北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

逐轨迹结构诊断

	RoadRecovery	RoadSupport	TurnRecovery	TurnSupport	BackboneRecovery	BackboneSupport	TotalLengthRetention	BackboneLengthRetention	ClosedLengthRetention	ClosedSegmentRetention	RepeatedEdgeRetention
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
PrivTrace + Nearest	2e-05	0.081	0.000	0.000	2e-05	0.031	3e-04	8e-04	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.001	0.235	0.001	0.226	0.002	0.140	0.008	0.019	0.002	0.006	3e-04
PrivTrace + STMatch	0.026	0.090	0.023	0.081	0.050	0.069	0.383	0.711	0.216	0.208	0.042
PrivTrace + MM2-MDP	0.026	0.100	0.023	0.093	0.061	0.090	0.372	0.747	0.182	0.158	0.027
DPStd + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPStd + Nearest	2e-04	0.118	0.000	0.000	3e-06	6e-04	0.003	0.008	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	1e-04	0.082	0.000	0.000	3e-09	4e-07	0.002	0.007	5e-05	2e-04	0.000
DPStd + STMatch	0.004	0.098	0.004	0.084	0.008	0.068	0.055	0.113	0.025	0.019	0.005
DPStd + MM2-MDP	0.004	0.110	0.003	0.101	0.010	0.090	0.053	0.126	0.016	0.013	0.001
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
DPTraj-PM + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	3e-06	0.043	3e-06	0.043	4e-06	0.024	1e-04	2e-04	5e-05	8e-05	1e-05
DPTraj-PM + STMatch	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.004	1.795	0.606	2.401	1.386	1.510
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.003	0.002	0.002	0.002	0.005	0.005	2.040	0.981	2.580	1.405	1.540
SPRT + Origin	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
SPRT + Nearest	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	5e-08	2e-07	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	5e-05	0.072	5e-05	0.064	8e-05	0.030	1e-03	0.003	1e-04	3e-04	3e-06
SPRT + STMatch	0.018	0.030	0.016	0.028	0.049	0.029	0.813	1.734	0.344	0.696	0.083
SPRT + MM2-MDP	0.019	0.030	0.016	0.027	0.055	0.028	0.846	2.018	0.250	0.418	0.040
DPMM	0.099	0.390	0.072	0.335	0.315	0.327	0.335	0.992	0.000	0.000	0.000
MTNet	1e-04	0.016	3e-05	0.007	4e-05	0.004	0.008	0.012	0.006	0.021	0.004
MTR-DFR	0.048	0.154	0.034	0.124	0.139	0.117	0.372	1.097	0.003	0.010	1e-04
Real-vs-real [geometry reference]	0.227	0.399	0.197	0.358	0.450	0.511	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Same-endpoint random [control]	0.046	0.125	0.034	0.107	0.132	0.096	0.474	1.398	0.004	0.012	0.000
Public shortest path [control]	0.046	0.131	0.034	0.114	0.138	0.105	0.469	1.384	0.004	0.012	0.000

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。