北京冻结道路批次 • 27 × 45 • 主矩阵适用项已齐

全集15730；严格TSTR训练12584 / 测试3146；ε请求值1.4；原生方法只占一行，不复制为多个R。

	下一道路任务		严格TSTR下游任务（相对保留率）						
	NextRoadAcc	NextRoadNLL	NextCellHit1	NextCellMRR	DestinationHit5	DestinationMRR	RoadContinuationHit1	RoadContinuationMRR	RouteRetrievalNDCG5
PrivTrace + Origin	n/a	n/a	0.226	0.277	0.275	0.178	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + Nearest	0.014	4.476	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
PrivTrace + FMM	0.042	3.648	0.184	0.184	0.174	0.155	0.191	0.186	0.284
PrivTrace + STMatch	0.289	1.949	0.585	0.710	0.389	0.285	0.636	0.631	0.337
PrivTrace + MM2-MDP	0.301	1.929	0.615	0.732	0.400	0.247	0.613	0.609	0.351
DPStd + Origin	n/a	n/a	0.309	0.344	0.276	0.231	0.000	0.000	0.000
DPStd + Nearest	0.151	2.235	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPStd + FMM	0.134	2.354	0.063	0.055	0.024	0.029	0.021	0.020	0.033
DPStd + STMatch	0.235	2.210	0.430	0.532	0.242	0.205	0.278	0.271	0.314
DPStd + MM2-MDP	0.065	3.529	0.471	0.567	0.236	0.215	0.286	0.279	0.363
DPTraj-PM + Origin	n/a	n/a	0.012	0.019	0.002	0.001	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + Nearest	0.000	∞	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
DPTraj-PM + FMM	2e-04	9.023	0.001	0.003	0.000	0.000	5e-04	5e-04	5e-04
DPTraj-PM + STMatch	0.187	2.379	0.362	0.416	0.009	0.007	0.025	0.024	0.032
DPTraj-PM + MM2-MDP	0.265	2.018	0.392	0.453	0.011	0.004	0.033	0.032	0.039
SPRT + Origin	n/a	n/a	0.217	0.394	0.071	0.054	0.000	0.000	0.000
SPRT + Nearest	1e-05	11.659	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
SPRT + FMM	0.003	6.265	0.154	0.150	0.026	0.032	0.041	0.040	0.058
SPRT + STMatch	0.249	2.020	0.399	0.643	0.087	0.067	0.696	0.696	0.728
SPRT + MM2-MDP	0.283	1.864	0.461	0.680	0.094	0.081	0.731	0.737	0.729
DPMM	0.476	1.520	0.911	0.936	0.871	0.853	0.945	0.944	0.555
MTNet	0.185	2.173	0.193	0.173	0.033	0.040	0.053	0.055	0.069
MTR-DFR	0.383	1.710	0.736	0.817	0.352	0.298	0.876	0.882	0.606
Real-vs-real [geometry reference]	0.521	1.457	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Real-train [TSTR reference]	n/a	n/a	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Same-endpoint random [control]	0.376	1.733	0.739	0.822	0.373	0.315	0.908	0.924	0.525
Public shortest path [control]	0.379	1.716	0.728	0.818	0.416	0.330	0.880	0.892	0.566

— = 未完成/未接通；NA = 已计算但未定义；0 = 实测零；∞ = 零道路证据对应的无限NLL。

数字为原值。深色按指标方向表示：Grid/Trip/Len越低越深，NLL用1/(1+NLL)，结构Retention越接近1越深；其余越高越深。

TSTR七列为截断相对保留率，不是原始准确率；BTF仍是当前物理路口定义，含分叉处直行；不是区域分辨率BTF。

n/a=对象不适用（不是未做）；DPMM：120原生空槽、213表示失败，分母15730。随机控制只沿公共距离下降出边抽样；最短路120单边回退单列。
隐私范围不同：DFR轨迹增删δ=1e-6；MTNet对齐后替换δ=1e-5；DPMM逐轨迹链路扰动（清单未声明δ），不视为同保证。