北京冻结道路批次 • 11项指标 × 27组方法

全集15730；末四行已替换为四项道路应用，其余指标保持原值。

	PrivTrace + Origin	PrivTrace + Nearest	PrivTrace + FMM	PrivTrace + STMatch	PrivTrace + MM2-MDP	DPStd + Origin	DPStd + Nearest	DPStd + FMM	DPStd + STMatch	DPStd + MM2-MDP	DPTraj-PM + Origin	DPTraj-PM + Nearest	DPTraj-PM + FMM	DPTraj-PM + STMatch	DPTraj-PM + MM2-MDP	SPRT + Origin	SPRT + Nearest	SPRT + FMM	SPRT + STMatch	SPRT + MM2-MDP	DPMM	MTNet	MTNet_DP_OD_coarse24	Same-endpoint random [control]	Public shortest path [control]	MTR-DFR	Real	
Grid	0.385	0.570	0.388	0.168	0.157	0.769	0.747	0.752	0.396	0.392	0.901	NA	0.975	0.870	0.844	0.515	0.998	0.609	0.449	0.452	0.058	0.586	0.364	0.220	0.227	0.183	0	
Trip	0.201	0.357	0.277	0.192	0.194	0.442	0.485	0.485	0.467	0.553	0.895	NA	0.970	0.911	0.893	0.484	0.995	0.607	0.477	0.483	0.005	0.593	0.414	0.214	0.215	0.182	0	统计属性与行程需求
Len	0.031	0.514	0.404	0.013	0.015	0.278	0.514	0.513	0.246	0.180	0.507	NA	0.357	0.593	0.521	0.088	0.514	0.362	0.148	0.127	0.016	0.505	0.099	0.124	0.117	0.060	0	
RoadYield	n/a	0.088	0.200	0.959	0.911	n/a	0.785	0.698	0.878	0.213	n/a	0	9e-04	0.652	0.927	n/a	6e-05	0.015	0.869	0.990	0.979	1.000	1.000	0.992	1.000	1.000	1.000	道路合法性
BTF	n/a	0	0.047	0.281	0.305	n/a	0	1e-04	0.070	0.067	n/a	0	4e-04	0.037	0.049	n/a	0	0.007	0.225	0.238	0.657	0.019	0.146	0.390	0.379	0.402	1.000	
FamilyCPC	n/a	0.015	0.050	0.276	0.248	n/a	0.130	0.115	0.192	0.037	n/a	0	7e-07	0.002	0.005	n/a	8e-08	0.002	0.080	0.091	0.487	0.104	0.198	0.189	0.191	0.392	1.000	路线选择与分布
ODPF384	n/a	0.001	0.031	0.184	0.180	n/a	2e-04	4e-04	0.032	0.008	n/a	0	1e-07	9e-04	0.002	n/a	0	6e-04	0.062	0.071	0.431	0.080	0.078	0.173	0.176	0.218	1.000	
常走路线 有序重合度	n/a	0	0.027	0.145	0.113	n/a	0	0	0	0.003	n/a	0	0	0	0.014	n/a	0	0	0.061	0.114	excl.	0	0.027	0.288	0.258	0.256	1.000	
代表路线 真实行程覆盖率	n/a	0.149	0.196	0.623	0.716	n/a	0.002	0.002	0.273	0.169	n/a	0	0	0.684	0.699	n/a	0	0.554	0.114	0.158	excl.	0.289	0.516	0.766	0.811	0.812	0.812	四项道路应用任务
指定道路 来源去向重合度	n/a	0	0.106	0.430	0.487	n/a	0	2e-05	0.138	0.108	n/a	0	0	0.004	0.009	n/a	0	0.021	0.297	0.284	excl.	0.020	0.117	0.465	0.466	0.516	1.000	
主要路口 出口比例重合度	n/a	0	0.142	0.416	0.430	n/a	0	0	0.165	0.225	n/a	0	0	0.176	0.173	n/a	0	0.025	0.662	0.640	excl.	0.025	0.379	0.717	0.716	0.698	1.000	

Real：前七项沿用真实道路几何参考，后四项为真实数据回答同题；合并展示，不平均或改写分数。

Grid / Trip / Len 越低越好，其余越高越好；红框：算法最优，含DFR的并列仅标DFR，连续项合框（参考/控制/DPMM不参评）；n/a不适用，NA未定义，excl.排除。