부산대학교
PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Queues and Deques

Front and Rear Operations

Circular Queues and Python deque

DS3600082-140
자료구조
2026학년도 2학기

오용경
데이터사이언스전공
yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Section 1 • Queues and Deques

The Queue ADT

먼저 들어온 값을 먼저 꺼내는 순서와 연산 조건을 정한다

큐

정의


큐(queue)

뒤쪽(rear)에서 값을 넣고 앞쪽(front)에서 꺼내는 ADT. first-in first-out(FIFO)는 가장 먼저 넣은 값을 가장 먼저 꺼내는 순서 규칙이다.

Source: Miller and Ranum (2013), The Queue Abstract Data Type.

FIFO를 그림으로 보면


먼저 들어온 값은 앞쪽에서 먼저 나가고, 새 값은 뒤쪽으로 들어온다.



그림의 Back은 rear, Front는 front에 해당한다.

Source: Vegpuff (2009), Data Queue.

앞쪽과 뒤쪽의 역할



값은 뒤쪽으로 들어오고 앞쪽으로 나가므로 가장 먼저 넣은 A가 가장 먼저 나간다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), The Queue Abstract Data Type.

큐 연산

연산	반환값	효과
`enqueue(x)`	없음	x를 뒤쪽에 추가
`dequeue()`	앞쪽 값	앞쪽 값을 삭제
`is_empty()`	`True`/`False`	비어 있는지 검사
`size()`	정수	저장한 값의 수를 반환

Caution 빈 큐에서 `dequeue()`는 돌려줄 값이 없으므로 먼저 `is_empty()`로 확인한다

Source: Miller and Ranum (2013), The Queue Abstract Data Type.

Checkpoint

The Queue ADT

- 큐에서 값을 넣고 꺼내는 끝은 각각 어디인가?
- `enqueue(A)`, `enqueue(B)`, `dequeue()`의 반환값은 무엇인가?
- 빈 큐에서 별도의 조건이 필요한 연산은 무엇인가?

A Circular Queue

원소를 밀지 않고 앞쪽과 뒤쪽 위치만 옮기는 원형 큐를 만든다

Python `list`의 앞을 사용하면

앞 원소를 삭제하면 뒤의 원소를 모두 한 칸씩 옮겨야 한다.

연산	이동 수	시간
`append(x)`	0개(재할당 때만 n개 복사)	상각 $O(1)$
`pop(0)`	$n-1$개	$O(n)$
`insert(0,x)`	n개	$O(n)$
`pop()`	0개	상각 $O(1)$

이후 비용표의 O는 표시한 경우(최악, 상각, 기대)의 증가 차수를 나타낸다.

Source: Miller and Ranum (2013), Implementing a Queue in Python.

`list`로 만든 큐는 한쪽 연산이 $O(n)$이다

list에서 뒤쪽 위치	enqueue	dequeue
인덱스 0	$O(n)$	상각 $O(1)$
인덱스 $n-1$	상각 $O(1)$	$O(n)$

Caution `list`에서 방향만 바꾸어서는 두 연산을 모두 $O(1)$로 만들 수 없다.

Source: Miller and Ranum (2013), Implementing a Queue in Python.

배열 끝을 다시 쓰는 원형 큐

정의

원형 큐(circular queue)

배열의 마지막 칸 다음을 첫 칸으로 이어서 사용하는 큐. `dequeue()` 때 원소를 앞으로 밀지 않고 앞쪽 위치를 가리키는 인덱스만 바꾼다.

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

원형 배열은 큐의 내부 표현이 된다

연산의 의미	뒤 삽입, 앞 삭제
내부 표현	배열과 j, n
내부 작업	나머지 연산으로 위치 계산
비용	enqueue 상각 $O(1)$ dequeue $O(1)$

FIFO는 큐가 보장하는 순서이고 원형 배열은 그 순서를 구현하는 한 방법이다

원형 큐의 상태는 세 값이면 된다

상태	뜻
a	값을 저장하는 길이 m의 배열
j	논리적 첫 원소가 놓인 배열 인덱스
n	현재 저장한 원소 수

> j와 n을 따로 저장하면 빈 상태와 가득 찬 상태도 구분할 수 있다.

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

논리 인덱스를 배열 인덱스로 바꾼다


큐의 i번째 값은 배열에서 $(j+i) \bmod m$ 위치에 있다.

j	m	논리 인덱스 i	배열 인덱스
5	8	0	5
5	8	1	6
5	8	2	7
5	8	3	0

나머지 연산이 배열 끝을 지날 때 인덱스를 0부터 다시 시작하게 한다.

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

배열 끝을 지나도 순서는 이어진다



논리 순서 $[A, B, C, D]$는 배열에서는 인덱스 $5, 6, 7, 0$에 나뉘어 저장된다

Adapted from Morin (2013), Figure 2.2.

인덱스만 바꾸는 두 연산

배열이 가득 차지 않았고 dequeue 때는 비어 있지 않다고 가정하고 핵심 대입만 읽는다

```
def enqueue(self, value):
    end = (self.j + self.n) % len(self.a)
    self.a[end] = value
    self.n += 1

def dequeue(self):
    value = self.a[self.j]
    self.j = (self.j + 1) % len(self.a)
    self.n -= 1
    return value

```

원소를 옮기지 않으므로 배열 용량이 충분할 때 두 연산은 $O(1)$이다.

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

빈 상태와 가득 찬 상태

다음 삽입 위치 $(j+n) \bmod m$은 빈 상태와 가득 찬 상태에서 모두 j와 같으므로 n으로 구분한다.

상태	조건	다음 동작
비어 있음	$n = 0$	dequeue 금지
저장 가능	$0 < n < m$	enqueue와 dequeue 가능
가득 참	$n = m$	배열을 늘린 뒤 enqueue

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

배열을 늘릴 때는 논리 순서로 복사한다

원형 배열에서 본 것처럼 앞쪽 원소를 새 배열의 인덱스 0에 놓아 순서를 다시 연속으로 만든다.

단계	동작
1	길이 $2m$인 새 배열 b를 만든다
2	$b[i] \leftarrow a[(j+i) \bmod m]$로 n개를 복사한다
3	$a \leftarrow b$, $j \leftarrow 0$으로 바꾼다

$m = 8$, $j = 5$인 상태를 인덱스 그대로 16칸에 복사하면 논리 인덱스 3의 위치 $(5+3) \bmod 16 = 8$이 비어 D를 잃는다.

> 가끔 $O(n)$으로 복사해도 길이를 두 배로 늘리면 enqueue의 상각 비용은 $O(1)$이다.

Source: Morin (2013), Section 2.3, ArrayQueue.

Checkpoint

A Circular Queue

- 길이 8인 배열에서 $j = 6$일 때 논리 인덱스 3의 배열 인덱스는 무엇인가?
- dequeue 뒤에 *j*와 *n*은 각각 어떻게 바뀌는가?
- 배열을 늘릴 때 원소를 논리 순서로 복사해야 하는 이유는 무엇인가?

Section 3 • Queues and Deques

Queue Simulations

큐를 돌려 발표 차례를 정하고 프린터 대기 시간을 계산한다

큐로 시뮬레이션할 수 있는 것

현실의 사건	큐 연산	기록할 값
새 작업 도착	enqueue	도착 시각
처리 시작	dequeue	대기 시간
처리 진행	큐 변화 없음	남은 처리량

> 도착 순서를 큐에 저장하면 대기 시간을 사건 순서대로 계산할 수 있다.

Source: Miller and Ranum (2013), Simulation: Printing Tasks.

큐를 돌려 발표 차례를 정한다

대기 명단은 A, B, C, D다. 앞 사람을 뒤로 3번 보낸 뒤 다음 앞 사람에게 발표 차례를 배정한다.

단계	큐 연산
앞 사람을 뒤로 한 번 이동	`enqueue(dequeue())`
정해진 횟수만큼 이동	같은 연산을 3번 반복
차례를 배정하고 명단에서 삭제	반복 뒤 `dequeue()`
한 명만 남음	마지막 발표 차례 배정

Caution 무작위 추첨이 아니다. 처음 명단과 이동 횟수가 같으면 발표 순서도 같다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Simulation: Hot Potato.

앞쪽 사람을 뒤쪽으로 한 번 보낸다

단계	앞쪽에서 뒤쪽 순서	꺼낸 값
시작	A, B, C, D	없음
`person = dequeue()`	B, C, D	A
`enqueue(person)`	B, C, D, A	A를 다시 넣음

> 한 번 이동하면 사람 수는 그대로이고 앞쪽 사람만 뒤쪽으로 간다. 발표 차례는 아직 배정하지 않는다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Simulation: Hot Potato.

발표 차례를 정하는 큐 상태를 추적한다


이동	앞쪽에서 뒤쪽 순서	이동한 사람
0	A, B, C, D	없음
1	B, C, D, A	A
2	C, D, A, B	B
3	D, A, B, C	C
차례 배정	A, B, C	D 삭제

3번 이동하고 앞 사람을 선택하는 규칙을 반복하면 D, A, C 순으로 차례가 정해진다. 마지막 B까지 포함한 발표 순서는 D, A, C, B다.

원형 이동을 별도 원형 연결 구조 없이 큐의 두 연산으로 표현할 수 있다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Simulation: Hot Potato.

프린터 큐로 대기 시간을 계산한다



컴퓨터가 만든 작업은 큐에서 기다리고 프린터는 앞쪽 작업부터 처리한다.

Source: Miller and Ranum (2013), Simulation: Printing Tasks.

매 시각에 확인할 세 가지

확인	상태 변화
작업이 도착했는가	도착 시각과 분량을 저장해 enqueue
프린터가 비었는가	큐가 비지 않았다면 dequeue하여 시작
작업이 끝났는가	남은 분량이 0이면 프린터를 빈 상태로 변경

Source: Miller and Ranum (2013), Simulation: Printing Tasks.

처리한 작업의 대기 시간을 평균한다

작업 k의 대기 시간은 처리 시작 시각에서 도착 시각을 뺀 값이다.

$$w_k = s_k - a_k, \qquad \overline{w} = \frac{1}{N}\sum_{k=1}^{N} w_k$$

a_k: 도착 시각 s_k: 처리 시작 시각 N: 처리한 작업 수

Caution 5 ppm 프린터로 같은 시뮬레이션을 10회 실행하면 평균 대기는 17.27초부터 376.05초까지 흩어지고 모든 작업을 끝낸 실행은 두 번뿐이다. N은 처리한 작업만 세므로 남은 작업 수도 함께 본다.

Adapted from Miller and Ranum (2013), Simulation: Printing Tasks.

Checkpoint

Queue Simulations

- 발표 대기 명단의 앞 사람을 뒤로 한 번 보내는 동작은 어떤 두 큐 연산으로 표현하는가?
- 작업이 도착할 때 반드시 함께 저장해야 하는 시각은 무엇인가?
- 평균 대기 시간만으로 시뮬레이션을 판단하기 어려운 이유는 무엇인가?

Section 4 • Queues and Deques

The Deque ADT

양 끝에서 값을 넣고 빼는 덱의 연산을 구분한다

덱

정의


덱(deque)

양 끝에서 값을 넣고 뺄 수 있는 ADT. 연산마다 앞쪽이나 뒤쪽 가운데 사용할 끝을 고른다. 철자가 비슷한 `dequeue()`는 덱이 아니라 큐의 삭제 연산이다.

Source: Miller and Ranum (2013), The Deque Abstract Data Type.

덱은 양 끝에서 값을 넣고 뺀다

추가와 삭제가 앞쪽과 뒤쪽 양쪽에서 가능하다.



같은 값 순서에서도 다음 연산이 어느 끝을 쓰는지 명시해야 한다.

Source: Miller and Ranum (2013), Deques.

덱의 네 가지 끝 연산

연산	같은 뜻의 다른 이름	끝	효과
`add_front(x)`	`add_first(x)`	앞쪽	*x* 추가
`remove_front()`	`remove_first()`	앞쪽	값 삭제 후 반환
`add_rear(x)`	`add_last(x)`	뒤쪽	*x* 추가
`remove_rear()`	`remove_last()`	뒤쪽	값 삭제 후 반환

Source: Miller and Ranum (2013), The Deque Abstract Data Type.

스택과 큐는 덱으로 표현할 수 있다

규칙	추가	삭제
스택	같은 끝	같은 끝
큐	뒤쪽	앞쪽
덱	앞쪽 또는 뒤쪽	앞쪽 또는 뒤쪽

덱은 양 끝 연산을 제공하므로 스택과 큐의 동작을 모두 표현할 수 있다.

Source: Morin (2013), Section 1.2.1, Deque Interface.


회문 검사는 덱의 양 끝을 비교한다

왼쪽 끝과 오른쪽 끝의 문자를 한 쌍씩 비교한다.

단계	동작
1	문자열의 문자를 차례로 덱에 넣는다
2	앞쪽과 뒤쪽에서 하나씩 삭제해 비교한다
3	다르면 중단하고, 한 글자 이하만 남으면 회문이다

Source: Miller and Ranum (2013), Palindrome Checker.

양 끝 비교로 가운데를 향한다



`radar`의 양 끝 `r`을 삭제하면 다음 비교 대상은 `a`와 `a`다.

Source: Miller and Ranum (2013), Palindrome Checker.

Checkpoint

The Deque ADT

- 덱과 dequeue는 각각 무엇을 뜻하는가?
- 덱으로 스택을 만들 때 추가와 삭제는 어느 끝에서 해야 하는가?
- 회문 검사에서 양 끝 연산이 필요한 이유는 무엇인가?

Python deque

Python의 덱 API를 연산 위치와 비용에 맞춰 선택한다

`list`는 양 끝 비용이 다르다

	추가	삭제	적합한 용도
오른쪽 끝	상각 $O(1)$	상각 $O(1)$	스택
왼쪽 끝	$O(n)$	$O(n)$	반복 사용 부적합

양 끝을 자주 사용한다면 `list`보다 `deque`가 적합하다.

Source: Downey (2021), Double-ended Queue.

collections.deque의 네 연산

Python 연산	사용하는 끝	ADT 연산
`appendleft(x)`	왼쪽	앞쪽에 추가
`popleft()`	왼쪽	앞쪽에서 삭제
`append(x)`	오른쪽	뒤쪽에 추가
`pop()`	오른쪽	뒤쪽에서 삭제

앞의 덱 그림은 오른쪽 끝을 앞쪽으로 그렸지만, `collections.deque`로 큐를 만들 때는 왼쪽 끝을 앞쪽으로 쓴다

Source: Python Standard Library (n.d.), collections.deque documentation.

큐를 deque로 구현하면

append로 오른쪽에 넣고 popleft로 왼쪽에서 꺼낸다

```
from collections import deque

q = deque()
q.append("A")
q.append("B")
first = q.popleft()

print(first, list(q))  # A ['B']

```

> 큐에서는 오른쪽에 넣고 왼쪽에서 꺼내면 FIFO가 된다.

Source: Python Standard Library (n.d.), collections.deque documentation.

양 끝 연산은 $O(1)$이다

`deque`는 양 끝의 추가와 삭제를 반복하는 용도로 설계되었다.

연산	시간	사용 예
`appendleft`, `popleft`	$O(1)$	큐의 앞쪽
`append`, `pop`	$O(1)$	뒤쪽 또는 스택

Source: Python Standard Library (n.d.), collections.deque documentation.

연산 위치에 따라 `list`와 `deque`를 고른다


필요한 연산	우선 선택	이유
양 끝 추가·삭제	`deque`	양 끝 $O(1)$
인덱스로 자주 접근	`list`	`list` 임의 접근 $O(1)$, `deque` 가운데 $O(n)$
중간 삽입·삭제	상황에 따라 선택	위치 탐색 비용도 고려

Caution `deque`를 모든 리스트 연산이 빠른 구조로 해석하면 안 된다.

Source: Python Standard Library (n.d.), collections.deque documentation.

양 끝 $O(1)$을 만드는 한 가지 구조

머리(head)와 꼬리(tail)를 가진 이중 연결 구조는 양 끝 노드에 바로 접근할 수 있다.




> 이 그림은 덱을 구현하는 한 방법이며, Python `deque`는 내부 구현과 상관없이 양 끝 연산을 $O(1)$로 제공한다

Source: Downey (2021), Deque objects and linked representation.

배열로 만든 덱

원형 배열 위의 덱은 j만 움직여 양 끝을 처리하고, 가운데 연산은 가까운 끝 쪽 원소를 옮긴다



`add(3,y)`는 앞쪽 셋을 왼쪽으로 옮기고, `add(4,z)`에서 j가 0 앞을 지나 11로 간다. `add(i,x)`·`remove(i)`는 List 연산이며 옮기는 원소는 $\min\{i,\ n-i\}$개 이하다.

Source: Morin (2013), Figure 2.3.

세 ADT를 한 번에 정리하면

ADT	추가 위치	삭제 위치	순서
스택	맨 위	맨 위	LIFO
큐	뒤쪽	앞쪽	FIFO
덱	양 끝	양 끝	연산이 결정

> 자료구조 선택은 값의 종류보다 어떤 위치를 어떤 순서로 쓰는지에서 시작한다.

Source: Morin (2013), Section 1.2.1.

Checkpoint

Python deque

- `list.pop(0)` 대신 `deque.popleft()`를 쓰는 이유는 무엇인가?
- `deque`로 스택과 큐를 각각 어떻게 구현할 수 있는가?
- 인덱스 접근이 핵심일 때 `deque`보다 `list`가 나은 이유는 무엇인가?

How Can a Key Find Its Place Without Searching?

Next Lecture: Hash Tables and Chaining

- 키를 위치로 바꾸는 해시 함수
- 버킷과 충돌
- 체이닝으로 충돌을 담는 방법

오용경 yongkyung.oh@pusan.ac.kr