



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Arrays and Linked Lists

Same List, Different Costs

Choosing a Representation by Its Operations

DS3600082-140

자료구조

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Two List Representations

같은 리스트 연산도 내부 표현에 따라 다른 일을 한다

인터페이스의 연산

연산	입력	효과 또는 반환값	Python list
<code>get(i)</code>	인덱스 i	i 번째 값 반환	<code>xs[i]</code>
<code>set(i,x)</code>	인덱스 i , 값 x	i 번째 값을 x 로 바꿈	<code>xs[i] = x</code>
<code>add(i,x)</code>	인덱스 i , 값 x	x 를 i 번째에 삽입	<code>xs.insert(i, x)</code>
<code>remove(i)</code>	인덱스 i	i 번째 값을 삭제하고 반환	<code>xs.pop(i)</code>

ArrayStack의 내부 표현

ArrayStack은 배열(array)을 내부 배열(backing array)로 쓰고 n 과 용량(capacity)을 따로 센다



인덱스 i 가 주어지면 시작 주소에서 i 칸 떨어진 위치를 바로 계산한다

SLList의 내부 표현

연결리스트(linked list)의 한 형태인 SLList는 노드마다 값과 next를 저장한다



노드의 메모리 위치와 목록에서의 순서는 다를 수 있다

DLList의 내부 표현

구성	노드가 저장하는 것	이동할 수 있는 방향
SList	값, next	다음 노드
DLList	값, prev, next	이전 노드와 다음 노드

참조 하나를 더 저장하면 가까운 끝에서 출발할 수 있다

get(3)의 내부 실행 단계

같은 `get(3)` 호출도 내부 표현에 따라 서로 다른 단계로 실행된다

내부 표현	실행 단계
ArrayStack	시작 주소에서 세 칸 떨어진 위치 계산
SLList	head에서 next를 세 번 따라감
DLList	앞과 뒤 중 가까운 끝을 고른 뒤 따라감

호출하는 코드는 바뀌지 않는다

xs는 List 인터페이스를 따르는 객체이며 내부 표현이 달라도 같은 연산을 호출한다

```
1 def replace_third(xs, value):  
2     old = xs.get(2)  
3     xs.set(2, value)  
4     return old  
5
```

배열 표현

위치를 계산한 뒤 set

연결리스트

노드를 따라간 뒤 set

같은 인터페이스 호출이 같은 내부 작업이나 같은 비용을 뜻하지는 않는다

연산 비용을 읽는 순서

연산 비용(operation cost)은 연산 하나에 필요한 시간이나 공간을 뜻한다

단계	질문	확인할 것
1	어떤 연산인가	get, add, remove 가운데 고름
2	내부에서 무엇을 하는가	주소 계산, 원소 이동, 노드 순회, 참조 변경
3	몇 번 반복하는가	n 이나 i 에 따라 반복 횟수를 셈

`add(i, x)`는 배열에서 원소 이동, 연결리스트에서 노드 순회가 비용을 지배한다

Checkpoint

Two List Representations

- List 인터페이스가 내부 표현에 대해 말하지 않는 것은 무엇인가
- `get(i)`가 세 표현에서 각각 어떤 일을 하는가
- 같은 결과를 내면서도 연산 비용이 달라지는 까닭은 무엇인가

Two Access Patterns

위치에 닿는 방법이 접근 비용을 결정한다


배열은 위치를 계산한다

정의

임의 접근(random access)

배열의 i 번째 원소 주소를 $\text{addr}(a[i]) = \text{base}(a) + i \times \text{size}(\text{element})$ 로 계산해 한 번에 닿는 접근

배열에서 `get(i)`



n 과 i 가 달라져도 `get(i)`는 $\Theta(1)$ 이다

SLList는 연결을 따라간다

순차 접근(sequential access)은 앞 노드부터 연결을 차례로 따라가는 방식이다

요청	따라간 횟수	접근 비용
get(0)	0	$\Theta(1)$
get(3)	3	노드 4개 확인
get(i)	i	$\Theta(i + 1)$

DLList는 가까운 끝을 고른다



DLList의 접근 비용은 $\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$ 이다

$n = 10, i = 6$ 에서 비교

표현	출발점	필요한 이동
ArrayStack	시작 주소	주소 계산 1회
SLList	head	next 6회
DLList	뒤쪽 센티널	prev 4회

처음부터 끝까지 훑는다면


순회는 표현이 달라도 모든 원소를 한 번씩 방문한다

표현	다음 원소	n 개 순회
배열	다음 인덱스	$\Theta(n)$
SList	next	$\Theta(n)$
DList	next 또는 prev	$\Theta(n)$

임의 접근의 차이는 전체 순회 비용을 바꾸지 않는다

정렬된 연결리스트에서 탐색

찾는 값보다 크면 일찍 멈추지만 가운데 노드로 바로 갈 수 없어 최악의 경우 $O(n)$ 이다



45를 찾는 동안 current가 17, 26, 31, 54를 차례로 가리키고 45보다 큰 54에서 멈춘다

Checkpoint

Two Access Patterns

- 배열에서 $\text{get}(i)$ 가 $\Theta(1)$ 인 까닭은 무엇인가
- SLList와 DLList가 i 번째 노드에 닿는 방법은 어떻게 다른가
- 세 표현의 전체 순회가 모두 $\Theta(n)$ 인 까닭은 무엇인가

Insert and Remove Costs

위치를 찾는 일과 구조를 바꾸는 일을 나누어 센다


삽입 비용을 찾기와 변경으로 나눈다

단계	배열	연결리스트
바꿀 위치 찾기	주소 계산	앞 또는 가까운 끝에서 순회
변경 준비	원소를 옮겨 자리 확보	새 노드 또는 양옆 노드 확인
구조 변경	값 저장	참조 변경

배열은 원소 이동, 연결리스트는 위치를 찾는 순회가 비용을 지배한다

배열의 i 번째에 삽입

i 부터 $n - 1$ 까지의 원소를 오른쪽으로 한 칸씩 옮긴다



$n - i$ 개 이동

용량이 충분하면 $n - i$ 개를 옮기므로 전체 비용은 $\Theta(n - i + 1)$ 이다

배열의 i 번째에서 삭제

$i + 1$ 부터 $n - 1$ 까지의 원소가 왼쪽으로 한 칸씩 옮겨 빈자리를 메운다

삭제 위치	옮기는 수	비용
앞 $i = 0$	$n - 1$	$\Theta(n)$
가운데	$n - i - 1$	$\Theta(n - i)$
끝 $i = n - 1$	0	$\Theta(1)$


SLList의 i 번째에 삽입

부분	하는 일	비용
위치 찾기	$i - 1$ 번째 노드까지 순회	$\Theta(i)$
연결 변경	next 두 곳 변경	$\Theta(1)$
전체	찾기와 변경	$\Theta(i + 1)$

$i = 0$ 이면 위치를 찾지 않아 앞 삽입이 $\Theta(1)$ 이다

SLList에서 삭제

삭제할 노드가 아니라 그 앞 노드의 next를 바꾼다




Caution 삭제 위치를 인덱스로 받았다면 앞 노드를 찾는 순회 비용은 남는다

DLList는 양옆을 함께 고친다

상황	찾기	참조 변경
인덱스 i 로 삽입	$\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$	$\Theta(1)$
인덱스 i 로 삭제	$\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$	$\Theta(1)$
노드 참조를 이미 가짐	없음	$\Theta(1)$

노드를 이미 알고 있다면

탐색 결과나 코드가 노드 참조를 이미 가지고 있으면 위치를 다시 찾지 않는다



배열의 끝 삽입에는 두 경우가 있다

상태	하는 일	비용
용량 여유 있음	마지막 칸에 저장	$\Theta(1)$
용량 부족	더 큰 배열로 재할당·복사	$\Theta(n)$
연속한 끝 삽입	비싼 복사를 나누어 셈	상각 $\Theta(1)$

Caution 상각 $\Theta(1)$ 은 매번 $\Theta(1)$ 이라는 뜻이 아니다

연산별 비용을 비교한다

연산	ArrayStack	SLList	DLList
get·set	$\Theta(1)$	$\Theta(i+1)$	$\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$
add(i, x)	상각 $\Theta(1 + n - i)$	$\Theta(i+1)$	$\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$
remove(i)	상각 $\Theta(1 + n - i)$	$\Theta(i+1)$	$\Theta(1 + \min\{i, n - i\})$
앞 삽입·삭제	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
끝 삽입	상각 $\Theta(1)$	$\Theta(1)$	$\Theta(1)$
끝 삭제	상각 $\Theta(1)$	$\Theta(n)$	$\Theta(1)$

Source: Morin (2013), Chapter 3 and Theorems 2.1, 3.1, 3.2.

Checkpoint

Insert and Remove Costs

- 배열 삽입과 연결리스트 삽입에서 반복되는 일은 각각 무엇인가
- DLList의 삽입·삭제가 $\Theta(1)$ 이 되려면 무엇을 이미 알아야 하는가
- 배열 끝 삽입의 최악의 경우와 상각 비용은 어떻게 다른가

Space and Operation Mix

시간과 공간을 함께 보고 자주 쓰는 연산에 맞춰 표현을 고른다

공간 비용도 내부 표현에서 나온다

표현	값 이외에 필요한 것	남을 수 있는 자리
ArrayStack	내부 배열과 n	사용하지 않는 용량
SLList	노드마다 <code>next</code>	없음
DLList	노드마다 <code>prev, next</code>	없음

연결리스트는 남는 용량 대신 노드마다 추가 참조를 저장한다

배열의 남은 용량

용량 m 에 n 개를 저장하면 $m - n$ 칸이 비지만, 용량이 $3n$ 이상이면 줄이므로 빈칸은 $2n$ 미만이다




연결리스트의 참조 비용

표현	값을 담는 자리	참조를 담는 자리
SLList 노드	값 1개	참조 1개
DLList 노드	값 1개	참조 2개

배열은 사용하지 않는 용량이 남을 수 있고, 연결리스트는 노드마다 참조를 하나 또는 두 개 더 저장한다

호출 횟수와 연산 비용을 곱해 더한다



$$\text{전체 비용} \approx \sum (\text{호출 횟수}) \times (\text{연산 비용})$$

읽기가 많은 작업

임의 접근 90회와 앞 삽입 10회를 수행한다고 하자

표현	최악 비용식	최고차항
ArrayStack	$90 \cdot 1 + 10 \cdot n$	$10n$
SLList	$90 \cdot n + 10 \cdot 1$	$90n$

이 작업의 최고차항은 ArrayStack이 $10n$, SLList가 $90n$ 이다

앞 삽입이 많은 작업

임의 접근 10회와 앞 삽입 90회를 수행한다고 하자

표현	최악 비용식	최고차항
ArrayStack	$10 \cdot 1 + 90 \cdot n$	$90n$
SLList	$10 \cdot n + 90 \cdot 1$	$10n$

이 작업의 최고차항은 ArrayStack이 $90n$, SLList가 $10n$ 이다

정렬된 목록도 순서대로 연결된다

값의 순서와 노드의 연결 순서가 같아도 인덱스로 바로 접근할 수는 없다



값은 오름차순이지만 77에 닿으려면 앞 노드부터 연결을 따라가야 한다

정렬 배열은 가운데 칸의 값을 바로 읽을 수 있지만 정렬 연결리스트는 가운데까지 연결을 따라가야 한다

Checkpoint

Space and Operation Mix

- 배열과 연결리스트의 추가 공간은 각각 어디에서 생기는가
- 연산별 호출 횟수가 바뀌면 같은 n 에서도 선택이 달라지는 까닭은 무엇인가
- 임의 접근과 앞 삽입이 모두 중요하다면 무엇을 먼저 측정해야 하는가

Which End Should Serve the Next Item?

Next Lecture: Stacks

- LIFO와 push, pop, peek
- 배열과 연결리스트로 스택 구현
- 호출 스택과 후위식 처리