



부산대학교

PUSAN NATIONAL UNIVERSITY

Data Structure Interfaces

Interfaces

Representation, Operations, and Client Code

DS3600082-140

자료구조

2026학년도 2학기

오용경

데이터사이언스전공

yongkyung.oh@pusan.ac.kr

Interface and Specification

인터페이스와 명세가 정하는 내용을 구분한다

인터페이스가 정하는 것

정의

인터페이스(interface)

자료구조가 제공하는 연산과 각 연산의 의미를 정한 것이며, 추상 자료형(ADT)이라고도 부른다. 그 의미를 입력·반환값·적용 조건·상태 변화로 정확히 적은 것이 명세다

항목	공개한 연산과 그 명세의 예
이름	<code>get(i)</code>
입력	길이 n 인 리스트에서 $0 \leq i < n$
결과	위치 i 의 값을 반환하고 리스트는 바꾸지 않음


리스트 인터페이스

인덱스로 원소 위치를 지정하는 선형 나열

연산	입력	관찰할 수 있는 결과
<code>get(i)</code>	인덱스 i	위치 i 의 값을 반환
<code>set(i, x)</code>	인덱스와 값	기존 값을 반환하고 x 로 변경
<code>add(i, x)</code>	인덱스와 값	위치 i 에 x 를 추가
<code>remove(i)</code>	인덱스 i	위치 i 의 값을 삭제하고 반환

인덱스 범위 조화·교체·삭제는 $0 \leq i < n$, 삽입은 맨 뒤를 포함해 $0 \leq i \leq n$

get(i)의 의미



인덱스는 값이 아니라 나열 안의 위치를 가리킨다

set(i, x)의 의미

변경 전



set(2, x)

변경 후



길이

5로 유지


값

c가 x로 변경

반환


기존 값 c

add(i, x)의 의미



인터페이스는 인덱스의 변화를 정하지만 원소를 옮기는 방법은 정하지 않는다

remove(i)의 의미



`remove(2)`는 `c`를 돌려주고 뒤쪽 원소의 인덱스가 하나씩 줄어든다

클라이언트 코드에 공개되는 연산

클라이언트 코드(client code)는 자료구조를 호출하는 코드이며, 공개된 연산 결과에만 의존해야 한다

```
1 def swap_first_two(seq):  
2     first = seq.get(0)  
3     second = seq.get(1)  
4     seq.set(0, second)  
5     seq.set(1, first)
```

코드	하는 일
seq get(0), get(1) set(0, second), set(1, first)	get·set을 가진 리스트 구현(Python list 아님) 앞의 두 값을 먼저 저장 두 자리의 값을 서로 바꿔 저장

클라이언트 코드가 공개된 연산에만 의존하면 내부 저장 방식을 바꿀 수 있다

연산마다 허용되는 인덱스가 다르다

적용 조건

인덱스 범위

명세가 정하는 적용 조건의 하나다.

원소가 n 개일 때 조회·교체·삭제와 삽입의 인덱스 범위는 다르다.

연산	허용 범위	$n = 3$ 인 예
get, set, remove	$0 \leq i < n$	0, 1, 2
add	$0 \leq i \leq n$	0, 1, 2, 3

add(3, x)는 끝에 추가할 수 있지만 get(3)은 허용되지 않는다

Source: Morin (2013), Section 1.2.2.

Checkpoint

Interface and Specification

- `add(1, x)` 뒤에 기존 인덱스 1의 값은 어느 인덱스에 있는가
- `remove(2)`가 반환해야 하는 값은 무엇인가
- 클라이언트 코드가 내부 저장 방식에 직접 접근하면 무엇에 의존하게 되는가?

Representation and Work

배열 표현에서 각 연산이 읽고 옮기는 작업을 추적한다

정의

내부 표현(representation)

값과 관계를 저장하는 방식이다.


구현(implementation)은 내부 표현과 그 표현으로 연산을 실행하는 코드다.

구분	배열로 리스트를 구현할 때 묻는 질문
인터페이스	어떤 연산을 공개하는가
명세	호출 뒤 어떤 값을 반환하고 어떤 상태가 되어야 하는가
내부 표현	값을 배열의 어느 칸에 저장하는가
내부 작업	연산마다 무엇을 읽고 옮기는가
비용	읽거나 옮기는 작업이 입력 크기에 따라 얼마나 늘어나는가

Source: Morin (2013), Section 1.2.


배열에서 `get(i)`

시작 위치와 인덱스를 알면 한 칸을 바로 선택



배열 삽입에서 이동하는 칸

빈 칸을 만들려면 삽입 위치부터 맨 뒤까지의 원소를 맨 뒤부터 한 칸씩 오른쪽으로 옮긴다




$\text{add}(2, e)$

아랫행 인덱스 2의 e가 새로 넣은 값이고, 화살표는 원래 e, d가 한 칸씩 오른쪽으로 복사된 것

배열에서 `add(i, x)`


맨 뒤 원소부터 한 칸씩 오른쪽으로 옮겨 인덱스 `i`를 비운 뒤 `x`를 넣는다



`add(2, x)`는 원소 세 개를 옮긴다

배열 삭제에서 이동하는 칸

삭제 뒤 생긴 빈 칸은 뒤쪽 원소를 한 칸씩 왼쪽으로 옮겨 메운다




remove(4)

삽입과 삭제는 이동 방향이 반대이며, 이동하는 원소 수는 위치에 따라 달라진다

배열에서 `remove(i)`

삭제한 칸을 뒤쪽 원소가 차례로 덮어쓴다



`remove(2)`는 원소 세 개를 왼쪽으로 옮긴다

삽입할 때는 뒤에서부터 옮긴다

아직 복사하지 않은 값을 덮어쓰지 않도록 빈칸 쪽부터 이동한다

단계(j = 받는 칸)	실행문	a (None은 _)
시작	<code>add(1, "x"), n = 4</code>	p q r s _
$j = 4$	<code>a[4] = a[3]</code>	p q r s s
$j = 3$	<code>a[3] = a[2]</code>	p q r r s
$j = 2$	<code>a[2] = a[1]</code>	p q q r s
삽입	<code>a[1] = "x", n = 5</code>	p x q r s

앞에서부터 옮기면 원래 값을 덮어쓴다

앞선 대입이 아직 복사하지 않은 값을 바꾸므로 r 과 s 가 사라진다

단계(j = 받는 칸)	실행문	a (None은 _)
시작	<code>add(1, "x"), n = 4</code>	p q r s _
$j = 2$	<code>a[2] = a[1]</code>	p q q s _
$j = 3$	<code>a[3] = a[2]</code>	p q q q _
$j = 4$	<code>a[4] = a[3]</code>	p q q q q
삽입	<code>a[1] = "x"</code>	p x q q q

Caution r 과 s 를 복사하기 전에 덮어썼기 때문에 원래 값을 잃었다

삭제할 값은 이동 전에 보관한다

단계(j = 받는 칸)	실행문	상태와 반환값 (None은 _)
시작	<code>remove(1), n = 4</code>	<code>p q r s _</code>
보관	<code>removed = a[1]</code>	<code>removed = q, p q r s _</code>
$j = 1$	<code>a[1] = a[2]</code>	<code>p r r s _</code>
$j = 2$	<code>a[2] = a[3]</code>	<code>p r s s _</code>
정리	<code>n = 3, a[3] = None</code>	<code>p r s _ _</code>

반환값 `q`를 먼저 보관하고 뒤 원소를 한 칸씩 당기면 `[p, r, s]`가 남는다

자료구조는 연산의 의미를 내부 작업으로 실현한다

정의

자료구조(data structure)

ADT의 연산을 실행할 수 있도록 값을 저장하고 처리하는 구체적인 구현이다.
같은 ADT라도 저장 방식과 처리 코드는 달라질 수 있다.

구분	답하는 질문
ADT	어떤 연산을 제공하고 무슨 결과를 내는가
자료구조	값을 어떻게 저장하고 연산을 수행하는가
내부 작업	무엇을 읽고 옮기는가
비용	그 작업이 입력 크기에 따라 얼마나 늘어나는가

Source: Morin (2013), Section 1.2.

Checkpoint

Representation and Work

- 배열에서 `get(i)`는 어느 칸을 선택하는가?
- 배열 중간에 값을 삽입하면 어떤 내부 작업이 필요한가?
- 내부 표현을 바꾸어도 유지해야 하는 연산의 결과는 무엇인가?

Python Objects

공유된 객체의 상태 변화가 두 변수 이름에 어떻게 보이는지 추적한다

변수 이름과 객체

변수 이름(name)은 객체(object)를 가리키며 대입은 참조(reference)가 가리키는 대상을 정한다



변수 이름

코드에서 사용하는 식별자

참조

객체를 가리키는 연결


객체

값과 상태가 저장된 대상

두 변수 이름이 같은 객체를 가리킬 때

b = a는 새 리스트 객체를 만들지 않는다

```
1 a = [1, 2, 3]
2 b = a
3 b.append(4)
4
5 print(a)
6 # [1, 2, 3, 4]
```



별칭은 둘 이상의 변수 이름이 같은 객체를 가리키는 상태다

변경과 재할당

두 행은 모두 $a = [1, 2]$, $b = a$ 인 같은 시작 상태에서 따로 실행한다

구분	실행	변수 이름 a가 가리키는 값	변수 이름 b가 가리키는 값
객체 변경	<code>b.append(3)</code>	[1, 2, 3]	[1, 2, 3]
재할당	<code>b = [7, 8]</code>	[1, 2]	[7, 8]

`b.append(3)`는 같은 리스트 객체의 상태를 바꾸고, `b = [7, 8]`은 변수 이름 b가 새 객체를 가리키게 한다

같은 객체인지와 같은 값을 가지는지를 구분

a = [1, 2], b = a, c = [1, 2]

식	결과	확인하는 것
a is b	True	같은 객체를 가리키는가
a is c	False	같은 객체를 가리키는가
a == c	True	두 객체의 값이 같은가

리스트처럼 원소 값을 비교하는 객체에서는, 값이 같은 서로 다른 객체의 ==가 True, is가 False다

클래스와 self

self는 메서드가 호출된 인스턴스 객체를 가리킨다

```
1 class Box:
2     def __init__(self, value):
3         self.value = value
4
5 box = Box(7)
6 print(box.value)
```

변수 이름

box가 인스턴스 객체를 참조

인스턴스 객체

Box의 인스턴스, value = 7

메서드의 첫 매개변수

__init__ 실행 중 self도
같은 객체를 참조

같은 클래스에서 만든 객체는 상태를 따로 가진다

같은 메서드를 사용해도 `self`가 가리키는 객체에 따라 읽고 쓰는 상태가 달라진다

```
1 a = Box(7)
2 b = Box(12)
3 a.value = 9
4 print(a.value, b.value)    # 9 12
5 print(a is b)             # False
```

첫째 인스턴스

a가 가리키는 Box 객체, value = 9

둘째 인스턴스

b가 가리키는 Box 객체, value = 12

a.value를 바꾸면 a가 가리키는 객체만 바뀌고 b의 상태는 그대로다

대입과 새 리스트 만들기

`list(a)`는 새 리스트 객체를 만들지만 `b = a`는 기존 객체를 가리킨다

```
1 a = [1, 2]
2 b = list(a)
3 b.append(3)
4 print(a)      # [1, 2]
5 print(b)      # [1, 2, 3]
6 print(a is b) # False
```

원래 리스트

a가 가리키는 [1, 2]

새 리스트

b가 가리키는 [1, 2, 3]

Checkpoint

Python Objects

- `b = a` 뒤에 `b.append(x)`를 실행하면 `a`가 가리키는 객체는 어떻게 되는가
- `b = [x]`는 기존 객체와 변수 이름 `b` 중 무엇을 바꾸는가
- 객체 변경과 변수 이름의 재할당은 무엇이 다른가?

Two Implementations

같은 스택 인터페이스를 두 리스트 배치로 구현하고 결과를 비교

리스트의 뒤쪽을 맨 위로 사용

스택(stack)의 push와 pop을 같은 리스트 끝에 대응

```
1 class EndStack:
2     def __init__(self):
3         self._items = []
4
5     def push(self, item):
6         self._items.append(item)
7
8     def pop(self):
9         return self._items.pop()
```

스택 인터페이스

push(item), pop()

메서드 대응

append(item), pop()

내부 리스트

push(4), push("dog") 뒤
[4, "dog"], 맨 위는 오른쪽

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing a Stack in Python.

리스트의 앞쪽을 맨 위로 사용

같은 스택 연산을 다른 리스트 메서드에 대응

```
1 class FrontStack:
2     def __init__(self):
3         self._items = []
4
5     def push(self, item):
6         self._items.insert(0, item)
7
8     def pop(self):
9         return self._items.pop(0)
```

스택 인터페이스

push(item), pop()

메서드 대응

insert(0,item), pop(0)

내부 리스트

같은 호출 뒤 ["dog", 4],
맨 위는 왼쪽

Adapted from Miller and Ranum (2013), Implementing a Stack in Python.

내부 순서는 달라도 삭제 순서는 같다

호출	EndStack 내부 리스트	FrontStack 내부 리스트
push(4)	[4]	[4]
push("dog")	[4, "dog"]	["dog", 4]
pop()	[4], 반환값 "dog"	[4], 반환값 "dog"
pop()	[], 반환값 4	[], 반환값 4

내부 작업 insert(0, item)은 앞 절의 add(0, x)처럼 나머지 원소를 한 칸씩 옮기는 작업이 따른다

내부 리스트를 그대로 비교하면 다르지만 스택으로 관찰한 결과는 같다

클라이언트 코드는 관찰 가능한 결과를 비교한다

구현을 바꾸어도 모든 호출 열에서 명세와 같은 결과를 내야 하며, `assert`는 그중 한 호출 열을 확인한다

```
1 def observe(stack):  
2     stack.push(4)  
3     stack.push("dog")  
4     return stack.pop(), stack.pop()  
5  
6 assert observe(EndStack()) == ("dog", 4)  
7 assert observe(FrontStack()) == ("dog", 4)
```

클라이언트 코드는 내부 `list`의 방향이 아니라 `push`와 `pop`의 결과에 의존한다

Checkpoint

Two Implementations

- 두 스택 클래스가 공통으로 제공하는 연산은 무엇인가?
- 내부 리스트의 순서가 달라도 같은 스택이라고 말할 수 있는 이유는 무엇인가?
- 클라이언트 코드가 내부 `list` 메서드를 직접 호출하면 어떤 문제가 생기는가?

How Do We Compare the Cost of Two Implementations?

Next Lecture: Measuring Running Time

- 입력 크기에 따른 실제 실행 시간 측정
- 코드가 수행하는 연산 수 세기
- 측정값의 변동과 해석 조건