

Область применения

Предназначена для первичной или ремонтной окраски оштукатуренных, бетонных, кирпичных, зашпаклеванных поверхностей, гипсокартонны

Подходит для окрашевания обоев и других фактурных поверхностей.

Применяют для окраски стен и потолков в сухих и влажных помещениях, в том числе с высокой эксплуатационной нагрузкой, требующих интенсивно

Норма покрывания поверхности в 1 слой, м2/кг (5-7,5 м2/кг в зависимости от типа поверхности
Время высыхания (1)	30 минут. Спедующий слой можно наносить уже через 1-2 часа
Растворитель 🕠	Вода (до 10%)
Цвет	Белый Перейти к каталогу цветов
Плотность, кт/л	1,50 (базис АА), 1,39 (базис С)
Тонирование 🕠	Тонируется в широкий спектр оттенков по каталогам Kompozit®, NCS, RAL
Блеск (1)	Матовый
Плотность ()	1,39 — 1,50 кт/л
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты изготовления
Тара 🕦	1,4 kr; 4,2 kr, 7 kr; 14 kr
Норма покрывания поверхности	5-7,5 м2/кг в зависимости о типа поверхности
Блеск (1)	5 ед. при 850 (матовый, ДСТУ EN13300:2012)
Укрывистость (II класс (при нанесении в 2 слоя с рекомендованной нормой покрывания поверхности, ДСТУ EN 13300:2012)
Стойкость к мытью	I класс лакокрасочного покрытия (выдерживает интенсивную мокрую очистку, ДСТУ EN 13300)

Сертификаты

Мисия компании:

Наша миссия – Успешное создание лакокрасочных материалов высочайшего уровня с заботой об окружающей среде и оказание наилучшего сервиса для максимально комфортной жизни!

Инструкция по применению



38 044 123 45 67

Хедер

В хедере при скроле появляется кнопка калькулятор и хедер при скроле закреплен.

Слайдер

В слайдере может быть как фото так и видео.

Фрейм 2

Заголовок появляется так: сверху вниз Текст: слева на право

Фрейм 3

Таблица без анимации

Футер

Заголовок появляется так: сверху вниз Текст: слева на право Лого и телефон без анимации