软件设计课程 Phase 1 项目报告

目录

- 软件设计课程 Phase 1 项目报告
  - 目录
  - 1. 项目认识与工作概况
  - 2. 架构方案与设计取舍
    - 2.1 模块划分与依赖方向
    - 2.2 图形模型与结构管理
    - 2.3 命令执行与撤销重做
    - 2.4 文件读写与状态发布
    - 2.5 后续变化点与当前边界
  - 3. 过程记录与 AI 协作中的思考
    - 3.1 先形成设计依据再进入实现
    - 3.2 补上独立测试阶段
    - 3.3 重新检验扩展能力的证据
    - 3.4 审查结论也需要复核
    - 3.5 筛选修改范围并保留过程记录
  - 4. 一致性自查
  - 5. 质量保证手段
  - 6. 阶段认识与后续计划
  - 7. 项目资料与 GitHub 链接

1. 项目认识与工作概况

本项目实现一个使用 TypeScript 编写的 SVG 命令行编辑器。Phase 1 包含六种内置图形、19 条命令，以及层级编辑、SVG 读写和撤销重做。本报告整理截至 2026 年 10 月 20 日的设计与迭代，代码及测试结果以提交 `04cc97e` 为基线。

开始时，我最关注的是后续迭代。题目已经给出了复合图形和插件化的方向，如果每个命令都直接操作 XML，或者分别根据标签决定行为，后续加入新类型时就需要在很多地方同时修改。因此，我先要求 AI 精读需求并讨论架构，暂缓业务实现，随后又要求调研相近项目、检查设计不足，并把重要约束写进项目规范。

在这个过程中，我逐步明确了自己的目标：让 CLI 成为编辑能力的一个入口，把图形规则、命令执行和外部文件处理分开。当前阶段先保证六类图形和既定命令完整可靠，后续再沿已有边界扩展。

课程建议使用 AI，我将其用于方案比较、代码实现、测试执行和文档整理。我负责提出关注点、追问设计依据、确认阶段范围，并根据测试和审查材料决定修改方向。架构经历了我的确认和调优，也借助 AI 完成了大量实现细节；报告中的设计选择和过程反思以这一协作事实为基础。

我的工作大致分为四个部分：

工作部分	主要内容	我关注的问题
需求与设计	阅读需求、调研参考、 确定模块与测试路线	哪些是当前必须完成的， 哪些只是后续目标
编辑内核	图形模型、树结构、命令与历史	修改是否受控， 失败和撤销能否恢复完整状态
输入输出	SVG 编解码、文件保存、CLI 显示	外部数据如何验证， 读写是否影响编辑状态
复核与调整	系统回归、多轮审查、 显示修复与记录	结论是否有证据， 哪些建议值得进入修改范围

2. 架构方案与设计取舍

2.1 模块划分与依赖方向

我以职责和变化原因划分模块。图形几何和结构规则相对稳定，终端交互、XML 解析与文件操作更容易随环境变化，因此将这些职责隔离在不同位置。

模块	主要职责
`domain`	图形、画布、树结构、几何和样式规则、不可变描述与多态复制
`application`	具体命令、编辑会话、历史与快照、命令分发和共享图形工厂
`ports`	文件存储、SVG 编解码、图形创建与导入等协议
`adapters/cli`	分词、REPL、错误反馈和结构树展示
`adapters/svg`	XML 解析、SVG 校验、补 id 与通用序列化
`adapters/files`	路径处理、文件读取和临时文件替换

模块	主要职责
`adapters/shapes`	六类内置图形提供者，负责参数和导入构造
`bootstrap`	注册内置能力、创建对象并连接各模块




图 1 的箭头表示代码依赖；PlantUML 图源与项目实现对应。 `bootstrap` 负责连接具体实现，因此可以依赖各个外层模块。

我为内层确定了明确的限制：领域层只依赖自身；应用层依赖领域和协议，不解析 CLI 字符串，也不直接读写文件。SVG 和文件适配器实现外部能力，CLI 通过命令调用应用，并读取不可变的领域描述。

这样的划分让我能够具体判断一个功能应该放在哪里。例如，矩形宽度是否合法属于领域规则，文件路径如何解析属于文件适配器，输入参数是否完整属于 CLI 和命令构造边界。讨论实现时，我可以用这些职责检查 AI 给出的代码归属，减少随功能增加而产生的交叉依赖。

2.2 图形模型与结构管理

题目要求 TypeScript 面向对象实现，并限制按名字分派的位置。我据此采用 `Shape` 作为图形抽象，由叶子图形和 `Group` 分别实现自己的行为。命令调用统一操作，矩形调整自身坐标，线段调整两端点，容器递归处理子孙。

这里采用 Composite 的原因很直接：分组后的图形仍然需要移动、缩放、设置样式和删除。将容器作为同一图形体系中的对象，可以让命令保持统一，也为后续复合类型留下协作方式。

不过，几何操作与样式设置需要分别考虑。普通 `g` 的移动、缩放作用于子孙几何；设置 `g` 的 `fill` 则改变容器自身属性，由 SVG 的继承规则产生外观。若直接改写所有子节点的填充色，原有的显式样式就可能被覆盖。我在设计中保留了“没有设置属性”和“明确设置某个值”的区别。

结构关系由 `SvgDocument` 和 `ShapeTree` 统一管理。我关心的约束包括 id 唯一、单一父级、无环、子节点有序，以及树结构与索引一致。 `group` 、 `addto` 和 `ungroup` 都通过受控入口完成，外部无法直接修改文档持有的子节点数组。

这种集中管理也帮助我识别题目中的决策空间。例如，跨父级分组需要确定新组放在哪里。当前选择最低共同容器，按原文档前序保持选中对象顺序，并放在最早相关分支的位置。我将其记录为工程选择，同时保留重组可能改变继承与变换后外观的限制。

2.3 命令执行与撤销重做

Command 是本项目的核心模式。每条命令由独立对象表达，编辑命令共用会话的执行流程，历史管理与具体输入语法分离。这样，复杂的分组和子树删除仍对应一个可见的撤销单元。

我选择 Command 与 Memento 配合，主要考虑恢复精度和结构完整性。缩放后再做除法可能留下浮点误差；删除后重新创建也容易遗漏父级、同级位置或样式缺省。保存编辑前后的领域快照，可以直接恢复原状态。

一次编辑的流程是：复制当前文档，在候选对象上执行命令并准备结果；全部成功后，准备独立的发布副本和前后快照，再记录一条历史。失败时保留原文档、来源路径和两栈。撤销恢复前状态，重做恢复后状态，重做过程中不重新运行工厂或文件操作。

我把完整复制的成本作为一个明确取舍。文档有 N 个节点、保留 H 条历史时，快照存储按 H×N 增长；一次编辑也需要遍历和复制文档。当前课程规模下，我优先选择容易检查的恢复方式。以后遇到真实的大图性能需求，再考虑子树快照、增量记录或历史裁剪。

历史屏障单独保存为状态。成功的 `init` 、 `read` 、 `save` 和画布尺寸修改会清空旧历史并禁用 undo/redo，下一次成功编辑重新解禁。查询不消耗历史，失败操作不能清空 redo。清除旧历史和无变化编辑入栈的细节已写入决策记录，便于后续根据补充要求调整。

2.4 文件读写与状态发布

我要求文件与 XML 处理都通过协议接入。应用只依赖 `DocumentStorage` 和 `SvgCodec`，由适配器处理实际文件系统和解析库。

读取时，先完整解析与校验候选文档，检查重复 id，再为缺 id 的元素补号。只有整份内容成功导入，才发布文档、路径和警告。这样，即使前面的节点合法、后面的节点失败，也不会出现当前文档被替换了一部分的情况。

保存时，在目标目录独占创建临时文件，完成写入、刷新、关闭和替换后，才建立历史屏障。已有目标文件不会先被删除。读取、保存及相关回调处于会话的同步执行锁内，以避免中途重入改变状态。

SVG 支持范围也作了明确选择：保存并读回六类图形和受支持的元数据，受控保留 `translate/scale`、字体及 viewBox 等信息；遇到不支持的内容显式报错。我认为，能够说明支持边界，有助于判断某次导入是否可靠，也能为以后扩大支持范围提供清晰起点。

2.5 后续变化点与当前边界

我曾要求 AI 调研 SVG-Edit、Fabric.js 和 tldraw 的相关设计。参考这些项目时，我重点比较编辑内核与入口的关系、图形注册，以及多个修改如何组成一次历史操作。项目没有直接引入这些框架，也没有复制它们的编辑语义；课程规定的缩放和历史规则仍需要由本项目落实。

最终保留的变化点如下：

变化方向	当前准备与尚未完成的部分
新图形与复合类型	`ShapeProvider` 由共享工厂消费，创建与 SVG 导入使用同一查找； 插件标记恢复、语义显示和便利属性反馈仍待后续完善
GUI 或其他操作入口	可复用应用命令与会话；完整的多语言反馈仍需要进一步抽象
XML 或存储实现替换	通过编解码、存储协议隔离；未来异步 IO 需要继续保证串行发布
大图与历史性能	快照实现集中封装；当前没有可注入的历史策略，按实际需求再重构

`CommandDispatcher` 和 `ShapeFactory` 是现有的两处名字分派点，我在架构中将它们标记为后续待重构位置。注册来源和生命周期扩大后，需要重新设计这两处；复制、显示和序列化继续依靠多态描述，避免再建立类型表。

我也没有把预留接口等同于完成插件化。当前可以保存 `data-kind`，以普通 `g` 读回并保持结构和属性，但还不能凭该标记恢复已注册的插件子类型。`box` 属于后续阶段，当前按要求拒绝创建。这一边界

使我能够控制 Phase 1 的范围，同时保留下一阶段需要解决的问题。

3. 过程记录与 AI 协作中的思考

3.1 先形成设计依据再进入实现

最初我要求只阅读和讨论，之后又要求寻找参考项目、检查设计不足，再进入初始化。这一安排给了我比较方案和提出约束的机会。例如，只有创建工厂还不足以覆盖图形扩展：如果读回、显示和快照各自判断标签，新增类型仍会影响很多内核位置。因此，经过讨论后，我确认创建和导入共用工厂，显示和复制通过多态实现。

我同时要求把关键规范写进 `agent.md`，保留原始需求、设计讨论和未明确事项。随着会话跨度变长，这些文件帮助我在继续工作时检查是否偏离原来的决定。文档中也需要区分题目明文、工程假设和当前实现，避免把讨论稿逐渐当成确定规格。

3.2 补上独立测试阶段

检查最初的工作计划时，我发现测试没有作为清晰的独立阶段展开，因此专门提出了这个问题，并要求调整文档。随后形成“开发中持续测试，加上实现后的系统测试与回归验收”的安排。

我认为这次调整很重要。分阶段的局部测试能够及时检查新功能，但读写、路径、分组、撤销和查询组合起来后，还需要验证跨模块状态。尤其在使用 AI 连续实现功能时，计划看起来完整，并不意味着验证工作的时间和退出条件已经安排清楚。

3.3 重新检验扩展能力的证据

在扩展性复核中，一个导入探针暴露出验证不足：它记录了提供者被调用，却在构造时使用默认子节点，输入中的子节点 id 被替换。调用成功只能说明路由可用，不能说明导入数据完整。

我要求将审查结论与已有代码对照，再确定修改计划。后续补充的测试提供者递归消费实际子元素，输入刻意使用不同于默认模板的 id、顺序和几何值，并检查文本、样式、空容器和父级。保存后读回普通 `g` 时，还分别检查数据保持和子类型能力降级。

这件事使我更重视验证条件的选择。测试应当能够区分正确实现和一种看似合理的错误实现；只检查“调用过”或“不抛异常”，很容易错过扩展链路中的数据丢失。以后再评估一个接口是否可扩展时，我会继续追踪它的完整使用过程。

3.4 审查结论也需要复核

另一处问题来自审查材料：报告看到历史交付分支仍停在旧提交，便判断后续修改尚未推送。实际核对真实远程引用后，默认分支和任务分支已经包含这些提交，历史分支只是保留当时的版本。

这个例子提醒我，增加一个 AI 审查环节，并不能省去对结论来源的检查。我需要确认它比较的是哪个分支、引用是否来自真实远程，以及证据是否足以支持判断。因此，后续将原报告保留，以单独勘误说明原因，并调整审查规则。

对代码的检查也采用类似思路：依赖规则和源码扫描器除了运行正常输入，还增加真实反例，检查违规时能否报告预期问题。同时保留静态检查的覆盖边界，不用扫描通过推断全部动态行为都已正确。

3.5 筛选修改范围并保留过程记录

审查给出显示差异后，我先要求整理简要清单，再决定修复范围。最终修正同级 `tree` 列对齐和单目标分组的英文单复数；保留显式 `stroke` 的展示和语义等价的 XML 属性顺序。未建文档时能否使用 `help` 仍单独记录为待确认项。

这种筛选帮助我控制迭代。需要修改的内容要有依据，暂时保留的差异也要有说明。树的排版使用统一的同级宽度规则，各层独立计算；我没有要求为每一行示例硬编码空格，也没有为了隐藏连线属性增加类型特判。

我对 Git 过程也作了明确要求：提交信息和分支采用统一格式，前期先查看暂存清单并确认，再允许提交。实现边界和工作规范逐渐稳定后，我授权自动完成后续代码、测试、记录与提交推送，但保留 final 标签的单独确认。

在较长的协作中，我持续提醒记录阶段结果和修改增量。我的目的在于让下一次审查能够知道修改了什么、依据是什么、哪些问题仍保留，而不必重新解释整个项目。记录也帮助我回看自己的决定：最初担心的扩展问题是否得到处理，后来的测试是否验证了这些设计。

4. 一致性自查

我将最终实现与原方案作了集中对照，详细过程保留在专题文档中。

自查项	当前结果
模块划分	实际为领域、应用、协议、四类适配器与组装层，职责与方案对应； 新增的提供者、元数据和显示协议已同步记录
依赖方向	实际检查为 91 个模块、288 条依赖、0 条规则违规； 领域和应用没有反向依赖终端、XML 或文件实现

自查项	当前结果
模式与封装	Command、Composite、Memento 均有实际落点；85 个生产源码文件中包含 77 个同名类和 7 个接口，另有启动入口
名字分派	集中在命令分发与共享图形工厂两处，已标注后续重构；显示、序列化和恢复没有额外图形类型表
变化与取舍	跨父分组位置、快照成本、SVG 范围和历史屏障等选择有记录；实际边界与当前说明对应

自查中我尤其关注“文档中的预留是否在代码里实际使用”。例如，存储和编解码协议确实被读写命令消费；历史快照虽然已经封装，但没有可注入策略。这些差别都保留在报告中。

5. 质量保证手段

我通过需求映射、自动化检查、真实 CLI 回放和审查复核共同判断完成程度。当前提交 `04cc97e` 的完整检查通过，结果为 21 个测试文件、415 项测试；严格类型、lint、构建、依赖约束和运行时组装检查也通过。

测试重点覆盖树结构与 id 不变量、复杂编辑的一次撤销、失败保留文档和 redo、文档操作的历史屏障、自动补 id、SVG 语义往返及真实文件写入失败保护。我更关注这些断言能否反映需求，而不将测试数量本身作为充分依据。

最近的显示修复还进行了八套真实 CLI 回放。允许差异仅为确认修改的排版空格与单复数，未发现其他输出变化；四份保存的 SVG 与修复前逐字节一致。补充用例检查了嵌套及局部树对齐、删除和撤销后重新计算列宽，以及单目标子树分组的计数和 undo/redo 摘要。

测试过程中的失败同样留有记录。例如，一次进程测试将新的空格数少算了一位，在核对实际规则后修正预期，并重新运行完整检查。历史阶段的 376、407、413 项结果保留为当时记录，与当前 415 项区分。

这些证据支持当前受控范围内的功能完整性。我没有据此声称所有 SVG 格式、跨平台行为或大图性能都已验证；最近一次文字修复也未重新做浏览器人工预览，原有样例预览保留为历史证据。

6. 阶段认识与后续计划

完成 Phase 1 后，我对 AI coding 中的职责有了更具体的认识。提出后续迭代要求，只是设计工作的开始；还需要把要求落实为依赖方向、对象职责、受控修改入口和可验证的恢复规则。AI 能较快给出实现，我仍需要检查这些实现是否持续满足已经确认的约束。

回顾这次工作，我认为自己的主要投入体现在三处：先确定架构和工作边界，再进入代码；在计划中补上独立测试阶段；面对审查材料时继续追问依据，并筛选值得修改的内容。图形模型、命令流程和文档在这一过程中一起调整，最终形成了可以继续讨论和修改的工程基础。

我也看到了当前协作方式的限制。若实现、测试和审查都依赖 AI，验证材料可能带有共同盲点；导入探针和远程分支判断就是具体例子。以后我会更早确定关键用例及失败状态的检查方式，并增加有针对性的手工场景核对，让自动化结果与自己的使用体验相互补充。

下一阶段若引入 `box` 或其他插件，我会优先处理类型注册、 `data-kind` 读回、语义显示和便利属性反馈，检验新增类型究竟需要改动哪些内核位置。GUI 则应复用应用命令；历史性能优化需要先有实际数据，再选择更细粒度的快照方式。当前保留的 `help` 规则、示例显示差异和非 ASCII 标签终端宽度等事项，也将随验收口径或使用需求进一步处理。

截至本报告整理时，代码与测试已经推送，final 标签尚未创建。我会在最终确认提交版本和课程截止时间后完成提交标记。

7. 项目资料与 GitHub 链接

项目中的工程主文档保留完整架构、自查和过程索引；设计决策、测试计划与审查后增量记录具体依据。

GitHub 项目仓库：Scoyn-X / CLI_SVG_EDITOR