

```

local Players = game:GetService("Players")
local RunService = game:GetService("RunService")
local ReplicatedStorage = game:GetService("ReplicatedStorage")
local Workspace = game:GetService("Workspace")
local LocalPlayer = Players.LocalPlayer
local LP = LocalPlayer
local OrionLib =
loadstring(game:HttpGet("https://raw.githubusercontent.com/jadpy/suki/refs/heads/main/orion"))(
)

```

```

local Theme = {
    BackgroundColor = Color3.fromRGB(255, 255, 255),
    SliderColor = Color3.fromRGB(0, 0, 0),
    TextColor = Color3.fromRGB(0, 0, 0),
}

```

-- Bản đồ dịch tên ID sang Tiếng Việt

```

local ObjectDisplay = {
    {jp = "Pháo hoa cầm tay", id = "FireworkSparkler"},
    {jp = "Bảng màu nâu nhạt", id = "PalletLightBrown"},
    {jp = "Hộp thủy tinh xám", id = "GlassBoxGray"},
    {jp = "Bàn phím âm nhạc", id = "MusicKeyboard"},
    {jp = "Nến ma quái ①", id = "SpookyCandle1"},
    {jp = "Khối lập phương Tetra", id = "Tetracube1"},
    {jp = "Kiếm Ninja", id = "NinjaKatana"},
    {jp = "Con rối mồi nhử", id = "YouDecoy"},
    {jp = "Tên lửa bom", id = "BombMissile"},
    {jp = "Thang màu nâu nhạt", id = "LadderLightBrown"},
    {jp = "Người đất nặn", id = "CreatureBlobman"},
    {jp = "Bóng màu disco", id = "DiscoColorBall"},
    {jp = "Tinh thể khoáng sản hồng", id = "MineralCrystalPink"},
    {jp = "Hòn đảo nổi", id = "FloatingIsland"},
    {jp = "UFO bay", id = "FlyingToyUfo"},
    {jp = "Hộp âm nhạc xanh dương", id = "JukeboxBlue"},
    {jp = "Hộp âm nhạc màu cam", id = "JukeboxOrange"},
    {jp = "Ghế sofa xanh dương", id = "CouchBlue"},
    {jp = "Ghế sofa hồng", id = "CouchPink"},
    {jp = "Ghế sofa trắng", id = "CouchWhite"},
    {jp = "Máy nghe nhạc boombox", id = "Boombox"},
    {jp = "Tên lửa pháo hoa", id = "FireworkMissile"},
    {jp = "Bông tuyết", id = "Snowflake"},
    {jp = "Nến ma quái ⑤", id = "SpookyCandle5"},
    {jp = "Khoáng sản kim cương", id = "MineralDiamond"},
    {jp = "Máy kéo xanh lá", id = "TractorGreen"},
    {jp = "Máy kéo màu cam", id = "TractorOrange"},
    {jp = "Máy kéo màu đỏ", id = "TractorRed"},
}

```

```

local function getJapaneseName(id)
    for _, item in ipairs(ObjectDisplay) do
        if item.id == id then return item.jp end
    end
    return id
end

-- 形状定義 (Định nghĩa hình dạng)
local Shapes = {}
Shapes["Hình tròn"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    return Vector3.new(math.cos(a)*cfg.Radius, cfg.Height, math.sin(a)*cfg.Radius)
end
Shapes["Cánh"] = function(i, count, t, cfg)
    local half = math.floor(count/2)
    local x = (i - half - 0.5) * (cfg.Radius * 0.35)
    local wave = math.sin(t*cfg.Speed + i*0.4) * cfg.Pulse * 2
    return Vector3.new(x, cfg.Height + wave, -cfg.Radius * 0.6)
end
Shapes["Trái tim"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local s = cfg.Radius / 16
    local x = 16 * math.sin(a)^3 * s
    local y = (13 * math.cos(a) - 5 * math.cos(2*a) - 2 * math.cos(3*a) - math.cos(4*a)) * s
    local pulse = 1 + math.sin(t*cfg.Speed*1.5)*cfg.Pulse*0.15
    return Vector3.new(x*pulse, cfg.Height + y*pulse, 0)
end
Shapes["Trái tim lớn"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.6
    local s = cfg.Radius / 12
    local x = 16 * math.sin(a)^3 * s
    local y = (13 * math.cos(a) - 5 * math.cos(2*a) - 2 * math.cos(3*a) - math.cos(4*a)) * s * 1.3
    local pulse = 1 + math.sin(t*2)*cfg.Pulse*0.2
    return Vector3.new(x*pulse, cfg.Height + y*pulse, 0)
end
Shapes["Ngôi sao David"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/6 * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * (i%2==0 and 1 or 0.55)
    local h = (i%2==0 and 1 or -1) * cfg.Pulse
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Ngôi sao năm cánh"] = function(i, count, t, cfg)
    local idx = (i-1) % 10
    local isOuter = idx % 2 == 0
    local a = idx * (math.pi/5) + t*cfg.Speed
    local r = isOuter and cfg.Radius or cfg.Radius * 0.4
    local tw = 1 + math.sin(t*3 + i)*0.12

```

```

    return Vector3.new(math.cos(a)*r*tw, cfg.Height, math.sin(a)*r*tw)
end
Shapes["Hình cầu"] = function(i, count, t, cfg)
    local side = math.ceil(math.sqrt(count))
    local lat = math.floor((i-1) / side)
    local lon = (i-1) % side
    local la = (lat / side - 0.5) * math.pi
    local lo = lon / side * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * (1 + math.sin(t*2)*cfg.Pulse*0.1)
    return Vector3.new(
        r * math.cos(la) * math.cos(lo),
        cfg.Height + r * math.sin(la),
        r * math.cos(la) * math.sin(lo)
    )
end
Shapes["Xoắn ốc"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*8 + t*cfg.Speed
    local h = ((i-1)/count - 0.5) * cfg.Radius * 2.2
    local r = cfg.Radius * 0.7
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Vô cực"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local scale = cfg.Radius * 0.7
    local x = scale * math.sin(a)
    local z = scale * math.sin(a) * math.cos(a)
    local y = math.sin(a*2) * cfg.Pulse
    return Vector3.new(x, cfg.Height + y, z)
end
Shapes["Cánh hoa"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * (0.4 + 0.6 * math.abs(math.sin(a*6)))
    local open = 1 + math.sin(t*1.2)*cfg.Pulse*0.3
    return Vector3.new(math.cos(a)*r*open, cfg.Height + math.sin(a*3)*0.8, math.sin(a)*r*open)
end
Shapes["Kim tự tháp"] = function(i, count, t, cfg)
    local layers = 4
    local layer = math.floor((i-1) / (count/layers))
    local inLayer = (i-1) % math.ceil(count/layers)
    local layerCount = math.ceil(count/layers)
    local a = inLayer / layerCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed*0.5
    local r = cfg.Radius * (1 - layer/(layers-1)) * 0.9
    local h = layer * (cfg.Radius * 0.55)
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Bánh vòng"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local tube = cfg.Radius * 0.28

```

```

    local R = cfg.Radius * 0.75
    local x = (R + tube * math.cos(a*3)) * math.cos(a)
    local z = (R + tube * math.cos(a*3)) * math.sin(a)
    local y = tube * math.sin(a*3)
    return Vector3.new(x, cfg.Height + y, z)
end
Shapes["Sóng"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local wave = math.sin(a*3 + t*2) * cfg.Pulse * 3
    return Vector3.new(math.cos(a)*cfg.Radius, cfg.Height + wave, math.sin(a)*cfg.Radius)
end
Shapes["Con bướm"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2
    local wing = math.sin(t*cfg.Speed * 2)
    local x = math.sin(a) * cfg.Radius * (0.6 + 0.4*math.abs(wing))
    local z = math.cos(a) * cfg.Radius * 0.35
    local y = math.sin(a*2) * cfg.Pulse + wing * 1.5
    if a > math.pi then x = -x end
    return Vector3.new(x, cfg.Height + y, z)
end
Shapes["Ngân hà"] = function(i, count, t, cfg)
    local arm = (i % 3)
    local a = (i-1)/count * math.pi*6 + t*cfg.Speed + arm * 2.1
    local r = cfg.Radius * ((i-1)/count) ^ 0.7
    local h = math.sin(a*2) * cfg.Pulse * 1.5
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Hình lập phương"] = function(i, count, t, cfg)
    local edges = {{1,1,1},{1,1,-1},{1,-1,1},{1,-1,-1},{-1,1,1},{-1,1,-1},{-1,-1,1},{-1,-1,-1}}
    local e1 = edges[(((i-1)%8)+1)]
    local e2 = edges[(((i-1)+1)%8)+1]
    local f = ((i-1)/count) % 1
    local p = Vector3.new(
        e1[1] + (e2[1]-e1[1])*f,
        e1[2] + (e2[2]-e1[2])*f,
        e1[3] + (e2[3]-e1[3])*f
    ) * cfg.Radius * 0.7
    local rot = CFrame.Angles(0, t*cfg.Speed, t*cfg.Speed*0.7)
    return (rot * p) + Vector3.new(0, cfg.Height, 0)
end
Shapes["Sấm sét"] = function(i, count, t, cfg)
    local seg = (i-1) / math.max(count-1, 1)
    local x = (seg - 0.5) * cfg.Radius * 2
    local z = math.sin(seg * 12 + t*cfg.Speed*3) * cfg.Radius * 0.4
    local y = math.abs(math.sin(seg * 8 + t*2)) * cfg.Pulse * 4
    return Vector3.new(x, cfg.Height + y, z)
end
Shapes["Vòng tròn phép thuật"] = function(i, count, t, cfg)

```

```

    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local h = math.sin(a*4 + t) * cfg.Pulse * 0.8
    return Vector3.new(math.cos(a)*cfg.Radius, cfg.Height + h, math.sin(a)*cfg.Radius)
end
Shapes["Vòng tròn phép thuật lục mang"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local tri = (i % 6 < 3) and 1 or -1
    local r = cfg.Radius * (0.7 + 0.3*math.sin(a*3))
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + tri*cfg.Pulse, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Vòng tròn phép thuật đa tầng"] = function(i, count, t, cfg)
    local ring = math.floor((i-1) / (count/3))
    local a = ((i-1) % (count/3)) / (count/3) * math.pi*2 + t*cfg.Speed * (1 + ring*0.3)
    local r = cfg.Radius * (0.45 + ring * 0.28)
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + ring * 1.2, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Quả cầu hỗn loạn"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 2
    local chaos = math.sin(t*3 + i) * cfg.Pulse * 2
    local r = cfg.Radius + chaos
    local h = math.cos(t*2.5 + i*0.7) * cfg.Pulse * 3
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Xoắn ốc đi lên"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*10 + t*cfg.Speed
    local rise = ((t*cfg.Speed*0.4) + (i/count)) % 1
    local h = rise * cfg.Radius * 2.5
    local r = cfg.Radius * (1 - rise * 0.4)
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Vòng tròn nổ"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.5
    local explode = (math.sin(t*cfg.Speed) + 1) * 0.5
    local r = cfg.Radius * (0.3 + explode * 1.4)
    local h = math.sin(a*2) * cfg.Pulse * explode * 2
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, cfg.Height + h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Bức xạ sao băng"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.15
    local depth = ((i + t*cfg.Speed*8) % count) / count
    local r = cfg.Radius * (0.15 + depth * 1.4)
    local h = cfg.Height + depth * cfg.Radius * 3.5
    local x = math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    return Vector3.new(x, h, z)
end
Shapes["Hố đen"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*8 + t*cfg.Speed * 2

```

```

    local spiral = ((i-1)/count)
    local r = cfg.Radius * (0.1 + spiral * 0.95)
    local h = cfg.Height + math.sin(a*2) * cfg.Pulse * 1.5 - spiral * 2
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Quỹ đạo rồng"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*6 + t*cfg.Speed
    local wave1 = math.sin(a * 2.5) * cfg.Radius * 0.35
    local wave2 = math.cos(a * 1.7) * cfg.Radius * 0.25
    local h = cfg.Height + math.sin(a * 3 + t) * cfg.Pulse * 2.5
    return Vector3.new(math.cos(a)*cfg.Radius + wave1, h, math.sin(a)*cfg.Radius + wave2)
end
Shapes["Mắt thần"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.4
    local eye = math.abs(math.sin(a*2))
    local r = cfg.Radius * (0.3 + eye * 0.7)
    local h = cfg.Height + (1-eye) * 3
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, h, math.sin(a)*r * 0.6)
end
Shapes["Bão"] = function(i, count, t, cfg)
    local a = (i-1)/count * math.pi*10 + t*cfg.Speed * 1.5
    local layer = math.floor((i-1) / (count/4))
    local r = cfg.Radius * (0.3 + layer * 0.25)
    local h = cfg.Height + math.sin(a + layer) * cfg.Pulse
    return Vector3.new(math.cos(a)*r, h, math.sin(a)*r)
end
Shapes["Mảng thang nhiều tầng"] = function(i, count, t, cfg)
    local layerCount = 5
    local layer = math.floor((i-1) / (count / layerCount))
    local inLayer = (i-1) % math.ceil(count / layerCount)
    local layerSize = math.ceil(count / layerCount)
    local a = (inLayer / layerSize) * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r, h, tilt
    local h1 = cfg.LadderH1 or 5.5
    local h2 = cfg.LadderH2 or 2.0
    local h3 = cfg.LadderH3 or 3.4
    local h4 = cfg.LadderH4 or 1.6
    if layer == 0 then
        r = cfg.Radius * 1.38; h = cfg.Height - 2.2; tilt = 0.05
    elseif layer == 1 then
        r = cfg.Radius * 1.08; h = cfg.Height + h4; tilt = 1.35
    elseif layer == 2 then
        r = cfg.Radius * 0.78; h = cfg.Height + h3; tilt = 0.95
    elseif layer == 3 then
        r = cfg.Radius * 0.48; h = cfg.Height + h2; tilt = 1.42
    else
        r = cfg.Radius * 0.22; h = cfg.Height + h1; tilt = 0.65
    end
end

```

```

local pulse = 1 + math.sin(t*1.8 + layer) * cfg.Pulse * 0.08
r = r * pulse
local x = math.cos(a) * r
local z = math.sin(a) * r
return Vector3.new(x, h, z), tilt, a
end
Shapes["Màng thang nhiều tầng - Cường hóa"] = function(i, count, t, cfg)
    local layerCount = 6
    local layer = math.floor((i-1) / (count / layerCount))
    local inLayer = (i-1) % math.ceil(count / layerCount)
    local layerSize = math.ceil(count / layerCount)
    local a = (inLayer / layerSize) * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.85
    local r, h, tilt
    local h1 = cfg.LadderH1 or 6.0
    local h2 = cfg.LadderH2 or 2.2
    local h3 = cfg.LadderH3 or 2.8
    local h4 = cfg.LadderH4 or 1.2
    if layer == 0 then
        r = cfg.Radius * 1.45; h = cfg.Height - 2.5; tilt = 0.04
    elseif layer == 1 then
        r = cfg.Radius * 1.20; h = cfg.Height + h4; tilt = 1.30
    elseif layer == 2 then
        r = cfg.Radius * 0.95; h = cfg.Height + h3; tilt = 1.05
    elseif layer == 3 then
        r = cfg.Radius * 0.65; h = cfg.Height + 4.0; tilt = 1.38
    elseif layer == 4 then
        r = cfg.Radius * 0.40; h = cfg.Height + h2; tilt = 1.45
    else
        r = cfg.Radius * 0.18; h = cfg.Height + h1; tilt = 0.55
    end
    local pulse = 1 + math.sin(t*2.1 + layer * 0.7) * cfg.Pulse * 0.1
    r = r * pulse
    local x = math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    return Vector3.new(x, h, z), tilt, a
end
Shapes["Bàn tay khổng lồ"] = function(i, count, t, cfg)
    local handCount = cfg.HandCount or 5
    local fingersPerHand = cfg.FingerCount or 5
    local laddersPerFinger = math.max(3, math.floor(count / (handCount * fingersPerHand)))
    local handIndex = math.floor((i-1) / (count/handCount))
    local inHand = (i-1) % math.ceil(count / handCount)
    local fingerIndex = math.floor(inHand / math.max(1, laddersPerFinger))
    local inFinger = inHand % math.max(1, laddersPerFinger)
    local handAngle = (handIndex / handCount) * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.3
    local handRadius = cfg.Radius * 0.55
    local handCenterX = math.cos(handAngle) * handRadius
    local handCenterZ = math.sin(handAngle) * handRadius

```

```

    local handBaseHeight = cfg.Height + 1.5
    local fingerSpread = cfg.FingerSpread or 1.1
    local fingerAngleOffset = (fingerIndex - (fingersPerHand-1)/2) * (fingerSpread /
fingersPerHand)
    local fingerAngle = handAngle + fingerAngleOffset + math.pi
    local fingerProgress = inFinger / math.max(1, laddersPerFinger - 1)
    local curve = math.sin(fingerProgress * math.pi * 0.9) * 0.6
    local fingerLength = cfg.Radius * 0.7
    local fx = handCenterX + math.cos(fingerAngle) * (fingerProgress * fingerLength)
    local fz = handCenterZ + math.sin(fingerAngle) * (fingerProgress * fingerLength)
    local fy = handBaseHeight + fingerProgress * 4.5 + curve * 2.2 + math.sin(t*1.5 + handIndex)
* cfg.Pulse * 0.4
    local tilt = 0.9 - fingerProgress * 0.35
    return Vector3.new(fx, fy, fz), tilt, fingerAngle
end
Shapes["Bàn tay khổng lồ - Mật độ dày"] = function(i, count, t, cfg)
    local handCount = cfg.HandCount or 4
    local fingersPerHand = cfg.FingerCount or 6
    local laddersPerFinger = math.max(4, math.floor(count / (handCount * fingersPerHand)))
    local handIndex = math.floor((i-1) / (count/handCount))
    local inHand = (i-1) % math.ceil(count / handCount)
    local fingerIndex = math.floor(inHand / math.max(1, laddersPerFinger))
    local inFinger = inHand % math.max(1, laddersPerFinger)
    local handAngle = (handIndex / handCount) * math.pi*2 + t*cfg.Speed * 0.25
    local handRadius = cfg.Radius * 0.5
    local handCenterX = math.cos(handAngle) * handRadius
    local handCenterZ = math.sin(handAngle) * handRadius
    local handBaseHeight = cfg.Height + 2.0
    local fingerSpread = cfg.FingerSpread or 1.35
    local fingerAngleOffset = (fingerIndex - (fingersPerHand-1)/2) * (fingerSpread /
fingersPerHand)
    local fingerAngle = handAngle + fingerAngleOffset + math.pi
    local fingerProgress = inFinger / math.max(1, laddersPerFinger - 1)
    local sideOffset = ((i%3)-1) * 0.35
    local curve = math.sin(fingerProgress * math.pi) * 0.85
    local fingerLength = cfg.Radius * 0.85
    local fx = handCenterX + math.cos(fingerAngle) * (fingerProgress * fingerLength) +
math.cos(fingerAngle + math.pi/2) * sideOffset
    local fz = handCenterZ + math.sin(fingerAngle) * (fingerProgress * fingerLength) +
math.sin(fingerAngle + math.pi/2) * sideOffset
    local fy = handBaseHeight + fingerProgress * 5.5 + curve * 2.8 + math.sin(t*1.2 + handIndex *
0.8) * cfg.Pulse * 0.5
    local tilt = 1.05 - fingerProgress * 0.4
    return Vector3.new(fx, fy, fz), tilt, fingerAngle
end

local function dualSideOffset(i, count, t, cfg, side)
    local mode = cfg.DualMode or "Nan hoa hình tròn"

```



```

local localCount = math.floor(count / 2)
local localI = ((i-1) % localCount) + 1
local sideOffsetX = side * (cfg.DualDistance or 8)
if mode == "Nan hoa hình tròn" then
    local a = (localI-1)/localCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * 0.7
    local x = sideOffsetX + math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    local y = cfg.Height + math.sin(a*3 + t) * cfg.Pulse * 0.4
    return Vector3.new(x, y, z)
elseif mode == "Hình ngôi sao" then
    local a = (localI-1)/localCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * (0.45 + 0.35 * math.abs(math.sin(a*5)))
    local x = sideOffsetX + math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    local y = cfg.Height
    return Vector3.new(x, y, z)
elseif mode == "Xoay tam giác" then
    local a = (localI-1)/localCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local tri = math.abs(math.sin(a*1.5))
    local r = cfg.Radius * (0.5 + tri * 0.4)
    local x = sideOffsetX + math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    local y = cfg.Height + math.sin(a*2) * cfg.Pulse * 0.6
    return Vector3.new(x, y, z)
elseif mode == "Vòng đôi" then
    local ring = (localI % 2 == 0) and 1 or 0.55
    local a = (localI-1)/localCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed * (ring > 0.7 and 1 or -0.7)
    local r = cfg.Radius * ring
    local x = sideOffsetX + math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    local y = cfg.Height + (ring > 0.7 and 0.8 or -0.4)
    return Vector3.new(x, y, z)
else
    local a = (localI-1)/localCount * math.pi*2 + t*cfg.Speed
    local r = cfg.Radius * 0.65
    local x = sideOffsetX + math.cos(a) * r
    local z = math.sin(a) * r
    local y = cfg.Height
    return Vector3.new(x, y, z)
end
end

Shapes["Hai bên"] = function(i, count, t, cfg)
    local half = math.floor(count/2)
    local side = (i <= half) and -1 or 1
    return dualSideOffset(i, count, t, cfg, side)
end
end

```

```

local modelList = {
  "Hình tròn","Cánh","Trái tim","Trái tim lớn","Ngôi sao David","Ngôi sao năm cánh",
  "Hình cầu","Xoắn ốc","Vô cực","Cánh hoa","Kim tự tháp","Bánh vòng",
  "Sóng","Con bướm","Ngân hà","Hình lập phương","Sấm sét",
  "Vòng tròn phép thuật","Vòng tròn phép thuật lục mang","Vòng tròn phép thuật đa tầng",
  "Quả cầu hỗn loạn","Xoắn ốc đi lên","Vòng tròn nở",
  "Bức xạ sao băng","Hố đen","Quỹ đạo rồng","Mắt thần","Bảo",
  "Mảng thang nhiều tầng","Mảng thang nhiều tầng - Cường hóa",
  "Hai bên"
}

```

```

local handModelList = {
  "Bàn tay khổng lồ",
  "Bàn tay khổng lồ - Mật độ dày"
}

```

```

local HandSystem = {
  Enabled = false,
  Assigned = {},
  LoopConn = nil,
  Time = 0,
  Config = {
    Height = 4,
    Radius = 6,
    Speed = 0.8,
    FollowPlayer = true,
  }
}

```

```

local function getPrimaryPart(model)
  if not model then return nil end
  if model.PrimaryPart then return model.PrimaryPart end
  local names = {"Handle", "Main", "Part", "Base", "Sparkler", "Firework", "Blade", "Candle",
  "Keyboard", "Box", "Decoy", "Missile", "Ladder", "Blob", "Ball", "Crystal", "Island", "Ufo",
  "Jukebox", "Couch", "Boombox", "Snowflake", "Diamond", "Tractor", "Pallet"}
  for _, n in ipairs(names) do
    local p = model:FindFirstChild(n, true)
    if p and p:IsA("BasePart") then return p end
  end
  for _, c in ipairs(model:GetDescendants()) do
    if c:IsA("BasePart") then return c end
  end
  return nil
end

```

```

local function findSpecificObjects(id)
  local list = {}

```

```

local seen = {}
local function add(model)
    if model and model:IsA("Model") and model.Name == id then
        if not seen[model] then
            seen[model] = true
            table.insert(list, model)
        end
    end
end
local myFolder = Workspace:FindFirstChild(LocalPlayer.Name.."SpawnedIn Toys")
if myFolder then
    for _, v in ipairs(myFolder:GetDescendants()) do add(v) end
    for _, v in ipairs(myFolder:GetChildren()) do add(v) end
end
for _, folder in ipairs(Workspace:GetChildren()) do
    if folder:IsA("Folder") or folder:IsA("Model") then
        if string.find(folder.Name, "SpawnedIn Toys") or string.find(folder.Name, "Toys") then
            for _, v in ipairs(folder:GetDescendants()) do add(v) end
        end
    end
end
if #list == 0 then
    for _, v in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do add(v) end
end
return list
end

local function attachPhysics(part)
    if not part then return nil, nil end
    local oldBG = part:FindFirstChildOfClass("BodyGyro")
    local oldBP = part:FindFirstChildOfClass("BodyPosition")
    if oldBG then oldBG:Destroy() end
    if oldBP then oldBP:Destroy() end
    local BP = Instance.new("BodyPosition")
    BP.P = 25000; BP.D = 400; BP.MaxForce = Vector3.new(1e10, 1e10, 1e10); BP.Parent = part
    local BG = Instance.new("BodyGyro")
    BG.P = 25000; BG.D = 400; BG.MaxTorque = Vector3.new(1e10, 1e10, 1e10); BG.Parent =
part
    return BG, BP
end

local function stopHand()
    if HandSystem.LoopConn then
        HandSystem.LoopConn:Disconnect()
        HandSystem.LoopConn = nil
    end
    for _, toy in ipairs(HandSystem.Assigned) do
        if toy.BG then pcall(function() toy.BG:Destroy() end) end
    end
end

```

```

    if toy.BP then pcall(function() toy.BP:Destroy() end) end
    if toy.Model then
        for _, p in ipairs(toy.Model:GetDescendants()) do
            if p:IsA("BasePart") then p.CanCollide = true; p.CanTouch = true end
        end
    end
end
HandSystem.Assigned = {}
HandSystem.Enabled = false
end

```

```

local function startHand()
    stopHand()
    local ladders = findSpecificObjects("LadderLightBrown")
    local pallets = findSpecificObjects("PalletLightBrown")
    if #ladders < 5 then
        OrionLib:MakeNotification({
            Name = "Tạo tay thất bại",
            Content = "Thiếu thang (hiện tại có " .. #ladders .. " cái)",
            Time = 4
        })
        return
    end
    if #pallets < 1 then
        OrionLib:MakeNotification({
            Name = "Tạo tay thất bại",
            Content = "Thiếu 1 bảng màu",
            Time = 4
        })
        return
    end
    local palletModel = pallets[1]
    local palletPart = getPrimaryPart(palletModel)
    if palletPart then
        for _, p in ipairs(palletModel:GetDescendants()) do
            if p:IsA("BasePart") then
                p.CanCollide = false; p.CanTouch = false; p.Anchored = false
                pcall(function() p:SetNetworkOwner(LocalPlayer) end)
            end
        end
        local BG, BP = attachPhysics(palletPart)
        if BG and BP then
            table.insert(HandSystem.Assigned, {
                BG = BG, BP = BP, Part = palletPart, Model = palletModel,
                IsPallet = true, FingerIndex = 0
            })
        end
    end
end
end

```

```

for i = 1, 5 do
    local model = ladders[i]
    local part = getPrimaryPart(model)
    if part then
        for _, p in ipairs(model:GetDescendants()) do
            if p:IsA("BasePart") then
                p.CanCollide = false; p.CanTouch = false; p.Anchored = false
                pcall(function() p:SetNetworkOwner(LocalPlayer) end)
            end
        end
        local BG, BP = attachPhysics(part)
        if BG and BP then
            table.insert(HandSystem.Assigned, {
                BG = BG, BP = BP, Part = part, Model = model,
                IsPallet = false, FingerIndex = i
            })
        end
    end
end

HandSystem.Enabled = true
HandSystem.Time = 0
HandSystem.LoopConn = RunService.RenderStepped:Connect(function(dt)
    if not HandSystem.Enabled or not LocalPlayer.Character then return end
    local torso = LocalPlayer.Character:FindFirstChild("Torso") or
LocalPlayer.Character:FindFirstChild("UpperTorso")
    if not torso then return end
    HandSystem.Time = HandSystem.Time + dt
    local center = torso.Position
    local baseHeight = HandSystem.Config.Height
    local radius = HandSystem.Config.Radius
    local t = HandSystem.Time
    for _, toy in ipairs(HandSystem.Assigned) do
        if toy.BP and toy.BG and toy.Part and toy.Part.Parent then
            if toy.IsPallet then
                local target = center + Vector3.new(0, baseHeight + 1.2, -1.5)
                toy.BP.Position = target
                toy.BG.CFrame = CFrame.new(target) * CFrame.Angles(math.rad(-15), 0, 0)
            else
                local fi = toy.FingerIndex
                local spread = 1.15
                local fingerAngle = (fi - 3) * (spread / 4)
                local progress = 0.35 + (fi%2) * 0.08
                local len = radius * (0.9 + progress * 0.4)
                local curve = math.sin(progress * math.pi) * 1.8
                local fx = math.sin(fingerAngle) * len * 0.7
                local fz = -math.cos(fingerAngle) * len * 0.55 - 1.2
                local fy = baseHeight + 1.8 + progress * 3.8 + curve + math.sin(t*1.3 + fi) * 0.25
                local target = center + Vector3.new(fx, fy, fz)
            end
        end
    end
end)

```

```

        local tilt = 0.75 - progress * 0.25
        local upright = math.clamp(tilt, 0, 1.2) / 1.2
        local pitch = math.rad(90 * (1 - upright))
        local cf = CFrame.new(target) * CFrame.Angles(0, fingerAngle + math.pi, 0) *
CFrame.Angles(pitch, 0, 0)
        toy.BP.Position = target
        toy.BG.CFrame = cf
    end
end
end)
OrionLib:MakeNotification({
    Name = "Hoàn thành bàn tay",
    Content = "Đã tạo hình bàn tay bằng 1 bảng màu + 5 chiếc thang",
    Time = 4
})
end

```

```

local function createRotator(name)
    local self = {
        Name = name,
        CurrentObjectID = "FireworkSparkler",
        Config = {
            Enabled = false,
            Mode = "Hình tròn",
            ObjectCount = 100,
            Radius = 10,
            Height = 4,
            Speed = 1.8,
            Pulse = 0.6,
            FollowPlayer = true,
            FaceCenter = true,
            LadderH1 = 5.5,
            LadderH2 = 2.0,
            LadderH3 = 3.4,
            LadderH4 = 1.6,
            HandCount = 5,
            FingerCount = 5,
            FingerSpread = 1.1,
            DualMode = "Nan hoa hình tròn",
            DualDistance = 8,
        },
        Assigned = {},
        LoopConn = nil,
        Time = 0,
    }
}

```

```

local function getPrimaryPartLocal(model)

```

```

    return getPrimaryPart(model)
end

local function findObjects()
    local toys = {}
    local seen = {}
    local function add(model)
        if model and model:IsA("Model") and model.Name == self.CurrentObjectID then
            if not seen[model] then
                seen[model] = true
                table.insert(toys, model)
            end
        end
    end
    end
    local myFolder = Workspace:FindFirstChild(LocalPlayer.Name.."SpawnedIn Toys")
    if myFolder then
        for _, v in ipairs(myFolder:GetDescendants()) do add(v) end
        for _, v in ipairs(myFolder:GetChildren()) do add(v) end
    end
    for _, folder in ipairs(Workspace:GetChildren()) do
        if folder:IsA("Folder") or folder:IsA("Model") then
            if string.find(folder.Name, "SpawnedIn Toys") or string.find(folder.Name, "Toys") then
                for _, v in ipairs(folder:GetDescendants()) do add(v) end
            end
        end
    end
    if #toys == 0 then
        for _, v in ipairs(Workspace:GetDescendants()) do add(v) end
    end
    return toys
end

local function attachPhysicsLocal(part)
    return attachPhysics(part)
end

local function stopLoop()
    if self.LoopConn then
        self.LoopConn:Disconnect()
        self.LoopConn = nil
    end
    for _, toy in ipairs(self.Assigned) do
        if toy.BG then pcall(function() toy.BG:Destroy() end) end
        if toy.BP then pcall(function() toy.BP:Destroy() end) end
        if toy.Model then
            for _, p in ipairs(toy.Model:GetDescendants()) do
                if p:IsA("BasePart") then p.CanCollide = true; p.CanTouch = true end
            end
        end
    end
end

```

```

        end
    end
    self.Assigned = {}
end

local function startLoop()
    if self.LoopConn then self.LoopConn:Disconnect() end
    self.Time = 0
    self.LoopConn = RunService.RenderStepped:Connect(function(dt)
        if not self.Config.Enabled or not LocalPlayer.Character then return end
        local torso = LocalPlayer.Character:FindFirstChild("Torso") or
LocalPlayer.Character:FindFirstChild("UpperTorso")
        if not torso then return end
        self.Time = self.Time + dt
        local center = torso.Position
        local shapeFunc = Shapes[self.Config.Mode]
        if not shapeFunc then return end
        local count = #self.Assigned
        for i, toy in ipairs(self.Assigned) do
            if toy.BP and toy.BG and toy.Part and toy.Part.Parent then
                local result = {shapeFunc(i, count, self.Time, self.Config)}
                local offset = result[1]
                local target = center + offset
                toy.BP.Position = target
                if self.Config.Mode == "Mảng thang nhiều tầng" or self.Config.Mode == "Mảng
thang nhiều tầng - Cường hóa" or self.Config.Mode == "Bàn tay khổng lồ" or self.Config.Mode
== "Bàn tay khổng lồ - Mật độ dày" then
                    local tilt = result[2] or 1
                    local angle = result[3] or 0
                    local upright = math.clamp(tilt, 0, 1.5) / 1.5
                    local pitch = math.rad(90 * (1 - upright))
                    local cf = CFrame.new(target) * CFrame.Angles(0, angle + math.pi/2, 0) *
CFrame.Angles(pitch, 0, 0)
                    toy.BG.CFrame = cf
                else
                    if self.Config.FaceCenter then
                        toy.BG.CFrame = CFrame.lookAt(target, center)
                    else
                        toy.BG.CFrame = CFrame.new(target)
                    end
                end
            end
        end
    end)
end

local function applyToys()
    stopLoop()

```



```

local toys = findObjects()
local max = math.min(#toys, self.Config.ObjectCount)
self.Assigned = {}
for i = 1, max do
    local model = toys[i]
    local part = getPrimaryPartLocal(model)
    if part then
        for _, p in ipairs(model:GetDescendants()) do
            if p:IsA("BasePart") then
                p.CanCollide = false; p.CanTouch = false; p.Anchored = false
                pcall(function() p:SetNetworkOwner(LocalPlayer) end)
            end
        end
        local BG, BP = attachPhysicsLocal(part)
        if BG and BP then
            table.insert(self.Assigned, {BG = BG, BP = BP, Part = part, Model = model})
        end
    end
end
if self.Config.Enabled and #self.Assigned > 0 then
    startLoop()
end
return #self.Assigned, #toys
end

function self.toggle(state)
    self.Config.Enabled = state
    if state then
        local used, found = applyToys()
        OrionLib:MakeNotification({
            Name = self.Name.." Bắt đầu",
            Content = string.format("%s/%s/Dùng %d (Tìm thấy %d)", self.Config.Mode,
getJapaneseName(self.CurrentObjectID), used, found),
            Time = 4
        })
    else
        stopLoop()
        OrionLib:MakeNotification({Name = self.Name.." Dừng", Content = "Đã hủy", Time = 2})
    end
end

function self.changeObject(id)
    self.CurrentObjectID = id
    if self.Config.Enabled then
        local used, found = applyToys()
        OrionLib:MakeNotification({
            Name = self.Name.." Đổi đối tượng",
            Content = string.format("%s → Dùng %d (Tìm thấy %d)", getJapaneseName(id),

```

```

used, found),
    Time = 4
})
else
    OrionLib:MakeNotification({
        Name = self.Name.." Đổi đối tượng",
        Content = "Đã đổi thành " .. getJapaneseName(id) .. " (Đang chờ)",
        Time = 2
    })
end
end

function self.changeMode(mode)
    self.Config.Mode = mode
    if self.Config.Enabled then
        local used = applyToys()
        OrionLib:MakeNotification({
            Name = self.Name.." Đổi chế độ",
            Content = string.format("%s / Dừng %d", mode, used),
            Time = 3
        })
    end
end

function self.forceRescan()
    local used, found = applyToys()
    OrionLib:MakeNotification({
        Name = self.Name.." Quét lại",
        Content = string.format("Tìm thấy: %d / Đã dùng: %d", found, used),
        Time = 4
    })
end

function self.createUI(window)
    local objTab = window:MakeTab({Name = self.Name.." Đối tượng", Icon =
"rbxassetid://4483362458"})
    objTab:AddLabel("※ Vui lòng lấy đồ chơi ra trước rồi hãy chọn")
    for _, item in ipairs(ObjectDisplay) do
        objTab:AddButton({
            Name = item.jp,
            Callback = function() self.changeObject(item.id) end
        })
    end

    local mainTab = window:MakeTab({Name = self.Name.." Điều khiển", Icon =
"rbxassetid://4483362458"})
    mainTab:AddToggle({
        Name = "Bật quay",

```

```

    Default = false,
    Callback = function(state) self.toggle(state) end
})
mainTab:AddToggle({
    Name = "Bấm theo người chơi",
    Default = true,
    Callback = function(v) self.Config.FollowPlayer = v end
})
mainTab:AddToggle({
    Name = "Hướng vào trung tâm",
    Default = true,
    Callback = function(v) self.Config.FaceCenter = v end
})
mainTab:AddSection({Name = "Tham số"})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Số lượng đối tượng tối đa (100 nếu muốn dùng tất cả)",
    Min = 4, Max = 100, Default = 100,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 1, ValueName = "Cái",
    Callback = function(v)
        self.Config.ObjectCount = v
        if self.Config.Enabled then applyToys() end
    end
})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Bán kính", Min = 2, Max = 40, Default = 10,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.Radius = v end
})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Chiều cao (chuẩn toàn cục)", Min = -20, Max = 50, Default = 4,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.Height = v end
})
mainTab:AddSection({Name = "Điều chỉnh chiều cao mằng thang"})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Chiều cao tầng giữa số 1", Min = -10, Max = 50, Default = 5.5,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.LadderH1 = v end
})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Chiều cao tầng 2", Min = -10, Max = 50, Default = 2.0,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.LadderH2 = v end
})
mainTab:AddSlider({
    Name = "Chiều cao tầng 3", Min = -10, Max = 50, Default = 3.4,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.LadderH3 = v end
})

```

```

    })
    mainTab:AddSlider({
        Name = "Chiều cao tầng 4", Min = -10, Max = 50, Default = 1.6,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
        Callback = function(v) self.Config.LadderH4 = v end
    })
    mainTab:AddSlider({
        Name = "Tốc độ quay", Min = 0, Max = 12, Default = 1.8,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.1, ValueName = "Tốc độ",
        Callback = function(v) self.Config.Speed = v end
    })
    mainTab:AddSlider({
        Name = "Nhịp đập / Biên độ", Min = 0, Max = 5, Default = 0.6,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.1, ValueName = "",
        Callback = function(v) self.Config.Pulse = v end
    })
    mainTab:AddButton({
        Name = "Buộc quét lại (nhặt lại tất cả)",
        Callback = function() self.forceRescan() end
    })

    local shapeTab = window:MakeTab({Name = self.Name.." Hình dạng", Icon =
"rbxassetid://4483362458"})
    for _, modeName in ipairs(modeList) do
        shapeTab:AddButton({
            Name = modeName,
            Callback = function() self.changeMode(modeName) end
        })
    end

    local handTab = window:MakeTab({Name = self.Name.." Bàn tay khổng lồ", Icon =
"rbxassetid://4483362458"})
    handTab:AddLabel("※ Lấy ra nhiều thang rồi dùng sẽ đẹp hơn")
    handTab:AddLabel("※ Khuyến nghị số lượng đối tượng từ 80~100")
    handTab:AddSection({Name = "Chọn chế độ bàn tay khổng lồ"})
    for _, modeName in ipairs(handModeList) do
        handTab:AddButton({
            Name = modeName,
            Callback = function() self.changeMode(modeName) end
        })
    end
    handTab:AddSection({Name = "Tham số riêng cho bàn tay khổng lồ"})
    handTab:AddSlider({
        Name = "Số lượng bàn tay", Min = 2, Max = 8, Default = 5,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 1, ValueName = "Chiếc",
        Callback = function(v) self.Config.HandCount = v end
    })
    handTab:AddSlider({

```

```

        Name = "Số ngón trên một bàn tay", Min = 3, Max = 8, Default = 5,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 1, ValueName = "Ngón",
        Callback = function(v) self.Config.FingerCount = v end
    })
    handTab:AddSlider({
        Name = "Độ mở của ngón tay", Min = 0.5, Max = 2.5, Default = 1.1,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.1, ValueName = "",
        Callback = function(v) self.Config.FingerSpread = v end
    })

    local dualTab = window:MakeTab({Name = self.Name.." Hai bên", Icon =
"rbxassetid://4483362458"})
    dualTab:AddLabel("Tạo đồng thời 2 hình dạng ở bên trái và phải")
    dualTab:AddLabel("Bố trí ở hai bên nhân vật theo bản phác thảo")
    dualTab:AddButton({
        Name = "Bắt đầu chế độ hai bên",
        Callback = function()
            self.Config.Mode = "Hai bên"
            self.toggle(true)
        end
    })
    dualTab:AddSection({Name = "Chọn mẫu hình thành"})
    local dualModes = {"Nan hoa hình tròn", "Hình ngôi sao", "Xoay tam giác", "Vòng đôi"}
    for _, m in ipairs(dualModes) do
        dualTab:AddButton({
            Name = m,
            Callback = function()
                self.Config.DualMode = m
                self.Config.Mode = "Hai bên"
                if self.Config.Enabled then
                    local used = applyToys()
                    OrionLib:MakeNotification({
                        Name = "Hai bên",
                        Content = m.." / Dừng "..used.." cái",
                        Time = 3
                    })
                end
            end
        })
    end
end
dualTab:AddSection({Name = "Tham số hai bên"})
dualTab:AddSlider({
    Name = "Khoảng cách trái phải", Min = 3, Max = 20, Default = 8,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) self.Config.DualDistance = v end
})
dualTab:AddSlider({
    Name = "Bán kính (mỗi bên)", Min = 2, Max = 20, Default = 7,

```

```

        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
        Callback = function(v) self.Config.Radius = v end
    })
    dualTab:AddSlider({
        Name = "Chiều cao", Min = -10, Max = 30, Default = 4,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
        Callback = function(v) self.Config.Height = v end
    })
    dualTab:AddSlider({
        Name = "Tốc độ quay", Min = 0, Max = 10, Default = 1.5,
        Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.1, ValueName = "",
        Callback = function(v) self.Config.Speed = v end
    })
end
return self
end

local Rotator1 = createRotator("Quay ①")
local Rotator2 = createRotator("Quay ②")
Rotator2.Config.Radius = 14
Rotator2.Config.Height = 7
Rotator2.Config.Speed = 1.2
Rotator2.Config.Mode = " Xoắn ốc"

-- Phá rào cản (Barrier)
local autoBarrierRunning = false
local autoBarrierToggle = nil
local autoBarrierNoTPRunning = false
local autoBarrierNoTPToggle = nil

local function executeBarrierBreak()
    local playerName = LP.Name
    local plotitems = Workspace:FindFirstChild("PlotItems")
    local success, result = pcall(function()
        if not LP.Character or not LP.Character:FindFirstChild("Humanoid RootPart") then return
    false end
        local humanoid = LP.Character:FindFirstChildOfClass("Humanoid")
        if not humanoid then return false end
        local originalWalkSpeed = humanoid.WalkSpeed
        local originalPosition = LP.Character.HumanoidRootPart.CFrame
        humanoid.WalkSpeed = 0
        if not ReplicatedStorage:FindFirstChild("Menu Toys") then
            humanoid.WalkSpeed = originalWalkSpeed
            return false
        end
    end

ReplicatedStorage.MenuToys.SpawnToyRemoteFunction:InvokeServer("InstrumentWoodwindO
carina", CFrame.new(184.148834, -5.54824972, 498.136749, 0.829037189, -0.214714944,

```

```

0.516328275, 0, 0.923344612, 0.383972496, -0.559193552, -0.318327487, 0.765486956),
Vector3.new(0, 34, 0))
    task.wait(0.4)
    local toyFolder = Workspace:FindFirstChild(LP.Name.."SpawnedIn Toys")
    if not toyFolder or not toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina") then
        humanoid.WalkSpeed = originalWalkSpeed
        return false
    end
    local ocarina = toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina")
    ocarina.HoldPart.HoldItemRemoteFunction:InvokeServer(ocarina, Workspace[LP.Name])
    if LP.Character and LP.Character:FindFirstChild("Humanoid RootPart") then
        LP.Character.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(304.06, 25.77, 488.54)
    end
    task.wait(0.21)
    if toyFolder and toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina") then

ReplicatedStorage.MenuToys.DestroyToy:FireServer(toyFolder.InstrumentWoodwindOcarina)
    end
    if LP.Character and LP.Character:FindFirstChild("Humanoid RootPart") then
        LP.Character.HumanoidRootPart.CFrame = originalPosition
    end
    task.wait(0.7)
    ReplicatedStorage.MenuToys.SpawnToyRemoteFunction:InvokeServer("Campfire",
CFrame.new(257.638672, -5.57392979, 450.103638, -0.950906992, -0.171067372,
0.257899135, 0, 0.833338678, 0.552762806, -0.309477001, 0.525626004, -0.79242748),
Vector3.new(0, 161.9720001220703, 0))
    task.wait(0.7)
    local campfirePosition = Vector3.new(257.638672, -5.57392979, 450.103638)
    local toyFolder2 = Workspace:FindFirstChild(LP.Name.."SpawnedIn Toys")
    if toyFolder2 and toyFolder2:FindFirstChild("Campfire") then
        local campfire = toyFolder2:FindFirstChild("Campfire")
        local primaryPart = campfire.PrimaryPart or
campfire:FindFirstChildWhichIsA("BasePart")
        if primaryPart then
            local distance = (primaryPart.Position - campfirePosition).Magnitude
            if distance < 10 then
                task.wait(1)
                humanoid.WalkSpeed = originalWalkSpeed
                OrionLib:MakeNotification({Name = "Thành công", Content = "Phá rào căn thành
công!", Time = 5})
                return true
            end
        end
        humanoid.WalkSpeed = originalWalkSpeed
        return false
    end
end)
return success and result

```

end

```
local Window = OrionLib:MakeWindow({
    Name = "Trung tâm quay đồ chơi [Bản hoàn chỉnh]",
    HidePremium = false,
    SaveConfig = false,
    IntroEnabled = false,
    ThemeColor = Theme.BackgroundColor,
})
```

```
Rotator1.createUI(Window)
Rotator2.createUI(Window)
```

-- Tay (Bảng màu + 5 thang)

```
local SimpleHandTab = Window:MakeTab({
    Name = "Tay (Bảng màu + Thang)",
    Icon = "rbxassetid://4483362458",
})
SimpleHandTab:AddLabel("Lấy ra 5 chiếc thang + 1 bảng màu rồi nhấn")
SimpleHandTab:AddLabel("Bảng màu = Lòng bàn tay / 5 chiếc thang = Ngón tay")
SimpleHandTab:AddButton({
    Name = "Tạo bàn tay (1 nút bấm)",
    Callback = function() startHand() end
})
SimpleHandTab:AddButton({
    Name = "■ Hủy bàn tay",
    Callback = function()
        stopHand()
        OrionLib:MakeNotification({Name = "Hủy bàn tay", Content = "Đã hủy hình thành bàn tay",
            Time = 2})
    end
})
SimpleHandTab:AddSection({Name = "Tham số của tay"})
SimpleHandTab:AddSlider({
    Name = "Chiều cao của tay", Min = -5, Max = 30, Default = 4,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) HandSystem.Config.Height = v end
})
SimpleHandTab:AddSlider({
    Name = "Chiều dài ngón tay (Bán kính)", Min = 3, Max = 15, Default = 6,
    Color = Theme.SliderColor, Increment = 0.5, ValueName = "Studs",
    Callback = function(v) HandSystem.Config.Radius = v end
})
SimpleHandTab:AddToggle({
    Name = "Bấm theo người chơi",
    Default = true,
    Callback = function(v) HandSystem.Config.FollowPlayer = v end
})
```



```

-- Phá rào cản
local BarrierTab = Window:MakeTab({
    Name = "Phá rào cản",
    Icon = "rbxassetid://4483345998",
})
BarrierTab:AddButton({
    Name = "Break Barrier (Chạy 1 lần)",
    Callback = function() executeBarrierBreak() end
})
BarrierTab:AddSection({Name = "Tính năng tự động chạy"})
autoBarrierToggle = BarrierTab:AddToggle({
    Name = "Tự động phá rào cản",
    Default = false,
    Callback = function(Value)
        autoBarrierRunning = Value
        if Value then
            OrionLib:MakeNotification({Name = "Bắt đầu", Content = "Đang tự động chạy đến khi thành công", Time = 2})
            task.spawn(function()
                while autoBarrierRunning do
                    local result = executeBarrierBreak()
                    if result then
                        if autoBarrierToggle then autoBarrierToggle:Set(false) end
                        break
                    end
                    task.wait(1)
                end
            end)
        else
            OrionLib:MakeNotification({Name = "Dừng", Content = "Đã dừng tự động chạy", Time = 2})
        end
    end
})
BarrierTab:AddParagraph("Cách sử dụng", "•Vui lòng thực hiện bên ngoài ngôi nhà\n•Chế độ tự động sẽ tự động tắt khi thành công")

-- Tab màu bầu trời
local Lighting = game:GetService("Lighting")
local SkyTab = Window:MakeTab({
    Name = "Màu bầu trời",
    Icon = "rbxassetid://4483345998",
})

local function ensureAtmosphere()
    local atmo = Lighting:FindFirstChildOfClass("Atmosphere")
    if not atmo then atmo = Instance.new("Atmosphere"); atmo.Parent = Lighting end
end

```

```
    return atmo
end
```

```
local function ensureSky()
    local sky = Lighting:FindFirstChildOfClass("Sky")
    if not sky then sky = Instance.new("Sky"); sky.Parent = Lighting end
    return sky
end
```

```
local function setSkyPreset(name)
    local atmo = ensureAtmosphere()
    local sky = ensureSky()
    if name == "Đêm" then
        Lighting.ClockTime = 0; Lighting.Brightness = 0.5
        Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(20, 25, 45)
        Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(15, 20, 40)
        Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(10, 15, 30)
        Lighting.FogEnd = 800
        atmo.Density = 0.35; atmo.Color = Color3.fromRGB(30, 40, 70); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(10, 15, 30); atmo.Glare = 0; atmo.Haze = 1.5
        sky.SkyboxBk = "rbxassetid://6444884337"
        sky.SkyboxDn = "rbxassetid://6444884337"
        sky.SkyboxFt = "rbxassetid://6444884337"
        sky.SkyboxLf = "rbxassetid://6444884337"
        sky.SkyboxRt = "rbxassetid://6444884337"
        sky.SkyboxUp = "rbxassetid://6444884337"
        sky.StarCount = 3000
    elseif name == "Đêm muộn" then
        Lighting.ClockTime = 0; Lighting.Brightness = 0.2
        Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(5, 8, 20)
        Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(3, 5, 15)
        Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(5, 8, 18)
        Lighting.FogEnd = 500
        atmo.Density = 0.45; atmo.Color = Color3.fromRGB(15, 20, 40); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(5, 8, 18); atmo.Glare = 0; atmo.Haze = 2.2
        sky.StarCount = 5000
    elseif name == "Hoàng hôn" then
        Lighting.ClockTime = 18; Lighting.Brightness = 1.2
        Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(120, 60, 40)
        Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(100, 50, 30)
        Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(180, 90, 50)
        Lighting.FogEnd = 1200
        atmo.Density = 0.25; atmo.Color = Color3.fromRGB(200, 100, 60); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(150, 70, 40); atmo.Glare = 0.3; atmo.Haze = 1.0
        sky.StarCount = 0
    elseif name == "Bầu trời xanh" then
        Lighting.ClockTime = 14; Lighting.Brightness = 2
        Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(140, 160, 200)
```

```

    Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(120, 140, 180)
    Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(180, 200, 230)
    Lighting.FogEnd = 2000
    atmo.Density = 0.15; atmo.Color = Color3.fromRGB(160, 180, 220); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(100, 130, 180); atmo.Glare = 0.1; atmo.Haze = 0.5
    sky.StarCount = 0
elseif name == "Bầu trời đỏ" then
    Lighting.ClockTime = 12; Lighting.Brightness = 1.5
    Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(180, 40, 40)
    Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(150, 30, 30)
    Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(200, 50, 50)
    Lighting.FogEnd = 900
    atmo.Density = 0.3; atmo.Color = Color3.fromRGB(220, 60, 60); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(160, 30, 30); atmo.Glare = 0.2; atmo.Haze = 1.2
    sky.StarCount = 0
elseif name == "Bầu trời tím" then
    Lighting.ClockTime = 20; Lighting.Brightness = 0.8
    Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(80, 40, 120)
    Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(60, 30, 100)
    Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(70, 30, 110)
    Lighting.FogEnd = 1000
    atmo.Density = 0.28; atmo.Color = Color3.fromRGB(100, 50, 150); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(50, 20, 80); atmo.Glare = 0.1; atmo.Haze = 1.3
    sky.StarCount = 1500
elseif name == "Bầu trời xanh lá" then
    Lighting.ClockTime = 12; Lighting.Brightness = 1.3
    Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(40, 120, 60)
    Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(30, 100, 50)
    Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(50, 140, 70)
    Lighting.FogEnd = 1100
    atmo.Density = 0.25; atmo.Color = Color3.fromRGB(60, 150, 80); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(30, 100, 50); atmo.Glare = 0.1; atmo.Haze = 1.0
    sky.StarCount = 0
elseif name == "Đặt lại" then
    Lighting.ClockTime = 14; Lighting.Brightness = 2
    Lighting.Ambient = Color3.fromRGB(140, 140, 140)
    Lighting.OutdoorAmbient = Color3.fromRGB(128, 128, 128)
    Lighting.FogColor = Color3.fromRGB(192, 192, 192)
    Lighting.FogEnd = 100000
    atmo.Density = 0.3; atmo.Color = Color3.fromRGB(199, 199, 199); atmo.Decay =
Color3.fromRGB(106, 112, 125); atmo.Glare = 0; atmo.Haze = 0
    sky.StarCount = 3000
end
OrionLib:MakeNotification({
    Name = "Màu bầu trời",
    Content = "Đã đổi thành " .. name,
    Time = 2
})

```

end

```
SkyTab:AddLabel("Thay đổi nhanh bằng cài đặt sẵn")
SkyTab:AddButton({Name = "Đêm (Bầu trời tối giống như trong video)", Callback = function()
setSkyPreset("Đêm") end})
SkyTab:AddButton({Name = "Đêm muộn (Tối hơn nữa)", Callback = function()
setSkyPreset("Đêm muộn") end})
SkyTab:AddButton({Name = "Hoàng hôn", Callback = function() setSkyPreset("Hoàng hôn")
end})
SkyTab:AddButton({Name = "Bầu trời xanh", Callback = function() setSkyPreset("Bầu trời
xanh") end})
SkyTab:AddButton({Name = "Bầu trời đỏ", Callback = function() setSkyPreset("Bầu trời đỏ")
end})
SkyTab:AddButton({Name = "Bầu trời tím", Callback = function() setSkyPreset("Bầu trời tím")
end})
SkyTab:AddButton({Name = "Bầu trời xanh lá", Callback = function() setSkyPreset("Bầu trời
xanh lá") end})
SkyTab:AddButton({Name = "Đặt lại (Khôi phục ban đầu)", Callback = function()
setSkyPreset("Đặt lại") end})
```

-- Tab hướng dẫn

```
local HelpTab = Window:MakeTab({
    Name = "Hướng dẫn",
    Icon = "rbxassetid://4483345998",
})
```

HelpTab:AddParagraph("Về HUB này", "Script này tự động nhặt các đồ chơi đã được đặt ra và sắp xếp chúng thành nhiều hình dạng khác nhau để xoay vòng.\nVì có 2 hệ thống, bạn có thể chạy đồng thời các hình dạng và đối tượng khác nhau.")

HelpTab:AddParagraph("Cách sử dụng cơ bản", "1. Lấy đồ chơi ra trước\n2. Chọn đồ chơi muốn dùng tại tab 'Quay ① Đối tượng'\n3. Chọn hình dạng tại tab 'Quay ① Hình dạng'\n4. Bật 'Bật quay' tại tab 'Quay ① Điều khiển'")

task.wait(0.5)

```
OrionLib:MakeNotification({
    Name = "Khởi động",
    Content = "Đã khởi động bản hoàn chỉnh. Có thể kiểm tra toàn bộ tính năng ở tab hướng dẫn.",
    Time = 5
})
```

```
local function executeBarrierBreakNoTP()
    local success, result = pcall(function()
        if not LP.Character or not LP.Character:FindFirstChild("Humanoid RootPart") then return
        false end
        if not ReplicatedStorage:FindFirstChild("Menu Toys") then return false end
    end)
```

```
ReplicatedStorage.MenuToys.SpawnToyRemoteFunction:InvokeServer("InstrumentWoodwindO
carina", CFrame.new(184.148834, -5.54824972, 498.136749, 0.829037189, -0.214714944,
0.516328275, 0, 0.923344612, 0.383972496, -0.559193552, -0.318327487, 0.765486956),
```

```

Vector3.new(0, 34, 0))
    task.wait(0.5)
    local toyFolder = Workspace:FindFirstChild(LP.Name.."SpawnedIn Toys")
    if not toyFolder or not toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina") then return
false end
    local ocarina = toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina")
    ocarina.HoldPart.HoldItemRemoteFunction:InvokeServer(ocarina, Workspace[LP.Name])
    task.wait(0.3)
    if toyFolder and toyFolder:FindFirstChild("InstrumentWoodwindOcarina") then

ReplicatedStorage.MenuToys.DestroyToy:FireServer(toyFolder.InstrumentWoodwindOcarina)
    end
    task.wait(0.8)
    ReplicatedStorage.MenuToys.SpawnToyRemoteFunction:InvokeServer("Campfire",
CFrame.new(257.638672, -5.57392979, 450.103638, -0.950906992, -0.171067372,
0.257899135, 0, 0.833338678, 0.552762806, -0.309477001, 0.525626004, -0.79242748),
Vector3.new(0, 161.9720001220703, 0))
    task.wait(1)
    return true
end)
return success and result
end

```

```

BarrierTab:AddParagraph("NoTP版の注意 (Lưu ý bản NoTP)", "•Đây là phiên bản Beta\n•Tỷ lệ
thành công có thể thấp hơn bản thường")
BarrierTab:AddButton({
    Name = "Phá rào không dịch chuyển (Chạy 1 lần)",
    Callback = function() executeBarrierBreakNoTP() end
})
autoBarrierNoTPToggle = BarrierTab:AddToggle({
    Name = "Tự động phá rào không dịch chuyển (Beta)",
    Default = false,
    Callback = function(Value)
        autoBarrierNoTPRunning = Value
        if Value then
            OrionLib:MakeNotification({Name = "Bắt đầu", Content = "Đang chạy chế độ NoTP tự
động", Time = 2})
            task.spawn(function()
                while autoBarrierNoTPRunning do
                    local res = executeBarrierBreakNoTP()
                    if res then
                        if autoBarrierNoTPToggle then autoBarrierNoTPToggle:Set(false) end
                        break
                    end
                    task.wait(1.5)
                end
            end)
        else

```

```
        OrionLib:MakeNotification({Name = "Dừng", Content = "Đã dừng chế độ NoTP tự động",
Time = 2})
    end
end
})
-- Cài đặt giao diện chính và kết thúc
OrionLib:Init()

-- Thông báo khởi động thành công
task.spawn(function()
    task.wait(1)
    OrionLib:MakeNotification({
        Name = "Thành công!",
        Content = "Đã tải xong toàn bộ giao diện và tính năng script.",
        Image = "rbxassetid://4483345998",
        Time = 5
    })
end)
```