

Scrumionit REST-rajapinta dokumentaatio

Perus URL: <https://spring-repo-scrumionit-kyselypalvelu.2.rahtiapp.fi/api>

Kyselyt

Saa kaikki kyselyt

Pyyntö: **GET**

Pääte: **/kyselyt**

Sisältö:

- Kysely_id: Kyselyn yksilöllinen tunniste. (Long)
- Nimi: Kyselyn nimi. (string)
- Kuvaus: Kyselyn kuvaus. (string)
- Alkupvm: Kyselyn alkamisajankohta. (string)
- Loppupvm: Kyselyn päättymisajankohta. (string)
- Kysymykset: Taulukko kaikista kysymyksistä. (List<Kysymys>)
 - Kysymys_id: Kysymyksen yksilöllinen tunniste. (Long)
 - Kysymystyyppi: Taulukko kysymystyypistä. (KysymysTyyppi)
 - Kysymystyyppi_id: Kysymystyypin yksilöllinen tunniste. (Long)
 - Nimi: Kysymystyypin nimi. (string)
 - Kysymysteksti: Itse kysymys. (string)
 - Vaihtoehdot: Vaihtoehdot, jos kysymystyyppi ei avoin. (List<Vaihtoehto>)
 - Vastaukset: Kysymykseen tallennetut vastaukset. (List<Vastaus>)

Esimerkkivastaus:

```
[
{
  "kysely_id": 1,
  "nimi": "Hyvinvointikysely",
  "kuvaus": "Kysely opiskelijoiden henkisestä ja fyysisestä hyvinvoinnista",
  "alkupvm": "2025-11-13",
  "loppupvm": "2025-12-31",
```

```

"kysymykset": [
  {
    "kysymys_id": 1,
    "kysymystyyppi": {
      "kysymystyyppi_id": 1,
      "nimi": "Avoin"
    },
    "kysymysteksti": "Miten koet sosiaalisen elämäsi opiskelijana? Onko sinulla tarpeeksi aikaa ystäville ja perheelle?",
    "vaihtoehdot": [],
    "vastaukset": []
  },
  {
    "kysymys_id": 2,
    "kysymystyyppi": {
      "kysymystyyppi_id": 2,
      "nimi": "Monivalinta"
    },
    "kysymysteksti": "Kuinka usein harrastat liikuntaa viikossa?",
    "vaihtoehdot": [
      {
        "vaihtoehto_id": 1,
        "teksti": "En koskaan"
      },
      {
        "vaihtoehto_id": 2,
        "teksti": "1-2 kertaa"
      },
      {
        "vaihtoehto_id": 3,
        "teksti": "3-4 kertaa"
      },
      {
        "vaihtoehto_id": 4,
        "teksti": "5 tai enemmän kertaa"
      }
    ],
    "vastaukset": []
  },
  {
    "kysymysteksti": "Seuraava kysymys..."
  }
],
"Seuraava kysely..."
]

```

Saa yksi kysely ID:llä

Pyyntö: **GET**

Pääte: **/kyselyt/{id}**

Parametrit: **{id}** (Long, pakollinen). Kyselyn yksilöllinen ID.

Esimerkkipyyntö:

```
GET /kyselyt/1
```

Luo uusi kysely

Pyyntö: **POST**

Pääte: **/kyselyt**

Headerit: `'Content-Type' : 'application/json'`

Sisältö:

- Nimi: Kyselyn nimi. (string)
- Kuvaus: Kyselyn kuvaus. (string)
- Alkupvm: Kyselyn alkamisajankohta. (string)
- Loppupvm: Kyselyn päättymisajankohta. (string)

Esimerkkipyyntö:

```
{
  "nimi": "Liikuntakysely",
  "kuvaus": "Liikuntakysely kerää tietoja vastaajien fyysisestä hyvinvoinnista",
  "alkupvm": "2025-12-13",
  "loppupvm": "2025-12-31"
}
```

Vastaukset

Tallenna vastaukset kyselyyn

Pyyntö: **POST**

Pääte: **/kyselyt/{kysely_id}/kysymykset/{kysymys_id}/vastaukset**

Headerit: `'Content-Type' : 'application/json'`

Parametrit:

{kysely_id} (Long, pakollinen). kyselyn identifiointitunniste.

{kysymys_id} (Long, pakollinen). yksittäisen kyselyn identifiointitunniste.

Sisältö:

- Vastausteksti: Vastauksen sisältö: teksti avoimessa, "vaihtoehto" =teksti monivalinnassa. (string)

Näytä kyselyn vastaukset

Pyyntö: **GET**

Pääte: **/kyselyt/{id}/vastaukset**

Sisältö:

- Vastaus_id: Vastauksen yksilöllinen tunniste. (Long)
- Vastausteksti: Vastauksen teksti. (string)
- Kysymys_id: Kysymyksen yksilöllinen tunniste. (Long)

Esimerkkivastaus:

```
[
  {
    "vastaus_id": 2,
    "vastausteksti": "Nukuin hyvin",
    "kysymys_id": 1
  },
  {
    "vastaus_id": 105,
    "vastausteksti": "Olen hieman väsynyt",
    "kysymys_id": 5
  },
  Lisää vastauksia...
]
```