Caudalímetro electromagnético

Sanitario · DN50



Medición de caudal para aplicaciones sanitarias e industriales. La configuración DN50 incorpora recubrimiento PFA, electrodos 316L y comunicación Modbus.

Características técnicas

Variable	Caudal
Modelo	HHWK-50B2C5K1S1D2F1U2V1
Diámetro nominal	DN50 (2 pulgadas)
Recubrimiento / electrodos	PFA / acero inoxidable 316L
Rango de la configuración	3,35 a 33,5 m³/h
Precisión	±0,5 %
Salida	RS485 Modbus y frecuencia
Alimentación	24 VDC
Frecuencia de salida	Hasta 2000 Hz
Temperatura del fluido	Hasta 80 °C
Presión nominal	1,36 MPa
Temperatura ambiente	-15 a +50 °C

Consultá la compatibilidad de los materiales, el fluido, la conexión y las condiciones de proceso para tu configuración. El manual corresponde a la línea de caudalímetros electromagnéticos.

Aplicaciones del instrumento

- Medición de caudal en procesos sanitarios e industriales.
- Aplicaciones con líquidos conductivos compatibles con PFA y 316L.
- Integración en sistemas de control mediante RS485 Modbus o frecuencia.

Más información: página del producto en i-Solution