Radar de nivel

Serie 26 GHz

Medición continua de nivel sin contacto para líquidos y sólidos. Una línea con antenas de corneta y diferentes versiones para tanques y silos.



Características técnicas

Variable	Nivel
Frecuencia	26 GHz
Antena	Corneta; diámetros de referencia de 46 a 242 mm según versión
Rango en líquidos	Hasta 30 m, según modelo
Rango en sólidos	Hasta 70 m, según modelo
Precisión de referencia	±3 mm en líquidos; ±10 a ±15 mm en sólidos
Alimentación	24 VDC; verificar electrónica y conexión del modelo
Comunicación	Opciones 4-20 mA, HART o RS485 Modbus
Temperatura de proceso	-40 a +150 °C estándar; hasta +250 °C en versiones con junta Kalrez
Presión de proceso	-0,1 a 4,0 MPa, según versión
Protección	IP67; ejecución Exia/Exd según versión y certificado
Conexión de referencia	Brida DN80 PN16; otras conexiones según modelo

Los alcances y las condiciones de trabajo varían entre modelos de la serie. Consultanos por la versión y la documentación adecuadas para tu instalación.

Aplicaciones del instrumento

- Tanques de almacenamiento de líquidos y reactores.
- Silos de sólidos granulares o en polvo.
- Procesos químicos, petroquímicos y de alimentos y bebidas.
- Minería, cemento y plantas de tratamiento de agua.

Más información: página del producto en i-Solution