# Radar de nivel

## Serie 80/120 GHz

Medición continua de nivel sin contacto. Una alternativa para evaluar en tanques y depósitos de líquidos o sólidos, de acuerdo con las condiciones del proceso.



## Características técnicas

| | |
|---|---|
| **Variable** | Nivel de líquidos y sólidos |
| **Tecnología** | FMCW; radar de onda milimétrica sin contacto |
| **Frecuencia comercial** | 80 GHz o 120 GHz, según versión |
| **Antena** | Lente dieléctrica; materiales PTFE o PEEK según modelo |
| **Rango máximo de la serie** | Hasta 70 m en sólidos y 150 m en líquidos, según versión |
| **Precisión** | Desde ±1 mm; verificar modelo y condiciones del medio |
| **Ángulo de haz** | Desde 3°, según antena y versión |
| **Temperatura de proceso** | Hasta +280 °C en modelos especiales con PEEK |
| **Presión de proceso** | Hasta 4,0 MPa (40 bar), según configuración |
| **Comunicación** | Opciones 4-20 mA, HART o RS485 Modbus |
| **Protección** | IP67; ejecución Ex según versión y certificado aplicable |
| **Conexiones** | Bridadas o roscadas según configuración |

El rango, la precisión, las condiciones de proceso y las conexiones dependen de la versión. Consultanos para seleccionar la configuración y la documentación correspondientes a tu aplicación.

## Aplicaciones del instrumento

- Medición en tanques con agitación, baffles o estructuras internas.
- Depósitos de diámetro reducido o con espacio de instalación limitado.
- Líquidos y sólidos pulverulentos; evaluar polvo, vapores y espuma.
- Aplicaciones de alta temperatura o presión con una versión compatible.
- Procesos alimenticios y farmacéuticos, verificando materiales y conexión.

Más información: página del producto en i-Solution