- **configurer les permissions liées aux ressources dans le *cloud* ;**
- **réaliser des sauvegardes** (voir la fiche n°17 - Sauvegarder) et **vérifier que le fournisseur dispose bien de lieux de sauvegarde géographiquement éloignés des centres de données**.

Ce qu'il ne faut pas faire

- Migrer toutes ses données et traitements dans le *cloud*, sans identifier les données qui ne devraient pas faire l'objet d'un traitement dans le *cloud*, en raison de leur sensibilité.
- Négliger les aspects liés à la sécurité dans la sélection du fournisseur de service *cloud*.
- Présumer que l'obligation de sécurité dans le *cloud* incombe uniquement au fournisseur.
- Avoir un niveau de sécurité plus bas que si les traitements avaient été effectués en local.
- Ne pas considérer les données de télémétrie et de diagnostic ou les données d'usage collectées par le fournisseur dans l'analyse de risques.
- Croire que le chiffrement côté serveur permet de garantir la confidentialité envers le fournisseur.
- Ne pas configurer ou mal configurer les outils de sécurité mis à disposition par le fournisseur[110].
- Partager des moyens d'authentification (ex. : identifiants ou clés d'accès en clair codées en dur dans les fichiers du code source des applications ou des scripts exécutés dans le *cloud*).
- Avoir recours à des services de *cloud* sans garantie quant à la localisation géographique effective des données et sans s'assurer des conditions légales et des éventuelles formalités pour les transferts de données en dehors de l'Union européenne.
- Avoir une stratégie de sauvegarde dans le même centre de données où sont hébergées les données.
- Signer un contrat indiquant que le fournisseur de *cloud* peut accéder aux données et aux systèmes pour certains besoins (y compris sécurité ou obligation légale), sans autorisation du client.

110 « Violation du trimestre : les défauts de configuration des espaces de stockage dans le cloud public », cnil.fr