Università degli studi di Bergamo

Scuola di Ingegneria (Dolmine)

CCS Ingegneria Edile

LM-24 Ingegneria delle Costruzioni Edili

Dinamica (, Instabilità) e Anelasticità delle Strutture

(ICAR/08 - SdC ; 6 CFU)

A.A. 2020/2021

prof. Egidio RIZZI
egidio.rizzi@unibg.it

LEZIONE 11

Sistemi dinamici discreti a più gradi di libertà (MDOF)



Telaio "shear-type"

- Generalizzazione dei sistemi SDOF
- Rappresentativi di sistemi reali
  - intrinsecamente discreti
  - sistemi continui "discretizzati": ∞ gdl $\rightarrow$ N gdl
    lumped mass (masse concentrate)



trave vibrante

+ Impostazione generale per un sistema strutturale elastico lineare (non smorzato):



$n=5$



$\Rightarrow$



+



$$\mathbf{q} = \begin{bmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \\ q_5 \end{bmatrix}_{n\times 1} \Leftrightarrow \mathbf{E} = \begin{bmatrix} E_1 \\ E_2 \\ E_3 \\ E_4 \\ E_5 \end{bmatrix}_{n\times 1}$$

vettore dei gdl dinamici del sist.

E_i: forze elastiche applicate staticamente alla struttura producono spostamenti elastici q_i

vettore delle forze elastiche $E_i(q_j)$

Generalizzazione (Legge di Hooke):

$$\mathbf{E} = \mathbb{K}\mathbf{q} \Leftrightarrow E_i = \sum_j K_{ij}\, q_j$$

matrice di rigidezza $n\times n$ — coefficienti di rigidezza

K_{ij} = Forza elastica in i per spostamento unitario in j

Equazioni del moto (d'Alembert)

$$\begin{cases} m_1\ddot{q}_1 + E_1 = F(t) \\ m_1\ddot{q}_2 + E_2 = G(t) \\ m_2\ddot{q}_3 + E_3 = H(t) \\ m_2\ddot{q}_4 + E_4 = I(t) \\ I\,\ddot{q}_5 + E_5 = L(t) \end{cases}$$

$n=5$ n° dei gdl

"equilibrio dinamico" del sist.

Illustrazione dei coeff. di rigidezza (vedi "metodo degli spostamenti")



$$\begin{array}{ccc} & & q_j = 1 \\ \begin{Bmatrix} E_1 \\ \vdots \\ E_i \\ \vdots \\ E_n \end{Bmatrix} & = & \begin{bmatrix} K_{11} & \cdots & K_{1j} & \cdots & K_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ K_{i1} & \cdots & K_{ij} & \cdots & K_{in} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ K_{n1} & \cdots & K_{nj} & \cdots & K_{nn} \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} q_1 \\ \vdots \\ q_i \\ \vdots \\ q_n \end{Bmatrix} \\ n \times 1 & & n \times n \qquad\qquad n \times 1 \end{array}$$

$$\Leftrightarrow \underbrace{\mathbb{E} = \mathbb{K}}_{\text{matrice di rigidezza}} q \qquad (q = \mathbb{K}^{-1} \mathbb{E})$$

Visione duale ("metodo delle forze")

Matrice di cedevolezza:

$$q = \eta \, \mathbb{E} \Rightarrow \eta = \mathbb{K}^{-1} ; \ \mathbb{K} = \eta^{-1}$$

$$q_i = \sum_j \eta_{ij} E_j$$

coeff. di influenza: spostamenti in i per effetto di forza unitaria in j



Energia elastica (def. positiva)

$$\mathcal{E} = \frac{1}{2} \mathbb{E}^T q = \frac{1}{2} q^T \mathbb{E} = \frac{1}{2} E_i q_i$$

forma quadratica associata a η o K

$$\frac{1}{2} \mathbb{E}^T \eta \, \mathbb{E} = \frac{1}{2} q^T \mathbb{K} q > 0 \ \forall q \neq 0, \ \mathbb{E} \neq 0$$

(direciprocità) forme quadratiche def. pos.

Th. di Maxwell $\boxed{\eta_{ji} = \eta_{ij}}$; $K_{ji} = K_{ij}$

matrici simmetriche e def. pos.

- **Forze di inerzia**

$$-\mathbb{F}_I = \underbrace{\mathbb{M}}_{\text{matrice di massa (d'inerzia)}} \ddot{q} \Leftrightarrow -F_{I i} = \underbrace{M_{ij}}_{\text{-forza in i per eff. di accelerat. unitaria in j}} \ddot{q}_j$$

forma quadratica associata a $\mathbb{M}$ (v. PLV)

Energia cinetica

$$T = \frac{1}{2} \dot{q}^T \mathbb{M} \dot{q} > 0 \ \forall \dot{q} \neq 0$$

$$\left(P = \frac{dT(\dot{q})}{dt} \right)$$

$M_{ji} = M_{ij}$ (in generale non diagonale)

- Eq.ni del moto (matriciali)

$$\boxed{\mathbb{M} \ddot{q} + \mathbb{K} q(t) = Q(t)} \quad + \text{ e.i. } q_0, \dot{q}_0$$

(vedi eq.ni di Lagrange)

Esempio di struttura con due gdl dinamici (e un gdl "statico")



- gdl "dinamici": individuano la posizione delle masse del sistema (utili a definire la matrice di massa) cioè l'energia cinetica / le forze d'inerzia; equil. dinamico (d'Alembert) / eq.ni di Lagrange
- gdl "statici": eventualmente utili ad esprimere la risposta elastica (matrice di rigidezza/cedevolezza). cioè l'energia elastica

- Energia cinetica:

$$T = \frac{1}{2}\left[3m\dot{q}_1^2 + 2m\dot{q}_2^2\right] = \frac{1}{2}m\left[3\dot{q}_1^2 + 2\dot{q}_2^2\right] = \frac{1}{2}\{\dot{q}_1\ \dot{q}_2\}\underbrace{m\overset{2\times 2}{\begin{bmatrix}3 & 0\\ 0 & 2\end{bmatrix}}}_{\mathbb{M}}\begin{Bmatrix}\dot{q}_1\\ \dot{q}_2\end{Bmatrix} = \frac{1}{2}\dot{\mathbf{q}}^T\mathbb{M}\,\dot{\mathbf{q}}$$

$\mathbf{q} = \begin{Bmatrix}q_1\\ q_2\end{Bmatrix}$

- Matrice di rigidezza $[3\times 3]$



$K_{11} = \frac{12EJ}{\ell^3}$ (1ª colonna)

$K_{21} = 0$



$-\frac{3EJ}{\ell^2} = K_{32}$

$K_{22} = \frac{3EJ}{\ell^3}$

$K_{12} = 0$



$K_{23} = -\frac{3EJ}{\ell^2}$

$K_{13} = -\frac{6EJ}{\ell^2}$

$K_{33} = \frac{4EJ}{\ell} + \frac{3EJ}{\ell} = 7\frac{EJ}{\ell}$

compilata per colonne

$$\underset{3\times 3}{\tilde{\mathbb{K}}} = \frac{EJ}{\ell^3}\left[\begin{array}{cc|c}12 & 0 & -6\ell\\ 0 & 3 & -3\ell\\ \hline -6\ell & -3\ell & 7\ell^2\end{array}\right] = \left[\begin{array}{c|c}\underset{2\times 2}{\mathbb{K}_{dd}} & \underset{2\times 1}{\mathbb{K}_{ds}}\\ \hline \underset{1\times 2}{\mathbb{K}_{sd}} & \underset{1\times 1}{\mathbb{K}_{ss}}\end{array}\right]$$

$$\Rightarrow \underset{(2\times 2)}{\mathbb{K}_{dd}^*} = \frac{6}{7}\frac{EJ}{\ell^3}\begin{bmatrix}8 & -3\\ -3 & 2\end{bmatrix} = \underset{2\times 2}{\mathbb{K}}$$

Condensazione "statica" (dei gdl "statici").

$$\mathbb{E} = \begin{Bmatrix} \mathbb{E}_d \\ \mathbb{E}_s \end{Bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} \mathbb{K}_{dd} & \mathbb{K}_{ds} \\ \mathbb{K}_{sd} & \mathbb{K}_{ss}\end{bmatrix}}_{\mathbb{K}} \begin{Bmatrix} q_d \\ q_s \end{Bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} \mathbb{E}_d = \mathbb{K}_{dd}\, q_d + \mathbb{K}_{ds}\, q_s \\ \mathbb{E}_s = \mathbb{K}_{sd}\, q_d + \mathbb{K}_{ss}\, q_s \end{cases}$$

eliminazione ("condensazione") di q_s

$$q_s^{(t)} = -\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{K}_{sd}\, q_d^{(t)} + \mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{E}_s \Rightarrow q_s(q_d^{(t)})$$

inversione da eseguire

$$\mathbb{E}_d = \underbrace{\left(\mathbb{K}_{dd} - \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{K}_{sd}\right)}_{\mathbb{K}'_{dd}} q_d + \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{E}_s \Rightarrow \underbrace{\mathbb{E}_d - \mathbb{K}_{ds}\mathbb{K}_{ss}^{-1}\mathbb{E}_s}_{\mathbb{E}'_d} = \mathbb{K}'_{dd}\, q_d$$

$\mathbb{K}'_{dd}$ matrice di rigidezza condensata (o efficace)

$\mathbb{E}'_d$ forze elastiche condensate (o efficaci)

- Visione duale tramite matrice di cedevolezza (2×2 o 3×3).

Determinazione di $\tilde{\mathbb{K}}_{3\times3} = \tilde{\eta}^{-1}_{3\times3}$; $\mathbb{K}_{2\times2} = \mathbb{K}'_{dd} = \eta^{-1}_{2\times2}$

Imposizione di forze unitarie $E_j = 1 \Rightarrow \eta_{ij}$ spost. in corrisp. dei q_i.

$$\tilde{\eta} = \frac{1}{6}\frac{\ell^3}{EJ}\begin{bmatrix} 2 & 3 & \frac{3}{\ell} \\ 3 & 8 & \frac{6}{\ell} \\ \frac{3}{\ell} & \frac{6}{\ell} & \frac{6}{\ell^2}\end{bmatrix} \qquad \left(\eta'_{dd}\right)^{-1}_{2\times2} = \mathbb{K}'_{dd\,2\times2} = \mathbb{K} \ ; \quad \tilde{\eta}^{-1}_{3\times3} = \tilde{\mathbb{K}}_{3\times3}$$

2×2

$\mathbb{K}$ finale 2x2

come preced. determinato

Concetti fondamentali:

- Passaggio SDOF (Degree Of Freedom) └ Single

↓

sistemi dinamici discreti a più gdl: MDOF └ Multiple

systems →

$$m\ddot{u}+c\dot{u}+Ku(t)=F(t)$$

equazione del moto $(n=1)$

↓ notazione/calcolo matriciale

$$\mathbb{M}\ddot{\mathbf{q}}+\mathbb{C}\dot{\mathbf{q}}+\mathbb{K}\mathbf{q}(t)=\mathbf{Q}(t)$$

equazioni del moto (n)

Vettori $\ddot{\mathbf{q}}(t)=\{\ddot{q}_i(t)\}$; $\mathbf{Q}(t)=\{Q_i(t)\}$

Matrici $\mathbb{M}$, $\mathbb{C}$, $\mathbb{K}$ di massa, smorz., rigidezza o inerzia

- Sistemi "naturalmente" dotati di più gdl dinamici (in numero discreto, cioè finito):

sistema a masse concentrate ("lumped mass")



$u_i(t)=q_i(t)$

$i=1,2,\dots n$ ∠ coordin. lagrangiane (gdl dinamici)

telaio "shear-type"

- Sistemi continui, trattati in modo approssimato (tramite "modellazione"):



sist. continui $y(x,t_k)$ ∞ gdl

sist. discreti $y_i(x_i,t_k)$ n gdl

"discretizzazione"

– Matrice di rigidezza: (elastica lineare)



coefficienti di rigidezza K_{ij}

v. "metodo degli spostamenti"

esempio (coeff. codificati)

v. telai



– Matrice di cedevolezza:



coefficienti di cedevolezza η_{ij}

v. "metodo delle forze"



$\eta = \frac{1}{3}\frac{\ell^3}{EJ}$

$\varphi = \frac{1}{2}\frac{\ell^2}{EJ}$

"coefficienti di influenza"

SOMMARIO (Lez. 11)

- Sistemi dinamici a più gradi di libertà (MDOF).
- Matrice di rigidezza/cedevolezza; energia elastica (def. pos.). $E \stackrel{\text{en. potenz.}}{=} V$
- Matrice di massa (inerzia); energia cinetica (def. pos.) T. $\mathcal{L} = T - E$
- Equazioni del moto (princ. di d'Alembert - "eq. dinamico"; eq.ni di Lagrange).

- Esempio di telaio con due gdl dinamici e un gdl "statico".
- Condensazione statica, a definire la matrice di rigidezza associata ai soli gdl dinamici.
- Scrittura della matrice di rigidezza/di cedevolezza (m. spost./forze)

Next step: Modi principali di vibrare (oscillazioni libere del sistema MDOF).