GUIDE DE CONNEXION

DBeaver • pgAdmin 4

Accéder aux deux environnements de travail de SDA Academy
Projet 01 : SDA Data Warehouse (PostgreSQL / Supabase)

1. Paramètres de connexion

Projet 01 — SDA Data Warehouse (PostgreSQL / Supabase)

Paramètre	Valeur
Type / Driver	PostgreSQL
Host / Serveur	aws-0-eu-west-1.pooler.supabase.com
Port	5432
Database / Base	postgres
SSL	Activé / Require si l'outil le demande
Schéma de travail	warehouse
Utilisateur	Votre identifiant complet : analyst_XX.oryrttoszmoaimfcoyxx (selon la fiche reçue)
Mot de passe	Mot de passe individuel indiqué dans votre fiche d'accès

Important : ne retirez pas le suffixe .oryrttoszmoaimfcoyxx de l'identifiant PostgreSQL. Utilisez exactement l'identifiant fourni.

A. Ajouter la connexion PostgreSQL (Projet 01)

1. Ouvrez DBeaver.
2. Cliquez sur Nouvelle connexion (icône prise/fiche ou menu Database > New Database Connection).
3. Choisissez PostgreSQL puis cliquez sur Next.
4. Renseignez Host, Port, Database, Username et Password avec les paramètres du Projet 01 ci-dessus.
5. Ouvrez l'onglet SSL si nécessaire et activez SSL. Si DBeaver propose un mode SSL, choisissez Require.
6. Cliquez sur Test Connection. Au premier usage, acceptez le téléchargement du pilote PostgreSQL si DBeaver le propose.
7. Si le test réussit, cliquez sur Finish.
8. Dans le navigateur de base de données, développez la connexion, puis Schemas > warehouse > Tables pour consulter les tables du data warehouse.

4. Connexion avec pgAdmin 4 — Projet 01 uniquement

9. Ouvrez pgAdmin 4. Dans le navigateur à gauche, faites un clic droit sur Servers puis Register > Server...
10. Onglet General : donnez un nom explicite, par exemple SDA — Projet 01 PostgreSQL.
11. Onglet Connection : Host name/address = aws-0-eu-west-1.pooler.supabase.com.

12. Port = 5432 ; Maintenance database = postgres ; Username = votre identifiant PostgreSQL complet ; Password = le mot de passe de votre fiche.
13. Cochez Save password uniquement si vous êtes sur votre ordinateur personnel. Évitez cette option sur un ordinateur partagé.
14. Onglet SSL : sélectionnez Require si le champ SSL mode est proposé.
15. Cliquez sur Save. Développez Servers > votre connexion > Databases > postgres > Schemas > warehouse > Tables.

Remarque : pgAdmin 4 ne sert pas à se connecter au projet MySQL/Railway. Utilisez DBeaver ou MySQL Workbench pour ce projet.

Vérifier que la connexion fonctionne

Exécutez la requête correspondant au projet. Dans DBeaver, cliquez sur SQL Editor / New SQL Script ; dans pgAdmin, ouvrez Tools > Query Tool ; dans Workbench, ouvrez un nouvel onglet SQL.

Projet 01 — PostgreSQL

```
SELECT current_user;
SELECT COUNT(*) FROM warehouse.dim_customer;
```

La première requête affiche votre utilisateur connecté. La deuxième vérifie l'accès à une table du schéma warehouse.

Projet 02 — MySQL

```
SELECT CURRENT_USER();
SELECT COUNT(*) FROM retail_db.raw_sales;
```

Récapitulatif

Vous voulez accéder à...	Utilisez	Base / schéma / table
Projet 01 — Data Warehouse	DBeaver ou pgAdmin 4	postgres → warehouse → tables dimensionnelles et de faits
Projet 02 — Retail Analytics	DBeaver ou MySQL Workbench	retail_db → raw_sales