Practica 3 Saul de Cos Sanchez

Auditoria

Paquete	Pedida → instalada	¿Para qué?	¿Existe? · descargas/semana · última versión	Arrastra	¿Ya lo hace Node o Express?	Veredicto
`express`	`^4.21.1` → `5.2.1`	Crear la API con Express.	Sí · 140.990.120 · 5.2.1 (01/12/2025).	68	Node tiene HTTP, pero la práctica exige Express.	**Imprescindible**
`dotenv`	`^16.4.5` → `18.0.6`	Leer el puerto desde `.env`.	Sí · 187.582.080 · 18.0.6 (06/10/2026).	1	Sí: `process.loadEnvFile()`.	**Sustituible**
`uuid`	`^11.0.0` → `14.0.2`	Generar UUID para productos.	Sí · 293.519.729 · 14.0.2 (18/08/2026).	1	Sí: `randomUUID()` de `node:crypto`.	**Sustituible**
`nodemon` (desarrollo)	`^3.1.7` → `3.1.14`	Reiniciar al guardar cambios.	Sí · 13.369.115 · 3.1.14 (20/02/2026).	29	Sí: `node --watch servidor.js`.	**Sustituible**

Prompt

```
Tengo esta API hecha con el módulo http de Node (te pego servidor.js). Conviértela en un
proyecto npm
que use Express, con su package.json. Además:
1. Cada producto nuevo tiene que llevar como id un identificador único universal (UUID),
no un número.
2. El puerto tiene que poder configurarse en un fichero .env.
3. Mientras desarrollo, quiero que el servidor se reinicie solo cada vez que guardo un
fichero.
4. Cada petición tiene que escribirse en la consola con la fecha y la hora en formato
dd/mm/aaaa
hh:mm:ss.
5. Valida bien los datos que llegan en el POST.
6. Quiero lanzar los tests con npm test.
El fichero principal tiene que seguir llamándose servidor.js, porque los tests lo
arrancan así.
```

Declaraciones

Autoría

Declaro que he utilizado Codex como apoyo para proponer la implementación. He revisado el código, comprobado su funcionamiento y entiendo los cambios incluidos en esta entrega.

Uso IA

IA Utilizada	Uso en esta entrega
Codex (Terra 5.6)	Prompt indicado en el enunciado y ayuda rellenando la tabla de auditoria