



MCU
+5V
+3V3
+A3V3
SWCLK
SWDIO
D+
D-
TIM_CH1
TIM_CH2
GPIO_TIMER
Hall_A
Hall_B
Hall_C
NRST
BOOT0
IA
IB
IC
MOTOR_FAULT
MOTOR_EN
INHAD
INHBD
INHCD
INLAD
INLBD
INLCD
DRV_CSD
DRV_MOSI
DRV_MISO
DRV_SCK
VA
VB
VC
CAN_STBD
CAN_INTRANET_RX
CAN_INTRANET_TX
LED_DBGD
LED_PWRD
SENS_TEMP_MOFSET
SENS_TEMP_MOTOR
SENS_VBAT
BRAKE_PWM
Fichier: MCU.kicad_sch
Connecting
+5V
+3V3
PHASE_A
PHASE_B
PHASE_C
+VBATD
D+
D-
TIM_CH1
TIM_CH2
GPIO_TIMER
Hall_A
Hall_B
Hall_C
NRST
BOOT0
Fichier: motor.kicad_sch
Power_stage
+5V
+3V3
+A3V3
+VBAT
VIN
SW
BST
FB
RT
RCL
Gnd_Buck
Fichier: Power_stage.kicad_sch
driver
+VBAT
+3V3
+A3V3
VIN
SW
BSTD
FB
RT
RCL
Gnd_Buck
IA
IB
IC
FAULT
EN
INHA
INHB
INHC
INLA
INLB
INLC
SPI_CS
SPI_MOSI
SPI_MISO
SPI_CLK
GHAD
GHBD
GHCD
GLAD
GLBD
GLCD
SHA
SHB
SHC
SNA
SNB
SNC
SPA
SPB
SPC
Fichier: driver.kicad_sch
Inverter
+VBAT
PHASE_A
PHASE_B
PHASE_C
GHA
GHB
GHC
GLA
GLB
GLC
SHA
SHB
SHC
SNA
SNB
SNC
SPA
SPB
SPC
VSENS_A
VSENS_B
VSENS_C
Fichier: Inverter.kicad_sch
Sensing
LED_DBG
LED_PWR
SENSE_TEMP_FET
SENSE_TEMP_MOT
SENSE_VBAT
VIN
+A3VA
Fichier: Sensing.kicad_sch
Sheet: /
File: PCB.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 1/7



Sheet: /driver/
File: driver.kicad_sch

Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 2/7





Sheet: /MCU/
File: MCU.kicad_sch

Title:

Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 3/7










Sheet: /Inverter/
File: Inverter.kicad_sch


Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 4/7














Sheet: /Connecting/
File: motor.kicad_sch


Title:


Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 5/7


VBAT_ME
VIN
C54
1u
C52
100n
R83
220k
RT
R84
100k
RCL
BUCK estimation de courant (max 350 mA) :
STM32 : 70mA
Encodeur : 25 mA
Hall : 30 mA
CAN : 80 mA
LED : 15 mA
divers 25% : 55
total : 275
reste 75 mA (26.6%)
Vout = 2.5*(R11 + R12)/R12 = 5V
R11 = R12 -> 10Kohm
I = 5/20000 = 250 uA
f = 5/(13.85*1e-10*220
Solution alimentation A
BSTD
SW
C56 10n
L3
L
VBUCK_5V_ME_OUT
D27
PMEG2020EH
R89
10K
R90
10K
FB
C1
C
R86
10K
Gnd_Buck
U5
TLV76733DRVx
IN
OUT
EN
SNS
PAD
GND
VLDO_A3V3_ME
C45
2.2u
C43
2.2u
C44
4.7u
C47
4.7u
VBUCK_5V_ME_IN
U6
TLV76733DRVx
C48
2.2u
C49
2.2u
C57
4.7u
C118
4.7u
Pldo = (Vin – Vout)Iout
Pldo = (5–3.3)*0.07 = 119 mW
RT = 165.7 deg/W
dT = 0.119 * 165.7 = 20 deg
Solution alimentation B
U3
LMR36506MSC5RPERQ1
FB2
1k @ 100 MHz
VBAT_ALU
VIN
EN_UVLO
VCC
MODE_SYNC
PGOOD
BOOT
SW
FB
GND
C120
2u2 X7R 100V
C119
2u2 X7R 100V
C122
2u2 X7R 100V
C123
100n X7R 100V
C121
1u X7R 10V
R1
0R
R2
10k 1%
C124
100n X7R 50V
L4
22u
VBUCK_5V_ALU_OUT
C125
100n X7R 50V
C126
222u X7R 10V
PG_5V
FB3
FerriteBead
U7
TPS62172DSG
VIN
EN
SW
VOS
FB
PG
PAD
PGND
AGND
L5
2u2
VLDO_3V3_ALU
C127
2u2 X7R 100V
C128
2u2 X7R 100V
C129
10u X7R 25V
C130
22u X7R 10V
VBUCK_5V_ALU_IN
U8
LP2985-10.0
VIN
ON/OFF
GND
VOUT
BP
C131
1u X7R 25V
C132
10n X7R 100V
C133
4u7 X7R 16V
JP43
VBAT_ME
+VBATD
VBAT_ALU
JP42
JP44
JP45
VBUCK_5V_ME_OUT
VBUCK_5V_ALU_OUT
+5V
JP41
JP40
VBUCK_5V_ME_IN
VBUCK_5V_ALU_IN
VLDO_A3V3_ME
VLDO_A3V3_ALU
JP54
JP55
+3V3
JP52
JP53
+A3V3
Sheet: /Power_stage/
File: Power_stage.kicad_sch
Title:
Size: A4
Date:
Rev:
KiCad E.D.A. 10.0.6
Id: 6/7









Sheet: /Sensing/ File: Sensing.kicad_sch		
Title:		
Size: A4	Date:	**Rev:**
KiCad E.D.A. 10.0.6		Id: 7/7