SmolVLM 代码定位一页速查

行号从实际源文件读取。完整证据及命令见离线文档。现场指定环节不用AI。

用途	实际文件和函数	行号
head/query→key评分	scripts/encoder_topk.py attention_scores	19
ceilK/稳定选集/原序/gather	scripts/encoder_topk.py select_tokens	34
两个残差与当前FFN	scripts/encoder_topk.py prune_layer	153
postnorm后恢复网格/原Connector	scripts/encoder_topk.py connect	180
Attention/cache保留 省norm2+MLP	scripts/ffn_skip.py skip_forward	16
只传合法问题字段/hint	scripts/context_runtime.py build_question	47
标签盲Science解析	scripts/check_scores.py extract_choice	18
MMF留一软分	scripts/check_scores.py textvqa_score	12
接收者新预测/显式artifact-root	scripts/evaluate_release.py main	18
复用汇总与partial/请求分母	scripts/evaluate_release.py aggregate	59
严格历史重放	scripts/replay_release.py main	74
同步/事件/峰值计时边界	scripts/benchmark_efficiency.py timed	65
预热/重复/实际G	scripts/benchmark_efficiency.py generation_block	80
Encoder与全模型成本	scripts/analyze_costs.py components	24

科学文件与v3相同；新入口使用显式artifact-root。个人独立操作尚未验收。