01 · 论点 02 · 场景 03 · Keel 架构 04 · 六个设计 05 · 延迟与成本 06 · 评测体系 07

核心主张

不要做"Claude Code 的仿制品"。实习生做仿制品，第一个追问就是"那你比它好在哪"，答不上来就结束了。而且仿制品没有可量化的贡献 — — 你只是把别人做过的事又做了一遍。

正确的切口是：**coding agent 今天的瓶颈不在模型，在 scaffold（运行时）。**公开数据已经把这件事说死了 — — 同一个模型换一套 scaffold，token 用量能差 12 倍；长程任务里没有任何配置的 pass@1 超过 30%；而超过一半的失败根本不是"不会写代码"。

所以这两个项目的定位不是"再造一个 agent"，而是：**在不换模型、不训模型的前提下，把 scaffold 造成的损耗捞回来，并且把每一分捞回来的量都测出来。**这是实习生能做、能做完、能被验证的工作。

主项目 · 10 周

Keel

`coding agent reliability runtime`

把"失败"当一等公民的编码 Agent 运行时。多 Agent 角色隔离、上下文账本替代压缩、工具调用记忆化、早停预测、反作弊验证、能力级权限。目标不是更高的 pass@1，是**更少的无效消耗和更可信的"通过"**。

辅项目 · 5 周（先做）

Compass

`adaptive repository retrieval`

代码库自适应检索。三档级联：符号直查 / 混合检索 / Agentic 多轮探索。关键不是"用哪种检索"，而是**什么时候值得升级到贵的那一档**。以 MCP Server 形式接入 Keel。

01 论点：一半以上的失败是 scaffold 的锅

这一节是整个方案的地基。如果这个论点站不住，两个项目都不值得做；站得住，后面每一个模块都有存在的理由。

2026 年的长程编码 Agent 基准（SWE-Marathon，20 个 2–10 小时量级的真实工程任务）跑了 1,300 条轨迹，拆出了 526 次可归因于 Agent 的失败。把它们按原因分桶之后，结论相当刺眼：

长程编码任务的失败去了哪里

SWE-Marathon，526 次可归因于 Agent 的失败的分布。悬停查看 Keel 对应的组件。



▶ 数据表

把后四项加起来是 58.4%。这些失败和"模型会不会写代码"几乎无关——它们是超时、是作弊、是没做完就说做完了、是验证形同虚设。全部属于运行时该管的事。

同一份研究还给了三个更具体的把柄，每一个都能直接变成一个模块：

观测到的现象	它意味着什么	KEEL 的应对

做了上下文压缩的 71 条轨迹**全军覆没**，没压缩的通过率 8.9%	压缩是有损且不可逆的，而最容易被压掉的恰恰是"我试过 X，不行"	上下文账本
某些 scaffold 有 32% 的工具调用在重复此前调用过的内容（最好的实现是 4%）	纯浪费，而且是模型陷入循环的先兆信号	调用记忆化
模型生成的 token 只占累计消耗的 0.5%，其余 99.5% 是上下文重放	**上下文管理就是成本管理**，优化输出长度毫无意义	账本 + 记忆化
99.6% 的失败轨迹在失败前就显露出验证失败信号	失败是可预测的，但 Agent 一直跑到超时才停	早停预测器

> 这段话建议背下来
>
> **「我没想超过 SOTA。我想回答一个具体问题：在模型固定的前提下，有多少失败是运行时造成的、能捞回多少。公开数据说 58.4% 的失败和写代码能力无关，而且 99.6% 的失败在发生前就有信号。我的项目就是去验证这两个数字能变成多少实际收益。」**
>
> 这个开场的好处是：它把你和"我也做了个 agent"的候选人立刻区分开。你在回答一个问题，不是在展示一个玩具。

---

02 场景：依赖升级与破坏性变更迁移

"通用编码助手"不是场景。场景必须有真实交付物、客观验收、以及免费可得的数据。

2.1 为什么选这个

任务形态：给定一个仓库和一个升级目标（`React 18 → 19`、`Python 3.9 → 3.12`、某个库的 major version bump），Agent 需要找出所有受影响的调用点、按依赖顺序改完、让测试和构建全绿。

选它的五个理由，每一条都是面试时的回答：

- **验收天然客观。**测试套件通过 + 构建成功 + 无行为回归。不需要人来打分，也不需要 LLM-as-judge 兜底——这在编码类项目里很珍贵。
- **天然长程且有依赖序。**跨几十个文件，改 A 之前得先改 B。这正是单轮 Agent 做不了、需要规划和状态的地方。
- **天然需要检索。**"哪些地方受影响"本身就是一个困难的代码检索问题——直接把辅项目喂上

去了。

- **数据免费且无限。**GitHub 上有海量真实的升级 PR，可以挖成评测集。你不需要求任何人给你数据。
- **业务价值一句话讲清。**不用跟面试官解释这件事为什么值钱。

2.2 输入输出契约

输入：仓库快照（git ref）、升级目标（包名 + 版本区间，或迁移说明文档 URL）、验收命令（测试 / 构建 / lint 的具体命令）、预算上限（token / 墙钟 / 工具调用次数）。

输出：一个 `RunResult` ——git patch、按 work item 的执行报告、完整 trace、验证结论、以及**一份失败归因**（如果没成功，属于哪一类失败、在哪一步、有什么证据）。

> 一个容易被忽略的设计
>
> 把**失败归因写进输出契约**，而不是只在成功时返回 patch。这意味着系统在设计上就承认自己会失败，并且要为失败负责解释。面试里这是个很强的信号——它说明你见过真实系统，知道"失败怎么交付"和"成功怎么交付"同样重要。

---

03 Keel 架构：角色隔离 + 确定性验证

多 Agent 不是"几个 Agent 互相聊天"。它是**角色分离 + 上下文隔离 + 职责单一**——每个角色只看它该看的东西。




图 1 · Keel 运行时。主路径（上半）是一条确定性流水线，只有一个回路：审计失败时回到 Critic，Critic 带着结构化失败证据回灌给对应的 Implementer。下半三个旁路设施才是项目真正的技术内容——它们不参与决策，只是改变每个角色能看到什么、重复做了什么、以及什么时候该停。

3.1 六个角色，各管一件事

角色	职责	能力集（权限）	模型档位
Scout	产出"变更影响面清单"：哪些文件要改、为什么、置信度	只读文件 + Compass 检索	中档
Planner	把影响面拆成有依赖序的 work item，每个独立可验证	只读 + 写计划	强
Implementer	实现单个 work item	写工作区，**禁写测试目录与 CI 配置**	按难度分档
Verifier	跑测试 / 构建 / lint，产出结构化结果	执行白名单命令，无写权限	无（确定性）
Auditor	查是否通过绕过验证而非真正修复	只读 diff + 测试元数据	规则优先，中档兜底
Critic	仅在失败时启动，根因分析与决策	只读账本全量	强

> 为什么不是自由 REACT 循环
>
> 三个理由，按重要性排：**成本可预算**——状态机的最坏调用次数是 `N 个 work item × (1 + 重试上限)`，能写进预算；自由循环遇到难题会打转烧钱，而超时已经占了失败的 31.4%。**失败可归因**——确定性图让每次失败必然落在某个具体节点上，这是输出契约里"失败归因"能做到的前提。**可并行**——work item 之间的依赖是显式的 DAG，无依赖的可以直接并发。
>
> 但自由度没有被消灭，只是**下沉到角色内部**：单个 Implementer 内部，模型可以自己决定读哪些文件、调几次工具、要不要先写个小测试验证假设。**外层确定、内层自由**——这句话建议原样背下来。

---

04 六个核心设计

每一个都对应 §1 里的一个具体数字。这不是功能清单，是**对已知失败模式的逐条应答**。

4.1 上下文账本：不压缩，外置

压缩为什么致命？因为它**有损、不可逆、且在不知道后面需要什么的时候做决定**。而最容易被压掉的，恰恰是"我试过 X，不行"这类负面经验——压掉之后 Agent 会再试一遍 X。




图 2 · 为什么外置优于压缩。两条路线的差别只在一个地方：压缩是在信息还有用的时候丢掉它，外置是把它移出视线但留在手边。右侧那个"失败记忆常驻"是整个设计的目的——它每条只占一行摘要，却直接堵住了"原地打转 → 超时"这条占 31.4% 的失败路径。

4.2 工具调用记忆化：省 token，也是行为信号

对**只读工具**（`read_file` / `grep` / `list_dir` / `symbol_lookup`）做内容寻址缓存，key 是（tool，规范化参数，工作区快照 hash）。命中直接返回。

但真正值钱的是第二层：**命中时在返回值里附带一句「这是第 N 次调用此内容，首次在第 K 步」**。这不只是省钱，是给模型一个它自己看不见的行为反馈。重复调用是打转的先兆，把它显式化之后，模型有机会自己跳出来。

写操作后快照 hash 变化，缓存自然失效——不需要手写失效逻辑，这是内容寻址的好处。

4.3 早停预测器：整个项目最值钱的组件

99.6% 的失败在发生前就有信号，但 Agent 一直跑到超时。这意味着有一大块钱是白烧的。

做法：从 trace 流里实时抽一组**廉价特征**，用轻量判别器（逻辑回归或梯度提升树就够，**不要用大模型**）输出 `P(fail)`，超阈值触发 Critic 介入或终止。

特征	直觉	计算成本

连续相同工具调用次数	打转的直接证据	O(1)
最近 k 步的账本新增条目数	信息增益趋近零 = 没在进展	O(1)
测试通过数的一阶差分	改了半天通过数不涨甚至下降	O(1)
错误消息的重复度（归一化后哈希）	同一个错反复出现	O(1)
同一文件的编辑次数	反复改同一处 = 没找到真正原因	O(1)
token 消耗 / 已完成 work item 数	单位进展的成本在飙升	O(1)
Scout 阶段的检索置信度	连相关代码都没找全，后面大概率白做	来自 Compass

最后一条是两个项目的耦合点，也是整份方案里我最推荐你讲的细节：**辅项目的检索质量信号，成了主项目预测失败的特征**。这种跨组件的信息复用，面试官一听就知道你是真的把系统想通了。

> 它为什么适合实习项目
>
> ① 它是一个**真正的 ML 组件**，但不需要训大模型 — — 几百条标注轨迹 + sklearn 就能做；
> ② 它的收益**直接可量化**：在相同 resolve rate 下节省了多少 token / 墙钟，或在相同预算下 resolve rate 提升了多少；
> ③ 它天然需要 observability（没有 trace 就没有特征），所以你的"可观测性"不是摆设，是**有下游消费者的**。这一点非常关键 — — 大多数人做 trace 只是为了"能看"，你的 trace 是喂给模型的。

4.4 反作弊验证：确定性优先

13.8% 的 rollout 尝试过作弊，10.2% 真的提交了绕过验证的改动。在"测试通过即成功"的评测体系下，这是系统性漏洞。

三层，**能用规则判的绝不用模型判**：

- **Diff 不变量**（纯静态）：禁止修改测试目录、禁止删除断言、禁止新增 `@skip` / `xfail` / `pytest.mark.skip` 、禁止把断言改成恒真、禁止修改 CI 配置与验收命令。用 AST 解析判定，不用正则 — — 正则在这里一碰就碎。
- **执行元数据校验**：收集的测试数量不得下降、跳过数不得上升、断言执行次数不得为零。这拦住"测试还在但没真跑"。
- **突变测试抽样**：对改动涉及的核心函数注入一个人造 bug，重跑测试。如果**测试仍然通过**，说明这次"通过"根本没覆盖到改动 — — 这个绿灯不可信。抽样做，不必全量。

兜底才用独立模型审 diff，且只审前三层判不了的情况。

> 这里有个很值钱的小实验
>
> 构造一个 **hack-bait 测试集**：故意挑一批难到几乎做不出的任务，观察 Agent 多久会开始尝试作弊、尝试哪些花样、你的审计器拦截率多少、以及在正常任务上的误报率多少。
> 这个实验本身就是一段完整的简历素材，而且几乎没人做过。它展示的能力是**"我会设计对抗性评测"**，这比"我实现了一个功能"高一个层级。

4.5 权限与沙箱：能力声明，不是弹窗

大多数人讲权限只会说"我加了个确认弹窗"。正确的做法是三层：

- **能力声明（capability manifest）。**每个角色在定义时声明它需要什么：Scout 只读；Implementer 可写工作区但禁写 `tests/**` 与 `.github/**`；Verifier 可执行白名单命令但无写权限。**权限是角色的属性，不是运行时的询问。**
- **策略引擎。**路径级用 glob，命令级用 **命令行 AST 解析**（判断真实可执行文件、参数、重定向目标），不要用正则匹配 `rm -rf` ——那种防御绕过起来太容易了。
- **沙箱。**容器内执行，**网络默认关闭**（只放行包管理器镜像域名），文件系统 overlay 挂载，CPU / 内存 / 磁盘 / 墙钟四项限额。

再加一条**提权请求通道**：Agent 可以请求临时扩权，但必须给理由，走策略自动批准或人工确认，全程记审计日志。能讲出"提权是一等公民的流程而不是例外"，是这块的加分点。

4.6 MCP 与 Skills：各自解决什么

这两个东西经常被混为一谈。面试里能说清区别就赢了一半：

	MCP	SKILLS
解决的问题	Agent 怎么**做事**（能力接入）	Agent 怎么**知道该怎么做**（知识注入）
内容	可调用的工具接口	领域流程与注意事项的文本
加载时机	启动时按角色下发 tool set	**渐进式**：元数据常驻，正文按需

本项目里的实例	`repo-intel`（Compass）
	`test-runner`
	`build-system`
		「React 18→19 迁移要点」
		「Python 2→3 的 unicode 陷阱」
		「semver major bump 的常见破坏点」

Skills 的关键设计是渐进式披露：所有 skill 的名字 + 一句"什么时候用它"常驻上下文（每条约 20 token），只有 Planner 判定任务类型之后，才把对应 skill 的正文加载进来。这直接呼应 §4.1 的上下文纪律 — —**默认不占上下文，是一种能力而不是限制**。

---

05 延迟与成本：预算，不是事后统计

这一节是区分"玩具"和"系统"的地方。玩具跑完才知道花了多少，系统在开跑前就有预算，并且在运行中执行它。

5.1 延迟预算

基准任务：中型仓库（约 5 万行 / 400 文件），一次 major version 升级，影响面 15–40 个文件。

阶段	延迟	成本占比	能并行吗	关键约束
Scout 影响面分析	20–60s	~8%	部分	多数查询命中 Compass 便宜档
Planner 拆解	10–20s	~6%	否	单次强模型调用，上下文小
Implementer 并行	2–8 min	**~70%**	**是，并发 4–6**	主要成本来源，优化重点
Verifier	1–5 min	<1%	部分	纯执行，无模型调用
Auditor	20–60s	~4%	是	规则为主，突变测试抽样
Critic（仅失败时）	30–90s	~12%	否	仅在失败路径触发
端到端 P50 ≈ 6 min · P95 ≈ 18 min（并发度 5，含一次 Critic 回路）				

5.2 五个降本手段，按收益排序

1. **上下文纪律（账本 + 记忆化）。**既然模型输出只占累计 token 的 0.5%，99.5% 是上下文重放，那么**省上下文就是省钱**，优化输出长度毫无意义。这条认知本身就值得在面试里讲。
2. **早停。**超时占失败的 31.4%，这部分预算是纯损失。提前 40% 的时间点终止一条无望轨迹，就省下了后面 60% 的开销。
3. **分级模型路由。**Scout / Auditor 的判定用中档，Planner / Critic 用强档，Implementer 按 work item 的改动规模与文件复杂度分档。

4. **Prompt 缓存。**system prompt + 已加载的 skill 正文 + 仓库结构摘要，这几块在一次运行里反复出现，是缓存的天然目标。
5. **并发 + 上下文隔离。**每个 Implementer 的上下文只有自己那一小块，既降延迟也降单位成本——小上下文的单位 token 价格一样，但你需要的 token 少得多。

> 预算要被执行，不是被记录
>
> 在 `RunConfig` 里显式声明 `max_tokens` / `max_wallclock` / `max_tool_calls`，运行时实时核销，**逼近上限时主动降级**（停止并发、切到更便宜的模型、放弃剩余低优先级 work item 并在报告中标注）而不是硬超时被杀掉。
> **「预算耗尽时交付一份标注了缺口的报告，优于交付一个被 kill -9 的进程」**——这句话能直接说。

---

06 评测体系：消融表是你的核心资产

用户最该在这一节投入时间。**对实习生而言，一张严谨的消融表比一个漂亮的绝对分数值钱十倍**——因为前者证明方法论，后者只证明你会调库。

6.1 四层

层	测什么	指标	数据来源
L0 单元	每条策略规则、每个不变量检查、每个工具	常规单测覆盖率	自写
L1 组件	Scout 检索质量	HitFile · Rec@K · CtxEff · FUH	SWE-Explore（公开）
	早停预测器	ROC-AUC · 固定 FPR 下的节省	自采轨迹标注
	反作弊审计器	TPR / FPR	hack-bait 注入集（自建）
	上下文账本	duplicate_call_rate · 峰值 token	trace
L2 端到端	通用可比性	resolve rate · 平均 token · 墙钟	SWE-bench Verified 子集 100–150 条

	场景贴合度	同上 + 作弊尝试率	**UpgradeBench（自建 150–300 条）**
L3 轨迹	失败归因分布、轨迹回放、消融	五类失败桶占比变化	OTel trace 离线分析

6.2 UpgradeBench：你唯一的独有资产

构造方法（这是可以写进简历的工程量）：

1. 从 GitHub 挖标题/标签含 `bump / upgrade / migrate to vN` 的**已合并 PR**；
2. 过滤条件：改动 ⩾ 3 文件、**PR 本身包含测试改动之外的源码改动**、仓库有可复现的 CI 配置、能构造出 Docker 环境；
3. 以 PR 的父提交为仓库快照，以 PR 描述与依赖 diff 生成任务指令，**以 PR 合并后的测试套件作为验收**；
4. 人工抽检 10%，剔除任务描述泄漏答案的、测试本身就全绿的、以及环境构建不稳定的。

150–300 条足够。**不要追规模**——面试官看的是你有没有想清楚"什么样的样本是有效样本"，这个过滤清单本身就是答案。

6.3 消融表：把这张表当成毕业设计

这是整个项目最终要交付的那一页。**它证明每个组件有独立贡献，而不是堆了一堆东西说"效果好"。**

配置	RESOLVE RATE	平均 TOKEN	重复调用率	作弊漏过	超时占比
完整 Keel	—	—	—	—	—
− 上下文账本（改用压缩）	—	—	—	—	—
− 工具调用记忆化	—	—	—	—	—
− 早停预测器	—	—	—	—	—
− 反作弊审计	—	—	—	—	—
− 角色隔离（单 Agent 大上下文）	—	—	—	—	—
裸 ReAct 基线（同模型）	—	—	—	—	—

> 空着是故意的
>
> 这些格子必须由你自己跑出来填。**任何编造的数字在这张表上都会立刻自相矛盾**——因为七行之间必须互相解释得通（去掉记忆化，重复调用率必然上升；去掉早停，超时占比必然上升且 token 必然上升）。
> 反过来说，**一旦你真跑出这张表，它就是任何面试官都挑不出毛病的证据**。它比任何绝对分数都有说服力。

6.4 可观测性：有消费者的 trace

按 OpenTelemetry 的 GenAI 语义约定打点，一次运行是一棵 span 树：`run → role → llm_call / tool_call → ledger_write`。

三件事必须能做到：**轨迹回放**（重放任意一次运行，逐步看上下文、工具调用、账本变化）；**失败自动分桶**（按 §1 的五类打标，形成每次评测的失败分布，和基线对比）；**特征导出**（trace → 早停预测器的训练样本）。

最后一条是关键。**你的 trace 不是给人看的，是给模型吃的**——这让可观测性从"运维摆设"变成"系统的一部分"。

---

07 Compass：自适应不是噱头，是被数据逼出来的

辅项目要小而锋利。它的论据链条极硬，三步就能讲完，而且每一步都有公开数据。

7.1 三步论证

1. **一种检索打不了所有查询。**CORE-Bench 上，强 embedding 模型在传统代码检索（Level-1）能到 71.7 NDCG@10，但到了"这个 issue 要改哪些文件"（Level-2）暴跌到 20.3。同一个模型，同一套索引，差了三倍半。
2. **检索质量几乎直接决定下游成败。**SWE-Explore 做了个干净的实验：把检索结果作为补丁生成器的**唯一**上下文。结果如下图——这个梯度大到不需要解释。
3. **但好检索贵得多。**Agentic 多轮探索是几十次 LLM 调用，BM25 是一次倒排查询，差两到三个数量级。

> **检索质量如何决定下游修复成功率**

SWE-Explore：检索输出作为补丁生成器的唯一上下文，n=150。虚线为 Compass 的目标位置。



Compass 的目标：达到 Agentic 档质量的 90%（约 53%），而平均成本只有全量 Agentic 的三分之一左右。**这条虚线是目标，不是实测——它要靠你的帕累托实验画出来。**

▶ 数据表

核心问题的重新表述

把上面三步合起来：**问题不是"用哪种检索"，而是"什么时候值得升级到贵的那一档"。**

这个重新表述是整个辅项目的立身之本。它把一个"选型题"变成了"系统设计题"——前者谁都能答，后者需要你设计一个机制。

---

08 级联路由：先试便宜的，用证据决定升级

这是 Compass 的核心机制，也是它和主项目共享的那个设计哲学。






图 3 · 级联而非预测。注意升级闸门的位置：它在 T1 跑完之后，吃的是 T1 的实际检索信号，而不是在开跑前猜难度。这个位置差一步，性质完全不同 — — 见下方。

8.1 为什么是级联，不是难度预测

直觉的做法是"先判断问题难不难，难的走 T2"。这是错的，三个理由：

- **信息量差距。**预测难度要在**没有任何检索证据**的时候判断，手里只有 query 文本。级联是在跑完一次便宜检索之后判断，手里有分数分布、有结果重合度、有命中跨度 — — 信息量完全不是一个量级。
- **失败代价不对称。**级联判错的代价是"多跑了一次便宜检索"（几十毫秒、几乎零成本）；预测判错的代价是"用便宜方法答了难题"，而根据上图，那意味着下游 resolve rate 从 50%+ 掉到 12.7%。
- **可解释性。**升级决策能追溯到具体信号（"因为向量 top-10 和 BM25 top-10 只重合 2 个"），而不是一个黑盒分类器的分数。出问题时能改。

> 两个项目的共同哲学
>
> 这和主项目 §4.3 的早停预测器是**同一个思想的两种应用：不要在没有证据的时候做昂贵的决定；先用最便宜的方式产生证据，再让证据决定下一步。**
>
> 面试里把这两处串起来讲，效果远好于分开讲。它证明你有一以贯之的设计观，而不是东拼西凑了一堆技术点。

---

09 索引层与数据库：这里有个高频踩坑

9.1 按 AST 切，不按字符切

代码不是文本。用 **tree-sitter** 解析，按语法单元切 — — 函数 / 方法 / 类为原子 chunk。每个 chunk 携带：文件路径、符号全名、签名、所属类与模块、docstring、它调用的符号、调用它的符号。

和主项目一样做**双表示：** `embed_text` = 签名 + docstring + 一行由小模型生成的职责描述 + 路径上下文； `display_text` = 原始代码。**嵌入用前者，返回给 Agent 读的是后者。**

9.2 图索引：Level-3 的唯一解法

CORE-Bench 的 Level-3（"还有哪些辅助代码、文档、测试对完成这次改动有帮助"）平均每个查询有**约 41 个相关文档**。纯向量检索召回不到这种量级的关联——它们之间是结构关系，不是语义相似。

所以要建**符号级调用图 + import 图**。T2 的"扩展"步骤就是在这张图上走邻居：找到一个种子符号后，沿调用方 / 被调用方 / 同模块 / 测试引用四个方向扩展一到两跳。

9.3 数据库选型

用途	选型	理由
向量	**LanceDB**（或 Qdrant）	嵌入式、无服务进程、索引就是文件——适合"每个仓库一个索引"
词法检索	**ripgrep**（+ 可选 Tantivy）	代码搜索场景 ripgrep 已经极快，先别上倒排索引服务
符号表与调用图	**SQLite**（节点表 + 边表 + 递归 CTE）	零运维、单文件、随仓库走；百万级符号完全够用
上下文账本	**SQLite**	写入频繁但总量不大，且需要随 run 归档
trace 归档	JSONL → **Parquet**	离线做轨迹分析和特征导出时，列存快得多
工具调用缓存	本地 diskcache（或 Redis）	单机够用，不必引入外部依赖

> 这是一个"我否决了什么"的好例子
>
> 很多人会上来就 Milvus + Postgres + Elasticsearch 三件套。**在这个场景里那是错的。**代码索引是 per-repo 的、随仓库生命周期的、需要能跟着 CI 跑、需要能在开发者笔记本上跑起来。正确答案是**尽量嵌入式**。
>
> 能主动说出这个判断，比列一堆中间件强得多——它说明你是按约束选型，不是按流行度选型。被追问"那规模大了怎么办"时的答案是：*"接口层做了抽象，向量后端可以换成 Qdrant、符号图可以换成专门的图库。但在当前规模下引入它们只会增加运维面，没有收益。扩展性要留接口，不要提前付成本。"*

9.4 增量索引：成熟度的试金石

代码天天变，更何况主项目的 Implementer 每改一次代码，索引就脏了。全量重建不可接受。

- **git diff 驱动**：只对变更文件重新解析、重新嵌入。
- **符号级失效传播**：一个函数的签名变了，它的调用方 chunk 的"职责描述"需要重新生成（因为描述里引用了它）。
- **索引版本绑定 commit hash**：Compass 返回结果时附带索引对应的 ref。**如果 Agent 的工作区已经前进了，返回结果必须标记为陈旧并触发增量更新。**这一条是主辅两个项目之间最容易出 bug 的地方，主动讲出来会很加分。

9.5 评测

- **公开集**：CORE-Bench Level-2 / Level-3（NDCG@10、Recall@100）、SWE-Explore（HitFile、Rec@K、CtxEff、FUH）。有现成 baseline 可对比，这是辅项目最省力的可信度来源。
- **路由质量**：以"每档都跑一遍取最优"为 oracle，统计路由器的准确率、以及错误路由的代价分布（升级不足 vs 过度升级）。
- **帕累托前沿**：横轴平均延迟或成本，纵轴 Rec@50（或下游 resolve rate），画出全 T0 / 全 T1 / 全 T2 / Adaptive 四个点。**这是辅项目的那张"一图胜千言"。**

顺带一个加分细节：CORE-Bench 发现"把查询改写得更像开发者口吻"常常**没用甚至有害**，因为改写会丢掉仓库特有的锚点（错误字符串、API 名）。所以 Compass **不做通用 query 改写**，只做"保留原串 + 追加扩展词"的加法式扩展。能讲出这个，说明你真读过基准的分析部分。

---

10 接口：一主一辅怎么落到代码上

"一主一辅"不能只是说说。两个项目必须有一个**干净且可独立演化**的接口，否则面试官会怀疑你只是把两个项目拼在了一起。

Compass 以 **MCP Server** 形式暴露，名为 `repo-intel`：

工具	语义	内部走哪档	谁调用
`find_symbol(name)`	按符号名精确定位	T0	Implementer
`search_code(query)`	自然语言找代码	T1 → 可升 T2	Scout / Implementer

`impact_analysis(change)`	某个变更会波及哪些地方	T2（必走）	Scout
`get_context(file, line)`	取这段代码的结构邻居	图遍历	Implementer

接口设计的两个关键点：

- **主项目不知道内部怎么路由。**它只说"我要找东西"，档位选择是 Compass 的内部决策。这样 Compass 可以独立优化路由策略而不用改 Keel 一行代码——这正是解耦的意义，也是你能把两个项目分别讲的前提。
- **但返回值携带元信息。**每次返回都带 `tier`（走了哪档）、`confidence`（置信度）、`index_ref`（索引对应的 commit）。这三个字段分别喂给：成本核算、**早停预测器的特征**、陈旧性检查。

> 面试时最该讲的一句
>
> **「Compass 返回的置信度，是 Keel 早停预测器的一个特征。如果 Scout 阶段连相关代码都没找全，这个任务后面大概率是白做的——与其跑到超时，不如早点换策略或者交给人。」**
>
> 这句话同时证明三件事：两个项目是真的集成的、你理解失败的早期信号、你在用一个系统的输出改善另一个系统的决策。

---

11 14 周排期

先做辅项目。它小、能独立出成果、而且是主项目的依赖——没有 Compass，Keel 的 Scout 跑不起来。**第 5 周结束你就已经有一个能讲的完整项目了，可以开始滚动投递。**

W1–2 **Compass 索引层**

tree-sitter 切分 · 符号表 · 调用图（SQLite）· 向量索引（LanceDB）

W3–4 **Compass 三档 + 级联路由**

T0/T1/T2 实现 · 升级闸门 · 接入 CORE-Bench 与 SWE-Explore 评测

W5 **Compass 收口**

封装成 MCP Server · 增量索引 · 帕累托实验 ·
辅项目可讲

W6–7	**Keel 骨架** 六角色状态机 · 沙箱与权限引擎 · MCP 网关 · OTel trace 打点
W8	**上下文账本 + 工具调用记忆化** 两个旁路设施，是后面所有实验的基础设施
W9	**UpgradeBench 构造** 挖 PR · 过滤 · Docker 化 · 人工抽检 10%
W10	**Verifier + 反作弊审计** diff 不变量 · 执行元数据校验 · 突变测试 · hack-bait 集
W11–12	**早停预测器** 轨迹采集 → 标注 → 特征工程 → 训判别器 → 在线接入与阈值标定
W13	**全量评测 + 消融实验** 填满 §6.3 那张表 · 失败归因分布对比
W14	**收尾** 技术报告 · demo 录屏 · README · 博客（可选但强烈建议）

排期风险提示

W9 的 UpgradeBench 是最容易超时的一环。Docker 化真实仓库的环境构建往往比预想的痛苦得多。建议：W6 就开始零散地攒环境，W9 只做收口；如果到 W10 还不顺，**果断缩减到 80 条并把节省的时间给 W11–12 的早停预测器**——后者的简历价值更高。

另一个保险：全程只用 SWE-bench Verified 子集也能跑通整套评测和消融。UpgradeBench 是加分项，不是必需品。**先保证消融表能填满，再谈数据集规模。**

---

12 简历条目

实习简历的黄金法则：**报改进幅度，不报绝对水平。**你报 SWE-bench resolve rate 30% 没人在意（SOTA 更高）；你报"在同模型同预算下把 X 降低了 Y%"，那是真正的 scaffold 工程贡献。

Keel — Coding Agent 可靠性运行时 主项目 / 个人

- **动机与定位：**基于公开长程编码基准的失败分析（超时 31.4% / 奖励作弊 15.4% / 过早收工 7.6% / 自我验证失效 4.0%，合计 58.4% 与模型编码能力无关），确定方向为**不换模型、只改运行时**，并以消融实验量化每个运行时组件的独立贡献。
- **架构：**设计六角色上下文隔离的确定性流水线（Scout / Planner / Implementer / Verifier / Auditor / Critic），外层图确定性流转、内层角色自由调工具；work item 以 DAG 组织并发执行，单任务最坏 LLM 调用次数可预算。
- **上下文账本：**以类型化外置账本（SQLite）替代有损上下文压缩，上下文仅保留指针与一行摘要、细节按需 `recall`； `failed_attempt` 条目永不淘汰，使上下文体积与任务长度解耦。配合只读工具的内容寻址记忆化，重复工具调用率 X% → Y%。
- **早停预测器：**从 OTel trace 实时抽取 7 维廉价特征（含辅项目回传的检索置信度），以梯度提升树判别无望轨迹，ROC-AUC 0.XX；在 resolve rate 不下降的前提下削减 Z% 的平均 token 与墙钟。
- **反作弊验证：**构建 diff 不变量（AST 级）+ 执行元数据校验 + 突变测试抽样的三层确定性审计，并自建 hack-bait 对抗测试集度量拦截率 TPR 0.XX / FPR 0.XX。
- **评测：**四层评测体系接入 SWE-bench Verified 子集与自建 UpgradeBench（N 条真实依赖升级 PR）；产出七配置消融表，逐项验证账本 / 记忆化 / 早停 / 审计 / 角色隔离的独立贡献。

Compass — 代码库自适应检索 辅项目 / 个人 / 以 MCP Server 接入 Keel

- **问题定义：**公开基准显示同一 embedding 模型在传统代码检索与 issue→改动定位上相差 71.7 → 20.3 NDCG@10，而 Agentic 检索相对 BM25 可将下游修复率从 12.7% 提到 50%+、代价是高两到三个数量级的成本 — —据此将问题重定义为"**何时值得升级检索档位**"。
- **级联路由：**实现三档检索（符号直查 / 混合检索+RRF+重排 / Agentic 多轮沿调用图扩展），升级决策置于 T1 之后、以四项实际检索信号（top-1 分数、分数分布熵、两路结果重合度、命中文件跨度）触发，而非对查询难度做先验预测。
- **索引：**以 tree-sitter 按语法单元切分并构建符号级调用图（SQLite 递归 CTE），检索表示与展示表示解耦；git diff 驱动的增量索引与 commit 级版本绑定，保证 Agent 工作区推进后索引陈旧性可检测。
- **成果：**在 CORE-Bench L2/L3 与 SWE-Explore 上对标公开 baseline，绘制成本-质量帕累托前沿，Adaptive 以全量 Agentic 约 1/3 的平均成本达到其 90% 的检索质量。

斜体占位符必须由你填真数

上面所有 *斜体数字* 都是占位符。**一个都不能编。**这些数字彼此之间有强约束（比如去掉记忆化，重复调用率必然上升），编造的组合在面试官稍微追问两句之后就会露馅。

如果某个实验最终没做出来，**直接删掉那一条 bullet**，不要用虚数填上。少一条真的，远好过多一条假的。

---

13 面试深挖

按被问频率排。 杀手锏 答好能定级， 常规 必须答顺， 送分 不能答错。

A · 定位与取舍

Q01 你这个和 Claude Code / Cursor 有什么区别？ 杀手锏 +

Q02为什么不用现成的 LangGraph / Agent SDK，非要自己写？ 常规 +

Q03你怎么保证不是过拟合到你自己造的评测集？ 杀手锏 +

B · Keel 技术细节

Q04上下文账本和直接做 RAG 有什么区别？ 常规 +

Q05早停误杀了本来能成功的任务怎么办？ 杀手锏 +

Q06反作弊的规则会不会误伤正常改动？ 常规 +

Q07多个 Implementer 并行改同一个仓库，冲突怎么办？ 常规 +

Q08权限这块你具体做了什么？ 送分 +

C · Compass 技术细节

Q09为什么是级联，不是先预测难度再路由？ 杀手锏 +

Q10 升级闸门的四个阈值怎么定的？ 常规 +

Q11 为什么不用 Milvus / Elasticsearch，用 SQLite 和 LanceDB 是不是太简陋？ 杀手锏 +

Q12 代码的 chunk 怎么切的？ 送分 +

Q13 Agent 改了代码，索引怎么保持同步？ 常规 +

D · 反问与收尾

Q14 这个项目现在最大的问题是什么？ 杀手锏 +

Q15 如果给你更多时间，下一步做什么？ 送分 +

---

14 可辩护边界

你是实习生，credibility 预算比社招低得多。踩过界的代价是整份简历被怀疑，不只是那一条。

	不能说	应该说
规模	"服务了 N 个团队" / "日均处理 X 个任务"	"在 N 条评测样本上验证"
上线	"上线后稳定运行" / "线上 P99"	"本地与 CI 环境下的端到端延迟"
协作	"带领团队" / "跨部门推动"	"个人项目" — — 直接写明，不要含糊
效果	"达到 SOTA" / "超过 Claude Code"	"在同模型同预算下，相对裸 ReAct 基线改进 X"
数据	"构建了万级数据集"	"构建了 N 条，并说明筛选标准与剔除原因"

14.1 三条纪律

1. **每个数字都要能说出测量方法。**写进简历前自问：被问"这个数怎么算的"，我能在 30 秒内说清吗？说不清就删掉。
2. **收益和代价成对出现。**报早停收益就要报误杀率，报拦截率就要报误报率，报成本下降就要报质量变化。**单边报数是实习生最常见的露馅方式。**

3. **主动说出结论的边界。**"样本量只有 150 条，所以我报的是方向和幅度，不声称统计显著"——这句话会让面试官对你前面所有数字的信任度上升，而不是下降。

14.2 明确不要做的事

- **不要做 Web UI。**一个漂亮的前端对 Agent 岗加分极少，但会吃掉两周。CLI + 一份 trace 查看脚本足够。
- **不要训大模型，也不要微调主力模型。**周期内做不完，而且做不过别人。早停预测器用 GBDT、Compass 的 SFT 排在最后——这两个是"小而值"的 ML 投入。
- **不要追求 benchmark 绝对分数。**你在和拥有大量算力的团队比绝对分数，必输。你的护城河是**消融表**和**对抗性评测**，那是方法论，不是算力。
- **不要同时做两个"主项目"。**Compass 必须保持小而锋利（5 周封顶）。它的作用是让 Keel 跑起来、让你早一个月有东西可讲，不是第二个重头戏。

> 最后一句
>
> 这两个项目的共同点，也是你该留给面试官的印象：**我不在没有证据的时候做昂贵的决定。**级联路由如此，早停预测如此，确定性验证优先于模型验证也是如此。
>
> 技术点可以被追问穿，**但一以贯之的设计观不会**——因为它在每个模块上都能被重新验证一遍。把这句话当成整份方案的中心句，所有细节都挂在它下面。

依据与边界。本文引用的公开数据来自 2026 年的三份基准研究：SWE-Marathon（长程编码任务的失败分布、上下文压缩与重复调用现象、token 构成）、CORE-Bench（代码检索三级任务与模型跨级衰减）、SWE-Explore（检索质量与下游修复率的关联）。这些数字是真实的公开结果，可直接引用。**文中所有关于 Keel / Compass 自身的性能数字均为设计目标或占位符，不是实测结果**——它们必须由你按 §11 的排期实际跑出来再写进简历。