

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	15/9-F-14
构 造	Volve
作业者	Equinor Energy AS
钻井承包商	Maersk Drilling
钻 机	Maersk Inspirer
日报编号	第 1 号
钻井天数	14.0 天
作业日期	2026-03-01 00:00 至 2026-03-02 00:00
井 深 (MD)	1981.00 m
垂 深 (TVD)	1916.74 m
当日进尺	141.57 m
井眼直径	17.50 in
平均钻速	10.33 m/h
钻进时间	13.70 h
井 况	表层作业

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	06:12	6.20	安装井口与防喷器	计划内 (Flat)
2	06:12	08:12	2.00	防喷器功能试验与试压	计划内 (Flat)
3	08:12	10:18	2.10	建立循环、配浆	计划内 (Flat)
4	10:18	20:12	9.90	表层钻进 (444.5 mm 井眼)	有效生产
5	20:12	20:24	0.20	接单根 (白班)	有效生产
6	20:24	20:42	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
7	20:42	21:00	0.30	接单根 (白班)	有效生产
8	21:00	21:18	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
9	21:18	21:30	0.20	接单根 (白班)	有效生产
10	21:30	21:48	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
11	21:48	22:00	0.20	接单根 (白班)	有效生产
12	22:00	22:18	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
13	22:18	22:30	0.20	接单根 (白班)	有效生产
14	22:30	22:48	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
15	22:48	23:00	0.20	接单根 (白班)	有效生产
16	23:00	23:18	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
17	23:18	23:30	0.20	接单根 (白班)	有效生产
18	23:30	23:48	0.30	接单根 (夜班)	有效生产
19	23:48	24:00	0.20	接单根 (白班)	有效生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时 (IADC 硬约束)	

四、泥浆性能

取样点	井深 (m)	密度 (g/cm3)	漏斗粘度 (s)	失水 (ml)	pH	氯根 (mg/L)	固相 (%)
出口	1981.0	1.21	43	5.6	8.4	10898	17.7
入口	1981.0	1.20	36	3.1	8.3	—	—

五、备注 (按时间顺序)

06:00 06:45 钻进至 1939.19 m, 钻压 122 kN, 转速 136 rpm, 排量 29 L/s, 钻时 17.7 m/h。
09:00 09:00 接单根, 耗时 18 分钟。
12:00 12:30 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.14 g/cm3, 漏斗粘度 47 s。
15:00 15:45 起钻至 1904.69 m, 期间无遇卡显示。
17:00 17:00 接单根, 耗时 18 分钟。
20:00 20:00 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.15 g/cm3, 漏斗粘度 49 s。

六、本日作业摘要

03月01日 00:00 - 24:00: 安装井口与防喷器; 防喷器功能试验与试压; 建立循环、配浆; 表层钻进 (444.5 mm 井眼)。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深, 视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成, 全部数值为虚构, 用于解析引擎开发与评测, 不具备任何工程或商务效力。