

钻井日报

(合成样本, 非真实数据 · 模板 cn_vertical · 生成器 DDR Parser)

井 号	苏 48-12-66X
构 造	苏里格
作业者	长庆油田分公司
钻井承包商	川庆钻探工程有限公司
钻 机	川庆 5060
日报编号	第 4 号
钻井天数	15.9 天
作业日期	2026-03-04 00:00 至 2026-03-05 00:00
井 深 (MD)	2598.87 m
垂 深 (TVD)	2381.34 m
当日进尺	53.91 m
井眼直径	8.50 in
平均钻速	7.19 m/h
钻进时间	7.50 h
井 况	下钻

二、二十四小时时间分解

序号	开始	结束	历时(h)	作业内容	时间类别
1	00:00	11:24	11.40	下钻（下立柱）	计划内 (Flat)
2	11:24	12:30	1.10	循环洗井，恢复泥浆性能	计划内 (Flat)
3	12:30	18:48	6.30	旋转钻进 8.5" 井段（恢复钻进）	有效生产
4	18:48	19:00	0.20	接单根（白班）	有效生产
5	19:00	19:12	0.20	接单根（夜班）	有效生产
6	19:12	19:24	0.20	接单根（白班）	有效生产
7	19:24	19:36	0.20	接单根（夜班）	有效生产
8	19:36	19:48	0.20	接单根（白班）	有效生产
9	19:48	20:00	0.20	接单根（夜班）	有效生产
10	20:00	21:00	1.00	短起下检查井眼	计划内 (Flat)
11	21:00	24:00	3.00	1 号泥浆泵活塞刺漏，更换缸套与活塞	NPT 非生产
		合计	24.00	必须等于 24.00 小时（IADC 硬约束）	

四、泥浆性能

取样点	井深(m)	密度(g/cm3)	漏斗粘度(s)	失水(ml)	pH	氯根(mg/L)	固相(%)
出口	2598.9	1.29	50	3.5	9.0	5645	8.2
入口	2598.9	1.28	50	5.0	9.1	—	—

五、备注（按时间顺序）

06:45 06:45 钻进至 2575.33 m, 钻压 92 kN, 转速 124 rpm, 排量 29 L/s, 钻时 15.6 m/h。
09:45 09:45 接单根, 耗时 12 分钟。
12:00 12:00 循环调整泥浆性能, 密度提至 1.13 g/cm3, 漏斗粘度 41 s。
14:30 14:30 接单根, 耗时 12 分钟。
16:45 16:45 地质录井汇报: 岩性为灰色细砂岩, 荧光显示 3 级。
19:15 19:15 接单根, 耗时 12 分钟。

六、本日作业摘要

03月04日 00:00 - 24:00: 下钻（下立柱）；循环洗井，恢复泥浆性能；旋转钻进 8.5" 井段（恢复钻进）；接单根（白班）。

七、下步计划

继续钻进至设计中完井深, 视情况调整泥浆性能。

本报表由 DDR Parser 样本生成器合成, 全部数值为虚构, 用于解析引擎开发与评测, 不具备任何工程或商务效力。