







Request

Передача информации об остатках

Info Console

Метод доступен для моделей: [FBS](#), [Экспресс](#) и [DBS](#).

Если вы используете API-Кей-токен, для вызова метода необходим один из доступов в списке

Передаёт данные об остатках товаров на витрине.

Обязательно указывайте SKU **в точности** так, как он указан в каталоге. Например, `557722` и `0557722` — это два разных SKU.

- **Данные в каталоге обновляются не мгновенно**
Это занимает до нескольких минут.
- **Метод подходит, только если в кабинете нет групп складов**
Если в кабинете есть группы складов, используйте метод `PUT v2/campaigns/{campaignId}/offers/stocks`. [Что такое группы складов и зачем они](#)

 **Лимит:** 50 запросов в минуту

Request

POST `https://api.partner.market.yandex.ru/v3/businesses/{businessId}/offers/stocks/update`

Path parameters

Name	Description
<code>businessId</code> *	Type: integer Идентификатор кабинета. Чтобы его узнать, воспользуйтесь запросом GET v2/campaigns .  Что такое кабинет и магазин на Маркете Min value: 1

Body

application/json

Name	Description
<code>skuItems</code> *	Type: UpdateStockOnWarehouseItemDTO [] Данные об остатках товаров. В рамках одного запроса все пары <code>sku</code> и <code>partnerWarehouseId</code> должны быть уникальными. Не допускается передача двух объектов Min items: 1 Max items: 2000 Example

ShopSku

Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе.

Правила использования SKU:

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, до того

SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).



Важно

Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обработаны как один

[Что такое SKU и как его назначать](#)

Type: string

Min length: 1

Max length: 255

Pattern: `^(?=[.*\S.]*)[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255}$`

Example: example

UpdateStockOnWarehouseItemDTO

Информация об остатках одного товара на складах партнера.

Name	Description
count *	Type: integer Количество доступного товара. Min value: 0 Max value: 2000000000
partnerWarehouseId *	Type: integer Идентификатор склада, на котором требуется обновить остатки. Чтобы узнать идентификатор склада, воспользуйтесь запросом POST v3/businesses/{businessId}/warehouses. Min value: 1
sku *	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать и использовать свой SKU. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов.  Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123". Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=[\s\S]*)(?=[\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]){1,255}\$</code> Example: example
updatedAt	Type: string<date-time> Дата и время последнего обновления информации об остатках. Если вы не передали параметр <code>updatedAt</code>, используется текущее время. Формат даты и времени: ISO 8601 со смещением относительно UTC. Например, 2017-11-21T00:42:42+03:00. Example: 2025-01-01T00:00:00Z

Example

Responses

200 OK

Пустой ответ.

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiResponseStatusType

Тип ответа. Возможные значения:

- OK — ошибок нет.

- ERROR — при обработке запроса произошла ошибка.

Type: string

Enum: OK , ERROR

ApiResponse

Стандартная обертка для ответов сервера.

Name	Description
status *	Type: ApiResponseStatusType Тип ответа. Возможные значения: • OK — ошибок нет. • ERROR — при обработке запроса произошла ошибка. Enum: OK , ERROR

Example

400 Bad Request

Запрос содержит неправильные данные. [Подробнее об ошибках при работе с остатками](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiErrorDTO

Общий формат ошибки.

Name	Description
code *	Type: string Код ошибки. Example: example
message	Type: string Описание ошибки. Example: example

Example

ApiErrorResponse

Стандартная обертка для ошибок сервера.

Type: object

All of 2 types

Example

401 Unauthorized

В запросе не указаны данные для авторизации. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

403 Forbidden

Данные для авторизации неверны или доступ к ресурсу запрещен. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

404 Not Found

Запрашиваемый ресурс не найден. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

420 Method Failure

Превышено ограничение на доступ к ресурсу. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

500 Internal Server Error

Внутренняя ошибка Маркета. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

Была ли статья полезна?

 Да

 Нет