

[Каталог API](#) [На странице](#)

Управление заказами

[↓ Скачать swagger](#)

Общая информация

API работает только с Авито Доставкой для бизнеса. Чтобы её включить, нужно указать реквизиты компании и настроить тариф. [Подробнее](#)

С помощью методов API из этого раздела вы можете управлять своими заказами, созданными на Авито:

- Получать список заказов;
- Переводить заказ в другой статус;
- Передавать трек-номер для доставки партнёрами продавца (DBS);
- Передавать маркировки системы "Честный знак";
- Получать возможные сроки приезда курьера для отправки заказа (Courier);
- Выставить выбранный временной промежуток приезда курьера для отправки заказа (Courier);
- Выбрать отделение Почты, через которое будет принят возврат заказа на обратном потоке (Courier);
- Подготовить заказ, передавать сроки бронирования, адрес и сообщение покупателю (CNC).

Для разных способов доставки могут быть доступны не все действия с заказом. Подробнее смотри [способы доставки](#) и [получение заказов](#).

Способы доставки

Заказы в Авито может быть создан с разными типами доставки. Подробнее про разные способы доставки можно почитать в [разделе помощи Авито](#). В API поддерживаются следующие типы:

- **pvz** - ПВЗ;
- **dbz** - Доставка партнёрами продавца (ПВЗ);
- **rdbs** - Доставка курьером продавца;

- **courier** - Доставка курьером Яндекса;
- **cnc** - Самовывоз;
- **postamat** - Доставка через постамат;

С точки зрения API, основное отличие состоит в доступных действиях с заказами:

Действие/Способ доставки	pvz	dbs	rdbs	co
Передача маркировок	✓	✓	✓	
Подтверждение заказа	✓	✓	✓	
Отмена заказа	✓	✓	✓	
Подтверждение отправки заказа			✓	
Подтверждение доставки заказа			✓	
Передача трек-номера		✓		
Получение доступных временных интервалов приезда курьера				
Выбор временного интервала приезда курьера				
Подтверждение возврата с выбором отделения Почты				
Подготовка заказа и уточнение деталей				

Получение заказов

Для выгрузки части заказов можно указать следующие параметры запроса:

- **ids** - идентификаторы заказов
- **statuses** - массив требуемых статусов
- **page** - номер страницы для пагинации
- **limit** - количество заказов на странице
- **dateFrom** - дата, с которой надо выгрузить заказы

При использовании в запросе параметра `dateFrom`, необходимо помнить о том, что заказы доступны для выгрузки только 6 месяцев после создания или 3 месяца после перехода в финальный (`closed`) статус.

Можно получить заказы, в только в таких статусах:

- **on_confirmation** - ожидает подтверждения
- **ready_to_ship** - ждет отправки
- **in_transit** - в пути
- **canceled** - отмененный заказ
- **delivered** - доставлен покупателю

- `on_return` - на возврате
- `in_dispute` - по заказу открыт спор
- `closed` - заказ закрыт

В формате ответа ручки предусмотрены два поля для идентификаторов заказа: `id` и `marketplaceId`. Поле `marketplaceId` содержит значение идентификатора, который отображается на странице заказа, а `id` используется в ручках API заказов, при получении заказов в параметре `ids` запроса мы ожидаем эти идентификаторы.

Более подробную информацию о статусе возврата можно получить из объекта `returnPolicy`, в нем поле `returnStatus` может принимать следующие значения:

- `in_transit` - возврат в пути;
- `ready_to_pickup` - возврат доставлен, его можно получить;
- `self_return` - возврат осуществляется продавцом самостоятельно (только для DBS).

Действия с заказами

Доступные действия с заказом зависят от способа доставки и статуса заказа. Для упрощения работы с API в модели заказа приходит поле `availableActions` с массивом доступных действий. Каждое действие состоит из двух полей: `name` - название действия и `required` - флага, обозначающего, что действие необходимо для дальнейшего движения заказа.

API поддерживает следующие действий.

Действия [перевода заказа в другой статус](#):

- `confirm` - подтверждение заказа;
- `reject` - отмена заказа;
- `perform` - подтверждение отправки заказа (RDBS);
- `receive` - подтверждение доставки заказа (RDBS, CNC).

Действия [передачи кодов маркировки](#):

- `setMarkings` - передача кодов маркировки системы "Честный знак".

Действия [передачи трек-номера](#):

- `setTrackNumber` - передача трек-номера посылки для доставки партнёрами продавца (DBS);
- `fixTrackNumber` - исправление трек-номера посылки, если он не прошёл проверку (DBS).

Действия [подтверждения курьерского заказа с выбором времени приезда курьера](#):

- `getCourierDeliveryRange` - получение доступных временных интервалов приезда курьера (Courier);
- `setCourierDeliveryRange` - выбор/изменение времени приезда курьера (Courier).

Действия [подтверждение возврата с выбором отделения Почты](#):

— `acceptReturnOrder` - подтверждение возврата и выбор отделения Почты, куда придёт возврат (Courier)

```
{
  "availableActions": [
    {
      "name": "confirm",
      "required": true
    },
    {
      "name": "reject",
      "required": false
    },
    {
      "name": "setMarkings",
      "required": false
    }
  ]
}
```

Пример поля `availableActions` для заказа у которого есть три доступных действия: **confirm** - подтвердить заказ, **reject** - отменить заказ и **setMarkings** - передать коды маркировок.

В данном случае действие **confirm** обязательное действие для движения заказа. Без выполнения этого действия заказ отменится по таймауту.

Действия [подготовки заказа и уточнения деталей](#):

— `setCNCDetails` - подготовка заказа и передача сроков бронирования, адреса и комментария (CNC)

Для большинства действий, которые обязательны для движения заказа, есть ограничение по времени на выполнение (таймаут). После превышения таймаута заказ автоматически отменится. Список ограничений по времени приходит в поле `schedules` в модели заказа.

Обратите внимание, что поле `schedules` так же содержит таймауты для действий не связанных с API, например, отправки товара.

Перевод заказа в другой статус

Для перевода заказа в другой статус используется метод [applyTransition](#).

Метод позволяет подтвердить или отклонить заказ, а так же подтвердить отправку и доставку заказа. Для перевода нужно передать на вход методу идентификатор заказа и название перехода.

Доступны следующие переходы для заказов:

—
`confirm` для подтверждения;

—
`reject` для отклонения;

—

perform для подтверждение отправки заказа (RDBS);

—

receivе для подтверждение доставки заказа (RDBS, CNC).

Передача маркировки "Честный знак"

Для передачи маркировки системы "Честный знак" используется метод [markings](#).

При необходимости передачи маркировок это следует сделать **до подтверждения** заказа. Для каждой маркировки нужно указать идентификатор товара и заказа. Для того, чтобы отозвать маркировки, нужно вызвать эту ручку с пустым массивом маркировок.

Передача трек-номера

Для передачи трек-номера используется метод [setTrackingNumber](#).

Трек-номер необходимо указывать для всех заказов DBS. После передачи трек-номера его возможно изменить, если в поле availableActions заказа приходит действие setTrackNumber с флагом required=false.

В случае, если трек-номер не прошёл проверку, в поле availableActions заказа придёт действие fixTrackNumber с флагом required=true. В этом случае необходимо передать исправленный трек-номер.

Подтверждение возврата с выбором отделения Почты

Для подтверждения возврата используется метод [acceptReturnOrder](#).

Подтверждение возврата необходимо выполнить, если покупатель открыл спор по заказу (заказ находится в статусе `in_dispute`).

При выполнении этого действия необходимо указать номер отделения Почты, из которого надо будет забрать возврат, когда его доставят.

Данное действие можно проигнорировать, тогда через 2 недели автоматически будет принята заявка на возврат, и будет выбрано ближайшее отделение Почты.

Подтверждение курьерского заказа продавцом

В отличие от других сценариев, в курьерских заказах для подтверждения продавцу надо выполнить 2 отдельных действия:

- Получение доступных временных интервалов приезда курьера;
- Выбор времени приезда курьера.

Данные методы также можно использовать, чтобы изменить временной интервал приезда курьера до тех пор, пока курьер не был назначен на заказ.

Получение доступных временных интервалов приезда курьера

Для получения списка всех доступных интервалов приезда курьера используется метод [getCourierDeliveryRange](#).

Выбор времени приезда курьера

Для выбора времени приезда курьера используется метод [setCourierDeliveryRange](#).

В тело запроса необходимо передать выбранный интервал, полученный после вызова [getCourierDeliveryRange](#)

После вызова данного метода курьерская служба регистрирует заявку на курьера, а заказ будет подтверждён продавцом.

Данный метод может быть использован и для изменения выбора даты и времени приезда курьера, например, если попросил покупатель.

Подготовка заказа и уточнение деталей

Для подготовки заказа и передачи сроков бронирования, адреса и комментария используется метод [cncSetDetails](#).

Данный метод используется только для заказов с самовывозом.

Помимо обязательных параметров `id`, `marketplaceId` и `bookingPeriod`, в тело запроса опционально передать адрес и комментарий.

Authentication

AuthorizationCode

Это API использует OAuth 2 с механизмом `authorization_code`. Используйте его для доступа к данным других пользователей при разработке стороннего приложения. [Подробнее](#)

Security Scheme Type: OAuth2

Flow type: `authorizationCode`

Authorization URL: `https://avito.ru/oauth`

Token URL: `https://api.avito.ru/token`

ClientCredentials

Это API использует OAuth 2 с механизмом `client_credentials`. Используйте его для доступа к возможностям своей личной учетной записи. [Подробнее](#)

Security Scheme Type: OAuth2

Flow type: `clientCredentials`

Token URL: `https://api.avito.ru/token`

Передача честного знака

Метод для передачи честного знака для товаров в заказе. Максимальное количество элементов в одном запросе - 50. Максимальное количество запросов в минуту - 100.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required

Example: `Bearer ACCESS_TOKEN`

Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

[Развернуть все параметры](#)

markings > Array of objects (marking)

Массив маркировок, которые требуется передать

Responses

> **200** Success

> **400** Bad request

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **429** Too Many Requests

> **500** Internal Error

POST `/order-management/1/markings`

Request samples

Payload [curl](#)

Content type

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "markings": [
    + { ... }
  ]
}
```

Response samples

200 [400](#) [401](#) [403](#) [429](#) [500](#)

Content type

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "results": [
    + { ... }
  ]
}
```

Выбор отделения отделения Почты России для получения возврата

Данный метод применяется для подтверждения возврата товара и выбора отделения Почты России, куда будет доставлен возврат. Максимальное количество запросов в минуту - 100.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required Example: `Bearer ACCESS_TOKEN`
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

orderId string

ID заказа в Авито

recipient >	object Данные человека, который будет забирать возвратную посылку
terminalNumber	string Номер отделения Почты России, куда придёт возвратная посылка.

Responses

> 200 Success

> 400 Bad request

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 429 Too Many Requests

> 500 Internal Error

POST /order-management/1/order/acceptReturnOrder

Request samples

Payload [curl](#)

Content type

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  "orderId": "500000000000000000",
  - "recipient": {
    "name": "Иванов Иван Иванович",
    "phone": "+799999999999"
  },
  "terminalNumber": "141138"
}
```

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type
application/json

Copy

```
{
  "success": false
}
```

Изменение статуса заказа

Данный метод применяется для изменения статуса заказа, в частности для подтверждения или отмены заказа. Максимальное количество запросов в минуту - 100.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required
Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

orderId	string ID заказа в Авито
params >	object or null Дополнительные параметры доставки
transition	string Enum: "confirm" "reject" "perform" "receive" Название перехода. confirm - подтверждение заказа; reject - отмена заказа; perform - подтверждение отправки заказа (RDBS); receive - подтверждение доставки заказа (RDBS, CNC).

Responses

[> 200 Success](#)[> 400 Bad request](#)[> 401 Unauthorized](#)[> 403 Forbidden](#)[> 429 Too Many Requests](#)[> 500 Internal Error](#)

POST /order-management/1/order/applyTransition

Request samples

Payload [curl](#)**Content type**

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  "orderId": "500000000000000000",
  - "params": {
    + "cnc": { ... }
  },
  "transition": "confirm"
}
```

Response samples

[200](#) [400](#) [401](#) [403](#) [429](#) [500](#)**Content type**

application/json

[Copy](#)

```
{
  "success": false
}
```

Метод для проверки кода подтверждения заказа.

Данный метод используется для подтверждения личности для получения заказа в ПВЗ. Пользователь называет код из приложения сотруднику СД. Далее через API служба доставки проверяет его валидность. Максимальное количество запросов в минуту - 2000.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required
Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

[Развернуть все параметры](#)

confirmCode string
Код, который показал пользователь

parcelID string
ID посылки в Авито

Responses

> **200** Success

> **400** Bad request

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **429** Too Many Requests

> **500** Internal Error

POST /order-management/1/order/checkConfirmationCode

Request samples

Payload [curl](#)

Content type

application/json

Copy

```
{
  "confirmCode": "string",
  "parcelID": "P00081306679"
}
```

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "data": {
    "status": "success"
  }
}
```

Метод для подготовки заказа с самовывозом

Данный метод применяется продавцом для подготовки заказа и передачи адреса, сроков бронирования и сообщения покупателю. Максимальное количество запросов в минуту - 60

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required
Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

address	string	Адрес получения товара
bookingPeriod	integer	Сроки бронирования товара
details	string	

Комментарий, который получит покупатель	
id required	string ID заказа в Авито
marketplaceId required	string Номер заказа в Авито в новой системе

Responses

- > 200 Success
- > 400 Bad request
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 429 Too Many Requests
- > 500 Internal Error

POST /order-management/1/order/cncSetDetails

Request samples

Payload curl

Content type
application/json

Copy

```
{
  "address": "Тверская улица, 3, Москва",
  "bookingPeriod": 4,
  "details": "Могу передать товар с 13:00 до 18:00",
  "id": "5000000000000000",
  "marketplaceId": "7000000000000000"
}
```

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "result": {
    "success": true
  },
  "status": "string"
}
```

Метод получения доступных временных промежутков приезда курьера

Данный метод применяется для получения всех промежутков времени, когда курьер может приехать забрать товар, чтобы отвезти его покупателю. Максимальное количество запросов в минуту - 100.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

QUERY PARAMETERS

orderId	string	non-empty	required	ID заказа
address	string or null	non-empty		Адрес продавца

HEADER PARAMETERS

Authorization	string	required	Example: Bearer ACCESS_TOKEN	Токен для авторизации
---------------	--------	----------	------------------------------	-----------------------

Responses

> 200 Success

> 400 Bad request

> **401** Unauthorized

> **403** Forbidden

> **429** Too Many Requests

> **500** Internal Error

GET /order-management/1/order/getCourierDeliveryRange

Request samples

curl

Copy Expand all Collapse all

curl \
...

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  - "result": {  
    "address": "string",  
    "addressDetails": "string",  
    + "dateOptions": [ ... ],  
    "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",  
    "name": "string",  
    "phone": "string",  
    "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z"  
  },  
  "status": "string"  
}
```

Метод выбора определённого доступного временного промежутка для приезда курьера

Данный метод применяется после метода получения всех промежутков времени, когда курьер может приехать и забрать товар. Вызвав этот метод, продавец выбирает определённый временной промежуток приезда курьера. Также этот метод можно вызвать, чтобы изменить время приезда курьера, если он ещё не забрал посылку. Максимальное количество запросов в минуту - 200.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required
Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

address required	string non-empty Адрес продавца
addressDetails	string Детали адреса продавца
endDate required	string <date-time> Конечная дата приезда курьера
intervalType required	string Enum: "fixed" "asap" Тип интервала
name required	string non-empty ФИО
orderId required	string non-empty ID заказа
phone required	string non-empty Телефон
startDate required	string <date-time> Начальная дата приезда курьера

Responses

> 200 Успешный выбор времени приезда курьера

[> 400 Bad request](#)[> 401 Unauthorized](#)[> 403 Forbidden](#)[> 429 Too Many Requests](#)[> 500 Internal Error](#)

POST /order-management/1/order/setCourierDeliveryRange

Request samples

Payload [curl](#)**Content type**

application/json

[Copy](#)

```
{
  "address": "string",
  "addressDetails": "string",
  "endDate": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "intervalType": "fixed",
  "name": "string",
  "orderId": "string",
  "phone": "string",
  "startDate": "2019-08-24T14:15:22Z"
}
```

Response samples

200 [400](#) [401](#) [403](#) [429](#) [500](#)**Content type**

application/json

[Copy](#)

```
{
  "success": false
}
```

Передача трек-номера

Метод для передачи трек-номера для доставки партнёрами продавца (DBS) Максимальное количество запросов в минуту - 100.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorizationstring
required

Example: Bearer ACCESS_TOKEN

Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

orderIdstring
ID заказа в Авито

trackingNumberstring
Трек-номер посылки

Responses

- > 200 Success
- > 400 Bad request
- > 401 Unauthorized
- > 403 Forbidden
- > 429 Too Many Requests
- > 500 Internal Error

POST /order-management/1/order/setTrackingNumber

Request samples

Payload [curl](#)

Content type

application/json

Copy

```
{
  "orderId": "500000000000000000",
  "trackingNumber": "01-01031002199"
}
```

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "error": {
    "code": "already_set",
    "message": "Трек-номер уже зарегистрирован для другого заказа"
  },
  "success": false
}
```

Получение информации о заказах

Получение информации о заказах по статусу. Максимальное количество запросов в минуту - 500.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

QUERY PARAMETERS

ids	Array of strings Идентификаторы заказов
statuses	Array of strings (status) Items Enum: "on_confirmation" "ready_to_ship" "in_transit" "canceled" "delivered" "on_return" "in_dispute" "closed" Статус, по которому нужно получить заказы. on_confirmation - ожидает подтверждения ready_to_ship - ждет отправки in_transit - в пути canceled - отмененный заказ delivered - доставлен покупателю

on_return - на возврате
in_dispute - по заказу открыт спор
closed - заказ закрыт

dateFrom

integer

Example: `dateFrom=1686735089`

Метка времени, с момента которого созданы покупки

page

integer

Example: `page=1`

Номер страницы для пагинации

limit

integer [0 .. 20]

Example: `limit=10`

Максимальное количество заказов на странице

HEADER PARAMETERS

Authorization string

required

Example: `Bearer ACCESS_TOKEN`

Токен для авторизации

Responses

> 200 Success

> 400 Bad request

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 429 Too Many Requests

> 500 Internal Error

GET /order-management/1/orders

Request samples

curl

Copy Expand all Collapse all

```
curl \  
...
```

Response samples

200 400 401 403 429 500

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{  
  "hasMore": true,  
  - "orders": [  
    + { ... }  
  ]  
}
```

Создать задачу на генерацию этикеток (до 100).

Создаёт задачу на генерацию PDF-этикеток для заказов (до 100 штук). Возвращает идентификатор задачи для последующей проверки статуса и скачивания результата. Максимальное количество запросов в минуту - 1000. Эта ручка доступна только для ПВЗ заказов.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required
Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json [Развернуть все параметры](#)

orderIDs Array of strings [1 .. 50] items
required
ID заказов в сервисе сделок (marketplace)

Responses

[> 200 Success](#)[> 400 Bad request](#)[> 401 Unauthorized](#)[> 403 Forbidden](#)[> 429 Too Many Requests](#)[> 500 Internal Error](#)

POST /order-management/1/orders/labels

Request samples

Payload [curl](#)**Content type**

application/json

[Copy](#) [Expand all](#) [Collapse all](#)

```
{
  - "orderIDs": [
    "string"
  ]
}
```

Response samples

200 [400](#) [401](#) [403](#) [429](#) [500](#)**Content type**

application/json

[Copy](#)

```
{
  "taskID": "string"
}
```

Создать задачу на генерацию этикеток (до 1000).

Создаёт задачу на генерацию PDF-этикеток для заказов (до 1000 штук). Возвращает идентификатор задачи для последующей проверки статуса и скачивания результата. Максимальное количество запросов в минуту - 1. Эта ручка доступна только для ПВЗ заказов.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

HEADER PARAMETERS

Authorization string

required

Example: Bearer ACCESS_TOKEN

Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

[Развернуть все параметры](#)

orderIDs

required

Array of strings [1 .. 50] items

ID заказов в сервисе сделок (marketplace)

Responses

> 200 Success

> 400 Bad request

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 429 Too Many Requests

> 500 Internal Error

POST /order-management/1/orders/labels/extended

Request samples

Payload [curl](#)

Content type

application/json

Copy Expand all Collapse all


```
{
  - "orderIDs": [
    "string"
  ]
}
```

Response samples

200 **400** **401** **403** **429** **500**

Content type

application/json

Copy

```
{
  "taskID": "string"
}
```

Скачать сгенерированный PDF-файл (этикетку).

Скачивание сгенерированного PDF-файла с этикетками по идентификатору задачи. Файл доступен после успешного завершения генерации. Максимальное количество запросов в минуту - 1000.

AUTHORIZATIONS: > ClientCredentials

PATH PARAMETERS

taskID string
required ID задачи на генерацию

HEADER PARAMETERS

Authorization string
required Example: Bearer ACCESS_TOKEN
Токен для авторизации

Responses

> **200** Success

> **400** Bad request

> 401 Unauthorized

> 403 Forbidden

> 404 Not found

> 429 Too Many Requests

> 500 Internal Error

GET /order-management/1/orders/labels/{taskID}/download

Request samples

curl

Copy Expand all Collapse all

curl \
...

Response samples

400 401 403 404 429 500

Content type
application/json

Copy

```
{  
  "code": 500,  
  "message": "Error message"  
}
```

Номер профиля
786 126 392

Помощь Безопасность Реклама на сайте О компании Карьера Авито Журнал Блог
#яПомогаю Приложение Регионы ▾ Ещё ▾

Авито — сайт объявлений России. © ООО «КЕХ еКоммерц» 2007–2026. [Правила Авито](#). [Политика конфиденциальности](#). Оплачивая услуги на Авито, вы принимаете [оферту](#). Авито

использует рекомендательные технологии.

