

Public API

Aidentika Public API позволяет программно генерировать фотографии товаров, карточки/инфографику, видео, а также использовать AI-помощников для создания текстов и сценариев.

Быстрый старт

Частые вопросы
API соответствует спецификации **OpenAPI 3.1** — интерактивная документация доступна в [Swagger UI](#) и [ReDoc](#).

Искры и баланс

Быстрый старт

Руководства

1. Создайте API-ключ

Работа с моделями

1.. Зарегистрируйтесь или войдите на [app.aidentika.com](#)

Советы по качеству генерации

2.. Откройте **Профиль** → **API**

Создание видео

3.. Нажмите **«Создать ключ»** — ключ можно скопировать в любой момент из кабинета

Решение проблем

Что такое API-ключ? Это секретный токен формата `ak_...`, который

Аккаунт

идентифицирует ваши запросы. Не передавайте его третьим лицам и не храните в коде — используйте переменные окружения.

Public API

2. Настройте подключение

Аутентификация

Base URL для всех запросов:

Генерация

`https://api.aidentika.com/api/v1/public`

AI-помощники

Информация

Ключ передаётся в заголовке каждого запроса:

Проекты и карточки

`Authorization: Bearer ak_ваш_ключ`

Webhooks

3. Сделайте первый запрос

Все генерации работают **асинхронно**: вы отправляете запрос → получаете `action_id` → опрашиваете статус → скачиваете результат. Генерация фото/карточки занимает 20–60 секунд, видео — 1–5 минут.

CTRL K

Изображения можно передать **двумя способами**: по URL или в base64.

Главная
Запустить генерацию:
Быстрый старт

По URL **Base64**
Частые вопросы

Оплата и тарифы

Искры и баланс

Руководства

Дизайн-референсы единого стиля

Работа с моделями

Советы по качеству генерации

Создание видео

```
curl -X POST https://api.aidentika.com/api/v1/public/generate/photo \
-H "Authorization: Bearer ак_ваш_ключ" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "images": [
    {"url": "https://example.com/product-front.jpg"},
    {"url": "https://example.com/product-side.jpg"}
  ],
  "category_id": "cosmetics",
  "concept_id": "cosmetics_catalog",
  "product_name": "Крем для лица"
}'
```

Решение проблем
Ответ (201 Created):
Аккаунт

Ошибки и лимиты

```
{
  "action_id": 12345,
  "status": "pending",
  "poll_url": "/api/v1/public/status/12345"
}
```

Проверить статус:

AI-помощники

Информация

Проекты и карточки

```
curl https://api.aidentika.com/api/v1/public/status/12345 \
-H "Authorization: Bearer ак_ваш_ключ"
```

Ответ (когда генерация завершена):

Webhooks

```
{
  "action_id": 12345,
  "status": "completed",
  "type": "generate",

```

```
"result_url": "https://api.aidentika.com/api/v1/assets/..."
}
```

Скачать результат:

CTRL K

```
curl -L https://api.aidentika.com/api/v1/public/results/12345/download \
-H "Authorization: Bearer ак_ваш_ключ" \
-o result.png
```

Частые вопросы

Оплата и тарифы

Полный пример

Искры и баланс

Готовый скрипт — скопируйте, подставьте свой ключ и запустите:



Python JavaScript cURL

Дизайн-референс и единый стиль

```
import requests
import time

API_KEY = "ак_ваш_ключ"
BASE_URL = "https://api.aidentika.com/api/v1/public"
headers = {
    "Authorization": f"Bearer {API_KEY}",
    "Content-Type": "application/json",
}

# 1. Запустить генерацию (несколько фото товара по URL)
resp = requests.post(f"{BASE_URL}/generate/photo", headers=headers, json={
    "images": [
        {"url": "https://example.com/product-front.jpg"},
        {"url": "https://example.com/product-side.jpg"},
    ],
    "category_id": "cosmetics",
    "concept_id": "cosmetics_catalog",
    "product_name": "Крем для лица",
})
action_id = resp.json()["action_id"]
print(f"Генерация запущена: action_id={action_id}")

# Альтернатива — передать base64 вместо URL:
# images = []
# for path in ["front.jpg", "side.jpg"]:
#     with open(path, "rb") as f:
#         images.append({"data": base64.b64encode(f.read()).decode(), "media_type": "image/jpeg"})
# "images": images
```

```
# 2. Ждать результат (polling, первый запрос не раньше 20 сек)
time.sleep(20)
while True:
    status = requests.get(f"{BASE}/status/{action_id}", headers=headers).json()
    print(f" Статус: {status['status']}")
    if status["status"] in ("completed", "failed"):
        break
    time.sleep(10)
```

CTRL K

Главная

Быстрый старт

```
# 3. Скачать результат
if status["status"] == "completed":
    result = requests.get(
        f"{BASE}/results/{action_id}/download",
        headers=headers,
        allow_redirects=True,
    )
    with open("result.png", "wb") as f:
        f.write(result.content)
    print("Результат сохранён в result.png")
else:
    print(f"Ошибка: {status.get('error_message')}")
```

v

Советы по качеству генерации

Вместо *polling* можно использовать webhooks — API сам отправит POST-запрос на ваш

URL, когда генерация завершится.

Решение проблем

Аккаунт

Группировка генераций в проекты

v

Public API

Чтобы серия запросов не разлеталась по отдельным проектам в кабинете, API понимает три

Аутентификация
способа группировки:

Ошибки и лимиты

- 1.. **Авто-инбокс** (рекомендуется, включён по умолчанию для новых ключей). Все вызовы `/generate/*` без `project_id` падают в один автоматический проект `API Inbox` — `<название>`. Кабинет не засоряется тысячами проектов.
- 2.. **Явный `project_id`**. Создайте проект через `POST /projects` и передавайте его id в `/generate/*`. Все новые карточки добавляются в этот проект.
- 3.. **Перенос задним числом** через `PATCH /cards/{id}` — если генерации уже созданы и их хочется собрать в одну папку.

Webhooks

Поведение по умолчанию настраивается прямо на API-ключе: `default_grouping =`

`"api_key_inbox"` (новые ключи) или `"legacy_per_request"` (старые ключи — один проект на каждый запрос). Сменить режим можно через настройки ключа.

Дополнительно у любого `/generate/*` есть необязательный `client_group_id` — корреляционный тег, который возвращается в webhook'ах и фильтрах `/results`. На сервере он ничего не группирует, удобен чтобы клиентский код агрегировал результаты пачки.

CTRL K

Главная

Быстрый старт

Идемпотентность

Частые вопросы

Любой `/generate/*` принимает заголовок `Idempotency-Key`. Если клиент повторит запрос с тем же ключом в течение 5 минут, сервер вернёт исходный ответ и **не** спишет искры повторно. Используйте уникальный ключ на каждую логическую операцию (например `uuid4`) — это закрывает таймауты сети и автоматические `retry`.

Руководства

Дизайн-референс-схема API

Idempotency-Key: `8ed11e2-4d5b-4a7e-9b1f-3e0d2c1a5b7e`

Работа с моделями

Допустимые символы: латиница, цифры, `-`, `_`, `.`, `:`. Длина — до 128 символов.

Советы по качеству генерации

Создание видео

Решение проблем

Все эндпоинты

Аккаунт

Проекты и карточки

Public API

Метод	Путь	Описание
Аутентификация POST	<code>/projects</code>	Создать проект-контейнер
Ошибки и лимиты GET	<code>/projects</code>	Список своих проектов
Генерация GET	<code>/projects/:id</code>	Содержимое проекта (карточки, версии)
AI-помощники POST	<code>/projects/:id</code>	Переименовать / обновить мета (PATCH)
Информация GET	<code>/cards/:id</code>	Карточка + история версий
Проекты и карточки POST	<code>/cards/:id</code>	Переместить карточку в другой проект (PATCH)
Статус и результаты Webhooks POST		

Генерация

Метод	Путь	Описание	Стоимость
POST	/analyze	Анализ товара (категория, название, качества)	—
POST	/generate/photo	Генерация фото товара	4 искры
POST	/generate/card	Генерация карточки/инфографики	4 искры
POST	/generate/video	Генерация видео	5 сек — 16 искр, 10 сек — 32 искры
POST	/edit/:action_id	Редактирование результата	2 искры
POST	/upload	Загрузка изображения для переиспользования	—

Дизайн-референс и единый стиль

Статус и результаты

Метод	Путь	Описание
GET	/status/:action_id	Получить статус генерации
POST	/cancel/:action_id	Отменить генерацию
GET	/results	Список результатов генераций
GET	/results/:action_id/download	Скачать результат

Аутентификация

AI-помощники

Генерация

100 обращений в день бесплатно, далее 1 искра за каждые 20 обращений. [Подробнее](#)

AI-помощники

Метод	Путь	Описание
POST	/wishes/suggest	Генерация маркетингового текста
POST	/video/suggest-scenario	Генерация сценария для видео
GET	/helpers/usage	Текущее использование помощников за день

Информация

Метод	Путь	Описание
GET	/balance	Баланс искр
Главная GET	/pricing	Стоимость операций
Быстрый старт GET	/categories	Категории товаров и концепты
Частые вопросы		

CTRL K

Оплата и тарифы

Webhooks

Искры и баланс

Метод	Путь	Описание
Руководства POST	/webhooks	Зарегистрировать webhook
Дизайн-референс и единый стиль GET	/webhooks	Список webhooks
Работа с моделями DELETE	/webhooks/:id	Удалить webhook
Советы по качеству генерации		



Создание видео

Решение проблем

Разделы документации

Аккаунт

- Аутентификация — API-ключи, rate limiting
 - Public API карточки — группировка, перемещение, авто-инбокс
 - Генерация фото, карточки, видео, редактирование
 - Статус и результаты — polling, отмена, скачивание
 - AI-помощники — тексты, сценарии
 - Webhooks — уведомления о завершении генерации
 - Информация — баланс, цены, категории
 - Ошибки и лимиты — формат ошибок, HTTP-коды
- Проекты и карточки
- Статус и результаты
- Webhooks



aidentika.com

© 2026 Aidentika

[Конфиденциальность](#)

[Условия](#)

[Оферта](#)

[!\[\]\(17acf1afa8cdf0b67c53d4865a5ed469_img.jpg\) Поддержка](#)