

# Webhooks

Copy page

CTRL K

Webhooks позволяют получать уведомления при завершении генерации без необходимости polling. API отправляет POST-запрос на ваш URL с информацией о результате.

Частые вопросы

## Два способа получать уведомления

Искры и баланс

### 1. Зарегистрированные webhooks

Создаете webhook один раз — получаете уведомления обо всех генерациях. Поддерживает retry-логику и форматирование.

### 2. Ad-hoc webhook url

Указываете webhook\_url в каждом запросе генерации. Удобно для простых интеграций. Без retry.

## Управление webhooks

### POST /webhooks

Зарегистрировать новый webhook. Максимум 5 на аккаунт.

Запрос:

```
{  "url": "https://example.com/aidentika-webhook",  "events": ["generation.completed", "generation.failed"]}
```

| Параметр | Тип      | Обязательное | Описание                                                   |
|----------|----------|--------------|------------------------------------------------------------|
| url      | string   | да           | HTTPS URL (до 2000 символов)                               |
| events   | string[] | нет          | Подписка на события (по умолчанию все) <span>CTRL K</span> |

Главная

Доступные события:

| Событие              | Описание                           |
|----------------------|------------------------------------|
| generation.completed | Генерация фото/карточки завершена  |
| generation.failed    | Генерация фото/карточки не удалась |
| edit.completed       | Редактирование завершено           |
| edit.failed          | Редактирование не удалось          |
| video.completed      | Видео сгенерировано                |
| video.failed         | Видео не удалось                   |

Ответ на проблему

```
Аккаунт
{
  "id": 1,
  "url": "https://example.com/aidentika-webhook",
  "secret": "whsec_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ123456",
  "events": ["generation.completed", "generation.failed"],
  "is_active": true,
  "created_at": "2026-02-23T10:00:00Z"
}
```

**Важно:** secret показывается только один раз при создании. Сохраните его для верификации подписей.

Ошибки:

- 422 — URL не HTTPS, указывает на приватный IP, или неизвестные события
- 422 — лимит 5 webhooks на аккаунт

GET /webhooks

Список всех webhooks (без секретов).

Python   JavaScript   cURL

CTRL K

```
resp = requests.get(f"{BASE}/webhooks", headers=headers)
for wh in resp.json()["webhooks"]:
    print(f"#wh['id']}: {wh['url']} ({', '.join(wh['events'])})")
```

Быстрый старт

Частые вопросы

Оплата тарифов [

Искры и баланс

Руководства

Дизайн-референсы и единый стиль

Работа с моделями

Советы по качеству генерации

Создание видео

# DELETE /webhooks/:id

Решение проблем

Удалить webhook.

Python   JavaScript   cURL

Public API

```
resp = requests.delete(f"{BASE}/webhooks/1", headers=headers)
print(resp.json()) # {"deleted": true}
```

Генерация

AI-помощники

# Формат доставки

Проекты и карточки

При наступлении события API отправляет POST-запрос на URL webhook:  
Статус и результаты

## Webhooks Заголовки

```
Content-Type: application/json
X-Aidentika-Signature: sha256=a1b2c3d4e5f6...
```

X-Aidentika-Event: generation.completed  
X-Aidentika-Delivery-Id: 42

| Заголовок               | Описание                         |
|-------------------------|----------------------------------|
| X-Aidentika-Signature   | HMAC-SHA256 подпись тела запроса |
| X-Aidentika-Event       | Название события                 |
| X-Aidentika-Delivery-Id | Уникальный ID доставки           |

CTRL K

Оплата и тарифы

## Тело запроса

```
{  "action_id": 12345,  "project_id": 678,  "card_id": 910,  "type": "generate"}
```

Руководства  
Дизайн-референс и единый стиль  
Работа с моделями  
Советы по качеству генерации

Создание видео  
Payload содержит идентификаторы. Для получения полных данных (result\_url, status) используйте GET /status/:action\_id.

Решение проблем  
Аккаунт

## Верификация подписи

Аутентификация  
Каждый webhook подписывается HMAC-SHA256 с использованием secret , полученного при создании.  
Ошибки и лимиты

Генерация  
Python JavaScript  
AI-помощники

```
import hmac
import hashlib
import json

def verify_webhook(request_body: bytes, signature_header: str, secret: str) -> bool:
    """Проверить подпись webhook."""
    expected = signature_header.removeprefix("sha256=")
    actual = hmac.new(
        secret.encode(),
        request_body,
```

```
hashlib.sha256
).hexdigest()
return hmac.compare_digest(expected, actual)

# Использование (Flask)
@app.route("/aidentika-webhook", methods=["POST"])
def handle_webhook():
    body = request.get_data()
    signature = request.headers.get("X-Aidentika-Signature", "")
    if not verify_webhook(body, signature, WEBHOOK_SECRET):
        return "Invalid signature", 401

    payload = json.loads(body)
    event = request.headers.get("X-Aidentika-Event")

    if event == "generation.completed":
        action_id = payload["action_id"]
        # Получить результат...

    return "OK", 200
```

CTRL K



Работа с моделями

Советы по качеству генерации

Создание видео

# Retry-политика

Решение проблем

Если ваш сервер не ответил `2xx`, webhook будет повторён:



| Попытка           | Задержка              |
|-------------------|-----------------------|
| Public API        |                       |
| 1 Аутентификация  | 5 минут               |
| 2 Ошибки и лимиты | 15 минут              |
| 3 Генерация       | 1 час                 |
| 4 AI-помощники    | 6 часов               |
| Информация        |                       |
| После 4           | Доставка прекращается |

Проекты и карточки

Ваш сервер должен:

Статус и результаты

- Ответить `200–299` для подтверждения получения
- Ответить за 10 секунд (таймаут)
- Быть идемпотентным (одно событие может прийти несколько раз)

# Требования к URL

- Только **HTTPS** (HTTP не принимается)
- URL не должен указывать на приватные/локальные адреса ( `127.0.0.1` , `10.*` , `192.168.*` и т.д.)
- Hostname должен резолвиться через DNS

## Ad-hoc webhook\_url

Вместо создания зарегистрированного webhook можно указать `webhook_url` в каждом запросе генерации:

```
{
  "images": [...],
  "category_id": "cosmetics",
  "concept_id": "cosmetics_catalog",
  "webhook_url": "https://example.com/callback/order-123"
}
```

Особенности:

- Без retry (одна попытка)
- Без подписи (нет HMAC)
- Работает для `/generate/photo` , `/generate/card` , `/generate/video` , `/edit/:id`
- URL должен быть HTTPS и не указывать на приватные адреса