

Аутентификация

Copy page

CTRL K

API-ключи

Быстрый старт

Для доступа к API используются ключи формата `ak_...`. Ключ передаётся в заголовке

Частые вопросы

каждого запроса:

Оплата и тарифы

Authorization: Bearer ak_aBcDeFgHiJkLmNoPqRsTuVwXyZ...

Создание ключа

Руководства

Дизайн-референс и единый стиль

1. Откройте личный кабинет на сайте Aidentika

2. Переидите на вкладку **API**

3. Нажмите **«Создать ключ»**

4. Укажите название

Безопасность

Скопируйте и сохраните ключ

Аккаунт

Ключ доступен для копирования в кабинете. Рекомендуем сохранить его в безопасном месте сразу после создания. Максимум 10 ключей на аккаунт.

Public API

Отозвать ключ можно там же — в настройках API в личном кабинете. После отзыва ключ перестает работать немедленно.

Аутентификация

Ошибки и лимиты

Rate Limiting

Генерация

AI-помощники

Каждый API-ключ ограничен по количеству запросов в минуту (по умолчанию 100).

Информация

Проекты и карточки

Заголовки ответа

Статус и результаты

Каждый ответ содержит информацию о лимите:

Webhooks

X-RateLimit-Limit: 100
X-RateLimit-Remaining: 97
X-RateLimit-Reset: 1772000000

CTRL K

Заголовок	Описание
Главная	
X-RateLimit-Limit Быстрый старт	Лимит запросов в минуту
X-RateLimit-Remaining Частые вопросы	Оставшиеся запросы в текущем окне
X-RateLimit-Reset Оплата тарифов	Unix-timestamp сброса окна

Искры и баланс

Превышение лимита

Руководства
При превышении лимита возвращается 429 Too Many Requests :
Дизайн-референс и единый стиль

```
{
  "error": "rate_limit_exceeded",
  "message": "Rate limit exceeded. Limit: 100 requests/minute.",
  "details": {
    "limit": 100,
    "reset_at": 1772000000
  }
}
```

Дополнительный заголовок Retry-After указывает сколько секунд ждать.
Public API

Если вам нужен более высокий лимит — свяжитесь с поддержкой:
[@aidentika_support_bot](#) [↗].
Ошибки и лимиты

Генерация

Пример подключения

Информация
python JavaScript cURL

Проекты и карточки

```
import requests

API_KEY = "ak_ваш_ключ"
BASE_URL = "https://api.aidentika.com/api/v1/public"

headers = {
    "Authorization": f"Bearer {API_KEY}",
```

```
"Content-Type": "application/json",  
}  
  
# Проверить баланс  
resp = requests.get(f"{BASE_URL}/balance", headers=headers)  
print(resp.json())  
# {"balance": 100, "available": 96, "holds": 4}
```

Безопасность

- Не храните ключи в коде — используйте переменные окружения
- Не передавайте ключи в URL (только в заголовке `Authorization`)
- Отзовите ключ немедленно, если он был скомпрометирован (через ЛК → API)
- Создавайте отдельные ключи для разных приложений