

Request

Информация об остатках

Info Console

Метод доступен для моделей: [FBS](#), [Экспресс](#) и [DBS](#).

Если вы используете API-Кей-токен, для вызова метода необходим один из доступов в списке

Возвращает данные об остатках товаров на складе кабинета.

Метод подходит, только если в кабинете нет групп складов

Если в кабинете есть группы складов, используйте метод [POST v2/campaigns/{campaignId}/offers/stocks](#). Что такое группы складов и зачем он

Лимит: 500 запросов в минуту

Request

POST

`https://api.partner.market.yandex.ru/v3/businesses/{businessId}/offers/stocks`

Path parameters

Name	Description
businessId *	Type: integer Идентификатор кабинета. Чтобы его узнать, воспользуйтесь запросом GET v2/campaigns. Что такое кабинет и магазин на Маркете Min value: 1

Query parameters

Name	Description
limit	Type: integer Количество значений на одной странице. Если значение параметра превышает максимально допустимое, оно будет уменьшено до максимума. Default: 50 Min value: 1 Max value: 100
pageToken	Type: string Идентификатор страницы с результатами. Если параметр не указан, возвращается первая страница. Передавайте значение выходного параметра <code>nextPageToken</code> , полученное при последнем запросе. Example: ``

Body

application/json

Name	Description
partnerWarehouseId *	Type: integer Идентификатор склада. Чтобы узнать идентификатор склада, воспользуйтесь запросом POST v3/businesses/{businessId}/warehouses. Min value: 1
archived	Type: boolean Фильтр по нахождению в архиве. Передайте true , чтобы получить информацию об остатках товаров, которые находятся в архиве. Если фильтр не заполняется возвращается информация о товарах, которые не находятся в архиве.
offerIds	Type: ShopSku[] null Фильтр по вашим SKU товаров. Возвращается информация об остатках всех переданных SKU, включая товары в архиве. Такой список возвращается только целиком Если вы запрашиваете информацию по конкретным SKU, не заполняйте: - pageToken - limit - archived Min items: 1 Max items: 500 Unique items: true Example

ShopSku

Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе.

Правила использования SKU:

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, до того SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).

Важно

Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обработаны как один

Что такое SKU и как его назначать

Type: string

Min length: 1

Max length: 255

Pattern: ^(?=.*\S.*)[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255}\$

Example: example

Responses

200 OK

Остатки товаров на складе.

Body

application/json

Type: object

All of 2 types

ApiResponseStatusType

Тип ответа. Возможные значения:

- OK — ошибок нет.
- ERROR — при обработке запроса произошла ошибка.

Type: string

Enum: OK , ERROR

ApiResponse

Стандартная обертка для ответов сервера.

Name	Description
status *	Type: ApiResponseStatusType Тип ответа. Возможные значения: - OK — ошибок нет. - ERROR — при обработке запроса произошла ошибка. Enum: OK , ERROR

Example

WarehouseStockType

Тип остатков товаров на складе:

- AVAILABLE (соответствует типу «Доступный к заказу» в отчете «Остатки на складе» в кабинете продавца на Маркете) — товар, доступный для пр
- DEFECT (соответствует типу «Брак») — товар с браком.
- EXPIRED (соответствует типу «Просрочен») — товар с истекшим сроком годности.
- FIT (соответствует типу «Годный») — товар, который доступен для продажи или уже зарезервирован.
- FREEZE — товар, который зарезервирован для заказов.
- QUARANTINE (соответствует типу «Карантин») — товар, временно недоступный для продажи (например, товар перемещают из одного помещения
- UTILIZATION — товар, который будет утилизирован.

Type: string

Enum: FIT , FREEZE , AVAILABLE , QUARANTINE , UTILIZATION , DEFECT , EXPIRED

WarehouseStockDTO

Информация об остатках товара.

Name	Description
count [*]	Type: integer Значение остатков.
type [*]	Type: WarehouseStockType Тип остатков. Тип остатков товаров на складе: - AVAILABLE (соответствует типу «Доступный к заказу» в отчете «Остатки на складе» в кабинете продавца на Маркете) — товар, доступный к заказу. - DEFECT (соответствует типу «Брак») — товар с браком. - EXPIRED (соответствует типу «Просрочен») — товар с истекшим сроком годности. - FIT (соответствует типу «Годный») — товар, который доступен для продажи или уже зарезервирован. - FREEZE — товар, который зарезервирован для заказов. - QUARANTINE (соответствует типу «Карантин») — товар, временно недоступный для продажи (например, товар перемещают из одного склада в другой). - UTILIZATION — товар, который будет утилизирован. Enum: FIT , FREEZE , AVAILABLE , QUARANTINE , UTILIZATION , DEFECT , EXPIRED

Example

PartnerWarehouseOfferDTO

Информация об остатках товара.

Name	Description
offerId [*]	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, если использовавшийся в вашем каталоге. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов .  Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обработаны как SKU123. Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=[^\\x00-\\x08\\x0A-\\x1f\\x7f]{1,255})\$</code> Example: example
stocks [*]	Type: WarehouseStockDTO[] Информация об остатках. Example
updatedAt	Type: string<date-time> Дата и время последнего обновления информации об остатках. Формат даты и времени: ISO 8601 со смещением относительно UTC. Например, 2023-11-21T00:42:42+03:00 . Example: 2025-01-01T00:00:00Z

Example

PackagingForwardScrollingPagerDTO

Идентификатор следующей страницы.

Name	Description
nextPageToken	Type: string Идентификатор следующей страницы результатов. Example: example

Example

GetStocksOnPartnerWarehousesDTO

Информация об остатках товаров на складе.

Name	Description
offers *	Type: PartnerWarehouseOfferDTO [] Страница списка товаров. Example
partnerWarehouseId *	Type: integer Идентификатор склада. Min value: 1
paging	Type: PackagingForwardScrollingPagerDTO Идентификатор следующей страницы. Example

Example

400 Bad Request

Запрос содержит неправильные данные. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiErrorDTO

Общий формат ошибки.

Name	Description
code *	Type: string Код ошибки. Example: example
message	Type: string Описание ошибки. Example: example

Example

ApiErrorResponse

Стандартная обертка для ошибок сервера.

Type: object

All of 2 types

Example

401 Unauthorized

В запросе не указаны данные для авторизации. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object**All of 1 type**

403 Forbidden

Данные для авторизации неверны или доступ к ресурсу запрещен. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object**All of 1 type**

404 Not Found

Запрашиваемый ресурс не найден. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object**All of 1 type**

420 Method Failure

Превышено ограничение на доступ к ресурсу. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object**All of 1 type**

500 Internal Server Error

Внутренняя ошибка Маркета. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object**All of 1 type**

Была ли статья полезна?

 Да Нет

[Предыдущая](#)

[←](#) [Просмотр остатков и оборачиваемости](#)

[Передача](#)