







Request

Передача информации об остатках

Info Console

Метод доступен для моделей: **FBS**, **Экспресс** и **DBS**.

Если вы используете API-Кей-токен, для вызова метода необходим один из доступов в списке

Передаёт данные об остатках товаров на витрине.



Когда использовать этот метод
Метод актуален только для кабинетов с группами складов. Если в кабинете нет групп складов, используйте метод [POST v3/businesses/{businessId}/stocks](#) **такое группы складов и зачем они нужны**.

Для группы складов передавайте остатки только для **одного любого склада**. Информация для остальных складов в этой группе обновится автоматически.
Обязательно указывайте SKU **в точности** так, как он указан в каталоге. Например, *557722* и *0557722* — это два разных SKU.



Данные в каталоге обновляются не мгновенно
Это занимает до нескольких минут.

 **Лимит:** 100 000 товаров в минуту

Request

PUT `https://api.partner.market.yandex.ru/v2/campaigns/{campaignId}/offers/stocks`

Path parameters

Name	Description
campaignId *	Type: integer Идентификатор кампании (магазина) — технический идентификатор, который представляет ваш магазин в системе Яндекс Мар. связывается с вашим магазином, но предназначен только для автоматизированного взаимодействия. Его можно узнать с помощью запроса GET v2/campaigns или найти в кабинете продавца на Маркете. Нажмите на иконку вашего выберите API и модули: • блок Идентификатор кампании; • вкладка Лог запросов → выпадающий список в блоке Показывать логи.  Не путайте его с: • идентификатором магазина, который отображается в личном кабинете продавца; • рекламными кампаниями. Min value: 1

Body

application/json

Name	Description
skus *	Type: <code>UpdateStockDTO[]</code> Данные об остатках товаров. В рамках одного запроса все значения <code>sku</code> должны быть уникальными. Не допускается передача двух объектов с одинаковым <code>sku</code>. Min items: 1 Max items: 2000 Example

ShopSku

Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе.

Правила использования SKU:

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, до того

SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).



Важно

Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обработаны как один

[Что такое SKU и как его назначать](#)

Type: `string`

Min length: 1

Max length: 255

Pattern: `^(?=.*\S.*)[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255}$`

Example: `example`

UpdateStockItemDTO

Информация об остатках товара.

Name	Description
count *	Type: <code>integer</code> Количество доступного товара. Min value: 0 Max value: 2000000000
updatedAt	Type: <code>string<date-time></code> Дата и время последнего обновления информации об остатках. Если вы не передали параметр <code>updatedAt</code>, используется текущее время. Формат даты и времени: ISO 8601 со смещением относительно UTC. Например, <code>2017-11-21T00:42:42+03:00</code>. Example: <code>2025-01-01T00:00:00Z</code>

Example

UpdateStockDTO

Информация об остатках одного товара на одном из складов.

Name	Description
items *	Type: UpdateStockItemDTO[] Информация об остатках товара. Min items: 1 Max items: 1 Example
sku *	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор в вашем каталоге. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов.  Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут обрабо Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=[.*\S.*])(?!\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f){1,255}\$</code> Example: example

Example

Responses

200 OK

Пустой ответ.

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiResponseStatusType

Тип ответа. Возможные значения:

- OK — ошибок нет.
- ERROR — при обработке запроса произошла ошибка.

Type: string

Enum: OK , ERROR

ApiResponse

Стандартная обертка для ответов сервера.

Name	Description
status *	Type: <code>ApiResponseStatusType</code> Тип ответа. Возможные значения: - OK — ошибок нет. - ERROR — при обработке запроса произошла ошибка. Enum: OK , ERROR

Example

400 Bad Request

Запрос содержит неправильные данные. [Подробнее об ошибках при работе с остатками](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiErrorDTO

Общий формат ошибки.

Name	Description
code *	Type: string Код ошибки. Example: example
message	Type: string Описание ошибки. Example: example

Example

ApiErrorResponse

Стандартная обертка для ошибок сервера.

Type: object

All of 2 types

Example

401 Unauthorized

В запросе не указаны данные для авторизации. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

403 Forbidden

Данные для авторизации неверны или доступ к ресурсу запрещен. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

404 Not Found

Запрашиваемый ресурс не найден. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

420 Method Failure

Превышено ограничение на доступ к ресурсу. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

500 Internal Server Error

Внутренняя ошибка Маркета. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

Была ли статья полезна?

 Да

 Нет