

Request

Информация об остатках и оборачиваемости

Info Console

Метод доступен для **всех моделей**.

Если вы используете API-Кей-токен, для вызова метода необходим один из доступов в списке

Возвращает данные об остатках товаров (для всех моделей) и об оборачиваемости товаров (для модели FBV).

Когда использовать этот метод

Метод актуален:

- для моделей FBV и LaaS;
- для моделей FBS, DBS и Экспресс, если в кабинете есть группы складов.

Если в кабинете нет групп складов и вы работаете с моделями FBS, DBS или Экспресс, используйте метод [POST v3/businesses/{businessId}/c](#) [складов](#) и [зачем они нужны](#).

По умолчанию данные по оборачиваемости не возвращаются

Чтобы они были в ответе, передавайте `true` в поле `withTurnover`.

Для моделей FBV и LaaS: информация об остатках может возвращаться с нескольких складов Маркета, у которых будут разные `warehouseId`. Получите метод [GET v2/warehouses](#).

Для модели FBS: в ответе может вернуться не только партнерский склад, но и склад возвратов Маркета. Это возможно, если возврат поступил в указанный забран.

Лимит: 100 000 товаров в минуту

Request

POST `https://api.partner.market.yandex.ru/v2/campaigns/{campaignId}/offers/stocks`

Path parameters

Name	Description
campaignId *	Type: integer Идентификатор кампании (магазина) — технический идентификатор, который представляет ваш магазин в системе Яндекс Мар. связывается с вашим магазином, но предназначен только для автоматизированного взаимодействия. Его можно узнать с помощью запроса GET v2/campaigns или найти в кабинете продавца на Маркете. Нажмите на иконку вашего выберите API и модули: • блок Идентификатор кампании; • вкладка Лог запросов → выпадающий список в блоке Показывать логи. Не путайте его с: • идентификатором магазина, который отображается в личном кабинете продавца; • рекламными кампаниями. Min value: 1

Query parameters

Name	Description
limit	Type: integer Количество значений на одной странице. Если значение параметра превышает максимально допустимое, оно будет уменьшено до максимума. Default: 50 Min value: 1 Max value: 100
pageToken	Type: string Идентификатор страницы с результатами. Если параметр не указан, возвращается первая страница. Передавайте значение выходного параметра <code>nextPageToken</code> , полученное при последнем запросе. Example: ``

Body

application/json

Name	Description
archived	Type: boolean Фильтр по нахождению в архиве. Передайте <code>true</code> , чтобы получить информацию об остатках товаров, которые находятся в архиве. Если фильтр не заполне информация о товарах, которые не находятся в архиве.
hasStocks	Type: boolean Только для моделей FBY и LaaS Фильтр по наличию товаров. Используйте только вместе со <code>stocksWarehouseId</code> . Передайте <code>false</code> , чтобы получить информацию о товарах, которых нет в наличие. При значении <code>true</code> возвращаются дан складе.
offerIds	Type: <code>ShopSku[]</code> null Фильтр по вашим SKU товаров. Возвращается информация об остатках всех переданных SKU, включая товары в архиве.  Такой список возвращается только целиком Если вы запрашиваете информацию по конкретным SKU, не заполняйте: <code>pageToken</code> <code>limit</code> <code>archived</code> <code>stocksOnWarehouse</code> Min items: <code>1</code> Max items: <code>500</code> Unique items: <code>true</code> Example
stocksWarehouseId	Type: integer Идентификатор склада. Если параметр указан, возвращаются только товары на переданном складе. Для моделей FBY и LaaS: получить список складов Маркета можно с помощью метода GET v2/warehouses. Min value: <code>1</code>
withTurnover	Type: boolean Только для моделей FBY и LaaS Возвращать ли информацию по оборачиваемости. Значение по умолчанию: <code>false</code> . Если информация нужна, передайте значение <code>true</code> . Default: <code>false</code>

ShopSku

Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе.

Правила использования SKU:

- У каждого товара SKU должен быть свой.
- Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый идентификатор, до того SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).



Важно

Что такое SKU и как его назначать

Type: string

Min length: 1

Max length: 255

Pattern: `^(?=[.\S,]*)[^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f]{1,255}$`

Example: `example`

Responses

200 OK

Остатки товаров на складах.

Body

application/json

Type: object

All of 2 types

ApiResponseStatusType

Тип ответа. Возможные значения:

- OK — ошибок нет.
- ERROR — при обработке запроса произошла ошибка.

Type: string

Enum: OK , ERROR

ApiResponse

Стандартная обертка для ответов сервера.

Name	Description
status *	Type: ApiResponseStatusType Тип ответа. Возможные значения: - OK — ошибок нет. - ERROR — при обработке запроса произошла ошибка. Enum: OK , ERROR

Example

PackagingForwardScrollingPagerDTO

Идентификатор следующей страницы.

Name	Description
nextPageToken	Type: string Идентификатор следующей страницы результатов. Example: <code>example</code>

Example

TurnoverType

Оценка оборачиваемости.

enum	Диапазон оборачиваемости	Комментарий
LOW	turnoverDays ≥ 120	
ALMOST_LOW	100 ≤ turnoverDays < 120	
HIGH	45 ≤ turnoverDays < 100	
VERY_HIGH	0 ≤ turnoverDays < 45	
NO_SALES	—	Продаж нет.
FREE_STORE	Любое значение.	Платить за хранение товаров этой категории не требуется.

Type: string

Enum: LOW , ALMOST_LOW , HIGH , VERY_HIGH , NO_SALES , FREE_STORE

TurnoverDTO

Информация об оборачиваемости товара.

Подробнее о хранении и оборачиваемости товаров читайте в [Справке Маркета для продавцов](#).

Name	Description
turnover *	Type: TurnoverType Оценка оборачиваемости. Оценка оборачиваемости. enum Диапазон оборачиваемости Комментарий - - LOW turnoverDays ≥ 120 ALMOST_LOW 100 ≤ turnoverDays < 120 HIGH 45 ≤ turnoverDays < 100 NO_SALES — Продаж нет. FREE_STORE Любое значение. Платить за хранение товаров этой категории не требуется. Enum: LOW , ALMOST_LOW , HIGH , VERY_HIGH , NO_SALES , FREE_STORE
turnoverDays	Type: number Значение в днях.

Example

WarehouseStockType

Тип остатков товаров на складе:

- AVAILABLE (соответствует типу «Доступный к заказу» в отчете «Остатки на складе» в кабинете продавца на Маркете) — товар, доступный для продажи.
- DEFECT (соответствует типу «Брак») — товар с браком.
- EXPIRED (соответствует типу «Просрочен») — товар с истекшим сроком годности.
- FIT (соответствует типу «Годный») — товар, который доступен для продажи или уже зарезервирован.
- FREEZE — товар, который зарезервирован для заказов.
- QUARANTINE (соответствует типу «Карантин») — товар, временно недоступный для продажи (например, товар перемещают из одного помещения в другое).
- UTILIZATION — товар, который будет утилизирован.

Type: string

Enum: FIT , FREEZE , AVAILABLE , QUARANTINE , UTILIZATION , DEFECT , EXPIRED

WarehouseStockDTO

Информация об остатках товара.

Name	Description
count [*]	Type: integer Значение остатков.
type [*]	Type: WarehouseStockType Тип остатков. Тип остатков товаров на складе: - AVAILABLE (соответствует типу «Доступный к заказу» в отчете «Остатки на складе» в кабинете продавца на Маркете) — товар, доступный к заказу. - DEFECT (соответствует типу «Брак») — товар с браком. - EXPIRED (соответствует типу «Просрочен») — товар с истекшим сроком годности. - FIT (соответствует типу «Годный») — товар, который доступен для продажи или уже зарезервирован. - FREEZE — товар, который зарезервирован для заказов. - QUARANTINE (соответствует типу «Карантин») — товар, временно недоступный для продажи (например, товар перемещают из одного склада в другой). - UTILIZATION — товар, который будет утилизирован. Enum: FIT , FREEZE , AVAILABLE , QUARANTINE , UTILIZATION , DEFECT , EXPIRED

Example

WarehouseOfferDTO

Информация об остатках товара.

Name	Description
offerId *	Type: ShopSku Ваш SKU — идентификатор товара в вашей системе. Правила использования SKU: - У каждого товара SKU должен быть свой. - Уже заданный SKU нельзя освободить и использовать заново для другого товара. Каждый товар должен получать новый использовавшийся в вашем каталоге. SKU товара можно изменить в кабинете продавца на Маркете. О том, как это сделать, читайте в Справке Маркета для продавцов. i Важно Пробельные символы в начале и конце значения автоматически удаляются. Например, " SKU123 " и "SKU123" будут приняты как SKU123. Что такое SKU и как его назначать Min length: 1 Max length: 255 Pattern: <code>^(?=.*\S.*)(^\x00-\x08\x0A-\x1f\x7f){1,255}\$</code> Example: example
stocks *	Type: WarehouseStockDTO[] Информация об остатках. Example
turnoverSummary	Type: TurnoverDTO Информация об оборачиваемости. Информация об оборачиваемости товара. Подробнее о хранении и оборачиваемости товаров читайте в Справке Маркета для продавцов. Example
updatedAt	Type: string<date-time> Дата и время последнего обновления информации об остатках. Формат даты и времени: ISO 8601 со смещением относительно UTC. Например, 2023-11-21T00:42:42+03:00 . Example: 2025-01-01T00:00:00Z

Example

WarehouseOffersDTO

Информация об остатках товаров на складе.

Name	Description
offers *	Type: WarehouseOfferDTO[] Информация об остатках. Example
warehouseId *	Type: integer Идентификатор склада. Для моделей FBY и LaaS: возвращается идентификатор склада Маркета. Для модели FBS: может возвращаться идентификатор как партнерского склада, так и склада возвратов Маркета.

Example

GetWarehouseStocksDTO

Список складов с информацией об остатках на каждом из них.

Name	Description
warehouses *	Type: WarehouseOffersDTO[] Страница списка складов. Для моделей FBY и LaaS: может содержать несколько складов Маркета. Для модели FBS: может содержать как партнерский склад, так и склад возвратов Маркета. Example
paging	Type: PackagingForwardScrollingPagerDTO Идентификатор следующей страницы. Example

Example

400 Bad Request

Запрос содержит неправильные данные. [Подробнее об ошибках при работе с остатками](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

ApiErrorDTO

Общий формат ошибки.

Name	Description
code *	Type: string Код ошибки. Example: example
message	Type: string Описание ошибки. Example: example

Example

ApiErrorResponse

Стандартная обертка для ошибок сервера.

Type: object

All of 2 types

Example

401 Unauthorized

В запросе не указаны данные для авторизации. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

403 Forbidden

Данные для авторизации неверны или доступ к ресурсу запрещен. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

420 Method Failure

Превышено ограничение на доступ к ресурсу. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

500 Internal Server Error

Внутренняя ошибка Маркета. [Подробнее об ошибке](#)

Body

application/json

Type: object

All of 1 type

Была ли статья полезна?

Да

Нет