

Документация Ozon Acquiring API (1.0.0)

Рабочая среда: <https://payapi.ozon.ru/>



Введение

Acquiring API — программный интерфейс для работы с платежами. Он позволяет упростить приём платежей на сайте продавца и увеличить конверсию заказов.

Для работы с Acquiring API:

1. Получите [токен для доступа](#).
2. Изучите, как генерировать [подпись запроса](#).
3. Выберите тип интеграции: [Ozon Pay Checkout](#) или [самостоятельная интеграция](#).

[Подробнее о сценариях интеграции](#)

Токен для доступа

В личном кабинете эквайринга вы можете создать токен для каждого своего магазина. У одного магазина может быть несколько токенов, но токен можно привязать только к одному магазину.

Чтобы создать токен:

1. Введите OTP-код.
2. Укажите URL-адреса страниц успешной и неуспешной оплаты. После оплаты пользователя перенаправит на эти страницы.

Чтобы получать уведомления о проведённых транзакциях, активируйте **Отправлять POST-нотификации** и укажите URL-адрес для их отправки.

[Подробнее об уведомлениях](#)

Статусы токенов

- «Активен» — можно проводить платёжные операции.
- «Выключен» — операции недоступны.
- «Тестовый режим» — можно проводить проверки в тестовой среде с тестовыми картами. Только для оплаты банковской картой. Платежи по реальным банковским картам не проходят, деньги не списываются.

Подписи

Подпись запроса

Значения токенов и параметров в примерах случайны и не дадут доступ к сервису в рабочей среде.

Чтобы подписать запрос:

- 1. В поле `accessKey` введите идентификатор токена из личного кабинета.
- 2. Создайте строку из значений полей в заданном порядке, без запятых и разделителей.

Метод	Порядок полей
POST /v1/createOrder	<code>accessKey</code> <code>expiresAt</code> <code>extId</code> <code>fiscalizationType</code> <code>paymentAlgorithm</code> <code>amount.currencyCode</code> <code>amount.value</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/confirmOrder	<code>id</code> <code>extId</code> <code>accessKey</code> <code>amount.currencyCode</code> <code>amount.value</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/updateOrderPositions	<code>id</code> <code>accessKey</code> + все пары значений <code>positions.id</code> и <code>positions.mark</code> , отсортированные по <code>positions.id</code> + <code>secretKey</code>
POST /v1/getOrderStatus	<code>id</code> <code>extId</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/getOrderDetails	<code>id</code> <code>extId</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/createFinalReceipt	<code>id</code> <code>accessKey</code> + все пары значений <code>positions.id</code> и <code>positions.mark</code> , отсортированные по <code>positions.id</code> + <code>secretKey</code>
POST /v1/cancelOrder	<code>id</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/refundOrder	<code>id</code> <code>extId</code> <code>accessKey</code> <code>amount.currencyCode</code> <code>amount.value</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/createPayment	<code>extId</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/getPaymentDetails	<code>id</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/cancelPayment	<code>id</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>
POST /v1/refundPayment	<code>extId</code> <code>paymentId</code> <code>accessKey</code> <code>secretKey</code>

Примеры:

Поле	Пример значения
<code>accessKey</code>	<code>63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db</code>
<code>expiresAt</code>	<code>2025-10-01T20:00:00.000Z</code> Может быть пустым.
<code>extId</code>	<code>MyOrderID-1</code>
<code>fiscalizationType</code>	<code>FISCAL_TYPE_SINGLE</code> Может быть пустым.
<code>paymentAlgorithm</code>	<code>PAY_ALGO_SMS</code>
<code>amount.currencyCode</code>	<code>643</code>
<code>amount.value</code>	<code>100</code>
<code>secretKey</code>	<code>PnHtbKc0LLiTL04WITnWB44Qb1kpygRl</code>

- 3. Вычислите хеш `SHA-256` в HEX-представлении.

Пример:

Строка из значений и `secretKey`: `63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db2025-10-01T20:00:00.000ZMyOrderID-1FISCAL_TYPE_SINGLEPAY_ALGO_SMS643100PnHtbKc0LLiTL04WITnWB44Qb1kpygRl`.

`requestSign`: `406d29c45ffcb991eb40c3fbce98e714c1ed8963fee0024d7c3ba80dabc407bd`.

4. Введите полученное значение в поле `requestSign`.

Вычисление подписи на PHP

```
<?php

$accessKey = '63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db';
$expiresAt = '2025-10-01T20:00:00.000Z';
$extId = 'MyOrderID-1';
$fiscalizationType = 'FISCAL_TYPE_SINGLE';
$paymentAlgorithm = 'PAY_ALGO_SMS';
$amount = ['currencyCode' => '643', 'value' => '100'];
$secretKey = 'PnHtbKc0LLiTL04WITnWB44Qb1kpygRL';

$fingerprint = sprintf("%s%s%s%s%s%s%s", $accessKey, $expiresAt, $extId, $fiscalizationType, $paymentAlgorithm,
echo $fingerprint . "\n";

$requestSign = hash('sha256', $fingerprint);

echo $requestSign . "\n";

?>
```

Вычисление подписи на JavaScript

```
<script>

const accessKey = '63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db';
const expiresAt = '2025-10-01T20:00:00.000Z';
const extId = 'MyOrderID-1';
const fiscalizationType = 'FISCAL_TYPE_SINGLE';
const paymentAlgorithm = 'PAY_ALGO_SMS';
const amount = {
  currencyCode: '643',
  value: '100'
};
const secretKey = 'PnHtbKc0LLiTL04WITnWB44Qb1kpygRL';

const fingerprint = `${accessKey}${expiresAt}${extId}${fiscalizationType}${paymentAlgorithm}${amount.currencyCode}`;

console.log(fingerprint + "\n");

async function sha256(message) {
  const data = new TextEncoder().encode(message);

  const hashBuffer = await crypto.subtle.digest('SHA-256', data);
  const hashArray = Array.from(new Uint8Array(hashBuffer));
  const hashHex = hashArray.map(b => b.toString(16).padStart(2, '0')).join('');
  return hashHex;
}

sha256(fingerprint)
  .then(requestSign => console.log(requestSign + "\n"))
  .catch(err => console.error(err));
```

```
</script>
```

Вычисление подписи на Python

```
import hashlib

access_key = '63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db'
secret_key = 'PnHtbKc0LLiTlo4WITnWB44Qb1kpygRL'
expires_at = '2025-10-01T20:00:00.000Z'

ext_id = 'MyOrderID-1'
fiscalization_type = 'FISCAL_TYPE_SINGLE'
payment_algorithm = 'PAY_ALGO_SMS'
amount = {'currencyCode': '643', 'value': '100'}

fingerprint = (
    f"{access_key}"
    f"{expires_at}"
    f"{ext_id}"
    f"{fiscalization_type}"
    f"{payment_algorithm}"
    f"{amount['currencyCode']} {amount['value']}"
    f"{secret_key}"
)

print(fingerprint) # 63fd43a4-f16d-4c3a-9bdf-50f2328781db2025-10-01T20:00:00.000ZMyOrderID-1FISCAL_TYPE_SINGLEPAY_ALGO_SMS643100PnHtbKc0LLiTlo4WITnWB44Qb1kpygRL

request_sign = hashlib.sha256(fingerprint.encode('utf-8')).hexdigest()

print(request_sign) # 406d29c45ffcb991eb40c3fbce98e714c1ed8963fee0024d7c3ba80dabc407bd
```

Подпись уведомления

Подпись уведомления `requestSign` — секретный ключ из латинских букв и цифр. Вычисляется по алгоритму в HEX-представлении для попыток оплаты:

- уведомление о попытке оплаты заказа — `SHA256("{accessKey}|{orderId}|{transactionID}|{extOrderId}|{amount}|{currencyCode}|{notificationSecretKey}")` ;
- уведомление о статусе самостоятельной попытки оплаты — `SHA256("{accessKey}||{extTransactionID}|{amount}|{currencyCode}|{notificationSecretKey}")` .

Поля подписи

Название	Пример значения
<code>accessKey</code>	<code>1fac5a70-0ec4-4963-a33a-040ea301ea85</code>
<code>orderId</code>	<code>69f37767-8a8b-4de1-a601-384387aea8c4</code>
<code>transactionID</code>	<code>6981437</code> Может быть пустым.
<code>extOrderId</code>	— Может быть пустым для оплаты заказа. Обязательно для самостоятельных оплат.

Название	Пример значения
<code>extTransactionID</code>	<code>no-order-1310</code> Обязательно для самостоятельных оплат.
<code>amount</code>	<code>52569</code>
<code>currencyCode</code>	<code>643</code>
<code>notificationSecretKey</code>	<code>4qEzUJjBoCXwA6P5NMyrJJUdA6xsnvbV</code>

Алгоритм вычисления подписи на Python

Все значения токенов и параметров случайны и взяты из тестовой среды, они не дадут доступ к сервису в рабочей среде.

```
import hashlib

accessKey = '1fac5a70-0ec4-4963-a33a-040ea301ea85'
notificationSecretKey = '4qEzUJjBoCXwA6P5NMyrJJUdA6xsnvbV'

data = lambda: None
data.orderID = '69f37767-8a8b-4de1-a601-384387aea8c4'
data.extOrderID = ''
data.transactionID = 6981437
data.transactionUid = '2f460e52-4a7a-4eaf-94fc-6699f7c91741'
data.amount = 52569
data.currencyCode = '643'

digest = (
    f"{accessKey}|"
    f"{data.orderID}|"
    f"{data.transactionID if data.transactionID != None else data.transactionUid}|"
    f"{data.extOrderID if data.orderID != None else data.extTransactionID}|"
    f"{data.amount}|"
    f"{data.currencyCode}|"
    f"{notificationSecretKey}"
)

signature = hashlib.sha256(digest.encode('utf-8')).hexdigest()

print(signature) # ae3c635dd72ec6b2c7833aa7458d57827895a57d4c35fba0e7dcb48f1d367d5f
```

Сценарии интеграции

Acquiring API поддерживает 2 типа интеграции:

- [Ozon Pay Checkout](#) — возможность встроить на сайт интернет-магазина готовую платёжную форму.

Особенности интеграции:

- Покупатель может выбрать способ оплаты: банковская карта, СБП, Ozon Карта.
- Поддерживается авторизация по Ozon ID, которая позволяет использовать банковские карты, привязанные на Ozon.
- Поддерживается два режима создания заказа: в полном передаётся состав корзины для формирования позиций, а в сокращённом состав корзины не передаётся, в заказе одна позиция.
- [Самостоятельная интеграция](#) — гибкий способ интеграции с Ozon Банком. Вы самостоятельно выбираете где и как отобразить пользователю способы оплаты и как пользователь подтвердит платёж. Оплата доступна только через СБП.

Порядок работы с заказами

Создайте заказ

Создайте заказ методом [/v1/createOrder](#):

Укажите тип платежа в параметре `paymentAlgorithm`:

- `PAY_ALGO_SMS` — одностадийный, без дополнительного подтверждения;
- `PAY_ALGO_DMS` — двухстадийный, с дополнительным подтверждением по позициям.

Укажите тип фискализации в параметре `fiscalizationType`:

- `FISCAL_TYPE_SINGLE` — одинарная фискализация, нужно передать маркировку для товаров с параметром `needMark = true` в запросе;
- `FISCAL_TYPE_DOUBLE` — двойная фискализация.

Чтобы доставить заказ силами Ozon:

1) подключите Ozon Доставку;

[Как подключить Ozon Доставку](#)

2) в параметре `deliverySettings.isEnabled` передайте `true`;

3) укажите в массиве `items` один из параметров:

- `extId` — идентификатор заказа на стороне магазина;
- `sku` — идентификатор товара в системе Ozon — SKU.

[Подробнее о доставке в Справке Ozon Банка](#)

При создании заказа без доставки вы можете передать идентификатор товара на стороне магазина в параметре `items.extId`.

В ответе в параметре `order.items.positions` вернётся список позиций с присвоенными идентификаторами. Используйте полученные идентификаторы для взаимодействия с позициями в методах [/v1/confirmOrder](#), [/v1/createFinalReceipt](#) и [/v1/refundOrder](#).

Отредактируйте маркировку

Внесите или измените маркировку методом [/v1/updateOrderPositions](#).

Чтобы изменить маркировку позиции в заказе, укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id` и обратитесь к конкретному элементу из массива `items` по его идентификатору.

За 1 запрос вы можете передать несколько позиций.

Получите статус заказа

Получите статус заказа методом [/v1/getOrderStatus](#).

Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`, или на стороне магазина — `extId`.

Получите информацию о заказе

Получите информацию о заказе методом [/v1/getOrderDetails](#).

Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`, или на стороне магазина — `extId`.

Информация о платёжной операции вернётся только для оплаченного заказа.

Отмените неоплаченный заказ

Отмените неоплаченный заказ: [/v1/cancelOrder](#).

Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`.

Вы можете отменить заказ только в статусе `STATUS_PAYMENT_PENDING`.

Подтвердите заказ с двухстадийным платежом по позициям

Если у заказа двухстадийный тип платежа, подтвердите заказ по позициям методом [/v1/confirmOrder](#). Если не подтвердить вручную, в течение 5 дней система автоматически подтвердит платёж.

Особенности работы:

- Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`.
- Для сокращённого режима заказа можно не указывать список позиций, для полного — список позиций обязателен.
- Чтобы подтвердить позицию в заказе, обратитесь к конкретному элементу из массива `items.positions` по его идентификатору.
- Если вы не укажете позицию в запросе или укажете сумму подтверждения 0, по позиции выполнится возврат.
- Подтвердить каждую позицию можно на сумму, равную или меньше оригинальной. Сумма, которую вы не подтвердили, вернётся покупателю.
- Хотя бы одна позиция в заказе должна иметь положительную сумму подтверждения, иначе по заказу необходимо выполнить полный возврат.
- Передайте сумму подтверждённых средств в поле `amount`. Если вы передали список позиций, сумма подтверждение по позициям должна быть равна значению в поле `amount`.

Сформируйте финальный чек

Сформируйте финальный чек для заказа с двойной фискализацией: [/v1/createFinalReceipt](#).

Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`.

Верните заказ

Сделайте возврат: [/v1/refundOrder](#).

Особенности работы:

- Укажите идентификатор заказа на стороне эквайринга — `id`.
- Чтобы сделать возврат средств за позицию в заказе, укажите её идентификатор из массива `items.positions` по его идентификатору в поле `positions.id`.
- Возврат можно осуществлять по несколько позиций за запрос.
- Чтобы сделать возврат средств по товару с потерянной маркировкой, укажите его идентификатор из массива `items` в поле `itemsWithoutMark.id`. Идентификаторы товаров могут повторяться.
- Передайте сумму возврата в поле `amount`. Если вы передали список позиций или товаров с потерянной маркировкой, сумма возврата по позициям и товарам с потерянной маркировкой должна быть равна значению в поле `amount`.

Методы для работы с заказами

Создать заказ

POST /v1/createOrder

Описание и примеры

Консоль

Чтобы передать общую сумму заказа, используйте поле `amount` вне массива `positions`.

Для каждого товара и услуги в ответе в параметре `order.items.positions` вернётся список позиций с идентификаторами, длина которого равна количеству товара или услуги в заказе.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

<code>accessKey</code> <code>required</code>	string Ключ интеграции.
<code>amount</code> > <code>required</code>	object Полная сумма.
<code>deliverySettings</code> >	object Настройки доставки.
<code>enableFiscalization</code>	boolean Признак передачи фискализации: <code>true</code> — использовать фискализацию; <code>false</code> — не использовать фискализацию; <code>null</code> — использовать настройки магазина по умолчанию.
<code>expiresAt</code>	string <date-time> Дата истечения заказа в формате UTC Timestamp.
<code>extData</code> >	object Данные пользователя. Можно передать не больше 10 значений по 300 символов каждый.
<code>extId</code>	string Идентификатор заказа на стороне магазина. Каждое уникальное значение <code>extId</code> может использоваться для создания заказа не более одного раза. При повторном вызове с тем же <code>extId</code> метод вернёт ранее созданный заказ.
<code>failUrl</code>	string Адрес для редиректа при ошибках. Обязательное поле, если в настройках токена интеграции нет значения по умолчанию.
<code>fiscalizationPhone</code>	string Номер телефона для фискализации.
<code>fiscalizationType</code>	string Enum: <code>"FISCAL_TYPE_SINGLE"</code> <code>"FISCAL_TYPE_DOUBLE"</code> Тип фискализации: <code>FISCAL_TYPE_SINGLE</code> — одинарная фискализация;

Примеры запроса

Content type

application/json

```
{
  "accessKey": "string",
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  - "deliverySettings": {
    "isEnabled": true
  },
  "enableFiscalization": true,
  "expiresAt": "2025-12-31T23:59:59Z",
  - "extData": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "extId": "string",
  "failUrl": "string",
  "fiscalizationPhone": "string",
  "fiscalizationType": "FISCAL_TYPE_DOUBL
  - "items": [
    - {
      - "attributes": {
        "color": "string",
        "size": "string"
      },
      "extId": "string",
      "name": "string",
      "needMark": true,
      - "positions": [
        - {
          "mark": "string"
        }
      ],
    },
    - "price": {
      "currencyCode": "string",
      "value": "string"
    },
    "quantity": 0,
    "type": "TYPE_PRODUCT",
    "sku": 126837222,
    "vat": "VAT_0"
  }
},
```

	<code>FISCAL_TYPE_DOUBLE</code> — двойная фискализация.
items >	Array of objects Список товаров или услуг. Обязательное поле для <code>mode = MODE_FULL</code> .
mode	string Enum: <code>"MODE_FULL"</code> <code>"MODE_SHORTENED"</code> Режим заказа: <code>MODE_FULL</code> — полный; <code>MODE_SHORTENED</code> — сокращённый.
notificationUrl	string Адрес для уведомлений о статусе заказа. Обязателен для OpenCart-интеграции.
paymentAlgorithm required	string Enum: <code>"PAY_ALGO_SMS"</code> <code>"PAY_ALGO_DMS"</code> Алгоритм оплаты: <code>PAY_ALGO_SMS</code> — одностадийный платёж; <code>PAY_ALGO_DMS</code> — двухстадийный платёж.
receiptEmail	string Адрес электронной почты, на которую по умолчанию будут поступать чеки.
requestSign	string Подпись запроса.
successUrl	string Адрес для редиректа после успешной оплаты. Обязательное поле, если в настройках токена интеграции нет значения по умолчанию.

```
"mode": "MODE_FULL",
"notificationUrl": "string",
"paymentAlgorithm": "PAY_ALGO_DMS",
"receiptEmail": "string",
"requestSign": "string",
"successUrl": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200

default

Content type
application/json

```
{
  - "extData": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
}
```

Ответы

✓ 200 Заказ создан

RESPONSE SCHEMA: application/json	
extData >	object Данные пользователя. Можно передать не больше 10 значений по 300 символов каждый.
order >	object Информация о заказе.

> default Ошибка

```

- "order": {
  - "deliverySettings": {
    - "fixedPrice": {
      "currencyCode": "string",
      "value": "string"
    },
    "isEnabled": true
  },
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "extId": "string",
  "fiscalizationType": "FISCAL_TYPE_SI",
  "id": "string",
  "isTestMode": true,
  - "items": [
    - {
      - "attributes": {
        "property1": "string",
        "property2": "string"
      },
      "extId": "string",
      "id": "string",
      "name": "string",
      "needMark": true,
      - "positions": [
        - {
          "id": "string",
          "mark": "string",
          "markIsMissing": true,
          - "price": {
            "currencyCode": "s",
            "value": "string"
          },
          "refundType": "TYPE_FI",
          - "remainingAmount": {
            "currencyCode": "s",
            "value": "string"
          }
        }
      ],
      - "price": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "quantity": 0,
      "sku": 0,
      "type": "TYPE_PRODUCT",
      "vat": "VAT_0"
    }
  ],
  "mode": "MODE_FULL",
  "number": "string",
  "payLink": "string",
  "paymentAlgorithm": "PAY_ALGO_SMS",
  - "remainingAmount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "status": "STATUS_NEW"
}
}

```

Получить информацию о заказе

POST /v1/getOrderDetails 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

One of

extId

id

accessKey	string Ключ интеграции.
extId required	string Идентификатор заказа на стороне магазина.
id	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
requestSign	string Подпись запроса.

Ответы

▼ 200 Информация о заказе

RESPONSE SCHEMA: application/json

extData >	object Данные пользователя. Можно передать не больше 10 значений по 300 символов каждый.
item >	object Информация о заказе.
operations >	object Информация об операциях.

> default Ошибка

Примеры запроса

Content type
application/json

Example

extId

```
{
  "accessKey": "string",
  "extId": "string",
  "id": "string",
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
  - "extData": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
}
```

```

- "item": {
  - "deliverySettings": {
    - "fixedPrice": {
      "currencyCode": "string",
      "value": "string"
    },
    "isEnabled": true
  },
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  "extId": "string",
  "fiscalizationType": "FISCAL_TYPE_SI",
  "id": "string",
  "isTestMode": true,
- "items": [
  - {
    - "attributes": {
      "property1": "string",
      "property2": "string"
    },
    "extId": "string",
    "id": "string",
    "name": "string",
    "needMark": true,
    - "positions": [
      - {
        "id": "string",
        "mark": "string",
        "markIsMissing": true
      }
    ],
    - "price": {
      "currencyCode": "s",
      "value": "string"
    },
    "refundType": "TYPE_FI",
    - "remainingAmount": {
      "currencyCode": "s",
      "value": "string"
    }
  },
  - "price": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "quantity": 0,
  "sku": 0,
  "type": "TYPE_PRODUCT",
  "vat": "VAT_0"
},
"mode": "MODE_FULL",
"number": "string",
"payLink": "string",
"paymentAlgorithm": "PAY_ALGO_SMS",
- "remainingAmount": {
  "currencyCode": "string",
  "value": "string"
},
"status": "STATUS_NEW"
},

```

```
- "operations": {
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "extId": "string",
  "operationTime": "2019-08-24T14:15:2",
  "operationType": "PAYMENT",
  - "paymentData": {
    "paymentType": "OZON_CARD",
    - "ozonCard": {
      "payerPhoneLast4": "string"
    },
    - "bankCard": {
      "cardNumberLast4": "string",
      "paySystem": "VISA",
      "rrn": "string"
    },
    - "sbp": {
      "createdSubscriptionToken": '
      "memberId": "string",
      "nspkId": "string",
      "payerPhoneLast4": "string"
    }
  },
  "status": "PAYMENT_NEW",
  "transactionUid": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Получить статус заказа

POST /v1/getOrderStatus 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

One of extId id	
accessKey	string Ключ интеграции.
extId required	string Идентификатор заказа на стороне магазина.
id	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
requestSign	string Подпись запроса.

ОТВЕТЫ

✓ 200 Статус заказа

Примеры запроса

Content type
application/json

Example

extId

```
{
  "accessKey": "string",
  "extId": "string",
  "id": "string",
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200

default

RESPONSE SCHEMA: application/json

extId	string Идентификатор заказа на стороне магазина.
id	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
isTestMode	boolean <code>true</code> , если заказ тестовый.
originalAmount >	object Полная сумма.
paymentScheme >	object Информация о способе оплаты.
remainingAmount >	object Оставшаяся сумма.
status	string Enum: <code>"STATUS_NEW"</code> <code>"STATUS_PAYMENT_PENDING"</code> <code>"STATUS_PAID"</code> <code>"STATUS_PARTITIONAL_REFUND"</code> <code>"STATUS_AUTHORIZED"</code> <code>"STATUS_CANCELED"</code> <code>"STATUS_DISPUTED"</code> <code>"STATUS_EXPIRED"</code> <code>"STATUS_REFUNDED"</code> <code>"STATUS_PARTITION_CANCELED"</code> <code>"STATUS_DISPUTING"</code> Статус заказа: <code>STATUS_NEW</code> — создан, пока не готов к оплате; <code>STATUS_PAYMENT_PENDING</code> — ожидает оплаты; <code>STATUS_PAID</code> — подтверждён; <code>STATUS_PARTITIONAL_REFUND</code> — частично возвращён после подтверждения; <code>STATUS_AUTHORIZED</code> — авторизован; <code>STATUS_CANCELED</code> — отменён; <code>STATUS_DISPUTED</code> — оспорен; <code>STATUS_EXPIRED</code> — срок действия истёк; <code>STATUS_REFUNDED</code> — полностью возвращён после подтверждения; <code>STATUS_PARTITION_CANCELED</code> — частично отменён после авторизации; <code>STATUS_DISPUTING</code> — оспаривается.

Content type
application/json

```
{  "extId": "string",  "id": "string",  "isTestMode": true,  - "originalAmount": {    "currencyCode": "string",    "value": "string"  },  - "paymentScheme": {    "paidWithMoney": "string"  },  - "remainingAmount": {    "currencyCode": "string",    "value": "string"  },  "status": "STATUS_NEW"}
```

Копировать

Свернуть всё

> default Ошибка

Отменить неоплаченный заказ

POST /v1/cancelOrder

Описание и примеры

Консоль

Отменяет начатую, но не завершённую попытку оплаты.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey	string Ключ интеграции.
id required	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.

Content type
application/json

```
{  "accessKey": "string",  "id": "string",  "requestSign": "string"}
```

Примеры запроса

 Копировать  Свернуть всё

requestSign	string
Подпись запроса.	

ОТВЕТЫ

✓ 200 Заказ отменён

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

> default Ошибка

Подтвердить заказ с двухстадийным платежом по позициям

POST /v1/confirmOrder 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

One of

Полный режим

Сокращённый режим

accessKey	string	Ключ интеграции.
amount > required	object	Полная сумма. Если передан параметр <code>positions</code> , сумма должна совпадать с суммой цен позиций.
id > required	string	Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
extId	string	Идентификатор подтверждения на стороне магазина. При повторном вызове с тем же <code>extId</code> статус заказа не изменится.
positions > required	Array of objects	Информация о позициях. Обязателен для полного режима заказа. Если указан список позиций, для отсутствующих в списке позиций будет выполнен полный возврат позиции.
requestSign > required	string	Подпись запроса.

ОТВЕТЫ

✓ 200 Заказ подтверждён

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

> default Ошибка

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

{ }

 Копировать  Свернуть всё

Примеры запроса

Content type
application/json

Example

Полный режим

```
{
  "accessKey": "string",
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "id": "string",
  "extId": "string",
  - "positions": [
    - {
      - "amount": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "id": "string"
    }
  ],
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type

application/json

{ }

 Копировать  Свернуть всё

Редактировать маркировку в позициях заказа

POST /v1/updateOrderPositions 

Описание и примеры Консоль

Маркировка вносится только для маркируемых позиций из массива `items`. Маркировку можно вносить частями.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey	string	Ключ интеграции.
id required	string	Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
positions >	Array of objects <code>non-empty</code>	Информация о позициях в заказе.
requestSign required	string	Подпись запроса.

Ответы

✓ 200 Маркировка внесена

RESPONSE SCHEMA: application/json

items >	Array of objects	Список позиций.
Array () [		
id	string <int64>	Идентификатор позиции.
mark	string	Маркировка позиции.
markIsMissing	boolean	<code>true</code> , если маркировка позиции утеряна.
price >	object	Полная сумма.
refundType	string	Enum: <code>"TYPE_FULL"</code> <code>"TYPE_PARTIAL"</code> <code>"TYPE_RESTRICTED"</code> Тип возврата: <code>TYPE_FULL</code> — полный; <code>TYPE_PARTIAL</code> — частичный; <code>TYPE_RESTRICTED</code> — возврат недоступен.

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  "accessKey": "string",
  "id": "string",
  - "positions": [
    - {
      "id": "string",
      "mark": "string"
    }
  ],
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{
  - "items": [
    - {
      "id": "string",
      "mark": "string",
      "markIsMissing": true,
      - "price": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "refundType": "TYPE_FULL",
      - "remainingAmount": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      }
    }
  ]
}
```

 Копировать  Свернуть всё

```
remainingAmount > object
    Оставшаяся сумма.
]
```

[> default](#) Ошибка

Сформировать финальный чек

POST /v1/createFinalReceipt 

[Описание и примеры](#) [Консоль](#)

Только для заказов с двойной фискализацией.

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey	string Ключ интеграции.
id required	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
positions >	Array of objects Информация о всех позициях в заказе.
requestSign required	string Подпись запроса.

Ответы

 200 Чек сформирован

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

[> default](#) Ошибка

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  "accessKey": "string",
  "id": "string",
  - "positions": [
    - {
      "id": "string",
      "mark": "string"
    }
  ],
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

```
{ }
```

 Копировать  Свернуть всё

Сделать возврат заказа по позициям

POST /v1/refundOrder 

[Описание и примеры](#) [Консоль](#)

Для сокращённого режима заказа список позиций опционален.

Для полного режима заказа передайте хотя бы одну позицию или товар с утерянной маркировкой.

Примеры запроса

Content type
application/json

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey	string Ключ интеграции.
amount > required	object Общая сумма возврата. Если в запросе есть позиции или товары с утерянной маркировкой, сумма должна совпадать с суммой цен позиций и товаров с утерянными маркировками.
id required	string Идентификатор заказа на стороне эквайринга.
extId	string Идентификатор возврата на стороне магазина. При повторном вызове с тем же extId статус заказа не изменится.
itemsWithoutMark >	Array of objects Товары с утерянными маркировками. В списке могут быть одинаковые значения параметра id.
positions >	Array of objects Информация о маркировках позиций.
requestSign required	string Подпись запроса.

ОТВЕТЫ

✓ 200 Оплата возвращена

RESPONSE SCHEMA: application/json

object

> default Ошибка

```
{
  "accessKey": "string",
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "id": "string",
  "extId": "string",
  - "itemsWithoutMark": [
    - {
      - "amount": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "id": "string"
    }
  ],
  - "positions": [
    - {
      - "amount": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "id": "string"
    }
  ],
  "requestSign": "string"
}
```

Копировать Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

{ }

Копировать Свернуть всё

Порядок работы с платежами

Создайте попытку оплаты

Создайте попытку оплаты методом /v1/createPayment.

Если нужно, в параметре userInfo передайте данные о пользователе, для которого создаётся платёжная ссылка.

Чтобы привязать попытку оплаты к существующему заказу, укажите идентификатор заказа — orderId.

Чтобы создать заказ вместе с попыткой оплаты, передайте данные о заказе в параметре order. Далее для работы с заказом используйте методы для работы с заказами.

Чтобы создать попытку оплаты без привязки к заказу, обязательно укажите:

- extId — идентификатор оплаты,

- `payType` — способ оплаты,
- `amount` — сумма оплаты.

Вы можете указать время жизни платёжной ссылки — `ttl`. По умолчанию установлено 10 минут.

Получите детали оплаты

Получите детали оплаты методом [/v1/getPaymentDetails](#).

В параметре `id` укажите идентификатор оплаты. Получите его в ответе метода [/v1/createPayment](#) в параметре `paymentDetails.paymentId`.

Отмените незавершённую попытку оплаты

Отмените незавершённую попытку оплаты методом [/v1/cancelPayment](#).

В параметре `id` укажите идентификатор оплаты. Получите его в ответе метода [/v1/createPayment](#) в параметре `paymentDetails.paymentId`.

Верните платёж

Верните платёж методом [/v1/refundPayment](#).

Обязательно укажите:

- `id` — идентификатор оплаты, получите его в ответе метода [/v1/createPayment](#) в параметре `paymentDetails.paymentId`;
- `extId` — уникальный идентификатор возврата на стороне магазина;
- `amount` — сумма возврата.

Методы для работы с платежами

Создать платёж

POST [/v1/createPayment](#) 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

<code>accessKey</code> <code>required</code>	string Ключ интеграции.
<code>amount</code> >	object Сумма.
<code>extId</code> <code>required</code>	string Идентификатор оплаты.
<code>notificationUrl</code>	string Адрес для уведомлений о статусе платежа.
<code>order</code> >	object

Примеры запроса

Content type
`application/json`

```
{
  "accessKey": "string",
  "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "extId": "string",
  "notificationUrl": "string",
```

	Информация о заказе.
orderId	string Идентификатор заказа в Эквайринге.
payType required	string Value: "SBP" Способ оплаты: SBP — СБП.
redirectUrl required	string Адрес для редиректа после оплаты.
requestSign required	string Подпись запроса.
ttl	integer <int32> Время жизни попытки оплаты в секундах.
userInfo >	object Данные пользователя.

Ответы

✓ 200 Платёж создан

RESPONSE SCHEMA: application/json	
order >	object Информация о заказе.
paymentDetails >	object Детали оплаты.

> default Ошибка

```
- "order": {
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "enableFiscalization": true,
  "expiresAt": "2019-08-24T14:15:22Z",
  - "extData": {
    "property1": "string",
    "property2": "string"
  },
  "extId": "string",
  "failUrl": "string",
  "fiscalizationPhone": "string",
  "fiscalizationType": "FISCAL_TYPE_SI",
  - "items": [
    - {
      - "attributes": {
        "color": "красный",
        "size": "XL"
      },
      "extId": "string",
      "name": "string",
      "needMark": true,
      - "positions": [
        - {
          "mark": "string"
        }
      ],
      - "price": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "quantity": 0,
      "type": "TYPE_PRODUCT",
      "vat": "VAT_0"
    }
  ],
  "mode": "MODE_FULL",
  "notificationUrl": "string",
  "paymentAlgorithm": "PAY_ALGO_SMS",
  "receiptEmail": "string",
  "successUrl": "string"
},
"orderId": "string",
"payType": "SBP",
"redirectUrl": "string",
"requestSign": "string",
"ttl": 0,
- "userInfo": {
  "extId": "string",
  "ipAddress": "string"
}
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200

default

Content type

application/json

```

{
  - "order": {
    - "extData": {
      "property1": "string",
      "property2": "string"
    },
    - "item": {
      "expiresAt": "2019-08-24T14:15:2",
      "extId": "string",
      "fiscalizationType": "FISCAL_TYP",
      "id": "string",
      "isTestMode": true,
      - "items": [
        - {
          - "attributes": {
            "property1": "string",
            "property2": "string"
          },
          "extId": "string",
          "id": "string",
          "name": "string",
          "needMark": true,
          - "positions": [
            - {
              "id": "string",
              "mark": "string",
              "markIsMissing": t
            - "price": {
              "currencyCode":
              "value": "stri
            },
            "refundType": "TYP",
            - "remainingAmount": {
              "currencyCode":
              "value": "stri
            }
          }
        },
        - "price": {
          "currencyCode": "stri
          "value": "string"
        },
        "quantity": 0,
        "type": "TYPE_PRODUCT",
        "vat": "VAT_0"
      }
    },
    "mode": "MODE_FULL",
    "number": "string",
    "payLink": "string",
    "paymentAlgorithm": "PAY_ALGO_SM",
    - "remainingAmount": {
      "currencyCode": "string",
      "value": "string"
    },
    "status": "STATUS_NEW"
  }
},

```

```
- "paymentDetails": {
  "paymentId": "string",
  - "sbp": {
    "payload": "string"
  },
  "status": "PAYMENT_NEW",
  "type": "SBP"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Получить информацию о платеже

POST /v1/getPaymentDetails 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey required	string Ключ интеграции.
id required	string Идентификатор платежа. Получите в ответе метода /v1/createPayment в параметре <code>paymentDetails.paymentId</code> .
requestSign required	string Подпись запроса.

Ответы

✓ 200 Информация о платеже

RESPONSE SCHEMA: application/json

items ▾ Array of objects
Информация об операциях.

Array () [

amount >	object Сумма.
extId	string Идентификатор операции в магазине.
operationTime	string <date-time> Дата обработки.
operationType	string Enum: <code>"PAYMENT"</code> <code>"CANCEL"</code> <code>"REFUND"</code> <code>"CHARGEBACK"</code> <code>"REVERT_CHARGEBACK"</code> <code>"SBP_DISPUTE"</code> Тип операции: <code>PAYMENT</code> — оплата; <code>CANCEL</code> — отмена; <code>REFUND</code> — возврат; <code>CHARGEBACK</code> — возвратный платёж;

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  "accessKey": "string",
  "id": "string",
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

200 default

Content type
application/json

	<code>REVERT_CHARGEBACK</code> — отмена возвратного платежа; <code>SBP_DISPUTE</code> — диспут в СБП.
paymentData	object Детали оплаты.
status	string Enum: <code>"PAYMENT_NEW"</code> <code>"PAYMENT_REJECTED"</code> <code>"PAYMENT_PROCESSING"</code> <code>"PAYMENT_AUTHORIZED"</code> <code>"PAYMENT_PARTIAL_CANCELED"</code> <code>"PAYMENT_CANCELED"</code> <code>"PAYMENT_CONFIRMED"</code> <code>"REFUND_SUCCESS"</code> <code>"REFUND_FAILED"</code> <code>"CHARGEBACK_SUCCESS"</code> <code>"REVERT_CHARGEBACK_SUCCESS"</code> <code>"SBP_DISPUTE_SUCCESS"</code> <code>"CANCEL_SUCCESS"</code> <code>"CANCEL_FAILED"</code> Статус операции: <code>PAYMENT_NEW</code> — новая оплата; <code>PAYMENT_REJECTED</code> — ошибка оплаты; <code>PAYMENT_PROCESSING</code> — обработка оплаты; <code>PAYMENT_AUTHORIZED</code> — оплата авторизована; <code>PAYMENT_PARTIAL_CANCELED</code> — частичная отмена оплаты; <code>PAYMENT_CANCELED</code> — отмена оплаты; <code>PAYMENT_CONFIRMED</code> — оплата подтверждена; <code>CANCEL_SUCCESS</code> — успешная отмена; <code>CANCEL_FAILED</code> — ошибка отмены; <code>REFUND_SUCCESS</code> — успешный возврат; <code>REFUND_FAILED</code> — ошибка возврата; <code>CHARGEBACK_SUCCESS</code> — успешный возвратный платёж; <code>REVERT_CHARGEBACK_SUCCESS</code> — отмена возвратного платежа; <code>SBP_DISPUTE_SUCCESS</code> — успешный диспут в СБП.
transactionUid	string Идентификатор операции в Эквайринге.

]

```
{
  - "items": [
    - {
      - "amount": {
        "currencyCode": "string",
        "value": "string"
      },
      "extId": "string",
      "operationTime": "2019-08-24T14:
      "operationType": "PAYMENT",
      - "paymentData": {
        - "sbp": {
          "createdSubscriptionToken
          "memberId": "string",
          "nspkId": "string",
          "payerPhoneLast4": "strin
        }
      },
      "status": "PAYMENT_NEW",
      "transactionUid": "string"
    }
  ]
}
```



Копировать Свернуть всё

> default Ошибка

Отменить неоплаченный платёж

POST /v1/cancelPayment

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey required	string Ключ интеграции.
id required	string Идентификатор платежа на стороне эквайринга. Получите в ответе метода <code>/v1/createPayment</code> в параметре <code>paymentDetails.paymentId</code> .

Примеры запроса

```
Content type
application/json

{
  "accessKey": "string",
  "id": "string",
  "requestSign": "string"
}
```

requestSign required	string Подпись запроса.
-------------------------	----------------------------

 Копировать  Свернуть всё

ОТВЕТЫ

— 200 Платёж отменён

> default Ошибка

Примеры ответа

default

Content type
application/json

```
{
  "code": 0,
  - "details": [
    - {
      "@type": "string"
    }
  ],
  "message": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Вернуть платёж

POST /v1/refundPayment 

Описание и примеры Консоль

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

accessKey required	string Ключ интеграции.
amount > required	object Сумма.
extId required	string Идентификатор возврата на стороне магазина.
paymentId required	string Идентификатор платежа на стороне эквайринга. Получите в ответе метода /v1/createPayment в параметре paymentDetails.paymentId .
requestSign required	string Подпись запроса.

ОТВЕТЫ

— 200 Платёж возвращён

> default Ошибка

Примеры запроса

Content type
application/json

```
{
  "accessKey": "string",
  - "amount": {
    "currencyCode": "string",
    "value": "string"
  },
  "extId": "string",
  "paymentId": "string",
  "requestSign": "string"
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Примеры ответа

default

Content type
application/json

```
{
  "code": 0,
```

```
- "details": [  
  - {  
    "@type": "string"  
  }  
],  
"message": "string"  
}
```

 Копировать  Свернуть всё

Коды ошибок

Код	Ошибка	HTTP-код	Описание	Пример
2	Unknown	500	Неизвестная ошибка на стороне Ozon.	Сервис временно недоступен.
3	BadUserInput	400	Ошибка валидации данных запроса.	Сумма заказа должна быть положительной.
5	NotFound	404	Не удалось найти сущность.	Заказ не найден.
7	PermissionDenied	403	Не хватает прав на выполнение действия.	Подтверждение заказа: доступ запрещён.
9	FailedPrecondition	400	Входные данные не соответствуют ожидаемым.	Отмена заказа доступна только для заказов в статусе «Ожидает оплаты».
13	InternalServerError	500	Внутренняя ошибка на стороне Ozon.	—
16	Unauthenticated	400	Пользователь не авторизован.	Неверная подпись запроса.

Уведомления о транзакциях

Чтобы получать HTTP POST-уведомления о прошедших транзакциях, настройте токен и укажите URL-адрес, на который будут поступать уведомления.
[Подробнее о токене](#)

Если в заказе вы указали другой адрес, уведомление поступит на него.

Состав уведомления:

- Запрос в формате JSON.
[Поля запроса](#)
[Примеры запросов](#)
- Параметр `paymentMethod` — способ оплаты заказа.
Возможные значения:
 - `PAY_TYPE_BANK_CARD` — банковская карта;
 - `PAY_TYPE_SBP` — СБП;
 - `PAY_TYPE_OZON_CARD` — Ozon Карта.

Поля запроса

Название	Описание	Тип данных
<code>orderId</code>	Идентификатор заказа на стороне Ozon. Для самостоятельных платёжных ссылок совпадает с <code>transactionUId</code> .	<code>UUID</code>
<code>extOrderId</code>	Идентификатор заказа на стороне магазина.	<code>string</code>
<code>transactionID</code>	Внутренний идентификатор транзакции в Ozon Acquiring. Устарело.	<code>integer</code>
<code>transactionUID</code>	Уникальный идентификатор транзакции для попытки платежа в Ozon Acquiring.	<code>UUID</code>
<code>amount</code>	Сумма оплаты в разменных денежных единицах — копейки, центы. Например, <code>10050</code> — 100 рублей 50 копеек.	<code>integer</code>
<code>currencyCode</code>	Валюта транзакции. <code>643</code> — российский рубль.	<code>string</code>
<code>paymentTime</code>	Время транзакции в формате UTC. Например, <code>2006-12-31 23:59:59</code> .	<code>string</code>
<code>testMode</code>	Режим заказа: 0 — рабочий режим; 1 — тестовый режим.	<code>integer</code>
<code>status</code>	Статус транзакции: - Rejected — отклонена; - Completed — подтверждена; - Authorized — авторизована, для двухстадийных оплат.	<code>string</code>
<code>operationType</code>	Тип события: Payment — платёж.	<code>string</code>
<code>extData</code>	Пользовательские данные заказа.	<code>json</code>
<code>paymentMethod</code>	Способ оплаты: - PAY_TYPE_BANK_CARD — банковская карта, только для заказов; - PAY_TYPE_SBP — СБП, для заказов и платежей; - PAY_TYPE_OZON_CARD — Ozon Карта, только для заказов.	<code>string</code>
<code>requestSign</code>	Подпись запроса. Алгоритм вычисления подписи	<code>string</code>
<code>extTransactionID</code>	Идентификатор транзакции на стороне магазина. Обязателен для самостоятельных платёжных ссылок.	<code>string</code>
<code>items</code>	Список товаров и услуг.	<code>Array of objects</code>
<code>items[].extID</code>	Идентификатор товара на стороне магазина.	<code>string</code>
<code>errorCode</code>	Код ошибки попытки оплаты: 1 — ошибка не определена; 2 — ошибка прохождения 3DS; 3 — срок действия карты истёк; 4 — недостаточно средств; 5 — подозрение на мошенническую операцию; 6 — неверный код подтверждения; 7 — некорректный запрос; 8 — превышены ограничения; 9 — ограниченная операция; 10 — некорректная карта; 11 — превышено время ожидания провайдера; 12 — запрещённая страна; 13 — ошибка авторизации; 14 — превышено время ожидания 3DS; 15 — ресурс не найден;	<code>integer</code>

Название	Описание	Тип данных
	16 — некорректные данные авторизации; 17 — доступ запрещён; 18 — превышено количество запросов; 19 — внутренняя ошибка сервера; 20 — превышено внутреннее время ожидания; 21 — истёк срок подтверждения; 22 — превышено время ожидания формы оплаты.	
<code>errorMessage</code>	Описание ошибки попытки оплаты.	<code>string</code>

Примеры запросов

Уведомление о попытке оплаты по заказу

```
{
  "orderId": "c12f345-1eb1-1dbe-111f-001a1111f11e",
  "extOrderId": "11",
  "transactionID": 302055,
  "transactionUid": "2f460e52-4a7a-4eaf-94fc-6699f7c91741",
  "amount": 1100,
  "currencyCode": "643",
  "paymentTime": "2025-02-14 12:26:01",
  "testMode": 0,
  "status": "Completed",
  "operationType": "Payment",
  "extData": null,
  "paymentMethod": "PAY_TYPE_BANK_CARD",
  "requestSign": "ebc11b1111ee11dd1111dbd0a11e1b711111fe11d111d0cd6c19fe111111dc",
  "items": [
    {
      "extID": "item-3209809"
    }
  ]
}
```

Уведомление о самостоятельной попытке оплаты

```
{
  "transactionUID": "ecd5dff6-236c-46e1-8726-30294446ca58",
  "amount": 1000,
  "currencyCode": "RUB",
  "paymentTime": "2025-10-03 07:57:17",
  "status": "Completed",
  "operationType": "Payment",
  "paymentMethod": "SBP",
  "requestSign": "18e716d3666b46aeec3cbd2069ee2dafd88af7c3f0415cf7137830094d3daf0b",
  "extTransactionID": "no-order-1310",
  "items": [
    {
      "extID": "item-3209809"
    }
  ]
}
```

Уведомление о неудачной попытке оплаты

```
{
  "orderId": "69f37767-8a8b-4de1-a601-384387aea8c4",
  "extOrderId": "",

```

```
"transactionID": 6981437,
"transactionUID": "cb4da550-72de-4162-8b48-6e8fdcde01f2",
"amount": 52569,
"currencyCode": "643",
"paymentTime": "",
"testMode": 1,
"status": "Rejected",
"operationType": "Payment",
"extData": null,
"paymentMethod": "PAY_TYPE_BANK_CARD",
"requestSign": "ae3c635dd72ec6b2c7833aa7458d57827895a57d4c35fba0e7dcb48f1d367d5f",
"items": [
  {
    "extID": "item-3209809"
  }
],
"errorCode": 1,
"errorMessage": "Оплата unsuccessful.\nПопроуйте повторить оплату"
}
```

Обновления

2 июля 2026

Метод	Изменение
—	В разделе Уведомления о транзакциях → Поля запроса добавили описание полей <code>items</code> и <code>extID</code> , и обновили описание полей <code>transactionUID</code> , <code>testMode</code> и <code>extTransactionUID</code> . В разделе Уведомления о транзакциях → Примеры запросов обновили примеры запросов.

16 июня 2026

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Обновили описание параметров <code>fiscalizationType</code> , <code>items</code> , <code>items.type</code> , <code>items.vat</code> , <code>mode</code> и <code>paymentAlgorithm</code> в запросе метода. Обновили описание параметров <code>order.fiscalizationType</code> , <code>order.items.positions.refundType</code> , <code>order.items.type</code> , <code>order.items.vat</code> , <code>order.mode</code> , <code>order.paymentAlgorithm</code> и <code>order.status</code> в ответе метода.
/v1/getOrderDetails	Обновили описание параметров <code>item.fiscalizationType</code> , <code>item.items.positions.refundType</code> , <code>item.items.type</code> , <code>item.items.vat</code> , <code>item.mode</code> , <code>item.paymentAlgorithm</code> , <code>item.status</code> , <code>operations.operationType</code> , <code>operations.paymentData.paymentType</code> , <code>operations.paymentData.bankCard.paySystem</code> и <code>operations.status</code> в ответе метода.
/v1/getOrderStatus	Обновили описание параметра <code>status</code> в ответе метода.
/v1/updateOrderPositions	Обновили описание параметра <code>items.refundType</code> в ответе метода.

Метод	Изменение
/v1/createPayment	Обновили описание параметров <code>order.fiscalizationType</code> , <code>order.items</code> , <code>order.items.type</code> , <code>order.items.vat</code> , <code>order.mode</code> , <code>order.paymentAlgorithm</code> и <code>payType</code> в запросе метода. Обновили описание параметров <code>order.item.fiscalizationType</code> , <code>order.item.items.positions.refundType</code> , <code>order.item.items.type</code> , <code>order.item.items.vat</code> , <code>order.item.mode</code> , <code>order.item.paymentAlgorithm</code> , <code>order.item.status</code> , <code>paymentDetails.status</code> и <code>paymentDetails.type</code> в ответе метода.
/v1/getPaymentDetails	Обновили описание параметров <code>items.operationType</code> и <code>items.status</code> в ответе метода.

23 апреля 2026

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Добавили параметр <code>deliverySettings.fixedPrice</code> в запрос метода. Добавили параметр <code>order.deliverySettings.fixedPrice</code> в ответ метода.
/v1/getOrderDetails	Добавили параметр <code>item.deliverySettings.fixedPrice</code> в ответ метода.

9 апреля 2026

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Добавили параметр <code>items.sku</code> в запрос и <code>order.items.sku</code> в ответ метода.
/v1/getOrderDetails	Добавили параметр <code>item.items.sku</code> в ответ метода.
—	В разделе Порядок работы с заказами → Создайте заказ обновили описание работы с методами.

23 марта 2026

Метод	Изменение
/v1/confirmOrder /v1/updateOrderPositions /v1/createFinalReceipt /v1/refundOrder /v1/createPayment /v1/getPaymentDetails /v1/cancelPayment /v1/refundPayment	Пометили параметр <code>requestSign</code> обязательным в запросе методов.

18 марта 2026

Метод	Изменение
/v1/createOrder	В запросе метода:

Метод	Изменение
	- добавили параметр <code>deliverySettings</code> ; - обновили описание и тип параметра <code>items.quantity</code> ; - удалили параметр <code>items.unitType</code> . В ответе метода: - добавили параметр <code>order.deliverySettings</code> ; - обновили описание и тип параметра <code>order.items.quantity</code> ; - удалили параметр <code>order.items.unitType</code> .
/v1/getOrderDetails	В ответе метода: - добавили параметр <code>item.deliverySettings</code> ; - обновили описание и тип параметра <code>item.items.quantity</code> ; - удалили параметр <code>item.items.unitType</code> .
/v1/createPayment	В запросе метода: - обновили тип параметра <code>order.items.quantity</code> ; - удалили параметр <code>order.items.unitType</code> . В ответе метода: - обновили тип параметра <code>order.item.items.quantity</code> ; - удалили параметр <code>order.item.items.unitType</code> .
—	В разделе Порядок работы с заказами → Создайте заказ добавили информацию о работе с доставкой.

20 января 2026

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Обновили описание параметра <code>items.vat</code> в запросе метода. Обновили описание параметра <code>order.items.vat</code> в ответе метода.
/v1/createPayment	Обновили описание параметра <code>order.items.vat</code> в запросе метода. Обновили описание параметра <code>order.item.items.vat</code> в ответе метода.
/v1/getOrderDetails	Обновили описание параметра <code>item.items.vat</code> в ответе метода.

23 декабря 2025

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Обновили описание параметра <code>items.vat</code> в запросе метода. Обновили описание параметра <code>order.items.vat</code> в ответе метода.
/v1/createPayment	Обновили описание параметра <code>order.items.vat</code> в запросе метода. Обновили описание параметра <code>order.item.items.vat</code> в ответе метода.
/v1/getOrderDetails	Обновили описание параметра <code>item.items.vat</code> в ответе метода.

15 октября 2025

Метод	Изменение
/v1/createPayment /v1/getPaymentDetails /v1/cancelPayment /v1/refundPayment	Добавили методы для работы с платежами.
/v1/createOrder	Обновили описание метода. Обновили описание параметров <code>enableFiscalization</code>, <code>expiresAt</code>, <code>failUrl</code>, <code>items</code>, <code>items.needMark</code>, <code>items.quantity</code>, <code>items.vat</code>, <code>notificationUrl</code> и <code>successUrl</code> в запросе метода. Обновили описание параметров <code>order.items.needMark</code>, <code>order.items.positions</code>, <code>order.items.positions.id</code>, <code>order.items.positions.markIsMissing</code>, <code>order.items.positions.refundType</code>, <code>order.items.quantity</code>, <code>order.items.unitType</code> и <code>order.items.vat</code> в ответе метода.
/v1/getOrderDetails	В ответе метода: - обновили описание параметров <code>item.items.needMark</code>, <code>item.items.positions</code>, <code>item.items.positions.markIsMissing</code>, <code>item.items.positions.refundType</code>, <code>item.items.quantity</code>, <code>item.items.unitType</code> и <code>item.items.vat</code>; - добавили параметры <code>operations.amount</code>, <code>operations.sbp.createdSubscriptionToken</code>, <code>operations.sbp.memberId</code> и <code>operations.sbp.nspkId</code>.
/v1/getOrderStatus	Удалили параметр <code>paymentScheme.paidWithBonuses</code> из ответа метода.
/v1/cancelOrder	Добавили описание метода. Пометили обязательным параметр <code>id</code> в запросе метода.
/v1/confirmOrder	Обновили название метода. В запросе метода: - пометили обязательными параметры <code>amount</code>, <code>id</code> и <code>positions.id</code>; - обновили описание параметров <code>amount</code>, <code>positions</code> и <code>positions.amount</code>.
/v1/updateOrderPositions	Обновили описание метода. В запросе метода: - пометили обязательными параметры <code>id</code> и <code>positions.id</code>; - обновили описание параметров <code>positions</code>, <code>positions.id</code> и <code>positions.mark</code>. В ответе метода: - добавили описание параметра <code>items</code>; - обновили описание параметров <code>items.id</code>, <code>items.mark</code> и <code>items.markIsMissing</code>.
/v1/createFinalReceipt	Добавили описание метода. В запросе метода: - пометили обязательным параметрами <code>id</code> и <code>positions.id</code>; - обновили описание параметров <code>positions</code>, <code>positions.id</code> и <code>positions.mark</code>.
/v1/refundOrder	Добавили описание метода. В запросе метода: - пометили обязательными параметрами <code>amount</code> и <code>id</code>; - обновили описание параметров <code>amount</code>, <code>itemsWithoutMark.id</code>, <code>positions</code> и <code>positions.id</code>.
—	Добавили разделы Введение, Подпись → Подпись уведомления, Ozon Pay Checkout → Порядок работы с заказами и Самостоятельная интеграция. Обновили разделы Подписи → Подпись запроса, Приложения → Коды ошибок и

Метод	Изменение
	Приложения → Уведомления о транзакциях.
	Удалили раздел Авторизация → Токен для доступа → Права токенов.

18 августа 2025

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Обновили описание параметров <code>items.vat</code> в запросе метода и <code>order.items.vat</code> в ответе метода.

28 июля 2025

Метод	Изменение
/v1/getOrderDetails	Добавили параметр <code>operations.paymentData.ozonCard</code> в ответ метода. Обновили описание параметра <code>operations.paymentData.paymentType</code> в ответе метода.

4 июня 2025

Метод	Изменение
/v1/getOrderDetails	Добавили параметр <code>operations</code> в ответ метода.
/v1/refundOrder	Добавили параметр <code>extId</code> в запрос метода. Добавили необязательное поле <code>extId</code> в подпись запроса.
/v1/confirmOrder	Добавили параметр <code>extId</code> в запрос метода. Добавили необязательное поле <code>extId</code> в подпись запроса.

22 мая 2025

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Обновили описание параметра <code>extId</code> в запросе метода.

13 мая 2025

Метод	Изменение
/v1/createOrder	Пометили обязательными параметры <code>accessKey</code> , <code>amount</code> , <code>paymentAlgorithm</code> , <code>amount.value</code> , <code>items.name</code> , <code>items.price</code> , <code>items.quantity</code> , <code>items.vat</code> , и <code>items.price.value</code> в запросе метода.

14 марта 2025

Метод	Изменение
—	Добавили раздел Уведомления о транзакциях .