



✓ В общем про API

^ Каталог API

- ^ Иерархия Аккаунтов
- ✓ Авито Реклама
- ✓ CPA-аукцион
- ^ Авторизация
- ^ Автозагрузка
- ✓ Автостратегия
- ✓ Автотека
- ✓ Авито Promo
- ✓ CallTracking[КТ]
- ✓ CPA Авито
- ✓ Настройка цены целевого действия
- ✓ Доставка
- ^ Объявления
- ✓ Авито.Работа
- ^ Мессенджер
 - ✓ **Описание**
 - ✓ Техническая документация
- ^ Управление заказами
 - ^ Описание
 - Общая информация
 - Способы доставки
 - Получение заказов
 - Действия с заказами
 - Перевод заказа в другой статус
 - Передача маркировки Честный знак
 - Передача трек-номера
 - Подтверждение возврата с выбором отделения Почты
 - Подтверждение курьерского заказа продавцом
 - Подготовка заказа и уточнение деталей
 - ✓ Техническая документация
- ✓ Продвижение
- ^ Рейтинги и отзывы
 - ✓ Описание
 - ✓ Техническая документация
- ✓ Аналитика по недвижимости
- ✓ Рассылка скидок и спецпредложений в мессенджере (beta-version)
- ^ Управление остатками
- ✓ Краткосрочная аренда

Мессенджер

[Получить доступ к API](#)[⌵ Скачать swagger](#)

Приложение Magic Stick WareHouse

Разрешены доступы autoloader:reports, items:apply_vas, items:info, job:applications, job:cv, job:write, messenger:read, messenger:write, short_term_rent:read, short_term_rent:write, stats:read, user:read, user_balance:read, user_operations:read. Можете пользоваться API.

Общая информация

Вы можете интегрировать мессенджер Авито в свою CRM-систему, чтобы обрабатывать сообщения от покупателей в привычном интерфейсе.

В Товарах и Работе Messenger API доступен только на уровне подписки «Максимальный». В Услугах Messenger API доступен на уровнях подписки «Расширенный» и «Максимальный».

С помощью методов API из этого раздела можно:

- [получить список бесед](#),
- [посмотреть чат и сообщения в нём](#),
- [отправить](#), [удалить](#), или [отметить](#) сообщение прочитанным,
- [добавить пользователя в чёрный список](#), чтобы не получать от него сообщения,
- [подписаться](#) и [отписаться](#) от уведомлений о сообщениях через механизм Webhook
- [загрузить изображение](#) и [отправить его в виде сообщения](#)
- [получить голосовые сообщения](#)
- и многое другое

Работа с Иерархией Аккаунтов

Методы API работают только для основного аккаунта компании. Для работы с чатами компании нужно использовать ключ авторизации компании. Использование методов API с ключом авторизации сотрудника приведёт к ограничениям, описанным ниже:

- Получение списка чатов не будет возвращать чаты по объявлениям, где пользователь является привязанным сотрудником, а не автором объявления.

Следующие методы вернут ошибку при использовании ключа авторизации сотрудника для объявлений компании:

- Просмотр чата и сообщений в чате.
- Отправка, удаление или отметка сообщения прочитанным в чате.
- Добавление пользователя в черный список в чате.
- Отправка изображений в чате.
- Получение и загрузка голосовых сообщений.

Сообщения от чат-ботов Авито

Сообщения от чат-ботов Авито доступны для чтения так же, как и сообщения от пользователей.

- ✓ Тарифы
- ✓ TrxPromo
- ✓ Информация о пользователе
- Мои приложения

Чтобы отличить сообщения чат-ботов, используется специальный тип – поле `type` в объекте `Message` — для сообщений чат-ботов он равен `system`. У таких сообщений заполнено поле `flow_id`. Оно содержит идентификатор чат-бота, отправившего сообщение.

Популярные чат-боты Авито

Здесь представлены идентификаторы наиболее популярных или полезных чат-ботов Авито.

- `seller_audience_discount`: персональное предложение (скидка и т.п.) от продавца покупателю;
- `sbc_seller_notification`: уведомление продавцу о принятии покупателем персонального предложения;
- `flower_161071`: автоответы на частые вопросы покупателей, настраиваемые продавцами в некоторых категориях;

Authentication

AuthorizationCode

Это API использует OAuth 2 с механизмом `authorization_code`. Используйте его для доступа к данным других пользователей при разработке стороннего приложения. [Подробнее](#)

Security Scheme Type	OAuth2
authorizationCode OAuth Flow	Authorization URL: <code>https://avito.ru/oauth</code> Token URL: <code>https://api.avito.ru/token</code> Scopes: <code>autoload:reports</code> - Получение отчетов Автозагрузки <code>items:apply_vas</code> - Применение дополнительных услуг <code>items:info</code> - Получение информации об объявлениях <code>job:applications</code> - Получение информации об откликах на вакансии <code>job:cv</code> - Получение информации резюме <code>job:write</code> - Изменение объявлений вертикали Работа <code>messenger:read</code> - Чтение сообщений в мессенджере Авито <code>messenger:write</code> - Модифицирование сообщений в мессенджере Авито <code>short_term_rent:read</code> - Получение информации об объявлениях краткосрочной аренды <code>short_term_rent:write</code> - Изменение объявлений краткосрочной аренды <code>stats:read</code> - Получение статистики объявлений

	<code>user:read</code> - Получение информации о пользователе <code>user_balance:read</code> - Получение баланса пользователя <code>user_operations:read</code> - Получение истории операций пользователя
--	--

ClientCredentials

Это API использует OAuth 2 с механизмом client_credentials. Используйте его для доступа к возможностям своей личной учетной записи. [Подробнее](#)

Security Scheme Type	OAuth2
clientCredentials OAuth Flow	Token URL: <code>https://api.avito.ru/token</code> Scopes:

Messenger API

API для интеграции между мессенджером Авито и сторонней системой в обе стороны.

Отправка сообщения

На данный момент можно отправить только текстовое сообщение

AUTHORIZATIONS: ((`messenger:write,`) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

PATH PARAMETERS

<code>user_id</code> <i>required</i>	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
<code>chat_id</code> <i>required</i>	string Идентификатор чата (клиента)

HEADER PARAMETERS

<code>Authorization</code> <i>required</i>	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---	--

REQUEST BODY SCHEMA: `application/json`

Отправление сообщения

<code>message</code> >	object
<code>type</code>	string Value: <code>"text"</code> Тип сообщения

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}/messages

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "message": {
    "text": "string"
  },
  "type": "text"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "content": {
    "text": "привет"
  },
  "created": 1563202313,
  "direction": "out",
  "id": "bdcc5bac2d00345f1cc66fa657813958",
  "type": "text"
}
```

Отправка сообщения с изображением

Метод используется для отправки сообщения с изображением.

Для отправки сообщения с изображением необходимо передать в запросе id изображения, полученного после загрузки.

AUTHORIZATIONS: ((messenger:write,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

user_id required	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
chat_id required	string Идентификатор чата (клиента)

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Вложение с изображением

<code>image_id</code> <code>required</code>	string Идентификатор загруженного изображения
--	--

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}/messages/im...

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "image_id": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "author_id": 9623532,
  "content": {
    "image": { ... }
  },
  "created": 1563202313,
  "direction": "out",
  "id": "bdcc5bac2d00345f1cc66fa657813958",
  "type": "image"
}
```

Удаление сообщения

Сообщение не пропадает из истории, а меняет свой тип на deleted. Удалять сообщения можно не позднее часа с момента их отправки.

AUTHORIZATIONS: ((messenger:write,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

<code>user_id</code> <code>required</code>	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
<code>chat_id</code> <code>required</code>	string Идентификатор чата (клиента)
<code>message_id</code> <code>required</code>	string Идентификатор сообщения

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}/messages/{m...

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

{ }

Прочитать чат

После успешного получения списка сообщений необходимо вызвать этот метод для того, чтобы чат стал прочитанным.

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

user_id required	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
chat_id required	string Идентификатор чата (клиента)

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}/read

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "ok": true
}
```

Получение голосовых сообщений

Метод используется для получения ссылки на файл с голосовым сообщением по идентификатору voice_id, получаемому из тела сообщения с типом voice.

Особенности работы с голосовыми сообщениями:

- Голосовые сообщения Авито используют кодек **opus** внутри **.mp4** контейнера;
- Ссылка на голосовое сообщение доступна в течение **одного часа** с момента запроса. Попытка получить файл по ссылке спустя это время приведёт к ошибке. Для восстановления доступа необходимо получить новую ссылку на файл;
- Как и с обычными сообщениями, получение ссылки на файл доступно только для пользователей, находящихся в беседе, где голосовое сообщение было отправлено;

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

user_id <i>required</i>	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
----------------------------	---

QUERY PARAMETERS

voice_ids <i>required</i>	Array of strings Получение файлов голосовых сообщений с указанными voice_id
------------------------------	--

HEADER PARAMETERS

Authorization <i>required</i>	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
----------------------------------	---

Responses

> 200 Успешный ответ

GET /messenger/v1/accounts/{user_id}/getVoiceFiles

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "voices_urls": {
    "property1": "https://avito.ru/voice_url",
    "property2": "https://avito.ru/voice_url"
  }
}
```

Загрузка изображений

Метод используется для загрузки изображений в формате JPEG, HEIC, GIF, BMP или PNG.

Особенности работы с загрузкой изображений:

- Метод поддерживает только одиночные изображения; для загрузки нескольких картинок необходимо сделать несколько запросов;
- Максимальный размер файла — 24 МБ;
- Максимальное разрешение — 75 мегапикселей;

AUTHORIZATIONS: ((messenger:write,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

user_id required	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
---------------------	---

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: multipart/form-data

uploadfile[] required	string <binary>
--------------------------	-----------------

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/accounts/{user_id}/uploadImages

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "12345.12345abcdefghijlm": {
    "1280x960": "https://example.hosts.ru/image_1280_960.png",
    "140x105": "https://example.hosts.ru/image_140_105.png",
    "32x32": "https://example.hosts.ru/image_32_32.png"
  }
}
```


Получение подписок (webhooks)

Получение списка подписок

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
<i>required</i>	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/subscriptions

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "subscriptions": [
    + { ... }
  ]
}
```

Отключение уведомлений (webhooks)

Отключение уведомлений

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
<i>required</i>	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Url, на который необходимо перестать слать уведомления

url	string
<i>required</i>	Url на который будут отправляться нотификации

Responses

> 200 Успешный ответ

POST /messenger/v1/webhook/unsubscribe

Request samples

Payload PHP

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "url": "string"
}
```

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "ok": true
}
```

Добавление пользователя в blacklist

Добавление пользователя в blacklist

AUTHORIZATIONS: ((messenger:write,) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

PATH PARAMETERS

user_id <i>required</i>	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
----------------------------	---

HEADER PARAMETERS

Authorization <i>required</i>	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
----------------------------------	---

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Добавление пользователя в blacklist

users >	Array of objects
---------	------------------

Responses

— 200 Успешный ответ

POST /messenger/v2/accounts/{user_id}/blacklist

Request samples

Payload

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "users": [
    + { ... }
  ]
}
```

Получение информации по чатам

Возвращает список чатов

AUTHORIZATIONS: ((`messenger:read,`) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

PATH PARAMETERS

<code>user_id</code> <i>required</i>	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
---	---

QUERY PARAMETERS

<code>item_ids</code>	Array of integers <int64> Example: <code>item_ids=12345,6789</code> Получение чатов только по объявлениям с указанными <code>item_id</code>
<code>unread_only</code>	boolean Default: <code>false</code> Example: <code>unread_only=true</code> При значении <code>true</code> метод возвращает только непрочитанные чаты
<code>chat_types</code>	Array of strings Default: <code>"u2i"</code> Items Enum: <code>"u2i"</code> <code>"u2u"</code> <code>"a2u"</code> Example: <code>chat_types=u2i,u2u</code> Фильтрация возвращаемых чатов. • <code>u2i</code> — чаты по объявлениям; • <code>u2u</code> — чаты между пользователями; • <code>a2u</code> — чаты между пользователями и Авито;
<code>limit</code>	integer <int32> <code>[1 .. 100]</code> Default: <code>100</code> Example: <code>limit=50</code> Количество сообщений / чатов для запроса
<code>offset</code>	integer <int32> <code>[0 .. 1000]</code> Default: <code>0</code> Example: <code>offset=50</code> Сдвиг сообщений / чатов для запроса

HEADER PARAMETERS

<code>Authorization</code> <i>required</i>	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---	--

Responses

> 200 Успешный ответ

GET /messenger/v2/accounts/{user_id}/chats

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "chats": [
    + { ... }
  ]
}
```

Получение информации по чату

Возвращает данные чата и последнее сообщение в нем

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

PATH PARAMETERS

user_id required	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
chat_id required	string Идентификатор чата (клиента)

HEADER PARAMETERS

Authorization required	string Example: Bearer ACCESS_TOKEN Токен для авторизации
---------------------------	---

Responses

> 200 Успешный ответ

GET /messenger/v2/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  - "context": {
    "type": "item",
    + "value": { ... }
  },
}
```

```
"created": 1571412836,
"id": "string",
- "last_message": {
  "author_id": 94235311,
  + "content": { ... },
  "created": 1571654040,
  "direction": "out",
  "id": "string",
  "type": "link"
},
"updated": 1571654040,
- "users": [
  + { ... }
]
}
```

Получение списка сообщений V3

Получение списка сообщений. **Не помечает чат прочитанным.** После успешного получения списка сообщений необходимо вызвать [метод](#), который сделает сообщения прочитанными. Для получения новых сообщений в реальном времени используйте [webhooks](#)

AUTHORIZATIONS: ((`messenger:read` ,) [AuthorizationCode](#)) OR ([ClientCredentials](#))

PATH PARAMETERS

<code>user_id</code> required	integer <int64> Идентификатор пользователя (клиента)
<code>chat_id</code> required	string Идентификатор чата (клиента)

QUERY PARAMETERS

<code>limit</code>	integer <int32> <code>[1 .. 100]</code> Default: <code>100</code> Example: <code>limit=50</code> Количество сообщений / чатов для запроса
<code>offset</code>	integer <int32> <code>[0 .. 1000]</code> Default: <code>0</code> Example: <code>offset=50</code> Сдвиг сообщений / чатов для запроса

HEADER PARAMETERS

<code>Authorization</code> required	string Example: <code>Bearer ACCESS_TOKEN</code> Токен для авторизации
---	--

Responses

> 200 Успешный ответ

GET /messenger/v3/accounts/{user_id}/chats/{chat_id}/messages/

Response samples

200

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
[
  - {
    "author_id": 94235311,
    + "content": { ... },
    "created": 1571654040,
    "direction": "out",
    "id": "string",
    "is_read": true,
    + "quote": { ... },
    "read": 123,
    "type": "text"
  }
]
```

Включение уведомлений V3 (webhooks)

Включение webhook-уведомлений.

Схему JSON приходящего в webhook сообщения можно увидеть в примерах ответов.

После регистрации url'a для получения веб-хуков, убедитесь, что он доступен, работает и возвращает статус 200 ОК соблюдая timeout 2s, например, выполнив запрос:

```
curl --connect-timeout 2 <url-вашего-вебхука> -i -d '{}'
```

AUTHORIZATIONS: ((messenger:read,) AuthorizationCode) OR (ClientCredentials)

HEADER PARAMETERS

Authorization	string
required	Example: Bearer ACCESS_TOKEN
	Токен для авторизации

REQUEST BODY SCHEMA: application/json

Url на который будут отправляться уведомления

url	string
required	Url на который будут отправляться нотификации

Responses

- > 200 Успешный ответ
- > 201 JSON сообщения, который будет приходить в webhook

POST /messenger/v3/webhook

Request samples

Payload PHP

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "url": "string"
}
```

Response samples

200 201

Content type
application/json

Copy Expand all Collapse all

```
{
  "ok": true
}
```