

Sébastien Corbin et François-Guillaume Ribreau  
CSII 2<sup>e</sup>année  
Le 21 Septembre 2011

---

# Dossier de conception

Génie Logiciel Embarqué

# Objectifs du système

---

L'objectif de ce projet est de fournir une application mobile destinée à exploiter une plateforme d'application géo-localisée.

# Interfaces

---

## 2.1 Interfaces Utilisateurs

L'application GeoBBS est conçue pour être utilisée sur un téléphone mobile iPhone. Cette interface utilisateur a été amplement décrite dans le dossier de spécifications dans lequel vous retrouvez tous les détails nécessaires à la compréhension de cette interface. Cette application mobile va donc être utilisée pour l'exploitation du projet GeoBBS et son accès est protégé par le couple login / mot de passe.

## 2.2 Interfaces Logicielles

Les interfaces logicielles mentionnées ici sont des interfaces internes au système.

**Interface avec la base de données centrale** : l'application doit interagir avec la base de données centrale (MongoDb, installée sur le serveur de base de données) au moyen de pilotes dédiés, de manière synchronisée. Cette base de données rassemble toutes les données manipulées par l'application.

## 2.3 Interfaces de communication

Les interfaces de communication mentionnées ici sont des interfaces internes au système.

**Interface entre l'application mobile et le serveur** : pour accéder aux données et aux services présentés par l'application mobile, une connexion TCP/IP est nécessaire.

# Bases de données externes

---

Aucune base de données externe n'est prévue pour interagir avec notre système. Les seules bases de données, mentionnées précédemment, font partie du système à concevoir.

# Contraintes générales de conception

---

Plusieurs contraintes provenant de différentes sources sont à prendre en compte dans la phase de conception du système. Ci-dessous, un récapitulatif des contraintes imposées par le cahier des charges :

- Le framework PanicAR doit être utilisée pour la création de l'écran utilisant la réalité augmentée.
- La base de données doit être de type MongoDB. La base de données doit être synchronisée à intervalle régulier avec l'application mobile.
- La phase de conception n'est démarrée qu'après validation du modèle métier (et du modèle conceptuel des données) par le maître d'ouvrage.
- L'application doit être en anglais. Le code en anglais.

# Documents de référence

---

# Normes, Standards et Outils

---

## 6.0.1 Méthodes de conception

Les méthodes de conception sont utilisées afin d'améliorer la qualité de la conception finale.

- La méthode de conception MERISE a été utilisée pour mettre en place le Modèle Métier du système, le Modèle Conceptuel de Données (MCD), le Modèle Logique de Données (MLD) pour aboutir enfin au script de génération de la base de données.
- Les recommandations ACAI en terme de modélisation et de conception-réalisation d'applications (documents applicables) ont constitué des références pour les phases d'analyse et de conception du projet. Elles peuvent être vues comme un ensemble de bonnes pratiques permettant d'orienter l'architecture et les choix techniques du système.
- La norme IEEE 1471 (2000) représente également une source de recommandations importante en ce qui concerne l'architecture en 5 couches de l'application web côté serveur. Elle préconise ainsi l'utilisation intensive de vues et notamment le Modèle-Vue-Contrôleur (MVC– cf. Dossier Développeur) utilisé par la couche «Client».
- Les designs patterns sont utilisés pour améliorer l'architecture du logiciel. Ce sont des modèles de conception réutilisables qui répondent à des problématiques courantes de conception indépendamment de tout langage. Ces modèles de conception fournissent un support fort pour la mise en oeuvre de principes chers à l'approche par objets : la flexibilité, la réutilisabilité, la modularité, la maintenabilité...

Concernant l'élaboration du système, un style de conception ascendante (ou « bottomup ») a été choisi. Cette approche permet de s'appuyer sur un modèle métier validé par le maître d'ouvrage, puis de le transférer rapidement en modèle objet. Elle permet également d'intégrer les frameworks et l'architecture en couches, dans l'optique de fournir des composants réutilisables et autonomes.

## 6.0.2 Environnement et outils de développement

Le matériel de développement utilisé est une machine préparée pour chaque développeur, équipée de Mac OS et d'une quantité suffisante de mémoire vive (le minimum a été fixé à 2Go pour avoir une qualité de développement acceptable, en partie en raison des nombreux services à exécuter).

Les deux membres de l'équipe de développement exécutent les applications du projet GeoBBS sur leurs propres machines. La base de données MongoDB est située sur chaque machine per-

sonnelle. Deux machines sont donc nécessaires pour le développement du projet.

L'outil de développement XCODE est mis à disposition de l'équipe de développement. Les environnements de développement qui interviennent dans la conception et le développement du système sont NodeJS et AppKit.

La base de données MongoDB est manipulée et testée grâce à l'outil RockMongo ou MongoHub (lors de la phase de développement, un ensemble de données tests est utilisé afin d'avoir un support convenable pour les différents services à créer).

La gestion de configuration est effectuée sur un serveur GIT pour les composants sources (classes, scripts, fichiers de configurations, pages WEB).

### **6.0.3 Notations utilisées**

La terminologie utilisée dans le projet GeoBBS est disponible dans le Cahier Des Charges. Les conventions suivantes seront utilisées pour les schémas de modélisation : normes UML 1.5 et conventions MERISE.



# Application

---

Au sein de l'application GeoBBS, il convient de nommer chaque couche de façon prédéfinie. En effet, chaque couche est stockée dans un package différent :

**la couche physique** n'est pas représentée car il s'agit de la base de données

**la couche mapping** est stockée dans les packages : model

**la couche métier** est stockée dans le package : business

**la couche application** est stockée dans le package : controllers

**la couche présentation** est stockée dans le dossier views.

# Standards de programmation

---

L'équipe de développement suit un ensemble de conventions de codage qui permettent une homogénéisation des sources :

- Les conventions approuvées par le W3C seront appliquées dans le cadre du développement WEB (HTML et CSS).

# Conception générale

---

## 9.1 Langages utilisés

Voici la liste des différents langages utilisés dans le projet GeoBBS :

**Objective-C** pour l'application mobile

**CoffeeScriptJavaScript** pour le développement du serveur

**HTML5, CSS3, ECMASCRIPT5 (JavaScript)** pour le contenu des vues web

## 9.2 Diagramme de déploiement

TODO @seb mettre un diag. de déploiement rapide ici (3 devices : téléphone mobile, serveur d'application et serveur de base de données)

## 9.3 Architecture des Composants en 5 couches

L'application mobile est divisée en cinq couches de fonctionnalités, totalement autonomes les unes des autres, et communiquant par un système de file : chaque couche ne dialogue qu'avec les couches voisines supérieure et inférieure. Toutes les couches doivent agir de façon transparente les unes des autres. La séparation des couches est la suivante :

**Couche Données** : cette couche contient les données physiques stockées dans la base de données MongoDB. Elle ne requiert pas d'implémentation Objective-C particulière et fonctionne simplement comme un espace de consultation massif.

**Couche Mapping** : cette couche contient l'implémentation des accès à la base de données afin de la masquer à la couche métier.

**Couche Métier** : cette couche contient les objets métiers de l'application. Il existe un objet par fonctionnalité de l'application. Ces objets implémentent les fonctionnalités spécifiques relatives à la gestion du covoiturage, et font le lien entre la couche contrôleur et la couche mapping.

**Couche Application** : cette couche contient la partie fonctionnelle de l'application. Elle s'appuie sur les objets métier pour réaliser les actions sollicitées par l'utilisateur par l'intermédiaire de la couche présentation. Elle est en charge de vérifier la validité des requêtes de la couche présentation. Il existe un contrôleur par fonctionnalité de l'application. Le schéma utilisé est le MVC (Modèle Vue Contrôleur), mis en oeuvre en utilisant le framework Foundation d'Apple. Plus d'informations sont disponibles dans le paragraphe suivant.

Couche Présentation : cette couche représente les interfaces qui permettent de présenter les contenus générés par la couche présentation, grâce à des vues dynamiques. Elle se charge d'afficher des contenus à l'utilisateur et de lui offrir des interfaces avec la couche contrôleur pour interagir avec l'application.

## **L'architecture MVC**

Les couches présentation et application s'appuient sur l'architecture « Modèle-Vue-Contrôleur » qui permet de séparer le fonctionnel de l'interface. Cette architecture est réalisée par une conjonction d'un contrôleur et d'un nombre quelconque de vues qui offrent le rendu à l'utilisateur. Les données calculées par le contrôleur et fournies aux vues pour être affichées sont les modèles. Le contrôleur s'appuie sur les couches inférieures pour obtenir ces données.

L'utilisateur sollicite une action par l'intermédiaire d'une Vue. Cette action est transmise au contrôleur, qui en vérifie la validité et s'appuie sur la couche métier pour l'effectuer. Enfin le contrôleur renvoi sur la vue correspondant à la demande de l'utilisateur.

# Structure des données globales, des fichiers et des bases de données

---

Les données sont centralisées dans une unique base de données MongoDB installée sur le serveur de base de données (les scripts de création des collections et des tuples de la base de données sont livrés avec l'application). Ces données sont utilisées par l'application GeoBBS.

# Stratégie de traitement des erreurs et des exceptions

---

Dans ce paragraphe sont exposées les différentes stratégies mises en place pour gérer les erreurs, i.e. empêcher l'application de s'effondrer sur n'importe quelle erreur et rendre les erreurs compréhensibles pour l'utilisateur.

## 11.1 Stratégie d'exceptions par couches

Afin de permettre une gestion localisée des exceptions, il a été décidé que chaque couche prenne en compte. Ainsi, la couche mapping est en charge des exceptions lors des accès à la base. La couche contrôleur est en charge des exceptions dues au mauvais formatage des données et de transmettre des messages d'erreur textuels à la couche présentation pour l'utilisateur. De cette façon, chaque couche agit de façon autonome et la réutilisation des composants est possible.

## 11.2 Vérification des données saisies

Une des principales sources d'erreurs dans les applications est due à des saisies erronées de la part de l'utilisateur. Ces erreurs peuvent être de plusieurs niveaux : erreurs de formatage, non suivi des règles métier, contraintes de base de données. Elles doivent être interceptées le plus tôt possible dans le cheminement de l'architecture afin d'une part que la logique soit respectée (chaque couche a un rôle particulier, il doit être rempli sans supposer que d'autres couches le feront à sa place), et d'autre part que le nombre de traitements ne soit pas excessivement grand.

Les différents niveaux de vérifications de données sont les suivants :

**couche contrôleur** : les formulaires des écrans sont validés. On peut alors vérifier que les données ne sont pas absentes, ou mal formatées. Ce sont des vérifications sans logique métier, simplement applicable à tout type de formulaire.

**couche métier** : une fois les valeurs saisies validées, la prochaine étape est de vérifier l'adéquation métier de ces données. Par exemple, une voiture apparaissant dans des mouvements ne peut pas être supprimée mais simplement retirée de la circulation. Ce genre de règles métiers doit être vérifiées par cette couche.

**couche mapping** : cette couche se charge de vérifier toutes les règles de gestion implémentées dans la base de données. Cela permet de passer au crible toutes les erreurs de saisies qui seraient soit mal gérées par les couches supérieures, soit appartenant à des cas très

spécifiques d'erreurs. Notamment, la gestion des transactions est primordiale. La partie serveur se charge d'une grande partie de ces problématiques, il convient toutefois de définir les contraintes sur la base de données avec prudence et précision.

## **11.3 Sécurisation des accès aux données**

L'application serveur et mobile étant des prototypes et étant destiné à être testé dans un environnement protégé, il n'y a aucune sécurité.

### **11.3.1 Justification des choix d'architecture, des composants et du langage**

Les choix de l'architecture sont en partie imposés par le maître d'ouvrage. Celui-ci préconise l'utilisation de MongoDB comme SGBD, ainsi que le langage Objective-C pour l'application mobile et CoffeeScript/JavaScript pour la partie serveur.

GeoBBS a été développée selon une architecture 5 couches. Ce choix permet d'accroître l'indépendance et la réutilisation des composants. Ainsi pour chacune des couches, il est possible de changer le choix technique ou l'implémentation de façon transparente pour les autres couches. D'autre part le découpage en couche permet une plus grande réutilisation synonyme d'économie à terme. En contrepartie, il faut être conscient qu'une telle architecture réduit les performances générales du système du fait du cheminement indirect par les différentes couches. De plus, le primo investissement est plus lourd en terme de développement. Les économies se réalisent sur les extensions et la maintenance.

# Conception détaillée des composants

---

## 12.0.2 Système d'information

### Règles de gestion

Les règles de gestion décrivent la nature des relations entre les entités d'un système d'information. L'ensemble de ces règles permet de définir un système correspondant à une problématique métier précisément adaptée aux besoins du client. Ces règles de gestion sont utilisées directement dans le modèle métier : chaque règle correspond à une relation entre 2 (ou plusieurs) entités. Les entités métiers sont indiquées en italique.

**R1** un User peut créer plusieurs Check

**R2** un User peut aussi être un Dev ou Dealer

**R3** un Dev gère une et ou plusieurs applications

**R4** un Dealer gère une ou plusieurs ShopPlace

**R5** un Check concerne une Place

**R6** une Place peut être soit une privatePlace, une ShopPlace ou une PublicPlace

**R7** une ShopPlace peut avoir une ou plusieurs Offer

**R9** une Application surveille un ou plusieurs Check

**R10** un User peut installer une ou plusieurs Application

### Modèle Métier

Les modèles métier suivants sont les modèles que nous avons mis en place côté serveur. S'agissant d'un prototype, seul les modèles Check et User ont été nécessaire.



Listing 12.1 – Model User

---

```
class User

  # new User(login , password , ...)
  constructor: (@login = 'unknown'
               , @password = ''
               , @_id = new BSON.ObjectId()
               , @checks = []) ->

  # @chainable
  fromUser: (User) ->
    @_id = User._id
    @login = User.login
    @password = User.password
    @checks = User.checks

  @
```

---

Listing 12.2 – Model Check

---

```
class Check
  # new Check(loc , User , ...)
  constructor: (@loc = {}
               , User
               , @opt = {}
               , @_id = new BSON.ObjectId()) ->
    @_userId = if User && User._id then User._id else new BSON.ObjectId()

    @loc.lat = parseInt(@loc.lat , 10) || -1
    @loc.lon = parseInt(@loc.lon , 10) || -1

    @User = User.getGeneralInfo()
    @opt.date or= Date.now()
```

---