

G30

GAMME PREMIUM



30 L/j
PRODUCTION @30°C / HR
80%

300 W
PUISSANCE
NOMINALE


16 L
RÉSERVOIR
INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production nominale	30 L/jour — pH 6.5 – 7.5 @30°C & HR ≥ 80%
Puissance d'entrée	Nominale 300 W · Max 500 W
Alimentation	AC 110 V 60 Hz · AC 220 V 50 Hz
Compresseur / Réfrigérant	Compresseur DC haute performance · R134a
Réservoir principal	16 L · Inox alimentaire
Eau froide	4°C à 10°C
Eau gazeuse	Système de gazéification intégré
Robinets	Eau froide + Eau gazeuse
Niveau sonore	≤ 63 dBA
Température d'exploitation	15°C à 45°C
Humidité d'exploitation	HR ≥ 25%

FILTRATION ET PURIFICATION

Filtration air	Filtre air + Filtre sédiment haute densité
Purification eau	Pré-carbon → Membrane ultra-fine → RO → Minéralisation → LED-UV



DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (L×l×H)	40 × 40 × 115 cm
Poids	~48 kg

CONDITIONS COMMERCIALES

Usage	Résidentiel premium — Générateur d'eau atmosphérique
Installation	Par technicien agréé Geobuilder
Garantie standard	2 ans
Extension garantie	Jusqu'à 5 ans

Production variable selon température et humidité ambiantes.
Gazéification selon configuration — à confirmer avec votre distributeur.
Spécifications sujettes à modification sans préavis.