

G10

GAMME COMPACTE



10 L/j
PRODUCTION
MAX.

350 W
CONSOMMATION

8 L
RÉSERVOIR
INOX

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Production max.	10 L/jour
Consommation	350 W
Alimentation	AC 110 V · AC 220 V · 50/60 Hz
Compresseur / Réfrigérant	Samsung · R134a
Réservoir	8 L · Inox alimentaire thermo-isolé
Température d'exploitation	15°C à 40°C
Humidité d'exploitation	HR 35% à 95%
Usage	Intérieur · Résidentiel

FILTRATION ET PURIFICATION

Filtration air	Pré-filtration avant condensation
Purification eau	PRE → PRE → POST carbone → RO (DOW) → TCR (M6) → UV (PHILIPS)
Efficacité	Élimination 99,99% composés organiques, métaux lourds, bactéries, colloïdes
Stérilisation	Boucle de filtration continue + irradiation UV permanente



DIMENSIONS & POIDS

Dimensions (L×I×H)	45 × 44 × 56 cm
Poids	36 kg

CONDITIONS COMMERCIALES

Installation	Par technicien agréé Geobuilder
Garantie standard	2 ans
Extension garantie	Jusqu'à 5 ans

Production variable selon température et humidité ambiantes.
Eau légèrement minéralisée et alcalinisée.
Spécifications sujettes à modification sans préavis.
Eau produite à partir de l'humidité de l'air.