Implementacja i testy skalowalności systemu wideokonferencyjnego

2025-11-29

Jakub Jędrzejczyk **Sebastian Kwaśniak** **Anna Berkowska**

Skalowanie jvb

Co zostało dodane do values.yaml?

- Aby przeskalować jvb, następujące wartości zostały dodane:

```
jvb:
  ## Set JVB instance count:
  replicaCount: 2
  ## Expose JVB interface port to the outside world
  #  only on nodes that actually have it:
  useHostPort: true
  ## Make every JVB pod announce its Node's external
  #  IP address and nothing more:
  useNodeIP: true
octo:
  ## Enable OCTO support for both JVB and Jicofo:
  enabled: true
```

OCTO - co to?

- OCTO to mechanizm multi-bridge routing, który pozwala rozproszyć uczestników jednego spotkania między wiele instancji Jitsi Videobridge (jvb).
- Bez OCTO każde spotkanie musi być obsługiwane przez jeden jvb; gdy osiągnie limit CPU/bitrate - jakość spada.
- Z OCTO spotkanie może używać kilku jvb jednocześnie.

Przed skalowaniem jvb



Po skalowaniu jvb



Jak to wygląda w logach jicofo



Przetestowanie skalowania

Szybkie przypomnienie

- Master Node - maszyna której rolą jest zarządzanie Kubernetes
- Worker Node - maszyna której rolą jest trzymać aplikacje (w podach) użytkownika

Kubernetes

Co się okazuje:

- Master nie obsługuje ruchu użytkowników.
- Master nie uruchamia Podów aplikacyjnych.
- Master nie streamuje danych, nie przetwarza requestów HTTP, nie robi downloadów/uploadów.

Kubernetes 2

Nawet jeśli master ma wolny internet (np. 1 Mbps), nie wpływa to na:

- prędkość odpowiedzi aplikacji,
- throughput,
- czas obsługi zapytań HTTP/Websocket/GRPC,
- szybkość pobierania danych przez aplikację.

Kubernetes 3

To w trakcie stress testowania jitsi, gdy master ma 128kbit/s:



Czemu nie uzylismy narzedzi zewnetrznych

Webrtcperf dla jitsi jest całkowicie zepsute.

No to teraz jak przetestować jitsi...

Jitsi bardzo dobrze się skaluje. Według oficjalnych pomiarów:

- Dla 1056 strumieni wideo z bitrate 550mbit/s zużycie CPU to tylko 20% przy czterordzeniowym procesorze.
- Dla 1056 strumieni wideo Zużycie RAMu nie przekroczyło 1.5GB

Czemu tak się dzieje?

Jitsi Videobridge jest tylko przekaźnikiem, bez żadnego transkodowania. Nie tworzy skomplikowanych reguł, ani nie weryfikuje nic.

Działa trochę jak router.

Demo

Dziękujemy za uwagę