

N° CONTRATISTA:

TESUR  
SIEMENS

Proye.: 1  
REV.:  
APR:

REFERENCIAS:

| SIMB. | REF.           | DESCRIPCION                                                                                                     | SIMB. | REF.                       | DESCRIPCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | +K01           | CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS<br>SIEMENS 8DJH 13,2kV<br>CELDA DE SALIDA CON INTERRUPTOR<br>TIPO L       |       | -F1L1<br>-F1L3             | DESCARGADOR DE SOBRETENSION POLIMERICO<br>OXIDO DE ZINC<br>12kV; 10kA, DOSEN MOD. PV 10/12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | +K02           | CELDA DE MEDIA TENSION AISLADA EN GAS<br>SIEMENS 8DJH 13,2kV<br>CELDA DE MEDICION CON SALIDA DE CABLE<br>TIPO M |       | -P1                        | PUNTO FIJO DE PUESTA A TIERRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | -Q1            | SECCIONADOR DE TRES POSICIONES<br>630A<br>MANDO MANUAL                                                          |       | I>                         | SIEMENS SIPROTEC 7SJ80<br>50/51 PROTECCIÓN TEMPORIZADA POR<br>SOBRECORRIENTE POR FASE<br>50N/51N PROTECCION TEMPORIZADA POR<br>SOBRECORRIENTE A TIERRA<br>50N(s)/51(s)1)SENSOR DE FALLA A TIERRA, FALLA<br>A TIERRA INTERMITENTE<br>87 PROTECCIÓN DIFERENCIAL DE TIERRA<br>49 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS<br>74TC SUPERVISIÓN DE CIRCUITO DE DISPARO<br>50BF PROTECCIÓN DE FALLA DEL INTERRUPTOR<br>46 PROTECCIÓN POR SOBRECORRIENTE DE<br>SECUENCIA INVERSA<br>37 MONITOR DE BAJA CORRIENTE<br>86 BLOQUEO |
|       | -Q0            | INTERRUPTOR DE POTENCIA AL VACIO<br>24kV; 630A<br>25kA<br>MANDO MOTORIZADO 110Vcc                               |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -X51           | DETECTOR DE TENSION CAPACITIVO<br>TIPO VOIS+                                                                    |       |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | -T1L1<br>-T1L3 | TRANSFORMADOR DE TENSION<br>13,2/√3kV / 0,11/√3kV<br>20 VA<br>Cl 0,5                                            |       | U<                         | RELE DE PROTECCION DE MINIMA TENSION<br>MULTITEK<br>M200-V34U                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|       | -T4L1<br>-T4L3 | TRANSFORMADOR DE TENSION<br>13,2/√3kV / 0,11/√3kV<br>20 VA<br>Cl 0,5                                            |       | MD                         | MULTIMEDIDOR<br>SIEMENS<br>SETRON PAC 3200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|       | -T2L1<br>-T2L3 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE<br>30/5A (SOLO PROTECCIÓN)<br>2,5VA Cl. 10 P10                                       |       | LDS                        | LINEA DE SEÑALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|       | -T3L1<br>-T3L3 | TRANSFORMADOR DE CORRIENTE<br>30A/5A<br>10 VA<br>Cl. 0.5 FS5                                                    |       | LDF                        | LINEA DE FUERZA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       | HMI            | PANEL DE OPERACIÓN LOCAL<br>(SALA TABLEROS)                                                                     |       | Q1L1, Q1L2,<br>Q2L1, Q2L2. | SECCIONADOR DE CORTE VISIBLE 15 kV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

CONFORME A OBRA

MINISTERIO DE  
TRANSPORTE

AS BUILT

FIRMA:

ACLARACION: Ing Juan H. Talpone  
Representante Técnico  
Siemens S.A.

FECHA:

10/04/19

OS APROBACION  
NRO.:

PLANILLA:

|      |                         |          |        |        |        |
|------|-------------------------|----------|--------|--------|--------|
|      | CONFORME A OBRA         | 10/04/19 | M.S.C  | J.E.P  | J.H.T  |
|      | SEGUN OS-SC-L5-0877     | 04/08/17 | L.M.V. | J.E.P  | J.H.T  |
|      | RESPUESTA OS-SC-L5-0364 | 26/07/16 | D.S.B. | J.E.P. | J.H.T. |
|      | MODIFICACIONES VARIAS   | 21/12/15 | D.S.B. | J.E.P. | J.H.T. |
| REV. | TIPO DE MODIFICACION    | FECHA    | EJEC.  | CONTR. | APROBO |

PROYECTO: MODERNIZACIÓN DEL FFCC Gral. ROCA

|               |            |       |
|---------------|------------|-------|
| FECHA         | NOMBRE     | FIRMA |
| DIB. 26/07/16 | D. BUTTORI |       |
| REV. 26/07/16 | J. PIAGGIO |       |
| APR. 26/07/16 | H. TALPONE |       |

Hojas:

1/2

Esc.:

S/E

BID2982 - PSA AVELLANEDA

SISTEMA DE DISTRIBUCION EN M.T.

13,2kV LDS

ESQUEMA TRIFILAR

Tolerancias:

Sustituye a:

Sustituido por:

MINISTERIO DE  
TRANSPORTE

INFORMACION CONFIDENCIAL  
PROHIBIDA SU DIVULGACION  
Se reserva la propiedad de  
este diseño y por lo tanto no puede  
ser reproducido o cedido a terceros  
sin su autorización escrita.

ARCHIVO: BID2982-100-AV-E-EU-0003\_I

Plano N°

BID2982-100-AV-E-EU-0003

A3

Rev.

1

