

Guía del instalador con Inno Setup (TD 2026)

Sep 23, 2026 · @Sebastian

Qué hace el instalador

Un solo `Setup.exe` deja el sistema andando en una PC vacía, sin preguntar nada y sin reiniciar (las PCs de la facu están congeladas). Sirve para proyectos WinForms en .NET Framework 4.8 con SQL Server y autenticación de Windows.

```
flowchart LR
    A[¿Tiene .NET 4.8?] -->|No| B[Instala .NET 4.8]
    A -->|Sí| C[¿Tiene SQL Server?]
    B --> C
    C -->|No| D[Instala SQL Express<br/>como instancia "."]
    C -->|Sí| E[Inicia el servicio<br/>si está detenido]
    D --> F[Copia el programa<br/>y escribe conexion.txt]
    E --> F
    F --> G[Crea la base<br/>con script.sql]
    G --> H[Da permisos<br/>a los usuarios]
```

Situación en la PC	Qué hace
Sin .NET Framework 4.8	Lo instala en silencio
Sin SQL Server	Instala SQL Server 2025 Express como instancia por defecto (.)
Servicio de SQL detenido o deshabilitado	Lo pone en automático y lo inicia
Sin <code>sqlcmd</code>	Usa uno propio incluido en el setup
La base no existe	La crea con <code>script.sql</code>
La base ya existe	Pregunta si pisarla; en modo desatendido la conserva
Algo pide reinicio	No reinicia nunca, solo lo anota en el log

Qué necesitás

Instalá [Inno Setup](#) (versión 6 o más nueva). La carpeta `redist` te la paso yo, así no tenés que bajar nada más. Armá una carpeta `Instalador` dentro de tu solución, al lado de tus proyectos (no adentro de `bin`):

```
TuSolucion\  
  TuSolucion.sln  
  UI\  
  BLL\  DAL\  BE\  
  Instalador\  
    instalador.iss  
    script.sql  
    redist\  
      ndp48-x86-x64-allos-enu.exe  
      SQLEXPRESS_x64_ENU.exe  
      sqlcmd.exe
```

Archivo en <code>redist</code>	Qué es	Peso aprox.
<code>ndp48-x86-x64-allos-enu.exe</code>	Instalador offline de .NET Framework 4.8	115 MB
<code>SQLEXPRESS_x64_ENU.exe</code>	SQL Server 2025 Express, paquete Express Core en inglés	250 MB
<code>sqlcmd.exe</code>	go-sqlcmd de Microsoft, para crear la base	30 MB

Si usás Git, agregá esto al `.gitignore`, porque GitHub rechaza archivos de más de 100 MB:

```
Instalador/redist/  
Instalador/Output/
```

Paso 1: que tu programa lea `conexion.txt`

El instalador no arma el connection string: escribe el nombre de la instancia de SQL (normalmente `.`) en un `conexion.txt` al lado del `.exe`. Tu programa tiene que leer ese archivo en vez de tener el string fijo.

Agregá esta clase en tu DAL y cambiá `TU_BASE` por el nombre de tu base:

```

using System;
using System.IO;

public static class Conexion
{
    public static string ObtenerCadena()
    {
        string ruta = Path.Combine(AppDomain.CurrentDomain.BaseDirectory,
"conexion.txt");
        string instancia = File.Exists(ruta) ? File.ReadAllText(ruta).Trim()
: ".";
        return $"Data Source={instancia};Initial Catalog=TU_BASE;Integrated
Security=True;TrustServerCertificate=True;";
    }
}

```

1. En Visual Studio, Ctrl+Shift+F y buscá en toda la solución `Data Source` y `Initial Catalog`.
2. Todo lugar que arme la conexión tiene que usar `Conexion.ObtenerCadena()`.
3. El fallback `"."` es para desarrollo: si en tu PC usás `.\SQLEXPRESS`, cambialo por esa.

No importa que la clase esté en la DAL: `BaseDirectory` siempre apunta a la carpeta del `.exe`.

Paso 2: generar script.sql

El script crea la base completa (tablas, SPs y datos) en la PC destino. Se genera desde SSMS:

1. Clic derecho en tu base > Tasks > Generate Scripts > **Script entire database and all database objects**.
2. En **Advanced**, configurá:
 - Types of data to script: **Schema and data** (sin esto no viajan usuarios, permisos ni traducciones)
 - Script USE DATABASE: **True**
 - Script for Server Version: **SQL Server 2016** (evita sintaxis nueva que rompe en SQL más viejos)
3. Guardalo como `script.sql` en la carpeta `Instalador`.

Después abrílo y **dejá el principio exactamente así**, borrando todos los `ALTER DATABASE` que genera SSMS:

```
USE [master]
GO
CREATE DATABASE [TU_BASE]
GO
USE [TU_BASE]
GO
```

De ahí para abajo no toques nada. Ojo de no borrar el `CREATE DATABASE`: si falta, la instalación falla con "Database 'TU_BASE' does not exist". Si aparece alguna cláusula `FILENAME = '...'`, bórrala también.

Para probarlo antes de empaquetar: en SSMS, pegá el script en una consulta nueva y ejecutalo contra una instancia donde la base no exista. Si termina sin errores, el instalador va a andar.

Paso 3: completar el header del .iss

Lo único que tenés que editar en `instalador.iss` es el bloque de arriba. El resto del script no se toca.

```
; ----- CAMBIAR ESTOS VALORES -----
#define MyAppName      "NombreDeTuSistema"
#define MyAppVersion    "1.0"
#define MyAppPublisher  "Tu Nombre"
#define MyAppExeName    "TuPrograma.exe"
#define MyDbName        "TU_BASE"
#define ReleaseDir      "..\UI\bin\Release"
; Relativos a la carpeta donde esta este .iss
#define SqlScript        "script.sql"
#define NetInstaller     "redist\ndp48-x86-x64-allos-enu.exe"
#define SqlExpress       "redist\SQLEXPR_x64_ENU.exe"
#define GoSqlcmd         "redist\sqlcmd.exe"
; -----
```

Valor	Qué poner
<code>MyAppName</code>	Nombre que se muestra en el instalador y el acceso directo (el que quieras)
<code>MyAppExeName</code>	Nombre exacto del .exe que aparece en <code>bin\Release</code> (sale del Assembly name del proyecto)

Valor	Qué poner
<code>MyDbName</code>	Nombre exacto de tu base, igual que en <code>script.sql</code> y en la clase <code>Conexion</code>
<code>ReleaseDir</code>	Carpeta <code>bin\Release</code> de tu proyecto de interfaz, relativa al <code>.iss</code>
Los de <code>redist</code>	No los cambies si usás la carpeta que te pasé

También cambiá el `AppId` de la sección `[Setup]` por un GUID nuevo (en Inno Setup: Tools > Generate GUID). Si dos programas distintos usan el mismo, Windows los confunde al instalar y desinstalar.

Paso 4: compilar la app y el instalador

Primero la aplicación en Release, después el instalador. Cada vez que cambies código o el `script.sql`, repetí los dos pasos: el instalador empaqueta lo que haya en ese momento.

1. En Visual Studio, cambiá el desplegable de `Debug` a **Release**.
2. Menú Compilar > **Recompilar solución** (Recompilar, no Compilar, para que no queden restos viejos).
3. Probá con F5 que se conecte y deje loguear.
4. Abrí `instalador.iss` con Inno Setup y apretá **Ctrl+F9** (Build > Compile).
5. El setup queda en `Instalador\Output\Setup_<MyAppName>.exe`, pesa unos 400 MB y tarda un par de minutos en compilar.

Paso 5: probar

Probalo en los dos modos antes de ir a la facu. En una PC vacía puede tardar 15 a 20 minutos entre .NET y SQL; no está colgado.

Modo normal: doble clic en el setup. Si la base ya existe (por ejemplo en tu PC), te pregunta si borrarla: decí **No** para no perder tus datos.

Modo desatendido (el que pide la cátedra), desde un cmd como administrador:

```
Setup_NombreDeTuSistema.exe /VERYSILENT /SUPPRESSMSGBOXES /NORESTART
/LOG="instalacion.log"
```

Parámetro opcional	Para qué
<code>/INSTANCIA=". \SQLEXPRESS"</code>	Forzar otra instancia de SQL en vez de <code>.</code>

Parámetro opcional	Para qué
<code>/PISARBD=si</code>	Si la base ya existe, borrarla y crearla de nuevo

Para simular una PC de la facu, si tu Windows es Pro activá **Windows Sandbox** (Activar o desactivar características de Windows): es un Windows limpio que se borra al cerrarlo, como una PC congelada. En la facu hay que instalar y probar en la misma sesión, porque al reiniciar se pierde todo.

Requisitos de la PC destino: Windows 10 u 11 de 64 bits, al menos 6 GB libres y permisos de administrador.

Problemas comunes y logs

Si falla la instalación de SQL, el instalador copia todos los logs a una carpeta `<MyAppName>_logs` en el Escritorio. Si falla la creación de la base, el detalle queda en `C:\Program Files\<MyAppName>\instalacion_sql.log`.

Síntoma	Causa	Solución
Error -2067529714 al instalar SQL Server Express	El paquete de SQL está en español (aunque el archivo se llame <code>_ENU</code>)	Bajar el Express Core eligiendo English en el desplegable de idioma de Download Media
"Database 'X' does not exist" en <code>instalacion_sql.log</code>	Falta el <code>CREATE DATABASE</code> al principio de <code>script.sql</code>	Dejar el encabezado como en el Paso 2 y recompilar el instalador
El programa abre pero no deja loguear	La base no se creó o quedó a medias	Mirar <code>instalacion_sql.log</code> , corregir y reinstalar respondiendo Sí a pisar la base (o <code>/PISARBD=si</code>)
Un cambio en el código o en el script no aparece	Se compiló el instalador con archivos viejos	Recompilar en Release y después volver a Ctrl+F9 en Inno
"No aparece setup.exe" al instalar SQL	<code>SQLEXP_x64_ENU.exe</code> no es el paquete offline	Usar el de Download Media > Express Core, no el instalador chico de 5 MB

Para reintentar después de un error no hace falta desinstalar nada: lo que ya está instalado (.NET, SQL) se detecta y se saltea.