

## Ejercicios básicos de CSS

### [B.01] Mensajes

Crear una página HTML y definir tres mensajes entre los elementos h1, h2 y h3.  
Definir el mismo color para el texto de cada bloque y colores diferentes para el fondo de los mismos (cada elemento HTML debe tener definida la propiedad style).

### [B.02] Mensajes 2

Definir un estilo diferente para los elementos h1, h2, h3, h4, h5 y h6. Mostrar mensajes utilizando estos elementos a las que se le han definido estilos. Utilizar el tag style del documento HTML.

### [B.03] Mensajes 3

Definir reglas para los elementos HTML: h1, h2, h3, h4, h5 y h6.  
Inicializar la propiedad **font-size** con valores decrecientes para cada una de los elementos (40, 30, 25, 20, 15 y 10 píxeles).  
Inicializar la propiedad **font-family** para las tres primeras marcas con los valores: Arial, Arial Black y Arial Narrow.

### [B.04] La noticia

Confeccionar una página que muestre el título de una noticia. Seguidamente un párrafo con el resumen de la noticia y finalmente la noticia completa. Utilizar las propiedades relacionadas al texto vistas en CSS para realzar la noticia en la página.

### [B.05] Tachame la doble!

Confeccionar una página que contenga dos divisiones con una serie de párrafos cada una.  
Disponer de un color de fondo distinto para cada sección. En la segunda sección mostrar el mismo texto de la primera sección pero con algunas palabras tachadas (utilizar **text-decoration:underline** en un archivo ubicado en la carpeta raíz de la aplicación).

### [B.06] Mis sitios favoritos

Confeccionar una página que muestre una pequeña descripción sobre sus sitios web favoritos.  
Defina un título principal para su nombre y apellido.  
Utilice una lista ordenada para indicar los distintos sitios con enlaces a los mismos.  
Utilice los conceptos básicos presentados hasta el momento sobre CSS.

### [B.07] La morenita

Definir la misma fuente, color y tamaño de fuente para los elementos p (párrafo) y h6.  
Tener en cuenta que cuando vea la página el texto que se encuentra en el elemento h6 difiere del texto que se encuentra dentro del párrafo por la propiedad **font-weight** (ya que el elemento h6 es de tipo **bold** y el elemento p tiene por defecto normal).

### [B.08] Centrar el texto

Definir para el elemento de párrafo (p) el color verde puro (green/#00ff00), texto centrado (***text-align:center***).

Mostrar varios párrafos para ver los resultados según la regla de estilo definida.

### [B.09] Dale que se achica!

Definir tres elementos span con valores decrecientes para las propiedades:

- ❖ letter-spacing
- ❖ word-spacing

Luego inicializar la propiedad text-transform para que el texto siempre salga en mayúsculas.

Definir tres nombres de clases que solo apliquen si el elemento es de tipo span.

### [B.10] Subrayado y tachado

Definir en la hoja de estilo estas dos clases:

```
.subrayado {  
    color:#00aa00;  
    text-decoration:underline;  
}  
  
.tachado {  
    color:#00aa00;  
    text-decoration:line-through;  
}
```

Luego, en la página HTML, definir un título con nivel h1 (subrayar todo el título). Luego un párrafo que tenga algunas palabras subrayadas y otras tachadas (utilizar un elemento span para asignar estilos a una palabra).

### [B.11] Para todos lo mismo

Define cuatro propiedades para el selector universal (\*) y luego implemente una página HTML que pruebe su funcionamiento.

### [B.12] ¿Es un enlace?

Configurar los enlaces que aparezcan con una línea tachada en lugar de subrayado.

### [B.13] Finito, finito

Crear una página HTML que muestre dos párrafos, a uno de ellos aplicarle el siguiente estilo:

```
.parrafo-estrecho {  
    width:200px;  
    text-align:justify;  
}
```

#### [B.14] Preguntados

Definir estas dos reglas en la hoja de estilo externa. Luego crear una página HTML que contenga 3 preguntas y 3 respuestas. A cada pregunta y respuesta disponerla en un párrafo distinto. Asignar los estilos:

```
.pregunta {  
    font-family:verdana;  
    font-size:14px;  
    font-style:italic;  
    color:#0000aa;  
}  
.respuesta {  
    font-family:verdana;  
    font-size:12px;  
    font-style:normal;  
    text-align:justify;  
    color:#555555;  
}
```

#### [B.15] Mi primer menú

Implementar un menú horizontal con una lista desordenada. El menú tendrá, al menos, tres opciones. Cada una de las opciones redirigirá hacia una página distinta.