

Kitchen Hack

Product Backlog — Sprint 1 & Sprint 2

68 Historias de Usuario · BD v7 (16 tablas)

Sprint 1: CRUD completo (POST · GET · GET/{id} · PUT · DELETE) Sprint 2: Queries + Filtros + Seguridad

Formato BDD — Dado / Cuando / Entonces

Resumen del Proyecto

Sprint	Descripción	# HU	Story Points
Sprint 1	CRUD completo por entidad: POST · GET todos · GET por ID · PUT · DELETE	45	65
Sprint 2	Queries con filtros, JOIN, GROUP BY, relaciones múltiples y funcionalidades avanzadas	23	56
TOTAL		68	121

Distribución por Persona

P	Módulo	Entidades S1 (CRUD completo)	HU S1	HU S2	Total SP
P1	Usuarios y Acceso	rol (5 HU) · etiqueta (5 HU)	10	6	27
P2	Recetas	ingrediente (5 HU) · receta (5 HU)	10	3	24
P3	Interacción	progreso_salud (5 HU) · interaccion (5 HU)	10	4	25
P4	Planes y Progreso	ejercicio (5 HU) · plan_maestro (5 HU)	10	5	28
P5	Soporte, IA y Contacto	sistema_evento (5 HU)	5	5	17

Sprint 1 — CRUD Completo por Entidad

Cada persona implementa el CRUD completo de sus entidades: POST (registrar) · GET (listar todos) · GET/{id} (buscar por ID) · PUT (actualizar) · DELETE (eliminar). Las HU de Sprint 1 son independientes entre personas.

Persona 1 — Usuarios y Acceso

US-P1-01 — Registrar rol

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un nuevo rol para definir niveles de acceso en la plataforma
Descripción	<i>Crea un rol con nombre único. Tabla independiente sin FK.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía un nombre de rol válido Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 201 + objeto creado en JSON. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre del rol es obligatorio'. Dado que el nombre ya existe Cuando realiza POST /roles Entonces retorna 409 con mensaje 'El rol ya existe'.
Método / Endpoint	POST /roles
Tablas BD	rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-02 — Listar roles

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los roles del sistema para visualizar los roles disponibles
Descripción	<i>Retorna todos los roles en formato JSON.</i>
Criterios BDD	Dado que existen roles registrados Cuando realiza GET /roles Entonces retorna 200 + lista de roles. Dado que no existen roles Cuando realiza GET /roles Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay roles registrados'.
Método / Endpoint	GET /roles
Tablas BD	rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-03 — Buscar rol por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un rol por su ID para obtener el detalle de un rol específico
Descripción	<i>Retorna un rol por su ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el rol con el ID enviado Cuando realiza GET /roles/{id} Entonces retorna 200 + rol en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /roles/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Rol no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /roles/{id}
Tablas BD	rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-04 — Actualizar rol

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar un rol existente para corregir o modificar su información
Descripción	<i>Modifica el nombre de un rol verificando su existencia.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el rol con el ID enviado Cuando realiza PUT /roles/{id} con el nuevo nombre Entonces retorna 200 + rol actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /roles/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Rol no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /roles/{id}
Tablas BD	rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-05 — Eliminar rol

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un rol del sistema para mantener limpio el catálogo de roles
Descripción	<i>Elimina un rol por ID verificando su existencia.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el rol con el ID enviado Cuando realiza DELETE /roles/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID

	Cuando realiza DELETE /roles/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Rol no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /roles/{id}
Tablas BD	rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-06 — Registrar etiqueta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar una etiqueta del sistema para clasificar recetas, ingredientes y ejercicios
Descripción	<i>Crea una etiqueta con nombre y grupo. Tabla independiente sin FK.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía nombre y grupo válido (receta, ingrediente o ejercicio) Cuando realiza POST /etiquetas Entonces retorna 201 + etiqueta creada. Dado que el grupo no es válido Cuando realiza POST /etiquetas Entonces retorna 400 con mensaje 'Grupo debe ser receta, ingrediente o ejercicio'.
Método / Endpoint	POST /etiquetas
Tablas BD	etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-07 — Listar etiquetas

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todas las etiquetas disponibles para usarlas al clasificar elementos
Descripción	<i>Retorna todas las etiquetas del sistema.</i>
Criterios BDD	Dado que existen etiquetas registradas Cuando realiza GET /etiquetas Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que no existen etiquetas Cuando realiza GET /etiquetas Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay etiquetas registradas'.
Método / Endpoint	GET /etiquetas
Tablas BD	etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-08 — Buscar etiqueta por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar una etiqueta por su ID para obtener el detalle de una etiqueta específica
Descripción	<i>Retorna una etiqueta por su ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la etiqueta con el ID enviado Cuando realiza GET /etiquetas/{id} Entonces retorna 200 + etiqueta en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /etiquetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Etiqueta no encontrada'.
Método / Endpoint	GET /etiquetas/{id}
Tablas BD	etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-09 — Actualizar etiqueta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar una etiqueta existente para corregir su nombre o grupo
Descripción	<i>Modifica nombre y grupo de una etiqueta.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la etiqueta con el ID enviado Cuando realiza PUT /etiquetas/{id} Entonces retorna 200 + etiqueta actualizada. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /etiquetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Etiqueta no encontrada'.
Método / Endpoint	PUT /etiquetas/{id}
Tablas BD	etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-10 — Eliminar etiqueta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar una etiqueta del sistema para mantener limpio el catálogo
Descripción	<i>Elimina una etiqueta por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la etiqueta con el ID enviado Cuando realiza DELETE /etiquetas/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /etiquetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Etiqueta no encontrada'.

Método / Endpoint	DELETE /etiquetas/{id}
Tablas BD	etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 2 — Recetas

US-P2-01 — Registrar ingrediente

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un ingrediente en el catálogo para usarlo en las recetas de la plataforma
Descripción	<i>Crea un ingrediente con macronutrientes por 100g y etiqueta.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía nombre, unidad_medida e id_etiqueta Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 201 + ingrediente creado. Dado que la etiqueta no existe Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 404 con mensaje 'Etiqueta no encontrada'. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /ingredientes Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre es obligatorio'.
Método / Endpoint	POST /ingredientes
Tablas BD	ingrediente · etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-02 — Listar ingredientes

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los ingredientes disponibles para seleccionarlos al crear recetas
Descripción	<i>Retorna todos los ingredientes con su etiqueta.</i>
Criterios BDD	Dado que existen ingredientes registrados Cuando realiza GET /ingredientes Entonces retorna 200 + lista con etiqueta incluida. Dado que no existen ingredientes Cuando realiza GET /ingredientes Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay ingredientes registrados'.
Método / Endpoint	GET /ingredientes
Tablas BD	ingrediente · etiqueta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-03 — Buscar ingrediente por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un ingrediente por su ID para obtener su detalle nutricional
Descripción	<i>Retorna un ingrediente con todos sus macronutrientes.</i>

Criterios BDD	Dado que existe el ingrediente con el ID enviado Cuando realiza GET /ingredientes/{id} Entonces retorna 200 + ingrediente con macronutrientes. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /ingredientes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ingrediente no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /ingredientes/{id}
Tablas BD	ingrediente
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-04 — Actualizar ingrediente

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar los datos de un ingrediente para corregir valores nutricionales o nombre
Descripción	<i>Modifica todos los campos del ingrediente.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el ingrediente con el ID enviado Cuando realiza PUT /ingredientes/{id} con los nuevos datos Entonces retorna 200 + ingrediente actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /ingredientes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ingrediente no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /ingredientes/{id}
Tablas BD	ingrediente
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-05 — Eliminar ingrediente

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un ingrediente del catálogo para mantener actualizado el catálogo
Descripción	<i>Elimina un ingrediente por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el ingrediente con el ID enviado Cuando realiza DELETE /ingredientes/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /ingredientes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ingrediente no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /ingredientes/{id}
Tablas BD	ingrediente
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-06 — Registrar receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar una nueva receta para agregarla al catálogo de recetas saludables
Descripción	<i>Crea una receta con título, descripción, dificultad y autor.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía titulo, id_autor y dificultad válida Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 201 + receta creada. Dado que el autor no existe Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. Dado que la dificultad no es facil, medio o dificil Cuando realiza POST /recetas Entonces retorna 400 con mensaje 'Dificultad inválida'.
Método / Endpoint	POST /recetas
Tablas BD	receta · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-07 — Listar recetas

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todas las recetas publicadas para mostrar el catálogo a los usuarios
Descripción	<i>Retorna todas las recetas con publicada=TRUE.</i>
Criterios BDD	Dado que existen recetas publicadas Cuando realiza GET /recetas Entonces retorna 200 + lista de recetas. Dado que no hay recetas publicadas Cuando realiza GET /recetas Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay recetas disponibles'.
Método / Endpoint	GET /recetas
Tablas BD	receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-08 — Buscar receta por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar una receta por su ID para obtener el detalle básico de la receta
Descripción	<i>Retorna una receta con todos sus campos.</i>

Criterios BDD	Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza GET /recetas/{id} Entonces retorna 200 + receta en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'.
Método / Endpoint	GET /recetas/{id}
Tablas BD	receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-09 — Actualizar receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar los datos de una receta existente para corregir o mejorar su información
Descripción	<i>Modifica titulo, descripcion, dificultad y publicada.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza PUT /recetas/{id} con los nuevos datos Entonces retorna 200 + receta actualizada. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'.
Método / Endpoint	PUT /recetas/{id}
Tablas BD	receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-10 — Eliminar receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P2 — P2 Recetas · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar una receta del catálogo para mantener actualizado el catálogo
Descripción	<i>Elimina una receta por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza DELETE /recetas/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /recetas/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'.
Método / Endpoint	DELETE /recetas/{id}
Tablas BD	receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 3 — Interacción

US-P3-01 — Registrar progreso de salud

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar una medición de salud de un usuario para llevar el historial de su evolución física
Descripción	<i>Guarda peso, talla, IMC y alergias del usuario en una fecha.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía id_usuario, peso_kg y talla_cm Cuando realiza POST /progreso-salud Entonces retorna 201 + objeto creado. Dado que el usuario no existe Cuando realiza POST /progreso-salud Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'.
Método / Endpoint	POST /progreso-salud
Tablas BD	progreso_salud · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-02 — Listar todo el progreso de salud

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los registros de salud para tener visibilidad general del módulo
Descripción	<i>Retorna todos los registros de progreso_salud.</i>
Criterios BDD	Dado que existen registros de salud Cuando realiza GET /progreso-salud Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que no existen registros Cuando realiza GET /progreso-salud Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay registros de salud'.
Método / Endpoint	GET /progreso-salud
Tablas BD	progreso_salud
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-03 — Buscar progreso de salud por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un registro de salud por su ID para obtener el detalle de una medición
Descripción	<i>Retorna un registro de progreso_salud por su ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el registro con el ID enviado Cuando realiza GET /progreso-salud/{id}

	Entonces retorna 200 + registro en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /progreso-salud/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Registro no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /progreso-salud/{id}
Tablas BD	progreso_salud
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-04 — Actualizar progreso de salud

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar un registro de salud existente para corregir datos de una medición
Descripción	<i>Modifica peso_kg, talla_cm, imc y alergias del registro.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el registro con el ID enviado Cuando realiza PUT /progreso-salud/{id} Entonces retorna 200 + registro actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /progreso-salud/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Registro no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /progreso-salud/{id}
Tablas BD	progreso_salud
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-05 — Eliminar progreso de salud

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un registro de salud para corregir mediciones erróneas
Descripción	<i>Elimina un registro de progreso_salud por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el registro con el ID enviado Cuando realiza DELETE /progreso-salud/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /progreso-salud/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Registro no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /progreso-salud/{id}
Tablas BD	progreso_salud
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-06 — Registrar interacción con receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar que un usuario interactuó con una receta para llevar historial, favoritos y reseñas
Descripción	<i>Inserta en interaccion con tipo = 'favorito' 'historial' 'resena'.</i>
Criterios BDD	Dado que existen el usuario y la receta Cuando realiza POST /interacciones con tipo=favorito Entonces retorna 201 + interacción creada. Dado que se envía tipo=resena con calificacion=5 Cuando realiza POST /interacciones Entonces retorna 201 + reseña guardada. Dado que ya existe la misma combinación usuario+receta+tipo Cuando realiza POST /interacciones Entonces retorna 409 con mensaje 'Esta interacción ya existe'.
Método / Endpoint	POST /interacciones
Tablas BD	interaccion · usuario · receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-07 — Listar todas las interacciones

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todas las interacciones registradas para tener visibilidad general del módulo
Descripción	<i>Retorna todas las interacciones del sistema.</i>
Criterios BDD	Dado que existen interacciones registradas Cuando realiza GET /interacciones Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que no existen interacciones Cuando realiza GET /interacciones Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay interacciones registradas'.
Método / Endpoint	GET /interacciones
Tablas BD	interaccion
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-08 — Buscar interacción por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar una interacción por su ID para obtener el detalle de una interacción específica
Descripción	<i>Retorna una interacción por su ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la interacción con el ID enviado

	Cuando realiza GET /interacciones/{id} Entonces retorna 200 + interacción en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /interacciones/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Interacción no encontrada'.
Método / Endpoint	GET /interacciones/{id}
Tablas BD	interaccion
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-09 — Actualizar interacción

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar una interacción existente para modificar el comentario o calificación de una reseña
Descripción	<i>Modifica comentario y calificacion de una interacción.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la interacción con el ID enviado Cuando realiza PUT /interacciones/{id} Entonces retorna 200 + interacción actualizada. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /interacciones/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Interacción no encontrada'.
Método / Endpoint	PUT /interacciones/{id}
Tablas BD	interaccion
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-10 — Eliminar interacción

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P3 — P3 Interacción · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar una interacción para que el usuario pueda quitar un favorito o reseña
Descripción	<i>Elimina una interacción por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la interacción con el ID enviado Cuando realiza DELETE /interacciones/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /interacciones/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Interacción no encontrada'.
Método / Endpoint	DELETE /interacciones/{id}
Tablas BD	interaccion
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 4 — Planes y Progreso

US-P4-01 — Registrar ejercicio

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un ejercicio en el catálogo para usarlo en los planes de entrenamiento
Descripción	<i>Crea un ejercicio con nombre, grupo_muscular y met_valor. Tabla independiente sin FK.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía nombre y grupo_muscular Cuando realiza POST /ejercicios Entonces retorna 201 + ejercicio creado. Dado que el nombre está vacío Cuando realiza POST /ejercicios Entonces retorna 400 con mensaje 'El nombre es obligatorio'.
Método / Endpoint	POST /ejercicios
Tablas BD	ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-02 — Listar ejercicios

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los ejercicios disponibles para seleccionarlos al crear planes
Descripción	<i>Retorna el catálogo completo de ejercicios.</i>
Criterios BDD	Dado que existen ejercicios registrados Cuando realiza GET /ejercicios Entonces retorna 200 + lista completa. Dado que no existen ejercicios Cuando realiza GET /ejercicios Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay ejercicios registrados'.
Método / Endpoint	GET /ejercicios
Tablas BD	ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-03 — Buscar ejercicio por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un ejercicio por su ID para obtener el detalle de un ejercicio
Descripción	<i>Retorna un ejercicio por su ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el ejercicio con el ID enviado Cuando realiza GET /ejercicios/{id}

	Entonces retorna 200 + ejercicio en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /ejercicios/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ejercicio no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /ejercicios/{id}
Tablas BD	ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-04 — Actualizar ejercicio

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar un ejercicio existente para corregir datos del catálogo
Descripción	<i>Modifica nombre, grupo_muscular, duracion_min y met_valor.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el ejercicio con el ID enviado Cuando realiza PUT /ejercicios/{id} con los nuevos datos Entonces retorna 200 + ejercicio actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /ejercicios/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ejercicio no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /ejercicios/{id}
Tablas BD	ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-05 — Eliminar ejercicio

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un ejercicio del catálogo para mantener actualizado el catálogo
Descripción	<i>Elimina un ejercicio por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el ejercicio con el ID enviado Cuando realiza DELETE /ejercicios/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /ejercicios/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Ejercicio no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /ejercicios/{id}
Tablas BD	ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-06 — Registrar plan maestro

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un plan maestro para estructurar planes alimenticios, de ejercicio o híbridos
Descripción	<i>Crea un plan con tipo_plan = 'alimenticio' 'ejercicio' 'hibrido'.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía titulo, id_autor, tipo_plan y duracion_dias Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 201 + plan creado. Dado que tipo_plan no es válido Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 400 con mensaje 'tipo_plan debe ser alimenticio, ejercicio o hibrido'. Dado que el autor no existe Cuando realiza POST /planes Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'.
Método / Endpoint	POST /planes
Tablas BD	plan_maestro · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-07 — Listar planes maestros

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los planes disponibles para que los usuarios puedan elegir uno
Descripción	<i>Retorna todos los planes maestros.</i>
Criterios BDD	Dado que existen planes registrados Cuando realiza GET /planes Entonces retorna 200 + lista con tipo incluido. Dado que no existen planes Cuando realiza GET /planes Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay planes disponibles'.
Método / Endpoint	GET /planes
Tablas BD	plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-08 — Buscar plan maestro por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un plan por su ID para obtener el detalle del plan
Descripción	<i>Retorna un plan maestro por su ID.</i>

Criterios BDD	Dado que existe el plan con el ID enviado Cuando realiza GET /planes/{id} Entonces retorna 200 + plan en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /planes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Plan no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /planes/{id}
Tablas BD	plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-09 — Actualizar plan maestro

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar un plan maestro existente para corregir o mejorar su información
Descripción	<i>Modifica titulo, objetivo y duracion_dias del plan.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el plan con el ID enviado Cuando realiza PUT /planes/{id} con los nuevos datos Entonces retorna 200 + plan actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /planes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Plan no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /planes/{id}
Tablas BD	plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-10 — Eliminar plan maestro

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P4 — P4 Planes · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un plan maestro para mantener actualizado el catálogo de planes
Descripción	<i>Elimina un plan por ID verificando su existencia.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el plan con el ID enviado Cuando realiza DELETE /planes/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /planes/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Plan no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /planes/{id}
Tablas BD	plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 5 — Soporte, IA y Contacto

US-P5-01 — Registrar evento del sistema

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un evento del sistema para un usuario para gestionar notificaciones, logros y recomendaciones IA
Descripción	<i>Inserta en sistema_evento con tipo = 'notificacion' 'logro' 'ia_recomendacion'.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía id_usuario, tipo, titulo y contenido Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 201 + evento creado con leído_guardado=FALSE. Dado que el tipo no es válido Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 400 con mensaje 'Tipo inválido'. Dado que el usuario no existe Cuando realiza POST /eventos Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'.
Método / Endpoint	POST /eventos
Tablas BD	sistema_evento · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-02 — Listar todos los eventos

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los eventos registrados para tener visibilidad general del módulo
Descripción	<i>Retorna todos los eventos del sistema.</i>
Criterios BDD	Dado que existen eventos registrados Cuando realiza GET /eventos Entonces retorna 200 + lista completa ordenada por fecha DESC. Dado que no existen eventos Cuando realiza GET /eventos Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay eventos registrados'.
Método / Endpoint	GET /eventos
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-03 — Buscar evento por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un evento por su ID para obtener el detalle de un evento específico
Descripción	<i>Retorna un evento por su ID.</i>

Criterios BDD	Dado que existe el evento con el ID enviado Cuando realiza GET /eventos/{id} Entonces retorna 200 + evento en JSON. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /eventos/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Evento no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /eventos/{id}
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-04 — Actualizar evento del sistema

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar un evento existente para corregir su contenido o título
Descripción	<i>Modifica titulo y contenido de un evento.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el evento con el ID enviado Cuando realiza PUT /eventos/{id} Entonces retorna 200 + evento actualizado. Dado que no existe el ID Cuando realiza PUT /eventos/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Evento no encontrado'.
Método / Endpoint	PUT /eventos/{id}
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-05 — Eliminar evento del sistema

Sprint / Persona / SP	Sprint 1 · P5 — P5 Soporte+IA · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero eliminar un evento del sistema para mantener limpio el historial de eventos
Descripción	<i>Elimina un evento por ID.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el evento con el ID enviado Cuando realiza DELETE /eventos/{id} Entonces retorna 204. Dado que no existe el ID Cuando realiza DELETE /eventos/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Evento no encontrado'.
Método / Endpoint	DELETE /eventos/{id}
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Sprint 2 — Queries, Filtros y Funcionalidades Avanzadas

Queries con JOIN, filtros por parámetros, COUNT + GROUP BY, relaciones múltiples y funcionalidades avanzadas. Requiere Sprint 1 completado.

Persona 1 — Usuarios y Acceso

US-P1-S2-01 — Registrar usuario

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar un nuevo usuario para permitir el acceso a la plataforma
Descripción	<i>Crea un usuario asignándole un rol. La contraseña se guarda como hash.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía username, email, contrasena_hash, nombre, apellido e id_rol Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 201 + usuario sin exponer contrasena_hash. Dado que el email o username ya existen Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 409 con mensaje 'Email o username ya registrado'. Dado que algún campo obligatorio está vacío Cuando realiza POST /usuarios Entonces retorna 400 indicando el campo faltante.
Método / Endpoint	POST /usuarios
Tablas BD	usuario · rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-S2-02 — Listar usuarios

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 1 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar todos los usuarios registrados para gestionar las cuentas de la plataforma
Descripción	<i>Retorna todos los usuarios con su rol. No expone contrasena_hash.</i>
Criterios BDD	Dado que existen usuarios registrados Cuando realiza GET /usuarios Entonces retorna 200 + lista sin contrasena_hash. Dado que no existen usuarios Cuando realiza GET /usuarios Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay usuarios registrados'.
Método / Endpoint	GET /usuarios
Tablas BD	usuario · rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-S2-03 — Buscar usuario por ID

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero buscar un usuario por su ID para obtener el detalle completo de su cuenta
Descripción	<i>Retorna el usuario con su rol sin exponer contraseña_hash.</i>
Criterios BDD	Dado que existe el usuario con el ID enviado Cuando realiza GET /usuarios/{id} Entonces retorna 200 + datos sin contraseña. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /usuarios/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'.
Método / Endpoint	GET /usuarios/{id}
Tablas BD	usuario · rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-S2-04 — Filtrar usuarios por rol

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero filtrar usuarios por nombre de rol para encontrar profesionales o usuarios estándar
Descripción	<i>Query con JOIN a rol filtrando por nombre del rol.</i>
Criterios BDD	Dado que el desarrollador envía ?rol=nutricionista Cuando realiza GET /usuarios?rol=nutricionista Entonces retorna lista de usuarios con ese rol. Dado que no hay usuarios con ese rol Cuando realiza GET /usuarios?rol=nutricionista Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay usuarios con ese rol'.
Método / Endpoint	GET /usuarios?rol={nombre}
Tablas BD	usuario · rol
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-S2-05 — Registrar perfil profesional

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar el perfil profesional de un nutricionista o entrenador para que pueda ser verificado y contactado
Descripción	<i>Crea perfil con especialidad y colegiatura. verificado=FALSE por defecto.</i>
Criterios BDD	Dado que el usuario tiene rol nutricionista o entrenador Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 201 + perfil con verificado=FALSE. Dado que el usuario no existe

	Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 404 con mensaje 'Usuario no encontrado'. Dado que el usuario ya tiene perfil Cuando realiza POST /perfiles-profesionales Entonces retorna 409 con mensaje 'El usuario ya tiene perfil profesional'.
Método / Endpoint	POST /perfiles-profesionales
Tablas BD	perfil_profesional · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P1-S2-06 — Listar profesionales verificados

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P1 — P1 Usuarios · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar solo los profesionales verificados para mostrar perfiles de confianza a los usuarios
Descripción Criterios BDD	<i>Filtra perfil_profesional por verificado=TRUE con datos del usuario.</i> Dado que existen profesionales verificados Cuando realiza GET /perfiles-profesionales?verificado=true Entonces retorna 200 + lista de perfiles verificados. Dado que no hay profesionales verificados Cuando realiza GET /perfiles-profesionales?verificado=true Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay profesionales verificados'.
Método / Endpoint	GET /perfiles-profesionales?verificado=true
Tablas BD	perfil_profesional · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 2 — Recetas

US-P2-S2-01 — Obtener detalle completo de receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero obtener el detalle completo de una receta con ingredientes y pasos para mostrar toda la información al usuario
Descripción	<i>Retorna receta con receta_detalle ordenado por campo orden.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la receta con el ID enviado Cuando realiza GET /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 200 + receta con ingredientes y pasos ordenados. Dado que no existe el ID Cuando realiza GET /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 404 con mensaje 'Receta no encontrada'.
Método / Endpoint	GET /recetas/{id}/detalle
Tablas BD	receta · receta_detalle · ingrediente
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-S2-02 — Agregar ingrediente o paso a receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero agregar un ingrediente o paso a una receta existente para completar el detalle de preparación
Descripción	<i>Inserta en receta_detalle. es_paso=FALSE requiere id_ingrediente y cantidad. es_paso=TRUE requiere contenido.</i>
Criterios BDD	Dado que la receta existe y es_paso=FALSE con id_ingrediente y cantidad Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 201 + ítem de ingrediente creado. Dado que es_paso=TRUE con contenido del paso Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 201 + ítem de paso creado. Dado que es_paso=FALSE pero falta id_ingrediente Cuando realiza POST /recetas/{id}/detalle Entonces retorna 400 con mensaje 'id_ingrediente es obligatorio para ingredientes'.
Método / Endpoint	POST /recetas/{id}/detalle
Tablas BD	receta_detalle · receta · ingrediente
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P2-S2-03 — Filtrar recetas por dificultad

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P2 — P2 Recetas · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero filtrar recetas por nivel de dificultad para mostrar opciones adecuadas al usuario

Descripción	<i>Derived query filtrando por campo dificultad.</i>
Criterios BDD	Dado que existen recetas de la dificultad enviada Cuando realiza GET /recetas?dificultad=facil Entonces retorna lista filtrada. Dado que no hay recetas de esa dificultad Cuando realiza GET /recetas?dificultad=facil Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay recetas con esa dificultad'.
Método / Endpoint	GET /recetas?dificultad={valor}
Tablas BD	receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 3 — Interacción

US-P3-S2-01 — Listar interacciones del usuario

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar las interacciones de un usuario específico para mostrarle su historial y favoritos
Descripción	<i>Filtra interaccion por id_usuario. Opcionalmente por tipo.</i>
Criterios BDD	Dado que el usuario tiene interacciones registradas Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista de interacciones. Dado que se envía ?tipo=favorito Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id}?tipo=favorito Entonces retorna solo favoritos. Dado que no tiene interacciones Cuando realiza GET /interacciones/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin interacciones registradas'.
Método / Endpoint	GET /interacciones/usuario/{id}
Tablas BD	interaccion
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-S2-02 — Filtrar reseñas de una receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar las reseñas de una receta con su calificación promedio para mostrar la valoración de los usuarios
Descripción	<i>Filtra interaccion por id_receta y tipo=resena. Calcula AVG de calificaciones.</i>
Criterios BDD	Dado que la receta tiene reseñas Cuando realiza GET /recetas/{id}/resenas Entonces retorna 200 + reseñas con calificación promedio. Dado que no tiene reseñas Cuando realiza GET /recetas/{id}/resenas Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin reseñas para esta receta'.
Método / Endpoint	GET /recetas/{id}/resenas
Tablas BD	interaccion · receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-S2-03 — Filtrar progreso de salud por periodo

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero filtrar el progreso de salud en un rango de fechas para analizar la evolución en un periodo específico
Descripción	<i>Query con WHERE fecha BETWEEN inicio AND fin.</i>

Criterios BDD	Dado que hay registros en el rango enviado Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio=2026-01-01&fin=2026-04-30 Entonces retorna lista de mediciones en ese periodo. Dado que no hay registros en ese rango Cuando realiza GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio=2026-01-01&fin=2026-04-30 Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin registros en ese periodo'.
Método / Endpoint	GET /progreso-salud/usuario/{id}?inicio={fecha}&fin={fecha}
Tablas BD	progreso_salud
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P3-S2-04 — Contar favoritos por receta

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P3 — P3 Interacción · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero visualizar cuántos favoritos tiene cada receta para identificar las recetas más populares
Descripción Criterios BDD	<i>Query COUNT + GROUP BY sobre interaccion con tipo=favorito.</i> Dado que existen favoritos registrados Cuando realiza GET /recetas/populares Entonces retorna lista con id_receta y cantidad de favoritos ordenada DESC. Dado que no hay favoritos Cuando realiza GET /recetas/populares Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin datos de popularidad'.
Método / Endpoint	GET /recetas/populares
Tablas BD	interaccion · receta
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 4 — Planes y Progreso

US-P4-S2-01 — Agregar ítem a día del plan

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero agregar una receta o ejercicio a un día del plan para estructurar el plan día por día
Descripción	<i>Inserta en dia_plan_item. CONSTRAINT valida que haya receta O ejercicio.</i>
Criterios BDD	Dado que el plan existe y se envía id_receta para un día Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 201 + ítem de receta creado. Dado que se envía id_ejercicio Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 201 + ítem de ejercicio creado. Dado que ni id_receta ni id_ejercicio están presentes Cuando realiza POST /planes/{id}/items Entonces retorna 400 con mensaje 'Debe indicar una receta o un ejercicio'.
Método / Endpoint	POST /planes/{id}/items
Tablas BD	dia_plan_item · plan_maestro · receta · ejercicio
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-S2-02 — Suscribir usuario a plan

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero suscribir un usuario a un plan maestro para que pueda comenzar a seguirlo
Descripción	<i>Inserta en suscripcion_plan con activo=TRUE.</i>
Criterios BDD	Dado que existen el usuario y el plan Cuando realiza POST /suscripciones Entonces retorna 201 + suscripción creada con activo=TRUE. Dado que el usuario ya tiene ese plan activo Cuando realiza POST /suscripciones Entonces retorna 409 con mensaje 'El usuario ya está suscrito a ese plan'.
Método / Endpoint	POST /suscripciones
Tablas BD	suscripcion_plan · usuario · plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-S2-03 — Marcar ítem del plan como completado

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero marcar un ítem del día del plan como completado para registrar el avance del usuario
Descripción	<i>Actualiza progreso_diario con completado=TRUE y fecha_registro=NOW().</i>

Criterios BDD	Dado que existen la suscripción y el ítem del día Cuando realiza PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar Entonces retorna 200 con mensaje 'Ítem completado'. Dado que no existe la suscripción Cuando realiza PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar Entonces retorna 404 con mensaje 'Suscripción no encontrada'.
Método / Endpoint	PATCH /suscripciones/{id}/item/{item_id}/completar
Tablas BD	progreso_diario · suscripcion_plan · dia_plan_item
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-S2-04 — Listar suscripciones activas del usuario

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar los planes activos de un usuario para mostrarle qué planes está siguiendo
Descripción	<i>Filtra suscripcion_plan por id_usuario y activo=TRUE.</i>
Criterios BDD	Dado que el usuario tiene suscripciones activas Cuando realiza GET /suscripciones/usuario/{id} Entonces retorna 200 + lista de planes activos. Dado que no tiene suscripciones activas Cuando realiza GET /suscripciones/usuario/{id} Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin suscripciones activas'.
Método / Endpoint	GET /suscripciones/usuario/{id}
Tablas BD	suscripcion_plan · plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P4-S2-05 — Filtrar planes por tipo

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P4 — P4 Planes · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero filtrar planes por tipo para mostrar solo planes alimenticios, de ejercicio o híbridos
Descripción	<i>Derived query filtrando plan_maestro por tipo_plan.</i>
Criterios BDD	Dado que existen planes del tipo enviado Cuando realiza GET /planes?tipo=hibrido Entonces retorna lista de planes filtrada. Dado que no hay planes de ese tipo Cuando realiza GET /planes?tipo=hibrido Entonces retorna 404 con mensaje 'No hay planes de ese tipo'.
Método / Endpoint	GET /planes?tipo={valor}
Tablas BD	plan_maestro
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

Persona 5 — Soporte, IA y Contacto

US-P5-S2-01 — Registrar contacto profesional

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero registrar una solicitud de contacto con un profesional para conectar usuarios con nutricionistas o entrenadores
Descripción	<i>Crea solicitud con estado=pendiente.</i>
Criterios BDD	Dado que existen el usuario y el profesional Cuando realiza POST /contactos Entonces retorna 201 + solicitud con estado=pendiente. Dado que el profesional no está verificado Cuando realiza POST /contactos Entonces retorna 403 con mensaje 'El profesional no está verificado'.
Método / Endpoint	POST /contactos
Tablas BD	contacto_profesional · usuario · perfil_profesional
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-S2-02 — Filtrar eventos no leídos del usuario

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero listar solo los eventos no leídos de un usuario para mostrar el contador de pendientes
Descripción	<i>Filtra sistema_evento por id_usuario y leído_guardado=FALSE.</i>
Criterios BDD	Dado que el usuario tiene eventos no leídos Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}?leído=false Entonces retorna 200 + lista de no leídos. Dado que no tiene eventos pendientes Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}?leído=false Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin eventos pendientes'.
Método / Endpoint	GET /eventos/usuario/{id}?leído=false
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-S2-03 — Contar eventos por tipo del usuario

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 3 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero visualizar la cantidad de eventos por tipo de un usuario para generar estadísticas de uso
Descripción	<i>Query COUNT + GROUP BY tipo sobre sistema_evento.</i>
Criterios BDD	Dado que el usuario tiene eventos registrados Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}/resumen

	Entonces retorna lista con tipo y cantidad. Dado que no tiene eventos Cuando realiza GET /eventos/usuario/{id}/resumen Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin eventos registrados'.
Método / Endpoint	GET /eventos/usuario/{id}/resumen
Tablas BD	sistema_evento
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-S2-04 — Actualizar estado de contacto

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero actualizar el estado de una solicitud de contacto para que el profesional pueda aceptar o rechazar
Descripción	<i>Actualiza estado a 'aceptado' o 'rechazado'.</i>
Criterios BDD	Dado que existe la solicitud con el ID enviado Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado con estado=aceptado Entonces retorna 200 con mensaje 'Estado actualizado'. Dado que el estado no es válido Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado Entonces retorna 400 con mensaje 'Estado debe ser aceptado o rechazado'. Dado que no existe la solicitud Cuando realiza PATCH /contactos/{id}/estado Entonces retorna 404 con mensaje 'Solicitud no encontrada'.
Método / Endpoint	PATCH /contactos/{id}/estado
Tablas BD	contacto_profesional
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

US-P5-S2-05 — Filtrar contactos por estado

Sprint / Persona / SP	Sprint 2 · P5 — P5 Soporte+IA · 2 SP
Historia de Usuario	Como desarrollador quiero filtrar solicitudes de contacto por estado para gestionar la agenda del profesional
Descripción	<i>Filtra contacto_profesional por id_profesional y estado.</i>
Criterios BDD	Dado que el profesional tiene solicitudes con ese estado Cuando realiza GET /contactos/profesional/{id}?estado=pendiente Entonces retorna lista filtrada. Dado que no hay solicitudes con ese estado Cuando realiza GET /contactos/profesional/{id}?estado=pendiente Entonces retorna 404 con mensaje 'Sin solicitudes con ese estado'.
Método / Endpoint	GET /contactos/profesional/{id}?estado={valor}
Tablas BD	contacto_profesional · usuario
Attachment	<i>Adjuntar captura de Postman evidenciando request y response del endpoint.</i>

