Pruebas Maven por módulo

Metodología de ejecución — Ronda 3

Equipo SOS Clinic

22 de octubre de 2026

1 Objetivo

Ejecutar la batería de pruebas existente en los siete proyectos Maven del repositorio y dejar una constancia reproducible del resultado por módulo, sin alterar el código ni la configuración de las pruebas.

2 Alcance

Módulo	Tipo de proyecto
`eureka-server`	Servidor de descubrimiento
`ms-gateway`	Gateway HTTP
`ms-seguridad`	Autenticación, JWT, 2FA, perfiles y turnos
`ms-pacientes`	Pacientes, signos vitales y correos
`ms-triage`	Episodios y priorización
`ms-analitica`	Tablero sobre MySQL sintético
`ms-ia-agente`	Agente conversacional

Cuadro 1: Módulos incluidos en la ejecución.

Las pruebas de contexto (`*ApplicationTests`, `EnvResolucionTest`) cargan la aplicación completa y necesitan el archivo `.env` y PostgreSQL disponible. Las pruebas unitarias de seguridad y plantillas no requieren base de datos.

3 Herramientas

- JDK Eclipse Temurin 26.0.2 (el proyecto declara Java 17; el compilador usa el *release* del proyecto).
- Maven Wrapper 3.9.16 incluido en cada módulo.
- Surefire para el resumen de pruebas.
- PowerShell 5+ para el script orquestador.

4 Procedimiento

1. Verificar el stack de PostgreSQL y el archivo `.env`.
2. Ejecutar, para cada módulo, `.\mvnw .cmd -B test` desde su carpeta, con `JAVA_HOME` apuntando al JDK disponible.
3. Redirigir la salida completa a un log temporal y capturar el código de salida del proceso.

4. Extraer la última línea de Surefire con el patrón `Tests run: ..., Failures: ..., Errors: ...`.
5. Si el módulo falla, conservar las últimas 120 líneas del log en `seguridad/resultados/maven/<modulo>-fallo`.
6. Consolidar el resultado en `resumen.csv` y `resumen.md`.

El script reproducible es `seguridad/pruebas/ejecutar-tests-maven.ps1`. Los logs completos se guardan en la carpeta temporal del sistema para no inflar el repositorio.

5 Criterios de aceptación

Un módulo se marca **PASS** si el proceso termina con código 0 y Surefire no reporta fallos ni errores. Cualquier código distinto de 0 se marca **FAIL** y se conserva el final del log para el diagnóstico. No se usa `-DskipTests` ni se excluye ninguna prueba.

6 Limitaciones

- Se ejecutan las pruebas existentes; no se añadieron pruebas nuevas en esta fase (las funcionales y de seguridad están en documentos aparte).
- No hay reporte de cobertura: el proyecto no tiene JaCoCo configurado.
- No se usan Testcontainers: las pruebas de contexto dependen de la base local y del seed.
- La ejecución es secuencial por módulo; no se evaluó paralelismo.
- La primera ejecución puede tardar por descarga de dependencias.

7 Reproducción

```
powershell -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass ‘
  -File seguridad/pruebas/ejecutar-tests-maven.ps1
```

El script acepta `-Modules` para ejecutar un subconjunto, por ejemplo `-Modules ms-seguridad,ms-triage`.