

LION FIT PRO

Historias de Usuario

Formato Gherkin | Priorización MoSCoW | Estimaciones | Asignación a Sprint | Clean Code

Aplicación Móvil de Fitness — Vue.js + Ionic + NestJS + Prisma ORM

1. Priorización MoSCoW

La priorización MoSCoW clasifica los requerimientos en cuatro categorías según su importancia para el éxito del producto:

Categoría	Descripción
Must Have	Requerimientos críticos sin los cuales el sistema no funciona. Su ausencia hace que el producto sea inutilizable.
Should Have	Importantes pero no críticos. El producto funciona sin ellos pero con calidad reducida.
Could Have	Deseables pero de menor impacto. Se incluyen si hay tiempo y recursos disponibles.
Won't Have	Fuera del alcance actual. Candidatos para iteraciones futuras.

Distribución MoSCoW del proyecto:

Prioridad	# Historias	Total SP	Historias incluidas
Must Have	9	50	US-001 - Registro de usuario US-002 - Inicio de sesión US-003 - Redirección no autenticado US-004 - Ver estado del entrenamiento diario US-005 - Crear registro diario de entrenamiento US-006 - Listar ejercicios disponibles US-007 - Agregar ejercicio a la rutina del día US-008 - Ver ejercicios de una rutina existente US-010 - Ver historial semanal de entrenamientos
Should Have	3	13	US-009 - Eliminar un ejercicio del registro US-011 - Navegar entre semanas en el historial US-012 - Eliminar un entrenamiento del historial
Could Have	2	6	US-013 - Ver detalle de ejercicios de un entrenamiento pasado

			US-014 - Acceder al menú lateral de navegación
Won't Have	1	5	US-015 - Eliminar todos los ejercicios de un entrenamiento

2. Tabla Resumen de Historias

ID	Historia de Usuario	Módulo	Prioridad MoSCoW	SP	Sprint
US-001	Registro de usuario	Autenticación	Must Have	5	Sprint 1
US-002	Inicio de sesión	Autenticación	Must Have	5	Sprint 1
US-003	Redirección no autenticado	Autenticación	Must Have	3	Sprint 1
US-004	Ver estado del entrenamiento diario	Entrenamiento	Must Have	3	Sprint 1
US-005	Crear registro diario de entrenamiento	Entrenamiento	Must Have	8	Sprint 1
US-006	Listar ejercicios disponibles	Ejercicios	Must Have	5	Sprint 1
US-007	Agregar ejercicio a la rutina del día	Ejercicios	Must Have	8	Sprint 2
US-008	Ver ejercicios de una rutina existente	Ejercicios	Must Have	5	Sprint 2
US-009	Eliminar un ejercicio del registro	Ejercicios	Should Have	3	Sprint 2
US-010	Ver historial semanal de entrenamientos	Historial	Must Have	8	Sprint 2
US-011	Navegar entre semanas en el historial	Historial	Should Have	5	Sprint 2
US-012	Eliminar un entrenamiento del historial	Historial	Should Have	5	Sprint 3
US-013	Ver detalle de ejercicios de un entrenamiento pasado	Historial	Could Have	3	Sprint 3
US-014	Acceder al menú lateral de navegación	Menú	Could Have	3	Sprint 3
US-015	Eliminar todos los ejercicios de un entrenamiento	Ejercicios	Won't Have	5	Sprint 3

3. Historias de Usuario Detalladas

US-001 — Registro de usuario

*Como **usuario nuevo**, quiero registrarme con nombre, cédula, correo y contraseña, para acceder a la aplicación con mis datos personales.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pantalla de registro

WHEN ingresa nombre completo, cédula, correo valido y contraseña, y presiona REGISTRARME

THEN el sistema crea la cuenta, muestra mensaje de éxito y redirige al login

Principios Clean Code aplicados

- ✓ Función register() en UserService con responsabilidad unica
- ✓ DTO RegisterUserData con validaciones de tipo (name, identification, email, password)
- ✓ Manejo de errores con try/catch y mensajes descriptivos
- ✓ Uso de async/await consistente en toda la capa de servicios

Modulo: Autenticación **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 1

US-002 — Inicio de sesión

*Como **usuario registrado**, quiero iniciar sesión con correo y contraseña, para acceder a mi cuenta y ver mis entrenamientos.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pantalla de login

WHEN ingresa correo y contraseña correctos y presione ENTRAR

THEN el sistema valida las credenciales, guarda el token JWT en localStorage y redirige a la pantalla principal

Principios Clean Code aplicados

- ✓ Función login() separada de la lógica de navegación
- ✓ Computed isFormValid para validación reactiva de formulario
- ✓ Token almacenado con clave descriptiva 'authToken'
- ✓ AuthGuard como función pura independiente del componente

Módulo: Autenticación **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 1

US-003 — Redirección no autenticado

Como usuario no autenticado, quiero intentar acceder a una ruta protegida, para ser redirigido al login para proteger mis datos.

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario no tiene token JWT en localStorage

WHEN intenta navegar a /tabs/training, /tabs/daily-log o cualquier ruta protegida

THEN el sistema redirige automáticamente a /login sin mostrar el contenido protegido

Principios Clean Code aplicados

- ✓ authGuard como función de orden superior reutilizable en todas las rutas
- ✓ beforeEnter en cada ruta protegida (separación de responsabilidades)
- ✓ No duplicar lógica de autenticación en cada componente
- ✓ Nombre de función authGuard describe claramente su propósito

Modulo: Autenticación **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 3 **Asignado a:** Sprint 1

US-004 — Ver estado del entrenamiento diario

Como usuario autenticado, quiero ver si ya registre un entrenamiento hoy, para saber rápidamente si debo iniciar mi sesión o ya está completada.

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pantalla de entrenamiento del día

WHEN accede a la vista TrainingPage

THEN el sistema muestra el entrenamiento del día si existe, o un mensaje indicando que no hay registro con opción para comenzar

Principios Clean Code aplicados

- ✓ Variable registroHoy con nombre semántico que describe su contenido
- ✓ Renderizado condicional v-if/v-else con lógica mínima en template
- ✓ onMounted para cargar datos iniciales sin efectos secundarios en el render
- ✓ Componente con responsabilidad única: visualizar estado del día

Módulo: Entrenamiento **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 3 **Asignado a:** Sprint 1

US-005 — Crear registro diario de entrenamiento

Como usuario autenticado, quiero registrar mi entrenamiento del día seleccionando fecha y tipo, para llevar un historial de mis sesiones de ejercicio.

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pantalla de registro diario (DailyLogPage)
WHEN selecciona el tipo de entrenamiento (pecho, espalda, pierna, brazo o personalizado) y presiona AGREGAR EJERCICIOS
THEN el sistema crea el workout en el backend y navega a la pagina de ejercicios con el ID generado

Principios Clean Code aplicados

✓ createWorkout() en UserService maneja la obtención del userId desde localStorage internamente
✓ selectedWorkout y customWorkoutName con nombres descriptivos y tipado explicito
✓ Separacion de handleAddExercises() (lógica) del template (vista)
✓ currentDate calculado como propiedad computada, no hardcodeado

Módulo: Entrenamiento **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 8 **Asignado a:** Sprint 1

US-006 — Listar ejercicios disponibles

<i>Como usuario autenticado, quiero ver el catálogo de ejercicios disponibles agrupados por músculo, para elegir qué ejercicios agregar a mi entrenamiento del día.</i>
--

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario navego a la pagina de ejercicios desde el registro diario
WHEN la página ExercisePage carga
THEN el sistema consume el endpoint GET /exercise y muestra la lista de ejercicios con nombre, descripcion y músculo objetivo

Principios Clean Code aplicados

✓ getExercises() en exerciseService con documentación JSDoc completa
✓ Interface Exercise tipada con todos sus campos (id, name, description, muscle, timestamps)
✓ Error handling explícito con console.error y re-throw del error
✓ Separación de la capa de servicio de la lógica de presentación

Módulo: Ejercicios **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 1

US-007 — Agregar ejercicio a la rutina del dia

<i>Como usuario autenticado, quiero registrar un ejercicio con series y repeticiones, para documentar con precisión el trabajo realizado en cada ejercicio.</i>
--

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pagina de ejercicios con un workout activo
WHEN selecciona un ejercicio, ingresa el número de series y repeticiones, y confirma
THEN el sistema llama a POST /exercise-récord con workoutId, exerciseId, sets and reps, y actualiza la vista

Principios Clean Code aplicados

✓ Interface ExerciseRecord con campos requeridos claramente definidos
✓ createExerciseRecord() con parámetro tipado, no objeto genérico any
✓ workoutId obtenido del router params, no del localStorage directamente
✓ Validacion de formulario antes de llamar al servicio

Módulo: Ejercicios **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 8 **Asignado a:** Sprint 2

US-008 — Ver ejercicios de una rutina existente

<i>Como usuario autenticado, quiero ver los ejercicios que ya registre en una sesion anterior, para revisar mi rendimiento en sesiones pasadas.</i>
--

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario navega a un workout existente desde el historial semanal
WHEN la página ExercisePage carga con un workoutId
THEN el sistema llama a GET /routine-exercise/workout/:workoutId y muestra los ejercicios con sus series, reps y nombre

Principios Clean Code aplicados

✓ getRoutineExercises(workoutId) con parametro explicito, no obtenido internamente
✓ Interface RoutineExercise con relaciones tipadas (exercise, workout)
✓ Reutilización del mismo componente ExercisePage para ver y crear ejercicios
✓ Carga de datos en onMounted con indicador de estado loading

Módulo: Ejercicios **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 2

US-009 — Eliminar un ejercicio del registro

<i>Como usuario autenticado, quiero eliminar un ejercicio registrado por error o que no realice, para mantener un historial preciso sin datos incorrectos.</i>

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario está en la pagina de ejercicios con al menos un ejercicio registrado
WHEN selecciona la opción de eliminar un ejercicio específico

THEN el sistema llama a DELETE /exercise-record/:id, elimina el registro y actualiza la lista localmente

Principios Clean Code aplicados

- ✓ deleteExerciseRecord(recordId) nombrado con verbo de acción + objeto específico
- ✓ Confirmacion de diálogo antes de ejecutar la eliminación (prevención de errores)
- ✓ Actualizacion optimista de la UI antes de confirmar la respuesta del servidor
- ✓ Sin efectos secundarios fuera del scope del ejercicio eliminado

Módulo: Ejercicios **Prioridad:** Should Have **Story Points:** 3 **Asignado a:** Sprint 2

US-010 — Ver historial semanal de entrenamientos

*Como **usuario autenticado**, quiero ver todos mis entrenamientos de la semana actual agrupados por día, para hacer seguimiento de mi constancia y progreso semanal.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario accede a la pantalla WeeklyHistoryPage

WHEN la página carga con la semana actual

THEN el sistema llama a GET /workout/by-date-range con userId, startDate y endDate, y muestra los workouts agrupados por día con badge de cantidad

Principios Clean Code aplicados

- ✓ getWorkoutsByDateRange(startDate, endDate) con parámetros explícitos, userId tomado internamente del storage
- ✓ currentWeekRange como computed property con formato de fecha legible
- ✓ weeklyWorkouts como estructura de datos agrupada por día, no lista plana
- ✓ Interface Workout con todos los campos del backend (id, userId, date, description, timestamps)

Módulo: Historial **Prioridad:** Must Have **Story Points:** 8 **Asignado a:** Sprint 2

US-011 — Navegar entre semanas en el historial

*Como **usuario autenticado**, quiero navegar hacia semanas anteriores o siguientes en el historial, para revisar mi historial de entrenamientos de cualquier semana pasada.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

GIVEN el usuario esta en la pantalla de historial semanal

WHEN presiona los botones de chevron izquierda (semana anterior) o derecha (semana siguiente)

THEN el sistema actualiza el rango de fechas, recarga los workouts de la semana seleccionada y actualiza el título con el rango de la semana

Principios Clean Code aplicados

- ✓ previousWeek() y nextWeek() como funciones puras que solo modifican la semana actual
- ✓ Lógica de cálculo de semana encapsulada en funciones de utilidad separadas
- ✓ isLoading flag para mostrar spinner durante la carga de datos
- ✓ No duplicar la llamada al servicio: una sola función loadWeeklyData()

Módulo: Historial **Prioridad:** Should Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 2

US-012 — Eliminar un entrenamiento del historial

*Como **usuario autenticado**, quiero eliminar un entrenamiento completo del historial, para corregir errores de registro o limpiar datos de prueba.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

- GIVEN** el usuario tiene al menos un entrenamiento registrado en el historial semanal
- WHEN** selecciona la opción de eliminar un workout y confirma la acción
- THEN** el sistema llama a DELETE /workout/:workoutId, elimina el registro y actualiza la vista del historial semanal

Principios Clean Code aplicados

- ✓ deleteWorkout(workoutId) exportado como función independiente (no metodo de objeto)
- ✓ Confirmación obligatoria con AlertController antes de eliminar
- ✓ Eliminar primero los exercise-records relacionados antes de eliminar el workout (integridad de datos)
- ✓ Manejo del estado de carga con variable isDeleting separada de isLoading

Módulo: Historial **Prioridad:** Should Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 3

US-013 — Ver detalle de ejercicios de un entrenamiento pasado

*Como **usuario autenticado**, quiero ver los ejercicios específicos de un entrenamiento del historial, para revisar en detalle que trabaje en cada sesión pasada.*

Criterios de aceptación (Gherkin)

- GIVEN** el usuario está en el historial semanal y ve una lista de workouts
- WHEN** hace clic en un workout específico
- THEN** el sistema navega a ExercisePage con el workoutId como parámetro de ruta y muestra los ejercicios de esa sesión

Principios Clean Code aplicados

- ✓ navigateToExercise(workoutId) como función nombrada, no lógica de navegación en el template
- ✓ Uso de router.push con objeto de ruta: { path: '/tabs/exercise/'+workoutId }
- ✓ ExercisePage reutilizada para lectura y escritura (principio DRY)
- ✓ WorkoutId validado como UUID antes de navegar

Módulo: Historial Prioridad: Could Have Story Points: 3 Asignado a: Sprint 3

US-014 — Acceder al menú lateral de navegación

Como **usuario autenticado**, quiero abrir el menú lateral para navegar entre secciones, para acceder rápidamente a cualquier sección de la aplicación.

Criterios de aceptación (Gherkin)

- GIVEN** el usuario está en cualquier pantalla autenticada
- WHEN** presiona el icono de menú (hamburguesa) en el header
- THEN** se despliega el menu lateral con opciones de navegación: Inicio, Registro Diario e Historiales

Principios Clean Code aplicados

- ✓ AppMenu como componente separado con responsabilidad unica
- ✓ menuController de Ionic usado correctamente vía composable
- ✓ Opciones del menú definidas como array de objetos tipados (no hardcodeadas en template)
- ✓ Cierre automático del menú al seleccionar una opcion

Modulo: Menu Prioridad: Could Have Story Points: 3 Asignado a: Sprint 3

US-015 — Eliminar todos los ejercicios de un entrenamiento

Como **usuario autenticado**, quiero eliminar todos los registros de ejercicio de un workout de una vez, para limpiar un entrenamiento mal registrado rápidamente.

Criterios de aceptación (Gherkin)

- GIVEN** el usuario está en la pagina de ejercicios con múltiples registros
- WHEN** selecciona la opción de limpiar todos los ejercicios del workout actual
- THEN** el sistema llama a DELETE /exercise-record/workout/:workoutId y elimina todos los registros del workout en una sola operación

Principios Clean Code aplicados

✓ deleteExerciseRecordByWorkoutId(workoutId) separado de deleteExerciseRecord(recordId)
✓ Confirmación explícita con mensaje que indica que se eliminarán TODOS los ejercicios
✓ Operación atómica: una sola llamada al backend en lugar de múltiples DELETE
✓ Resetear el estado local de ejercicios tras confirmación del servidor

Módulo: Ejercicios **Prioridad:** Won't Have **Story Points:** 5 **Asignado a:** Sprint 3