UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS – ESPE



NOMBRE: Sebastián Cañizares

NRC: 36460 FECHA: 23/10/26 CARRERA: Ingeniería Electrónica y Automatización

ASIGNATURA: Fundamentos de Programación

PROBLEMA 1.4. INTERVALO

Desarrolla un programa que lea un número por teclado y determine si pertenece al intervalo [0, 10], indicando el resultado por pantalla.

Pista: El número introducido debe cumplir $x \geq 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se utiliza un operador lógico: el operador Y en el diagrama de flujo y && en C. Evita la tentación de escribir $0 \leq x \leq 10$ como una sola condición, porque en C no se evalúa como esperas.

PSEUDOCODIGO

```
Algoritmo PerteneceIntervalo
    Definir x Como Real
    Escribir "Ingrese un número:"
    Leer x
    Si x >= 0 Y x <= 10 Entonces
        Escribir "El número ", x, " pertenece al intervalo [0, 10]"
    Sino
        Escribir "El número ", x, " NO pertenece al intervalo [0, 10]"
    FinSi
FinAlgoritmo
```

CODEBLOCKS

```
#include <stdio.h>


int main() {
    float x;
    printf("Ingrese un numero: ");
    scanf("%f", &x);


    if (x >= 0.0f && x <= 10.0f) {
        printf("El numero %.2f pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
    } else {
        printf("El numero %.2f NO pertenece al intervalo [0, 10]\n", x);
    }
    return 0;
}
```

CAPTURA DE EJECUCIÓN

