



Facultad de Ingeniería
Escuela de Ingeniería Informática

Guía técnica de instalación, despliegue e implantación de App Acompañamiento UV

Sebastián Alejandro González Morales

Trabajo realizado para optar al título de
Ingeniero Civil en Informática

Prof. Guía: Marta Barría

Prof. Correfrente: Paula Vallejos

Valparaíso, Septiembre 2026

Índice

1. Introducción	1
2. Requerimientos	1
2.1. Requerimientos mínimos del dispositivo Android	1
2.2. Requerimientos recomendados del dispositivo Android	1
2.3. Requerimientos del entorno de desarrollo	2
3. Preparación del ambiente	2
3.1. Herramientas y servicios	2
3.2. Obtención del código fuente	3
4. Estructura del proyecto	3
4.1. Estructura general	4
4.2. Estructura del backend	4
4.3. Estructura del frontend	6
5. Ejecución en un entorno local	7
5.1. Preparación del frontend	7
5.2. Configuración de Android Studio	7
5.3. Creación del emulador	8
5.4. Generación del build de desarrollo	8
5.5. Conexión con el backend local	9
5.6. Preparación del backend	10
5.7. Ejecución y verificación del backend	10
6. Construcción y despliegue del frontend	11
6.1. Perfiles de EAS	11
6.2. Generación del archivo APK	12
6.3. Generación del archivo AAB	12
6.4. Configuración de la conexión en la nube	13
7. Despliegue del backend en Heroku	14
7.1. Acceso al proyecto y autenticación	15
7.2. Creación o asociación de la aplicación	15
7.3. Archivos requeridos por Heroku	15
7.4. Variables de entorno	16
7.5. Preparación y publicación	16
7.6. Verificación del despliegue	19
8. Instalación de la aplicación en Android	22
8.1. Requisito previo	22
8.2. Descarga del APK	22
8.3. Permiso de instalación	22
9. Criterios de continuidad	24

1. Introducción

Esta guía reúne y ordena la información de instalación, despliegue e implantación desarrollada para App Acompañamiento UV. Su propósito es permitir que otro estudiante o equipo pueda obtener el código, comprender su estructura, preparar un ambiente local, ejecutar sus componentes y reproducir el despliegue utilizado durante el proyecto.

El sistema se compone de dos módulos principales:

- **Frontend:** aplicación móvil desarrollada con React Native y Expo.
- **Backend:** API REST desarrollada con Node.js y Express, conectada mediante Mongoose a MongoDB Atlas.

La versión descrita genera una aplicación Android y mantiene el backend desplegado en Heroku. Las instrucciones reflejan el entorno utilizado durante el desarrollo y la validación técnica. Una implantación institucional definitiva requerirá revisar los accesos, la infraestructura, el soporte y el tratamiento de datos con las unidades y el equipo que continúen el desarrollo.

2. Requerimientos

Esta sección presenta las condiciones utilizadas como referencia para ejecutar la aplicación y preparar el ambiente de desarrollo. Se distinguen los requisitos del dispositivo Android y los del equipo empleado para mantener el frontend y el backend.

2.1. Requerimientos mínimos del dispositivo Android

- **Sistema operativo:** Android 8.0 o superior.
- **Memoria RAM:** al menos 2 GB.
- **Almacenamiento:** el APK utilizado durante el proyecto tiene un tamaño aproximado de 82 MB. Una vez instalada, la aplicación ocupa cerca de 116 MB y puede aumentar por los datos y la caché. Se recomienda disponer de al menos 200 MB libres.
- **Conexión a Internet:** red Wi-Fi o datos móviles estables.
- **Procesador:** capacidad suficiente para ejecutar una aplicación React Native; como referencia, un procesador equivalente o superior a un Qualcomm Snapdragon 450.

2.2. Requerimientos recomendados del dispositivo Android

- **Sistema operativo:** Android 10 o superior.
- **Memoria RAM:** 3 GB o más.
- **Almacenamiento:** 250 MB libres o más para permitir actualizaciones y crecimiento de la caché.

- **Conexión a Internet:** conexión estable para consultar y almacenar información en el backend.
- **Procesador:** un procesador de gama media o equivalente.

2.3. Requerimientos del entorno de desarrollo

Para trabajar con el proyecto se requiere un equipo que permita ejecutar Node.js, Android Studio y un emulador Android. Android Studio establece requisitos distintos según se utilice únicamente el editor o también el emulador; por esta razón, antes de instalarlo se deben revisar los requisitos vigentes en su sitio oficial.

El backend necesita acceso a MongoDB Atlas y a las variables de configuración del entorno. Para el despliegue utilizado en el proyecto también se requiere acceso autorizado a Heroku, mientras que la generación de builds móviles requiere una cuenta de Expo.

3. Preparación del ambiente

3.1. Herramientas y servicios

Antes de clonar el repositorio se deben instalar o preparar las herramientas de la Tabla 1. Los enlaces dirigen a la documentación o descarga oficial de cada producto.

Cuadro 1: Herramientas utilizadas en el proyecto

Herramienta	Enlace y propósito
Git y Git Bash	git-scm.com/downloads . Permiten clonar y versionar el repositorio; Git Bash se incluye en la instalación de Git para Windows.
Visual Studio Code	code.visualstudio.com/Download . Editor utilizado para trabajar con el frontend y el backend.
Node.js y npm	nodejs.org/en/download . Node.js ejecuta el proyecto y npm instala sus dependencias.
MongoDB Atlas	mongodb.com/docs/atlas . Servicio de base de datos utilizado por el backend.
Android Studio	developer.android.com/studio . Incluye el SDK, las herramientas de Android y la administración de emuladores.
Expo CLI	docs.expo.dev/more/expo-cli . Se utiliza mediante <code>npx expo</code> para ejecutar la aplicación.
EAS CLI	docs.expo.dev/build/setup . Permite generar builds de desarrollo, APK y AAB.
Heroku CLI	devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli . Administra el despliegue y los registros del backend.
Postman	learning.postman.com . Permite realizar peticiones y comprobar los endpoints de la API.

Después de instalar Node.js, se puede instalar EAS CLI con:

```
npm install -g eas-cli
```

Expo CLI forma parte del paquete Expo del proyecto y se ejecuta mediante `npx expo`; no es necesario instalar globalmente el paquete antiguo `expo-cli`.

3.2. Obtención del código fuente

El repositorio público del proyecto se encuentra en:

<https://github.com/SebastianGonzalezMorales/AppAcompanhamentoUV>

Para clonarlo, se abre Git Bash o una terminal en la carpeta donde se desea guardar el proyecto y se ejecuta:

```
git clone
  https://github.com/SebastianGonzalezMorales/AppAcompanhamentoUV.git
cd AppAcompanhamentoUV
```

Al ser un repositorio público, la lectura y clonación no requieren credenciales del proyecto. La Figura 1 muestra el comando utilizado.




Figura 1: Ejecución del comando `git clone` en la terminal.

4. Estructura del proyecto

La aplicación mantiene el frontend y el backend en un mismo repositorio. La estructura permite trabajar cada componente por separado y conservar en la raíz los archivos utilizados por Heroku.

4.1. Estructura general



Figura 2: Estructura general de carpetas del proyecto.

La carpeta raíz contiene:

- **Backend:** código del servidor y de la API REST.
- **Frontend:** aplicación móvil desarrollada con React Native y Expo.
- **package.json:** archivo ubicado en la raíz para apoyar la detección del proyecto durante el despliegue.
- **Procfile:** instrucción utilizada por Heroku para iniciar el backend que se encuentra en una subcarpeta.

4.2. Estructura del backend




Figura 3: Estructura de la carpeta Backend.

Los elementos principales de la carpeta Backend son:

- **controllers:** controladores que reciben las peticiones HTTP, ejecutan la lógica de cada operación y coordinan el acceso a los modelos.
- **helpers:** funciones auxiliares reutilizadas por los controladores u otros módulos.
- **middlewares:** funciones que se ejecutan antes de los controladores, por ejemplo para validar tokens, procesar archivos o manejar errores.
- **models:** esquemas de Mongoose que definen la estructura y validación de las colecciones almacenadas en MongoDB.
- **node_modules:** dependencias instaladas por npm. Esta carpeta se genera localmente y no debe versionarse.
- **public:** recursos públicos o estáticos empleados por el backend.
- **routes:** rutas de la API y asociación de cada endpoint con su controlador.
- **uploads:** imágenes almacenadas por la API, por ejemplo fotografías utilizadas por los recursos institucionales.
- **.env.development:** variables de entorno del desarrollo local. Debe permanecer fuera del repositorio público.
- **app.js:** punto de entrada del backend; inicializa Express, los middlewares, las rutas y la conexión con la base de datos.
- **package.json:** scripts y dependencias del backend.
- **package-lock.json:** versiones exactas de las dependencias instaladas.
- **.gitignore:** archivos y carpetas que Git debe excluir, especialmente dependencias y configuración sensible.

4.3. Estructura del frontend




Figura 4: Estructura de la carpeta Frontend.

Los elementos principales de la carpeta Frontend son:

- **android**: archivos nativos generados para preparar y construir la aplicación Android.
- **src**: código fuente de la aplicación, organizado en:
 - **assets**: imágenes, fuentes, estilos y otros recursos estáticos.
 - **components**: componentes reutilizables de la interfaz.
 - **context**: autenticación global, token y verificación de sesión mediante React Context y AsyncStorage.
 - **navigation**: navegadores y rutas principales de la aplicación.

- **screens**: pantallas organizadas según las funcionalidades de la aplicación.
- **utils**: funciones auxiliares, constantes y utilidades compartidas.
- **app.config.js**: expone al proyecto las variables de entorno utilizadas por Expo.
- **App.js**: punto de entrada del frontend; configura el contexto y la navegación.
- **app.json**: configuración general de Expo, como nombre, iconos y versión.
- **babel.config.js**: configuración de Babel utilizada para transformar el código JavaScript.
- **eas.json**: perfiles de construcción utilizados por EAS.
- **package.json**: scripts y dependencias del frontend.
- **package-lock.json**: versiones exactas de las dependencias instaladas.
- **.gitignore**: exclusiones del frontend, como dependencias, builds y archivos locales.

5. Ejecución en un entorno local

5.1. Preparación del frontend

Desde la raíz del repositorio se accede al frontend y se instalan sus dependencias:

```
cd AppAcompañamientoUV/Frontend/
npm install
```

El tiempo de instalación depende de la conexión a Internet. Cuando termina, se debe preparar Android Studio y el dispositivo o emulador donde se ejecutará la aplicación.

5.2. Configuración de Android Studio

Al abrir Android Studio por primera vez, el asistente de configuración instala los componentes necesarios:

- SDK de Android;
- herramientas de línea de comandos, como adb y emulator;
- administrador de dispositivos virtuales Android (AVD);
- componentes básicos para construir y ejecutar aplicaciones Android.

En Windows, las herramientas deben quedar disponibles para las terminales externas. La Tabla 2 resume las variables utilizadas.

Cuadro 2: Variables del entorno Android en Windows

Variable	Contenido	Función
ANDROID_HOME	Ruta local donde Android Studio instaló el SDK.	Permite que Expo y otras herramientas encuentren el SDK.
Path	Carpeta emulator y platform-tools del SDK.	Permite ejecutar adb y emulator desde la terminal.

Para configurar estas variables:

1. Abrir *Configuración avanzada del sistema* y seleccionar *Variables de entorno*.
2. Crear ANDROID_HOME con la ruta donde Android Studio instaló el SDK.
3. Editar Path y agregar:

```
%ANDROID_HOME%\emulator
%ANDROID_HOME%\platform-tools
```

4. Guardar los cambios y reiniciar Android Studio. Si la terminal no reconoce las variables, se debe cerrar y abrir nuevamente la sesión.

5.3. Creación del emulador

Para crear un dispositivo virtual en Android Studio:

1. Abrir *Device Manager* desde la pantalla inicial o desde el menú de herramientas.
2. Seleccionar *Create Device*, elegir la categoría *Phone* y un modelo compatible.
3. Descargar y seleccionar una imagen de Android compatible con el proyecto.
4. Asignar un nombre al emulador, finalizar su creación e iniciarlo desde *Device Manager*.

La primera ejecución puede tardar algunos minutos. Cuando aparece la pantalla de inicio de Android, el dispositivo está listo para recibir el build de desarrollo.

5.4. Generación del build de desarrollo

Desde la carpeta Frontend, se ejecuta:

```
eas login
eas build --profile development --platform android
```

EAS solicita una cuenta de Expo autorizada y entrega un enlace para consultar el avance. Al finalizar, puede instalar el build en el emulador seleccionado. La configuración de EAS y las cuentas de los servicios deben ser entregadas de forma segura a la persona que continúe el desarrollo; no se incluyen credenciales en esta guía.

5.5. Conexión con el backend local

La aplicación móvil y el backend se ejecutan como procesos separados. Desde el emulador o un dispositivo físico, localhost apunta al propio dispositivo y no al computador donde está el servidor. Por esta razón, se utiliza la dirección IPv4 del equipo de desarrollo.

En Windows, la dirección se obtiene con:

```
ipconfig
```

Luego se identifican la conexión activa y su dirección IPv4. Con el backend disponible en el puerto correspondiente, el frontend se inicia desde Git Bash reemplazando la dirección de ejemplo:

```
API_URL=http://192.168.1.7:3001/api/v1
BASE_URL=http://192.168.1.7:3001
npx expo start --dev-client
```

Cuando Expo inicia, se mantiene abierto el emulador y se presiona la tecla a para abrir la aplicación Android. La Figura 5 muestra el servidor de Expo y el emulador funcionando en conjunto.




Figura 5: Aplicación en ejecución mediante Expo y un emulador Android.

Con la aplicación en ejecución, el proyecto puede abrirse en Visual Studio Code:

```
cd AppAcompañamientoUV/Frontend/
code .
```

Los cambios guardados se reflejan mediante el servidor de desarrollo mientras el emulador y Expo continúen activos.

5.6. Preparación del backend

En una nueva terminal se accede al backend y se instalan sus dependencias:

```
cd AppAcompañamientoUV/Backend/  
npm install
```

El backend carga su configuración local desde `.env.development`. Este archivo debe contener los valores autorizados para el entorno, entre ellos las direcciones del servidor, la conexión con MongoDB Atlas y las claves utilizadas por la aplicación. Los nombres pueden incluir:

```
API_URL=<ruta_base_de_la_api>  
BASE_URL_DEV=<direccion_local>  
BASE_URL_PROD=<direccion_remota>  
CONNECTION_STRING=<conexion_mongodb_atlas>  
SECRET=<secreto_de_autenticacion>  
EMAIL_USER=<cuenta_de_correo>  
EMAIL_PASS=<credencial_de_correo>  
ENCRYPTION_KEY=<clave_de_cifrado>  
SIGNING_KEY=<clave_de_firma>
```

Los valores se obtienen de la configuración vigente del entorno y se transmiten por un canal seguro. El archivo no debe incluirse en Git ni copiarse a documentación pública.

5.7. Ejecución y verificación del backend

El servidor local se inicia con:

```
npm run dev
```

Este comando utiliza Nodemon para reiniciar el servidor cuando se detectan cambios. La salida esperada confirma la carga del entorno, el puerto y la conexión con la base de datos, como se observa en la Figura 6.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Seba_@DESKTOP-4TSHQLP MINGW64 ~/codigo/development-AppAcompañamientoUv/Backend (main)
$ npm run dev

> my-app@1.0.0 dev
> cross-env NODE_ENV=development nodemon app.js

[nodemon] 2.0.22
[nodemon] to restart at any time, enter `rs`
[nodemon] watching path(s): *.*
[nodemon] watching extensions: js,mjs,json
[nodemon] starting `node app.js`

=====
Archivo .env cargado para el entorno: development ✖.
=====

🔑 Variables de entorno cargadas:
=====

API_URL:                /a...
BASE_URL_DEV:           ht...
JWT_SECRET:             06...
CONNECTION_STRING:      mo...
EMAIL_USER:             ap...
EMAIL_PASS:             ap...
ENCRYPTION_KEY:         8a...
SIGNING_KEY:            b5...

SERVIDOR CORRIENDO EN: http://localhost:3001 ●.
Conexión a la base de datos lista ✔.
```

Figura 6: Ejecución del backend en el entorno local; los valores sensibles aparecen abreviados.

El servidor utilizado durante el desarrollo queda disponible en <http://localhost:3001>. Postman permite enviar peticiones a <http://localhost:3001/api/v1/> seguida de la ruta que se desea comprobar. Antes de conectar el frontend, se recomienda verificar al menos un endpoint de lectura y uno de escritura.

6. Construcción y despliegue del frontend

6.1. Perfiles de EAS

El archivo `eas.json` mantiene tres perfiles:

- **development:** build con herramientas de desarrollo para el emulador o dispositivo de pruebas.
- **preview:** genera un APK instalable directamente en Android.
- **production:** genera un Android App Bundle (AAB) orientado a una eventual publicación en Google Play.

```

eas.json > ...
1  {
2    "cli": {
3      "version": ">= 12.5.1",
4      "appVersionSource": "remote"
5    },
6    "build": {
7      |
8      "development": {
9        "developmentClient": true,
10       "distribution": "internal",
11       "android": {
12         "buildType": "apk"
13       }
14     },
15     |
16     "preview": {
17       "distribution": "internal",
18       "android": {
19         "buildType": "apk"
20       }
21     },
22     |
23     "production": {
24       "autoIncrement": true,
25       "distribution": "store",
26       "android": {
27         "buildType": "app-bundle"
28       }
29     },
30   },
31   "submit": {
32     "production": {}
33   }
34 }

```

Figura 7: Perfiles de construcción configurados en el archivo `eas.json`.

6.2. Generación del archivo APK

Desde la carpeta `Frontend`, se genera el APK con:

```
eas build --profile preview --platform android
```

Al terminar, EAS entrega un enlace para descargar el archivo. El APK permite instalar la aplicación directamente en dispositivos Android y fue el formato utilizado durante las pruebas del proyecto.

6.3. Generación del archivo AAB


Para generar un paquete orientado a Google Play:

```
eas build --profile production --platform android
```

El comando produce un archivo AAB. Su generación no implica que la aplicación esté publicada; la creación de la ficha, el cumplimiento de las políticas y la distribución en Google Play no forman parte del despliegue actual. La documentación oficial está disponible en [Publicar una aplicación en Google Play](#).

6.4. Configuración de la conexión en la nube

Para que el APK se comunice con Heroku, las variables `API_URL` y `BASE_URL` deben apuntar al backend remoto en los perfiles `preview` y `production`. La Figura 8 muestra la configuración utilizada en la plataforma de Expo.



Name	Environments	Value	Visibility
☐ <code>API_URL</code> Global 8 days ago	preview production	<code>https://appacompanha...</code>	Plain text
☐ <code>BASE_URL</code> Global 8 days ago	preview production	<code>https://appacompanha...</code>	Plain text

Figura 8: Variables de entorno asociadas a los perfiles de Expo.

El archivo `app.config.js` incorpora las variables proporcionadas por Expo dentro del objeto `extra`. De esta forma, la misma base de código puede utilizar valores distintos según el entorno.

```
JS app.config.js > ...
1  export default ({ config }) => {
2    return {
3      ...config,
4      extra: {
5        ...config.extra,
6        API_URL: process.env.API_URL,
7        BASE_URL: process.env.BASE_URL,
8      },
9    };
10 }
```

Figura 9: Acceso a las variables de entorno desde `app.config.js`.

Posteriormente, `apiHelpers.js` obtiene `API_URL` mediante `expo-constants` y la utiliza como base para construir las solicitudes al backend.

```

src > utils > JS apiHelpers.js > ...
1  import axios from 'axios';
2  import AsyncStorage from '@react-native-async-storage/async-storage';
3  import Constants from 'expo-constants';
4
5  // Se extrae API_URL desde la configuración establecida en app.config.js
6  const { API_URL } = Constants.expoConfig?.extra || {};
7
8  export const fetchWithToken = async (endpoint, method = 'GET', data = null, params = null) => {
9    try {
10      // Obtener el token desde AsyncStorage
11      const token = await AsyncStorage.getItem('token');
12
13      // Configuración de la solicitud con la URL del backend
14      const config = {
15        method,
16        url: `${API_URL}${endpoint}`,
17        headers: {
18          Authorization: `Bearer ${token}`,
19        },
20        // Configuración adicional...
21      };
22
23      // Realizar la solicitud al backend
24      const response = await axios(config);
25      return response.data;
26    } catch (error) {
27      // Manejo de errores...
28    }
29  };

```

Figura 10: Uso de API_URL en el archivo apiHelpers.js.

Después de instalar el build, se debe verificar la conexión mediante acciones representativas:

- iniciar sesión con credenciales válidas y comprobar la respuesta ante datos incorrectos;
- consultar la información almacenada;
- registrar un estado de ánimo y comprobar que quede disponible en el historial;
- realizar el PHQ-9 y confirmar que su resultado se conserve.

7. Despliegue del backend en Heroku

Esta sección conserva el procedimiento aplicado durante el proyecto. Las direcciones y nombres mostrados corresponden al entorno documentado; si se crea una aplicación nueva, deben reemplazarse por los datos del nuevo entorno.

7.1. Acceso al proyecto y autenticación

Desde la carpeta del backend:

```
cd AppAcompañamientoUV/Backend/  
heroku login
```

El segundo comando abre el navegador para completar la autenticación. No se deben compartir tokens ni copiar credenciales en el repositorio.

7.2. Creación o asociación de la aplicación

Para crear un entorno nuevo se utiliza un nombre disponible:

```
heroku create <nombre-de-la-aplicacion>
```

Si la aplicación ya existe, el repositorio local puede asociarse con:

```
heroku git:remote -a <nombre-de-la-aplicacion>
```

La Figura 11 corresponde a la creación del entorno utilizado durante el proyecto.



Figura 11: Creación de la aplicación del backend en Heroku.

7.3. Archivos requeridos por Heroku

El archivo Procfile, ubicado en la raíz del repositorio y sin extensión, indica cómo iniciar el backend:

```
web: cd Backend && npm install && npm start
```

En el archivo Backend/package.json se comprueba la existencia de los scripts:

```
"scripts": {  
  "start": "cross-env NODE_ENV=production node app.js",  
  "dev": "cross-env NODE_ENV=development nodemon app.js"  
}
```

El script start es utilizado por Heroku para iniciar app.js en producción. El script dev se utiliza localmente con Nodemon.

7.4. Variables de entorno

Las variables se configuran desde el panel de Heroku:

1. Ingresar a <https://dashboard.heroku.com>.
2. Seleccionar la aplicación.
3. Abrir *Settings* y localizar *Config Vars*.
4. Agregar cada nombre y su valor correspondiente.

La configuración utilizada incluye las direcciones del backend, la cadena de conexión con MongoDB Atlas y las claves necesarias para la autenticación, cifrado, firma y envío de correos. La Figura 12 conserva la evidencia del entorno, con los valores sensibles ocultos.



The screenshot shows the Heroku 'Config Vars' management interface. On the left, there is a sidebar with the title 'Config Vars' and a description: 'Config vars change the way your app behaves. In addition to creating your own, some add-ons come with their own.' Above the table is a 'Hide Config Vars' button. The main area contains a table with two columns: 'Key' and 'Value'. There are ten rows of variables, each with a key, a value field (where the sensitive parts are redacted with black bars), and a small icon with a pencil and an 'x' for editing or deleting the variable.

Key	Value
API_URL	/s[REDACTED]
BASE_URL_DEV	ht[REDACTED]
BASE_URL_PROD	ht[REDACTED]
CONNECTION_STRING	mo[REDACTED]
EMAIL_PASS	ap[REDACTED]
EMAIL_USER	ap[REDACTED]
ENCRYPTION_KEY	8a[REDACTED]
NODE_ENV	pr[REDACTED]
SECRET	06[REDACTED]
SIGNING_KEY	b5[REDACTED]

Figura 12: Variables de entorno configuradas en Heroku; los valores sensibles están ocultos.

7.5. Preparación y publicación

Antes de desplegar, se revisa el estado del repositorio:

```
git status
git remote -v
```


Si existen cambios que deben formar parte de la versión:

```
git add .
git commit -m "Configuracion para despliegue en Heroku"
```

Con el remoto heroku asociado, el despliegue se inicia con:

```
git push heroku main
```

Heroku recibe el código, detecta Node.js, instala las dependencias y ejecuta el proceso definido en el Procfile. Las Figuras 13, 14 y 15 muestran las etapas registradas durante el proyecto.



```
Seba_@DESKTOP-4TSHQLP MINGW64 ~/code/AppAcompanhamentoUV/Backend
$ git push heroku main
Enumerating objects: 7692, done.
Counting objects: 100% (7692/7692), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (4080/4080), done.
Writing objects: 100% (7692/7692), 29.84 MiB | 1.80 MiB/s, done.
Total 7692 (delta 3379), reused 7636 (delta 3336), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3379/3379), done.
remote: Updated 274 paths from c97fa56
remote: Compressing source files... done.
remote: Building source:
remote:
remote: -----> Building on the Heroku-24 stack
remote: -----> Determining which buildpack to use for this app
remote: -----> Node.js app detected
remote:
remote: -----> Creating runtime environment
remote:
remote:       NPM_CONFIG_LOGLEVEL=error
remote:       NODE_VERBOSE=false
remote:       NODE_ENV=production
remote:       NODE_MODULES_CACHE=true
remote:
remote: -----> Installing binaries
remote:       engines.node (package.json):  unspecified
remote:       engines.npm (package.json):    unspecified (use default)
remote:
remote:       Resolving node version 22.x...
remote:       Downloading and installing node 22.14.0...
remote:       Using default npm version: 10.9.2
```

Figura 13: Inicio del despliegue y detección del entorno Node.js.

```
MINGW64:/c/Users/Seba_/coi X + v
remote: -----> Installing dependencies
remote:   Installing node modules
remote:
remote:   added 510 packages, and audited 511 packages in 5s
remote:
remote:   33 packages are looking for funding
remote:     run 'npm fund' for details
remote:
remote:   3 vulnerabilities (2 moderate, 1 high)
remote:
remote:   To address all issues, run:
remote:     npm audit fix
remote:
remote:   Run 'npm audit' for details.
remote: npm notice
remote: npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.3.0
remote: npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
remote: npm notice To update run: npm install -g npm@11.3.0
remote: npm notice
remote: -----> Build
remote:
remote: -----> Caching build
remote:   - npm cache
remote:
remote: -----> Pruning devDependencies
remote:
remote:   up to date, audited 511 packages in 972ms
remote:
remote:   33 packages are looking for funding
remote:     run 'npm fund' for details
```

Figura 14: Instalación de dependencias y construcción de la aplicación.

```
MINGW64:/c/Users/Seba/_coi X + v
remote:      3 vulnerabilities (2 moderate, 1 high)
remote:
remote:      To address all issues, run:
remote:      npm audit fix
remote:
remote:      Run `npm audit` for details.
remote:      npm notice
remote:      npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.3.0
remote:      npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
remote:      npm notice To update run: npm install -g npm@11.3.0
remote:      npm notice
remote:
remote: -----> Build succeeded!
remote: -----> Discovering process types
remote:      Procfile declares types -> web
remote:
remote: -----> Compressing...
remote:      Done: 147.4M
remote: -----> Launching...
remote:      Released v13
remote:      https://appuv-backend-2025-42c586f26fbd.herokuapp.com/ deployed to Heroku
remote:
remote: Verifying deploy... done.
To https://git.heroku.com/appuv-backend-2025.git
* [new branch]      main -> main
```

Figura 15: Finalización correcta del despliegue en Heroku.

7.6. Verificación del despliegue

Los registros en tiempo real se consultan mediante:

```
heroku logs --tail
```

En ellos se comprueba el inicio del proceso, la carga del entorno, la conexión con la base de datos y la recepción de solicitudes. Las siguientes capturas conservan la evidencia del despliegue realizado; cualquier valor sensible visible se encuentra abreviado.

```
MINGW64:/c:/Users/Seba_/cor X + v
$ heroku logs --tail
2025-04-19T21:12:51.988757+00:00 app[api]: Initial release by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-19T21:12:51.988757+00:00 app[api]: Release v1 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-19T21:12:52.177579+00:00 app[api]: Release v2 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-19T21:12:52.177579+00:00 app[api]: Enable Logplex by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:11:42.777599+00:00 app[api]: Release v3 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:11:42.777599+00:00 app[api]: Set API_URL config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:11:49.813888+00:00 app[api]: Set BASE_URL_DEV config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:11:49.813888+00:00 app[api]: Release v4 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:01.147548+00:00 app[api]: Set BASE_URL_PROD config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:01.147548+00:00 app[api]: Release v5 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:09.859234+00:00 app[api]: Release v6 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:09.859234+00:00 app[api]: Set CONNECTION_STRING config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:14.916546+00:00 app[api]: Release v7 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:14.916546+00:00 app[api]: Set EMAIL_PASS config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:23.604408+00:00 app[api]: Set EMAIL_USER config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:23.604408+00:00 app[api]: Release v8 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:29.864466+00:00 app[api]: Release v9 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:29.864466+00:00 app[api]: Set ENCRYPTION_KEY config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:36.196477+00:00 app[api]: Release v10 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:36.196477+00:00 app[api]: Set NODE_ENV config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:46.000225+00:00 app[api]: Set SECRET config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:46.000225+00:00 app[api]: Release v11 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:51.642518+00:00 app[api]: Set SIGNING_KEY config vars by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T02:12:51.642518+00:00 app[api]: Release v12 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T04:04:06.000000+00:00 app[api]: Build started by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T04:04:33.182330+00:00 app[api]: Release v13 created by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T04:04:33.182330+00:00 app[api]: Deploy 7d1141a8 by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T04:04:33.198709+00:00 app[api]: Scaled to web@1:Eco by user sgonzalez9045@gmail.com
2025-04-20T04:04:37.000000+00:00 app[api]: Build succeeded
2025-04-20T04:04:38.837010+00:00 heroku[web.1]: Starting process with command 'cd Backend && npm install && npm start'
2025-04-20T04:04:39.757859+00:00 app[web.1]: npm warn EBADENGINE Unsupported engine {
2025-04-20T04:04:39.757859+00:00 app[web.1]:   package: 'my-app@1.0.0',
2025-04-20T04:04:39.757859+00:00 app[web.1]:   required: { node: '22.14.0', npm: '11.2.0' },
2025-04-20T04:04:39.757900+00:00 app[web.1]:   current: { node: 'v22.14.0', npm: '10.9.2' }
2025-04-20T04:04:39.757900+00:00 app[web.1]: }
2025-04-20T04:04:39.757900+00:00 app[web.1]: npm warn EBADENGINE }
2025-04-20T04:04:41.129127+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.129140+00:00 app[web.1]: added 176 packages, and audited 177 packages in 2s
2025-04-20T04:04:41.129192+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.129210+00:00 app[web.1]: 24 packages are looking for funding
2025-04-20T04:04:41.129225+00:00 app[web.1]: run 'npm fund' for details
2025-04-20T04:04:41.131193+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]: 1 high severity vulnerability
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131195+00:00 app[web.1]: To address all issues (including breaking changes), run:
2025-04-20T04:04:41.131196+00:00 app[web.1]: npm audit fix --force
2025-04-20T04:04:41.131196+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131196+00:00 app[web.1]: Run 'npm audit' for details.
2025-04-20T04:04:41.131996+00:00 app[web.1]: npm notice
2025-04-20T04:04:41.131997+00:00 app[web.1]: npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132002+00:00 app[web.1]: npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132003+00:00 app[web.1]: npm notice To update run: npm install -g npm@11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132003+00:00 app[web.1]: npm notice
2025-04-20T04:04:41.250329+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.250331+00:00 app[web.1]: > my-app@1.0.0 start
2025-04-20T04:04:41.250331+00:00 app[web.1]: > cross-env NODE_ENV=production node app.js
```

Figura 16: Registro de eventos y configuración del despliegue en Heroku.

```
MINGW64/c/Users/Seba/.coi x + v
2025-04-20T04:04:39.757900+00:00 app[web.1]: npm warn EBADENGINE current: { node: 'v22.14.0', npm: '10.9.2' }
2025-04-20T04:04:39.757900+00:00 app[web.1]: npm warn EBADENGINE }
2025-04-20T04:04:41.129174+00:00 app[web.1]: added 176 packages, and audited 177 packages in 2s
2025-04-20T04:04:41.129174+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.129210+00:00 app[web.1]: 24 packages are looking for funding
2025-04-20T04:04:41.129210+00:00 app[web.1]:   run 'npm fund' for details
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]: 1 high severity vulnerability
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]: To address all issues (including breaking changes), run:
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]:   npm audit fix --force
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.131194+00:00 app[web.1]: Run 'npm audit' for details.
2025-04-20T04:04:41.131994+00:00 app[web.1]: npm notice
2025-04-20T04:04:41.131994+00:00 app[web.1]: npm notice New major version of npm available! 10.9.2 -> 11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132003+00:00 app[web.1]: npm notice Changelog: https://github.com/npm/cli/releases/tag/v11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132003+00:00 app[web.1]: npm notice To update run: npm install -g npm@11.3.0
2025-04-20T04:04:41.132003+00:00 app[web.1]: npm notice
2025-04-20T04:04:41.258331+00:00 app[web.1]: > my-app@1.0.0 start
2025-04-20T04:04:41.258331+00:00 app[web.1]: > cross-env NODE_ENV=production node app.js
2025-04-20T04:04:41.258331+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.538224+00:00 app[web.1]: === Entorno de producción detectado ===
2025-04-20T04:04:41.538224+00:00 app[web.1]: Usando variables configuradas en Heroku.
2025-04-20T04:04:41.538224+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.538517+00:00 app[web.1]: =====
2025-04-20T04:04:41.538517+00:00 app[web.1]: Archivo .env cargado para el entorno: production 🚀
2025-04-20T04:04:41.538517+00:00 app[web.1]: =====
2025-04-20T04:04:41.634799+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.634799+00:00 app[web.1]: Variables de entorno cargadas:
2025-04-20T04:04:41.634799+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.634883+00:00 app[web.1]: API_URL: /api/v1
2025-04-20T04:04:41.634883+00:00 app[web.1]: BASE_URL_PROD: https://appacompanhamentouy-5e878b04e7fc8.herokuapp.com
2025-04-20T04:04:41.634883+00:00 app[web.1]: JWT_SECRET: 06e65d0b111ba11ec18c7f4215cfe0603e265ca0f979...
2025-04-20T04:04:41.634903+00:00 app[web.1]: CONNECTION_STRING: mongodb+srv://my-app:ICiPyt14qVG1902v@cluster0.run...
2025-04-20T04:04:41.634903+00:00 app[web.1]: EMAIL_USER: appacompan...
2025-04-20T04:04:41.634903+00:00 app[web.1]: EMAIL_PASS: appg mdt...
2025-04-20T04:04:41.634936+00:00 app[web.1]: ENCRYPTION_KEY: 8a32d14130a8c47a97ba459u120a81b7c2f177a094b8489ce...
2025-04-20T04:04:41.634936+00:00 app[web.1]: SIGNING_KEY: b5092f8d0fd8050a0e30f87931063794ue0fd8b0e877db1823...
2025-04-20T04:04:41.634936+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:41.634936+00:00 app[web.1]: SERVIDOR CORRIENDO EN: http://localhost:28858 🟢
2025-04-20T04:04:42.156299+00:00 heroku[web.1]: State changed from starting to up
2025-04-20T04:04:42.766745+00:00 app[web.1]: Conexión a la base de datos lista ✅.
2025-04-20T04:04:42.766745+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:42.766745+00:00 app[web.1]:
2025-04-20T04:04:42.766745+00:00 app[web.1]: [at:info method=GET path="/" host=appuv-backend-2025-42c586f26fdb.herokuapp.com request_id=25338e62-feaf-88d8-0553-88374fb7557f fwd="190.114.42.32" dyno=web.1 connect=0ms service=200 status=200 bytes=24 protocol=http.1 t:st: true t:ls: version:unknown]
2025-04-20T04:10:24.983854+00:00 app[web.1]: GET / 200 24 - 1.995 ms
2025-04-20T04:10:25.112727+00:00 heroku[router]: at:info method=GET path="/favicon.ico" host=appuv-backend-2025-42c586f26fdb.herokuapp.com request_id=8a31107a2-da2e-faef-c1ea-a58072cf1862 fwd="190.114.42.32" dyno=web.1 connect=0ms service=200 status=200 bytes=72696 protocol=http.1 t:st: true t:ls: version:unknown]
2025-04-20T04:10:25.586222+00:00 heroku[router]: at:info method=GET path="/" host=appuv-backend-2025-42c586f26fdb.herokuapp.com request_id=8a27107u-12d7-ab08-008d-220c21f9026 fwd="190.114.42.32" dyno=web.1 connect=0ms service=304 status=304 bytes=0 protocol=http.1 t:st: true t:ls: version:unknown]
```

Figura 17: Inicio del backend y recepción de solicitudes en Heroku.

Finalmente, se consulta la dirección pública de la aplicación para comprobar que el backend responda.




Figura 18: Respuesta del backend desplegado al acceder desde el navegador.

Además de la respuesta inicial, se deben ejecutar desde la aplicación o Postman las operaciones principales de lectura y escritura. Un mensaje en la ruta raíz confirma que el servidor responde, pero no reemplaza la comprobación de los endpoints.

8. Instalación de la aplicación en Android

8.1. Requisito previo

El dispositivo debe contar con Android 8.0 o superior, conexión a Internet y al menos 200 MB de espacio libre. Para permitir actualizaciones y datos en caché, se recomiendan 250 MB o más.

8.2. Descarga del APK

La versión utilizada durante el proyecto puede obtenerse mediante el siguiente enlace:

[Descargar App Acompañamiento UV](#)

El archivo debe descargarse únicamente desde un enlace controlado por el proyecto. Antes de instalarlo, se recomienda comprobar que la versión corresponda a la entrega esperada.




Figura 19: Apertura del instalador y progreso de descarga del archivo APK.

8.3. Permiso de instalación

Si Android muestra un aviso de seguridad, se abre *Configuración* y se autoriza temporalmente la instalación desde la aplicación utilizada para descargar el archivo. Luego se vuelve al instalador y se selecciona *Instalar*.




Figura 20: Autorización e instalación del APK en Android.

Cuando el proceso termina, se puede seleccionar *Abrir* para iniciar la aplicación o *Listo* para hacerlo posteriormente.




Figura 21: Instalación completada y acceso a App Acompañamiento UV.

Después de la instalación se debe comprobar la apertura de la aplicación, el inicio de sesión y la conexión con el backend. Si ya no se instalarán otros archivos desde la misma fuente, se recomienda revocar el permiso de instalación concedido temporalmente.

Nota adicional: Ante problemas durante la descarga o instalación, se puede solicitar apoyo al correo sebastian.gonzalez@estudiantes.uv.cl.

9. Criterios de continuidad

Para que otra persona pueda mantener el sistema, el repositorio debe conservar actualizadas la estructura de carpetas, las instrucciones de ejecución, los perfiles de EAS y los nombres de las variables de entorno. Los valores sensibles deben entregarse por separado y limitarse a las personas autorizadas.

Cada versión distribuida debe asociarse a un estado identificable del repositorio. Cuando cambien las dependencias, el proveedor de alojamiento, las variables o los comandos de construcción, esta guía debe actualizarse junto con el código.

El entorno descrito permite reproducir el desarrollo y el despliegue utilizado en el proyecto. Antes de una operación institucional sostenida, el equipo o estudiante que continúe el trabajo deberá coordinar con la Dirección de Asuntos Estudiantiles y, cuando corresponda, con el Departamento de Tecnologías de Información y Comunicación las condiciones técnicas, responsabilidades y recursos necesarios.