Bits, Nibbles, Bytes und Zahlensysteme

Kaufmännisches Rechnen

WS-LAT

23. Februar 2025

1 Bits und Bytes

- Das kleinste Speicherelement eines Computers ist das Bit (binary digit).
- Ein Bit kann zwei Zustände haben: **0** oder **1** (binäres System).
- Ein Byte besteht aus 8 Bits und ist die kleinste adressierbare Speichereinheit in vielen Computersystemen.


Einheit	Größe in Bits
1 Bit	1 Bit
1 Nibble	4 Bits
1 Byte	8 Bits

• Ein Nibble besteht aus 4 Bits und entspricht einer hexadezimalen Ziffer (0-F).

2 Binäres und Hexadezimales Zahlensystem

- Das dezimale System (Basis 10) verwendet die 10 Ziffern 0 bis 9.
 - Jede Stelle in einer Binärzahl entspricht einer Zehnerpotenz, z. B.:

*
$$1010 = 1 * 10^3 + 0 * 10^2 + 1 * 10^1 + 0 * 10^0 = 1000 + 0 + 10 + 1$$



- Das binäre System (Basis 2) verwendet nur die Ziffern 0 und 1.
 - Jede Stelle in einer Binärzahl entspricht einer Zweierpotenz, z. B.:

*
$$1010 = 1 * 2^3 + 0 * 2^2 + 1 * 2^1 + 0 * 2^0 = 8 + 0 + 2 + 1 = 10$$

* $1100 = 1 * 2^3 + 1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 0 * 2^0 = 8 + 4 + 0 + 0 = 12$
* $11 = 100 = 120$

Binär (Basis 2)					
24	23	22	21 2		
1	0	1	1	1	
16	8	7	2	1	
Summe					
Y					
23					

- Das hexadezimale System (Basis 16) verwendet die Ziffern 0-9 und A-F:
 - 0-9 entspricht 0-9 im Dezimalsystem.
 - A-F entspricht 10-15 im Dezimalsystem.
 - Hexadezimalzahlen werden oft mit **0x** oder **h** gekennzeichnet (z. B. 0x2F oder 2Fh).
 - Jede Stelle einer Hexadezimalzahl, entspricht einer Potenz von 16, z. B.:

* A3F1 =
$$10 * 16^3 + 3 * 16^2 + 15 * 16^1 + 1 * 16^0$$

= $40.960 + 768 + 240 + 1 = 41.969$

Hexadezimal (Basis 16)							
16 ⁵	164	16 ³	16 ²	16 ¹ 16 ⁰			
С	В	3	Е	6	Α		
1.048.576	985.39	4.096	556	16	Τ		
Summe							
13319786							

Beispiel für eine binäre zu hexadezimale Umwandlung:

• Binär: 1010 1100 \rightarrow 8+0+2+0=10; 8+4+0+0=12 \rightarrow Hexadezimal: AC (A=10, C=12)

3 Speichergrößen: KB, MB, TB, PB vs. KiB, MiB, TiB, PiB

- In der Informatik werden Speichergrößen oft in **Kilobyte (KB), Megabyte (MB), Terabyte (TB), Petabyte (PB)** angegeben.
- Diese Begriffe basieren ursprünglich auf Zweierpotenzen (1 KB = 1024 Byte), werden aber im Marketing oft als Zehnerpotenzen (1 KB = 1000 Byte) verwendet.

• Zur eindeutigen Unterscheidung gibt es die **binären Präfixe** der IEC-Norm:

Dezimale Einheit		Größe in Bytes	Binäre Einheit		Größe in Bytes
1 KB (Kilobyte)	10^3	1.000 B	1 KiB (Kibibyte)	2^{10}	1.024 B
1 MB (Megabyte)	10^6	1.000.000 B	1 MiB (Mebibyte)	2^{20}	1.048.576 B
1 GB (Gigabyte)	10^9	1.000.000.000 B	1 GiB (Gibibyte)	2^{30}	1.073.741.824 B
1 TB (Terabyte)	10^{12}	1.000.000.000.000 B	1 TiB (Tebibyte)	2^{40}	1.099.511.627.776 B
1 PB (Petabyte)	10^{15}	1.000.000.000.000.000 B	1 PiB (Pebibyte	2^{50}	1.125.899.906.842.624 B

3.1 Umrechnung durch wiederholtes Multiplizieren / Dividieren mit 1000/1024

Sie können zwischen den Einheiten durch wiederholtes Multiplizieren / Dividieren mit 1000/1024 umrechnen. Beispiel:

- 42 TB * 1000 * 1000 * 1000 * 1000 = 42.000.000.000.000 B / 1024 / 1024 / 1024 / 1024 = 38,1987774743 TiB
 ≈ 39 TiB
- 42 TB * 1000 * 1000 * 1000 * 1000 = 42.000.000.000.000 B / (1024 * 1024 * 1024 * 1024) = 38,1987774743 TiB ≈ 39 TiB
- 42 TB * 10

 12

 = 42.000.000.000.000 B / 2

 40

≈ 39 TiB

Warum ist das wichtig?

- Betriebssysteme wie Windows nutzen oft die **dezimale Darstellung** (1 KB = 1000 Byte).
- Linux und andere Unix-Systeme nutzen häufig die binäre Darstellung (1 KiB = 1024 Byte).
- Dies kann zu Verwirrung führen, z. B. zeigt eine **1 TB Festplatte** unter Windows **1.000 GB**, unter Linux aber nur **931 GiB**.

3.2 Aufgaben

- 1. Ein Unternehmen betreibt ein Rechenzentrum, in dem pro Sekunde 1 Gb/s an Datenverkehr verarbeitet wird.
 - a) Wie viele GByte werden pro Stunde verarbeitet?
 - b) Wie viele GiB entspricht das in einer Stunde auf volle GiB gerundet?
- 2. Ein Server speichert täglich 850 GByte an Logdateien. Die Logdateien müssen für 30 Tage gespeichert bleiben, bevor sie gelöscht werden.
 - a) Wie viele Terrabyte (TB) Speicher ist nötig?
 - b) Wie groß wäre der Speicherbedarf in Tebibyte (TiB)?
 - c) Wie viele Mebibyte (MiB) entsprechen der gesamten Speichermenge?
- 3. Ein Unternehmen speichert seine täglichen Produktionsdaten mit einem Volumen von 15 TiB in einem Cloud-Backup-System. Das Backup-System zeigt die Datenkapazität jedoch in TB.
 - a) Wie viele TB entsprechen den 15 TiB?
 - b) Das Unternehmen plant, die Speichermenge auf zwei Monate auszudehnen. Wie viel Speicherplatz in TB wird dann benötigt?
 - c) Wievielen PiB entspricht das rund?

4 Fazit

- Bits und Bytes sind die Grundlage der digitalen Speicherung.
- Das binäre und hexadezimale Zahlensystem wird in der Informatik intensiv genutzt.
- Speichergrößen haben unterschiedliche Konventionen (dezimal vs. binär).
- Die richtige Interpretation ist wichtig für Speicherberechnungen und technische Vergleiche.

5 Lösungen

- 1. Lösungswege: 1 Gb/s \star 60 s/min \star 60 min/h = 3.600 Gb/s
 - $3.600 \text{ Gbs/s} \times 1.000 \times 1.000 \times 1.000 / 8 \text{ bit/Byte} = 450.000.000.000 B(yte)$
 - a) 450.000.000.000 B(yte)/ (1.000 * 1.000 * 1.000) = 450 GB
 - b) 450.000.000.000 B(yte)/ $(1.024 * 1.024 * 1.024) \approx 420$ GiB
- 2. Lösungswege: 850 GB * 30d = 25.500 GB
 - a) 25.500 GB / 1.000 = 25,5 TB
 - b) 25.500 GB \star 10⁹ / 2⁴⁰ = 23,1921148951 TiB \approx 24 TiB
 - c) 23,1921148951 TiB * (1024 * 1024) = 24.318.695,0682 MiB $\approx 24.318.695$
- 3. Lösungswege:
 - a) 15 TiB * (1.024 * 1.024 * 1.024 * 1.024) / (1.000 * 1.000 * 1.000 * 1.000) = 16,4926744166 TB \approx 17 TB
 - b) 16,4926744166 TB * 31d * 2 Monate = 1.022,54581383 TB ≈ 1.023 TB¹
 - c) 1.022,54581383 TB * 10^{12} / 2^{50} = 0,908203125001 PiB \approx 1 PiB

¹Sie müssen mit der maximalen Anzahl an Tagen pro Monat rechnen: Beim Übergang von Juli auf August und Dezember auf Januar folgen jeweils 2 Monate mit 31 Tagen aufeinander.