Primer recuperatorio Introducción al Desarrollo del Software *12/06/2025*

Nombre y Apellido: *Padrón:* Cant. de hojas entregadas:

Ejercicio 1				Ejercicio 2			Ejercicio 3		
a	b	c	d	a	b	c	a	b	c

<u>Información a tener en cuenta:</u>

Se deben entregar la hojas numeradas

La escritura debe ser clara

Duración del examen 1:30hs

Se debe tener el 60% del examen correcto, se aplicará la fórmula:

nota = (3/2) X -5

---

1)Dado el siguiente código que corresponde a un formulario de contacto, llamado contacto.html

```
1   {% extends "base.html" %}
2
3   {% block body %}
4   <div class="formulario">
5       <form action="{{ url_for('Formulario')}}" method="????">
6           <label for="nombre">Nombre:</label>
7           <input type="text" id="nombre" name="fnombre" placeholder="Nombre">
8           </br>
9           <label for="apellido">Apellido:</label>
10          <input type="text" id="apellido" name="fapellido" placeholder="Apellido">
11          </br>
12          <label for="celular">Celular:</label>
13          <input type="text" id="celular" name="fcelular" placeholder="celular">
14          </br>
15          <label for="direc">Dirección:</label>
16          <input type="text" id="direc" name="fdirec" placeholder="dirección">
17          </br>
18          <label for="dni">DNI:</label>
19          <input type="text" id="dni" name="fdni" placeholder="DNI">
20          </br>
21          <button type="submit">Enviar</button>
22      </form>
23  </div>
24  {% endblock %}
```

imagen 1

Se pide **utilizando la imagen 1**:

a- Explicar qué función tiene la línea 1, por otro lado explicar qué hacen la línea 3 y 24.

b- Completar la línea 5 donde aparecen los “????”

```
1   @app.route('/datos_personales', methods=[????])
2   def Formulario():
3       if request.method == "????":
4           nombre = request.form["????"]
5           apellido = request.form["????"]
6           celular = request.form["????"]
7           direccion = request.form["????"]
8           dni = request.form["????"]
9           lista_datos = [nombre, apellido, celular, direccion, dni
10          return redirect(url_for('aceptado', datos = lista_datos)
11      else:
12          return render_template('formulario.html')
13
```

imagen 2

Según la imagen 2 correspondiente al archivo app.py

c- Completar desde las líneas 1 hasta la 8, donde aparecen los "????" Utilizando el código de la imagen 1

d- Explique qué función tiene el if y el else de la línea 3 y 11 respectivamente.

2) a- Buscando el archivo perdido. Dentro de un proyecto de Flask donde tenemos la siguiente estructura de carpetas:

```
/ParcialIDS
    /.venv
    /static
        /css
        /images
    /templates
    app.py
```

imagen 3

Se pide crear un script donde se busque el archivo init.db (este archivo puede estar en cualquier carpeta de la estructura), una vez encontrado lo movamos a la rama principal del proyecto "ParcialIDS".

b- Crear un nuevo script que tome al archivo init.db que se encuentra en la rama principal del proyecto y reemplace la línea *"CREATE TABLE productos ("* por la nueva línea ⇒ **"CREATE TABLE productos_artesanos (".** Una vez realizado el reemplazo mostrar el contenido del mismo. *(Se toma como hipótesis que el archivo init.db existe y tiene el contenido de la línea indicada)*

c- Indicar Verdadero a Falso las siguientes afirmaciones.

i. Para indicar el fin de nuestro documento html utilizamos la etiqueta de cierre </DOCTYPE>

ii. La siguiente línea de código obtiene el segundo elemento con la clase "mi-texto"

document.getElementsWithClassName("mi-texto")[1]

iii. El DOM es un modelo de representación en memoria de un documento HTML

iv. La etiqueta HTML <ul> se usa para crear una lista ordenada

3) a. Dado el siguiente código Javascript indicar en qué línea hay un error y justificar.

```
1  const nombres = ["Juan", "Pedro", "María", "Ana", "Luis"]
2
3  for (const i = 0; i < nombres.length; i++) {
4      console.log(nombres[i])
5  }
6
```

b. Qué ventaja y diferencia tiene una instrucción JS sobre la otra. Siendo:

- document.getElementById(...)
- document.getElementsByClassName(...)

c. Dado el archivo index.html y el utils.js se pide completar las líneas con ???

Archivo index.html, completar las líneas 13, 14 y 17

Archivo utils.js, completar las línea 3

```
primer recuperatorio > index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3      <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6      <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
7      <title>Document</title>
8      </head>
9      <body>
10
11         <h1 id="product">Generar números al azar</h1>
12         <h3>Haga click en el botón para crear un número al azar entre el 0 y el 1:</h3>
13         <button onclick="????">Nuevo valor</button>
14         <div id="????">Valores:</div>
15
16
17         ????
18     </body>
19 </html>
20
```

imagen 4, index.html

```
1  function CreateBtn(){
2      let value = Math.random();
3      const para = document.????("p");
4
5      para.innerHTML = value.toString();
6      document.getElementById("parrafo").appendChild(para);
7  };
```

Imagen 5, utils.js