

Reglas de integridad en SQL

Tablas Empleados y Oficinas - Resolución paso a paso

Enunciado

Dadas las tablas **Empleados** (cod_emp, nombre, apellido, tipo_doc, num_doc, categoria, cod_ofic) y **Oficinas** (cod_ofic, descripcion), crear las reglas de integridad: clave primaria en cod_emp; cod_emp entre 100 y 1000; tipo_doc y num_doc únicos; categoria en (Senior, Semi Senior, Junior); cod_ofic debe existir en Oficinas.

Paso 1: crear Oficinas primero

```
CREATE TABLE Oficinas (  
    cod_ofic    INT PRIMARY KEY,  
    descripcion VARCHAR(100)  
);
```

Paso 2: crear Empleados con las 5 reglas

```
CREATE TABLE Empleados (  
    cod_emp    INT,  
    nombre     VARCHAR(50),  
    apellido   VARCHAR(50),  
    tipo_doc   VARCHAR(10),  
    num_doc    VARCHAR(15),  
    categoria  VARCHAR(20),  
    cod_ofic   INT,  
  
    -- Regla 1: clave primaria  
    CONSTRAINT pk_empleados PRIMARY KEY (cod_emp),  
  
    -- Regla 2: valores entre 100 y 1000  
    CONSTRAINT ck_cod_emp CHECK (cod_emp BETWEEN 100 AND 1000),  
  
    -- Regla 3: tipo_doc + num_doc no se repiten  
    CONSTRAINT uq_documento UNIQUE (tipo_doc, num_doc),  
  
    -- Regla 4: categorías permitidas  
    CONSTRAINT ck_categoria CHECK  
        (categoria IN ('Senior', 'Semi Senior', 'Junior')),  
  
    -- Regla 5: cod_ofic debe existir en Oficinas  
    CONSTRAINT fk_empleados_oficinas FOREIGN KEY (cod_ofic)  
        REFERENCES Oficinas (cod_ofic)  
);
```