


Repositorio en C++

Universidad de la Amazonia, Colombia.

17 de julio de 2018



I2

Índice

1. Estructuras de datos	2	3. Programacion dinamica	9
1.1. Tablas aditivas	2	3.1. Subconjuntos de un conjunto	9
1.2. Disjoint set union find	2	3.2. Problema de la mochila	9
1.3. Union find con compresion de caminos	3	3.3. Longest Increment Subsequence	10
1.4. Segment tree	3	3.4. Max Range Sum	10
1.5. Segment tree con lazy propagation	4	3.5. Subset Sum	11
1.6. Arbol binario indexado	5	3.6. Traveling salesman problem	11
2. Grafos	5	4. Otros	11
2.1. Dijkstra	5	4.1. Busqueda binaria	11
2.2. Bellman-Ford	6	4.2. Raiz babilonica	11
2.3. Floyd Warshall	6	4.3.Codigo gray	11
2.4. Kosaraju	7	5. Matematicas	12
2.5. Tarjan	7	5.1. MCD y MCM	12
2.6. Kruskal	8	5.2. Exponenciacion binaria	12
2.7. Prim	8	5.3. Algoritmo extendido de euclides	12
2.8. Topological sort	8	5.4. Inverso multiplicativo modular	12
2.9. Puntos de articulación y puentes	9	5.5. Phi de euler	12
		5.6. Multiplicacion modular	13
		5.7. Exponenciacion modular	13
		5.8. Test de Rabin Miller	13
		5.9. Rho de pollard	14
		5.10. factorizacion con criba	14
		5.11. BigInteger c++	15
		5.12. Fraccion	17
		6. Cadenas	18
		6.1. Algoritmo de bordes	18
		6.2. KMP	18

7. Tips and formulas(ufps)	19
7.1. ASCII Table	19
7.2. Formulas	20
7.3. Sequences	22
7.4. Time Complexities	23
8. Extras	24
8.1. Formulas extra	24
8.2. Secuencias	24

1. Estructuras de datos

1.1. Tablas aditivas

Construccion $O(n)$

```

1 void build(){
2     memset(tab2, 0, sizeof(tab2));
3     //en tab2 se guarda tabla aditiva de tab
4     tab2[1][1] = tab[0][0];
5     for (int i = 2; i < 6; i++) tab2[i][1] = tab2[i-1][1] + tab
        [i - 1][0];
6     for (int j = 2; j < 6; j++) tab2[1][j] = tab2[1][j-1] + tab
        [0][j - 1];
7
8     for (int i = 2; i < 6; i++)
9     for (int j = 2; j < 6; j++)
10         tab2[i][j] = tab2[i][j - 1] + tab2[i - 1][j] + tab[
            i - 1][j - 1] - tab2[i - 1][j - 1];
11     //ejemplo en matriz de 5X5 buscar acumulado de 2,2 hasta
        5,5
12     //tab2[5][5] - tab2[2][5] - tab2[5][2] + tab2[2][2]
13 }
```

1.2. Disjoint set union find

Construccion $O(n)$

asocia elementos en conjuntos de arboles.

```

1 struct union_find{
2     int padre[100];
```

```

3     int rango[100];
4     vector<int> grupo[100];
5
6     void iniciar(int n){
7         for (int i = 0; i < n; i++) {
8             padre[i] = i;
9             rango[i] = 0;
10            grupo[i].clear();
11            grupo[i].push_back(i);
12        }
13    }
14
15    int raiz(int x){
16        if(padre[x] == x) return x;
17        return raiz(padre[x]);
18    }
19
20    void unir(int x, int y){
21        x = raiz(x);
22        y = raiz(y);
23        if(x == y) return;
24
25        if(rango[x] > rango[y]){
26            padre[y] = x;
27            grupo[x].insert(grupo[x].begin(), grupo[y].begin(), grupo
                [y].end());
28            grupo[y].clear();
29            return;
30        }
31
32        padre[x] = y;
33        grupo[y].insert(grupo[y].begin(), grupo[x].begin(), grupo[x
                ].end());
34        grupo[x].clear();
35        if(rango[y] == rango[x]) rango[y]++;
36    }
37
38    bool MismoGrupo(int x, int y){
39        return raiz(x) == raiz(y);
40    }
41 }
```

```

42 void grupo_n(int n){
43     cout << "elementos en el grupo de " << n << endl;
44     n = raiz(n);
45     for(int i = 0; i < grupo[n].size(); i++) cout << grupo[n]
46         [i] << " ";
47     cout << endl;
48 }
};

```

1.3. Union find con compresion de caminos

asocia elementos de manera simple
metodo mismoGrupo es el mismo del union-find normal.

```

1 struct union_find{
2     int padre[MAX], rango[MAX];
3
4     void iniciar(int n){
5         for (int i = 0; i < n; i++) {
6             padre[i] = i;
7             rango[i] = 0;
8         }
9     }
10
11     int raiz(int x){
12         if(x == padre[x] ) return x;
13         else return padre[x] = raiz(padre[x]);
14     }
15
16     void unir(int x, int y){
17         x = raiz(x);
18         y = raiz(y);
19         if(x == y) return;
20
21         if(rango[x] > rango[y]){
22             padre[y] = x;
23             return;
24         }
25
26         padre[x] = y;
27         if(rango[y] == rango[x]) rango[y]++;
28     }
}

```

```

29 };

```

1.4. Segment tree

Ejemplo de RMQ (Range Minium Query)

Contruccion O(n)

Consulta O(log n)

Update O(log n)

```

1 const int MAX = 4 * 1000; //poner 4 * longitud maxima
2
3 struct segment_tree{
4     int st[MAX];
5     vi A;
6     int n, tamst;
7
8     int mov_izq(int index){ return index << 1; }
9     int mov_der(int index){ return (index << 1) + 1; }
10
11     void construir(int pos, int izq, int der){
12         if(izq == der){
13             st[pos] = A[der];
14             return;
15         }
16
17         construir(mov_izq(pos), izq, (izq + der) >> 1);
18         construir(mov_der(pos), ((izq + der) >> 1) + 1, der);
19         int aux1 = mov_izq(pos), aux2 = mov_der(pos);
20         st[pos] = min(st[aux1], st[aux2]);
21     }
22
23     void iniciar(vi arr){ //metodo a invocar
24         A = arr;
25         n = A.size();
26         tamst = n << 2;
27         construir(1, 0, n - 1);
28     }
29
30     int query(int pos, int izq, int der, int i, int j){
31         if(i > der || j < izq) return -1;
32         if(i <= izq && j >= der) return st[pos];
33     }
}

```

```

34     int aux1 = query(mov_izq(pos), izq, (izq + der) >> 1, i
35         , j);
36     int aux2 = query(mov_der(pos), ((izq + der) >> 1) + 1,
37         der, i, j);
38     if(aux1 == -1) return aux2;
39     if(aux2 == -1) return aux1;
40
41     return min(aux1, aux2);
42 }
43
44 int RMQ(int i, int j){//metodo a invocar
45     return query(1, 0, n-1, i, j);
46 }
47
48 int cambiar(int pos, int izq, int der, int index, int nuevo
49 ){
50     if(index > der || index < izq) return st[pos];
51     if(der == index && izq == index){
52         A[index] = nuevo;
53         return st[pos] = nuevo;
54     }
55
56     int aux1 = cambiar(mov_izq(pos), izq, (izq + der) >> 1,
57         index, nuevo);
58     int aux2 = cambiar(mov_der(pos), ((izq + der) >> 1) +
59         1, der, index, nuevo);
60     return st[pos] = min(aux1, aux2);
61 }
62
63 int update(int index, int num){//metodo a invocar
64     return cambiar(1, 0, n-1, index, num);
65 }
66
67 };

```

1.5. Segment tree con lazy propagation

Permite actualizar rangos del arbol en $O(\log n)$. solo estan los metodos nuevos y los que hay que actualizar, lo demas es lo mismo del segment tree normal.

```

1     int lazy[MAX];
2

```

```

3 void construir(int pos, int izq, int der){
4     lazy[pos] = -1;//reiniciar lazy
5     if(izq == der){
6         st[pos] = A[der];
7         return;
8     }
9
10    construir(mov_izq(pos), izq, (izq + der) >> 1);
11    construir(mov_der(pos), ((izq + der) >> 1) + 1, der);
12    int aux1 = mov_izq(pos), aux2 = mov_der(pos);
13    st[pos] = min(st[aux1], st[aux2]);
14 }
15
16 int query(int pos, int izq, int der, int i, int j){
17     if(i > der || j < izq) return -1;
18     solve_lazy(pos, izq, der);//resolver algun lazy
19     pendiente
20     if(i <= izq && j >= der) return st[pos];
21
22     int aux1 = query(mov_izq(pos), izq, (izq + der) >> 1, i
23         , j);
24     int aux2 = query(mov_der(pos), ((izq + der) >> 1) + 1,
25         der, i, j);
26     if(aux1 == -1) return aux2;
27     if(aux2 == -1) return aux1;
28
29     return min(aux1, aux2);
30 }
31
32 void solve_lazy(int pos, int izq, int der){//resolver lazy
33     if(lazy[pos] == -1) return;
34
35     st[pos] = lazy[pos];
36     if(izq != der){
37         lazy[mov_izq(pos)] = lazy[mov_der(pos)] = lazy[pos]
38         ];
39     }
40     lazy[pos] = -1;
41 }

```

```

39  int lazy_propagation(int pos, int izq, int der, int i, int
    j, int nuevo){
40      solve_lazy(pos, izq, der);
41      if(i > der || j < izq) return st[pos];
42
43      if(i <= izq && j >= der){
44          lazy[pos] = nuevo;
45          solve_lazy(pos, izq, der);
46          return st[pos];
47      }
48
49      int aux1 = lazy_propagation(mov_izq(pos), izq, (izq +
        der) >> 1, i, j, nuevo);
50      int aux2 = lazy_propagation(mov_der(pos), ((izq + der)
        >> 1) + 1, der, i, j, nuevo);
51      return st[pos] = min(aux1, aux2);
52  }
53
54  int update(int i, int j, int nuevo){//metodo a invocar
55      return lazy_propagation(1, 0, n-1, i, j, nuevo);//
        propagar lazy
56  }

```

1.6. Arbol binario indexado

Arbol de Fenwick, estructura para el RSM(Range Sum Query)
 Construcción $O(n \log n)$
 Consulta $O(\log k)$
 Update $O(\log n)$

```

1  struct FenwickTree{
2      vi ft;
3
4      void construir(int n){//indexamos desde 1
5          ft.assign(n + 1, 0);
6      }
7
8      void construir(vi &v){
9          ft.assign(v.size() + 1, 0);
10         for(int i = 1; i <= v.size(); i++)
11             actualizar(i, v[i - 1]);
12     }

```

```

13
14  int lsOne(int n){//bit menos significativo en 1
15      return n & (-n);
16  }
17
18  int rsq(int i){//suma de 1 hasta i
19      int acum = 0;
20      for(; i; i -= lsOne(i)) acum+=ft[i];
21      return acum;
22  }
23
24  int rsq(int i, int j){//suma de i hasta j
25      return rsq(j) - ((i==1)? 0: rsq(i - 1));
26  }
27
28  void actualizar(int pos, int n){//n = nuevo - anterior
29      for(; pos < ft.size(); pos += lsOne(pos))
30          ft[pos] += n;
31  }
32  };

```

2. Grafos

2.1. Dijkstra

Ruta minima $O((n + m) \log n)$

```

1  typedef pair<int, int> ii;//peso, nodo
2  typedef vector<ii> vii;
3  typedef vector<vii> vvii;
4  typedef vector<int> vi;
5  #define inf 1000000000
6  vi padre;//opcional, usar cuando se necesite el camino.
7
8  vi dijkstra(vvii &grafo, int nodo, int tam){
9      padre.assign(tam + 1, -1);
10     vi dis(tam + 1, inf);
11     priority_queue<ii> cola;
12     cola.push(ii(-0, nodo));
13     int peso, aux;
14     ii par, par2;

```

```

15
16 while(cola.size()){
17     par = cola.top();
18     cola.pop();
19     peso = -par.first;
20     nodo = par.second;
21
22     if(dis[nodo] <= peso) continue;
23     dis[nodo] = peso;
24
25     for(int i = 0; i < grafo[nodo].size(); i++){
26         par2 = grafo[nodo][i];
27         aux = dis[nodo] + par2.first;
28         if(dis[par2.second] > aux){
29             cola.push(ii(-aux, par2.second));
30             padre[par2.second] = nodo;
31         }
32     }
33 }
34
35 return dis;
36 }
37
38 void camino(int n){//imprimir el camino
39     if(padre[n] == -1) printf("%d", n);
40     else{
41         camino(padre[n]);
42         printf("_%d", n);
43     }
44 }

```

2.2. Bellman-Ford

Ruta minima con pesos negativos $O(n^2)$

```

1 typedef pair<int, int> ii;
2 typedef pair<int, ii> iii;//(peso, nodo padre, nodo hijo)
3 typedef vector<int> vi;
4
5 #define mpdii(a, b, c) iii(a, ii(b, c))
6 #define inf 1000000000
7

```

```

8 vector<iii> grafo; //lista de incidencia
9 vi padre;//opcional
10
11 bool BellmanFord(vector<iii> &lista, int nodos, int inicio,
12     vector<int> &dis){
13
14     dis.assign(nodos, inf);
15     for(int i = 0; i < nodos; i++) padre[i] = i;
16     dis[inicio] = 0;
17     int aux;
18
19     for (int i = 0; i < nodos; i++)
20         for (int j = 0; j < lista.size(); j++) {
21             aux = dis[lista[j].second.first] + lista[j].first;
22             if (dis[lista[j].second.second] > aux){
23                 dis[lista[j].second.second] = aux;
24                 padre[lista[j].second.second] = lista[j].second.first;
25             }
26         }
27
28     for(int j = 0; j < nodos; j++){
29         aux = dis[lista[j].second.first] + lista[j].first;
30         if(dis[lista[j].second.second] > aux)
31             return false;//existe ciclo!!!
32     }
33     return true;
34 }

```

2.3. Floyd Warshall

Ruta minima de toda la matriz, recomendable si $n \leq 100$
 $O(n^3)$

```

1 #define inf 1000
2
3 using namespace std;
4
5 vector<vector<int>> matriz(10, vector<int>(10, inf));
6
7 void FloydWarshall(vector<vector<int>> &grafo, int nodos){
8     int aux;
9     for(int i = 0; i < nodos; i++) grafo[i][i] = 0;

```

```

10
11     for(int k = 0; k < nodos; k++)
12         for(int i = 0; i < nodos; i++){
13             for(int j = 0; j < nodos; j++){
14                 aux = grafo[i][k] + grafo[k][j];
15                 if(grafo[i][j] > aux) grafo[i][j] = aux;
16             }

```

2.4. Kosaraju

Componentes fuertemente conexas grafos si y no dirigidos
 $O(2(n + m))$

```

1  int n, m;
2  vector<vi> grafo(100), transpuesto(100), comp;
3  stack<int> pila;
4  bool vis[100];
5
6  void dfs(int n, vector<vi> lista, bool f, vi &grupo){
7      vis[n] = true;
8      if(!f) grupo.push_back(n);
9
10     for (int i = 0; i < lista[n].size(); i++){
11         if (!vis[lista[n][i]]) dfs(lista[n][i], lista, f, grupo);
12         if(f) pila.push(n);
13     }
14
15     void kosaraju(){
16         memset(vis, false, sizeof(vis));
17         vi no_se_utiliza;
18         for (int i = 0; i < n; i++)
19             if(!vis[i]) dfs(i, grafo, true, no_se_utiliza);
20
21         memset(vis, false, sizeof(vis));
22         int n;
23         while(pila.size()){
24             n = pila.top(); pila.pop();
25             if (!vis[n]){
26                 vi vec;
27                 dfs(n, transpuesto, false, vec);
28                 comp.push_back(vec);
29             }

```

```

30     }
31
32     for (int i = 0; i < comp.size(); i++){
33         for (int j = 0; j < comp[i].size(); j++) cout << comp[i][j]
34             << " ";
35         cout << endl;
36     }

```

2.5. Tarjan

Componentes fuertemente conexas grafos si y no dirigidos, requiere menos
 espacio que Kosajaru
 $O(n + m)$

```

1  vi dfs_low, dfs_num, s; vector<bool> vis;
2  int dfsCont;
3
4  void dfs(int u){
5      dfs_low[u] = dfs_num[u] = dfsCont++;
6      s.push_back(u); vis[u] = true;
7
8      for(int i = 0; i < lista[u].size(); i++){
9          int aux = lista[u][i];
10         if(dfs_num[aux] == -1) dfs(aux);
11         if(vis[aux])
12             dfs_low[u] = min(dfs_low[u], dfs_low[aux]);
13     }
14
15     if(dfs_low[u] == dfs_num[u]){
16         printf("comp:\n");
17         while(true){
18             int v = s.back(); s.pop_back();
19             printf("_%d\n", v); vis[v] = false;
20             if(v == u) break;
21         }
22         printf("\n");
23     }
24 }
25
26 void tarjan(){
27     dfs_num.assign(n+1,-1); dfs_low.assign(n+1,0);

```

```

28     vis.assign(n+1, false); dfsCont = 0;
29     for(int i = 0; i < n; i++)
30         if(dfs_num[i] == -1) dfs(i);
31 }

```

2.6. Kruskal

Arbol generador minimo(MST), se necesita de un union-find $O(m \log n)$, sin contar el ordenamiento.

```

1  typedef pair<int, int> ii;
2  typedef pair<int, ii> pii; //peso, origen y destino
3  #define mpii(a, b, c) pii(a, ii(b, c))
4  //insertar: grafo.push_back(mpii(7, 0, 1))
5
6  vector<pii> grafo; //lista de incidencia
7  union_find arbol;
8
9  int kruskal(vector<pii> lista, int nodos, union_find &uf){
10     sort(lista.begin(), lista.end());
11     uf.iniciar(nodos);
12     int acum = 0, ejes = 0, n = nodos - 1;
13
14     for (int i = 0; i < lista.size(); i++) {
15         if (!uf.MismoGrupo(lista[i].second.first,
16                             lista[i].second.second)) {
17             ejes++;
18             uf.unir(lista[i].second.first, lista[i].second.second);
19             acum += lista[i].first;
20             if(ejes == n) return acum;
21         }
22     }
23     return -1;
24 }

```

2.7. Prim

Arbol generador minimo (MST)
 $O(m \log n)$

```

1  priority_queue<ii> cola;
2  vector<bool> vis;

```

```

3
4  void vecinos(vvii &lista, int nodo){
5     vis[nodo] = true;
6     for(int i = 0; i < lista[nodo].size(); i++){
7         ii par = lista[nodo][i]; //peso - destino
8         if(!vis[par.second])
9             cola.push(ii(-par.first, -par.second));
10    }
11 }
12
13 int prim(vvii &lista, int n){
14     vis.assign(n + 1, false);
15     vecinos(lista, 1);
16     int acum = 0; ii par;
17
18     while(cola.size()){
19         par = cola.top(); cola.pop();
20         if(vis[-par.second]) continue;
21         acum += -par.first;
22         vecinos(lista, -par.second);
23     }
24     return acum;
25 }

```

2.8. Topological sort

$O(n + m)$, algoritmo de kahn.

```

1  vector<int> res; //guarda la respuesta.
2  vector<int> ent; //se debe llenar con la cantidad de
3                      //aristas entrantes que tiene cada nodo.
4
5  void topological_sort(vvi &lis, int tam){
6     res.clear();
7     queue<int> s;
8     for(int i = 1; i <= tam; i++){
9         if(!ent[i]) s.push(i);
10    }
11
12    int n, m;
13    while(s.size()){
14        n = s.front();

```



```

15     s.pop();
16     res.push_back(n);
17
18     for(int i = 0; i < lis[n].size(); i++){
19         m = lis[n][i];
20         ent[m]--;
21         if(!ent[m]) s.push(m);
22     }
23 }
24 }

```

2.9. Puntos de articulación y puentes

$O(n + m)$.

```

1  vi puntos, dfs_num, dfs_low, padre;
2  int n, m, dfsCont, root, dfsRoot;
3  vector<ii> puentes; //guardaa los puentes
4
5  void dfs(int u){
6      dfs_low[u] = dfs_num[u] = dfsCont++;
7      int aux;
8      for(int i = 0; i < lista[u].size(); i++){
9          aux = lista[u][i];
10         if(dfs_num[aux] == -1){
11             padre[aux] = u;
12             if(u == dfsRoot) root++;
13             dfs(aux);
14
15             if(dfs_low[aux] >= dfs_num[u]) puntos[u]++;
16             if(dfs_low[aux] > dfs_num[u])
17                 puentes.push_back(ii(aux, u));
18             dfs_low[u] = min(dfs_low[u], dfs_low[aux]);
19         }else if(aux != padre[u])
20             dfs_low[u] = min(dfs_low[u], dfs_num[aux]);
21     }
22 }
23
24 void solve(){
25     puntos.assign(n, 1); dfs_low.assign(n, 0);
26     padre.assign(n, 0); dfs_num.assign(n, -1);
27 }

```

```

28     for(int i = 0; i < n; i++)
29         if(dfs_num[i] == -1){
30             dfsCont = root = 0; dfsRoot = i;
31             dfs(dfsRoot);
32             puntos[i] = root - 1;
33         }
34
35     printf("puntos_de_articulacion:\n");
36     for(int i = 0; i < n; i++)
37         if(puntos[i] > 1) //cantidad de componentes
38             printf("%d, conecta %d comp.\n", i, puntos[i]);
39 }

```

3. Programacion dinamica

3.1. Subconjuntos de un conjunto

$O(2^n)$

```

1  void mask(int n, int ar[]){
2      int l = 1 << n;
3
4      for(int i = 0; i < l; i++){
5          for(int j = 0; j < n; j++){
6              if(i & (1 << j)){
7                  printf("%d_", ar[j]);
8              }
9          }
10         printf("\n");
11     }
12 }

```

3.2. Problema de la mochila

```

1  int ganancia[100] = {100, 70, 50, 10};
2  int peso[100] = {10, 4, 6, 12};
3
4  int knapsack(int cap, int n) { //capacidad y cantidad.
5      int dp[n+1][cap+1];
6      for(int i = 0; i <= n; i++) //recorrer objetos
7          for(int j = 0; j <= cap; j++){

```

```

8         if(i == 0 || j == 0) dp[i][j] = 0; //caso base
9         else if(peso[i - 1] <= j)
10             dp[i][j] = max(dp[i - 1][j],
11                             ganancia[i - 1] + dp[i - 1][j -
12                                 peso[i - 1]]);
13         else
14             dp[i][j] = dp[i - 1][j];
15     }
16     return dp[n][cap];
17 }

```

3.3. Longest Increment Subsequence

Subsecuencia creciente mas larga, solución corta con dp
 $O((n*(n+1))/2)$

```

1 int LIS_dp(){
2     int res = 0;
3     vector<int> vec(8, 1);
4
5     for(int i = 0; i < 8; i++){
6         for(int j = i + 1; j < 8; j++){
7             if(A[i] < A[j]) vec[j] = max(vec[j], vec[i] + 1);
8             res = max(res, vec[i]);
9         }
10
11     return res;
12 }

```

Solución D&C con greedy, $O(n \log n)$

```

1 int A[] = {-7, 10, 9, 2, 3, 8, 8, 6};
2 int aux[10], lis[10], indexAnt[10], n = 8;
3
4 void mostrar(int pos){
5     stack<int> pila;
6     while(pos != -1)
7         pila.push(pos), pos = lis[pos];
8
9     while(pila.size()){
10         printf("%d\n", A[pila.top()]);
11         pila.pop();
12     }
13 }

```

```

14 //Para decreciente invertir el signo de los numeros
15 void LIS(){ //en el arreglo.
16     int tam = 0, pos, res = 0;
17     for(int i = 0; i < n; i++){
18         pos = lower_bound(aux, aux + tam, A[i]) - aux;
19         //usar upper_bound para contar repetidos
20         aux[pos] = A[i];
21         indexAnt[pos] = i;
22         lis[i] = pos;
23         lis[i] = pos? indexAnt[pos-1]: -1;
24         if(pos + 1 > tam){
25             tam = pos + 1;
26             res = i;
27         }
28     }
29
30     printf("longitud: %d\n", tam);
31     mostrar(res);
32 }

```

3.4. Max Range Sum

Algoritmo de Kadane, $O(n)$

```

1 int main(){
2     int n, num, res, aux;
3
4     while(scanf("%d", &n), n){
5         res = aux = 0;
6         for(int i = 0; i < n; i++){
7             scanf("%d", &num);
8             aux += num;
9             res = max(aux, res);
10            if(aux < 0) aux = 0;
11        }
12
13        if(res > 0) printf("MRSUM = %d\n", res);
14        else printf("negativo.\n");
15    }
16    return 0;
17 }

```

3.5. Subset Sum

```
1 bool dp[5][50]; //fila cantidad de numeros
2 //columnas rango maximo a evaluar
3
4 void pre(vi &num){
5     memset(dp, false, sizeof(dp));
6
7     for(int i = 0; i < num.size(); i++){
8         if(i) for(int j = 1; j < 50; j++){
9             if(dp[i - 1][j]) dp[i][j + num[i]] = true;
10
11             dp[i][num[i]] = true;
12         }
13     }
```

3.6. Traveling salesman problem

$O(2^n * n^2)$, para la respuesta llamar: tsp(0,1)

```
1 int MAX; //luego de leer n hacer: MAX = (1<<n)-1;
2 int matriz[15][15], memo[15][(1<<15)+1], n;
3
4 int tsp(int pos, int mask){
5     if(mask == MAX) return matriz[pos][0];
6     if(memo[pos][mask] != -1)
7         return memo[pos][mask];
8
9     int res = 1000000000;
10    for(int i = 0; i < n; i++){
11        if(!(mask & (1<<i))){
12            res = min(res, matriz[pos][i]
13                    + tsp(i, mask | (1<<i)));
14        }
15    }
16    return memo[pos][mask] = res;
17 }
```

4. Otros

4.1. Busqueda binaria

$O(\log n)$

```
1 int f(int a, int b){
2     return ar[a] > b;
3 }
4
5 int busqueda_binaria(int men, int may, int v){
6     int epsilon = 1, med = 0;
7
8     while(may-men > epsilon){
9         med = (may+men)/2;
10        if(f(med,v))
11            may = med;
12        else
13            men = med;
14    }
15    return men;
16 }
```

4.2. Raiz babilonica

Encuentra la raiz cuadrada de un numero

```
1 double raiz(double x) {
2     double b = x, h = 0, apro = 1;
3     while (apro > 1e-8) {
4         b = (h + b) / 2;
5         h = x / b;
6         apro = abs(h - b);
7     }
8     return b;
9 }
```

4.3. Código gray

```
1 int gray(int n) {
2     return n ^ (n >> 1);
3 }
4
5 int num(int gray) { //invertir
6     int n = 0;
7     for (; gray; gray >>= 1)
8         n ^= gray;
```

```

9 | return n;
10| }

```

5. Matematicas

5.1. MCD y MCM

Maximo comun divisor(MCD) y minimo comun multiplo(MCM)

```

1 | int mcd(int a, int b){//algoritmo de euclides
2 |     return a? mcd(b %a, a): b;
3 | }
4 |
5 | int mcm(int a, int b) {
6 |     return a*b/mcd(a,b);
7 | }

```

5.2. Exponenciacion binaria

$O(\log n)$

```

1 | typedef long long int lli;
2 |
3 | lli exp_bin (lli a, lli n) {
4 |     lli res = 1;
5 |     while (n) {
6 |         if (n & 1)
7 |             res *= a;
8 |         a *= a;
9 |         n >>= 1;
10|    }
11|    return res;
12| }

```

5.3. Algoritmo extendido de euclides

Encuentra dos numeros x e y tal que: $MCD(a, b) = ax + by$

```

1 | int gcd_ex (int a, int b, int &x, int &y) {
2 |     if (a == 0) {
3 |         x = 0; y = 1;
4 |         return b;
5 |     }

```

```

6 |     int x1, y1;
7 |     int d = gcd_ex (b%a, a, x1, y1);
8 |     x = y1 - (b / a) * x1;
9 |     y = x1;
10|    return d;
11| }
12|
13| int main(){
14|     int n, m, x, y, res;
15|
16|     while(cin >> n >> m){
17|         res = gcd_ex(n, m, x, y);
18|         cout << "gcd=_\n" << res << ",\nx=_\n" << x << ",\ny=_\n" <<
19|             y << endl;
20|     }

```

5.4. Inverso multiplicativo modular

Encuentra un x tal que $(a * x)$ es congruente a 1 con modulo p, entonces:
 $(a * x) \bmod p = 1 \bmod p$
 necesita del algoritmo extendido de euclides
 $O(\log m)$

```

1 | void inverso(int a, int m){
2 |     int x, y;
3 |
4 |     int g = gcd_ex (a, m, x, y);
5 |     if (g != 1)
6 |         cout << "no_solution";
7 |     else {
8 |         x = (x % m + m) % m;
9 |         cout << x << endl;
10|    }
11| }

```

5.5. Phi de euler

Devuelve la cantidad de coprimos de un numero n
 $O(\sqrt{n})$

```

1 | int phi (int n) {

```

```

2  int result = n;
3  for (int i=2; i*i<=n; ++i)
4      if (n % i == 0) {
5          while (n % i == 0)
6              n /= i;
7          result -= result / i;
8      }
9  if (n > 1)
10     result -= result / n;
11  return result;
12 }

```

5.6. Multiplicacion modular

Encuentra $(a*b) \bmod c$, la operacion puede generar overflow si se realiza directamente, el metodo mulmod evita el overflow usando un ciclo, pero se puede usar el tipo de dato int128 de c++11 para poder calcular de manera directa, pero el int128 no se puede leer o imprimir directamente.

```

1  typedef long long int lli; //metodo normal
2  lli mulmod (lli a, lli b, lli c) {
3      lli x = 0, y = a%c;
4      while (b > 0){
5          if (b % 2 == 1) x = (x+y) % c;
6          y = (y*2) % c;
7          b /= 2;
8      }
9      return x % c;
10 }
11
12 typedef __int128 bi; //metodo con __int128
13 lli mulmod_2(bi a, bi b, bi c){
14     return (lli) ((a*b) % c);
15 }
16
17 int main(){
18     lli a, b, c;
19     cin >> a >> b >> c;
20     cout << mulmod_2((bi) a, (bi) b, (bi) c) << endl;
21     return 0;
22 }

```

5.7. Exponenciacion modular

Encuentra $(a^b) \bmod c$, se necesita implementar previamente multiplicacion modular.

```

1  lli expmod (lli b, lli e, lli m){ //O(log b)
2      if(!e) return 1;
3      lli q = expmod(b,e/2,m); q = mulmod(q,q,m);
4      return e%2? mulmod(b,q,m) : q;
5  }

```

5.8. Test de Rabin Miller

Devuelve si un numero es primo, requiere de implementar previamente MCD, multiplicacion modular y exponenciacion modular.

```

1  bool es_primo_prob (lli n, int a) {
2      if (n == a) return true;
3      lli s = 0, d = n-1;
4      while (d % 2 == 0) s++, d/=2;
5
6      lli x = expmod(a,d,n);
7      if ((x == 1) || (x+1 == n)) return true;
8
9      for (i, s-1){
10         x = mulmod(x, x, n);
11         if (x == 1) return false;
12         if (x+1 == n) return true;
13     }
14     return false;
15 }
16
17 bool rabin (lli n){ //devuelve true si n es primo
18     if (n == 1) return false;
19     const int ar[] = {2,3,5,7,11,13,17,19,23};
20     for (j,9)
21         if (!es_primo_prob(n,ar[j]))
22             return false;
23     return true;
24 }

```

5.9. Rho de pollard

Factorizacion rapida, usar para $n > 10^{12}$, requiere de implementar previamente el MCD, multiplicacion modular, exponenciacion modular y el test de Rabin Miller.

$O(\sqrt[4]{n})$

```
1 lli rho(lli n){
2     if( (n & 1) == 0 ) return 2;
3     lli x = 2 , y = 2 , d = 1;
4     lli c = rand() % n + 1;
5     while( d == 1 ){
6         x = (mulmod( x , x , n ) + c)%n;
7         y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
8         y = (mulmod( y , y , n ) + c)%n;
9         if( x - y >= 0 ) d = gcd( x - y , n );
10        else d = gcd( y - x , n );
11    }
12    return d==n? rho(n):d;
13 }
14
15 map<lli, lli> prim;
16
17 void factRho (lli n){ //O (lg n)^3. un solo numero
18     if (n == 1) return;
19     if (rabin(n)){
20         prim[n]++;
21         return;
22     }
23     lli factor = rho(n);
24     factRho(factor);
25     factRho(n/factor);
26 }
27
28 int main(){
29     lli n;
30     while(scanf("%lld", &n), n > 0){
31         prim.clear();
32         factRho(n);
33
34         for(map<lli, lli>::iterator it = prim.begin(); it !=
35             prim.end(); it++){
```

```
35         cout << "el_" << (it)->first << "_aparece_" << (it)
36             ->second << "_veces.\n";
37     }
38     return 0;
39 }
```

5.10. factorizacion con criba

Factorizacion usando la criba, mas corto de escribir que rho de pollard, usar para $n \leq 10^{12}$, guarda los factores en un mapa similar a rho de pollard.

```
1 int m= 1000010, m2= 1000000, primo[1000020];
2 vector<lli> p;
3 map<lli, int> mapa;
4
5 void criba(){
6     memset(primo, 0, sizeof(primo));
7
8     for(int i = 2; i < m; i++){
9         if(primo[i]) continue;
10        p.push_back(i);
11        primo[i] = i;
12        if(i > 1000) continue;
13
14        for(int j = i*i; j < m; j += i)
15            primo[j] = i;
16    }
17 }
18
19 void factCriba(lli n){
20     int l;
21     bool s;
22
23     while(n != 1){
24         if(n > m2){//n mayor a logintud del array
25             l = sqrt(n) + 1;
26             s = false;
27             for(int i = 0; p[i] <= l; i++){
28                 if(n % p[i] == 0){
29                     mapa[p[i]]++;
30                 }
```

```

31         s = true;
32         n /= p[i];
33         break;
34     }
35 }
36 if(!s){
37     mapa[n]++;
38     break;
39 }
40 }else{
41     mapa[primo[n]]++;
42     n /= primo[n];
43 }
44 }
45 }

```

5.11. BigInteger c++

```

1  typedef unsigned long long int ulli;
2  typedef long long int tdato; //no debe ser unsigned para la
   resta!!!
3  tdato base = 1000000000;
4
5  struct biginteger{
6      vector<tdato> num;
7      bool signo;
8
9      void iniciar(int n){
10         num.clear();
11         signo = n >= 0; n = abs(n);
12         while(n){
13             num.push_back((n >= base)? n % base: n);
14             n /= base;
15         }
16     }
17
18     void iniciar(string n){
19         num.clear();
20         signo = n[0] != '-';
21         if(n[0] == '-') n = n.substr(1);
22         for(int i = n.size(); i > 0; i -= 9){

```

```

23             if(i < 9) num.push_back(atoi(n.substr(0, i).c_str()
24                 ));
25             else num.push_back(atoi(n.substr(i-9, 9).c_str()));
26         }
27     }
28     quitar_zeros_izq();
29
30 void quitar_zeros_izq(){
31     while(num.size() && !num.back()) num.pop_back();
32 }
33
34 void imprimir(){
35     if(!signo && num.size()) printf("-");
36     printf("%a", ((num.size())? num.back(): 0));
37     for(int i = num.size() - 2; i >= 0; i--){
38         printf("%09d", num[i]);
39     }
40     printf("\n");
41 }
42
43 biginteger suma(biginteger b){
44     ulli carry = 0, aux;
45     int l = max(b.num.size(), num.size());
46     biginteger c;
47
48     for(int i = 0; i < l || carry; i++){
49         aux = carry;
50         if(i < b.num.size()) aux += b.num[i];
51         if(i < num.size()) aux += num[i];
52
53         if(aux >= base){
54             c.num.push_back(aux % base);
55             carry = aux / base;
56         }else{
57             c.num.push_back(aux);
58             carry = 0;
59         }
60     }
61     return c;
62 }
63
64 biginteger resta(biginteger b){//asumimos que b es menor

```

```

63     tdatao carry = 0; //no debe ser unsigned
64     biginteger c;
65
66     for(int i = 0; i < num.size(); i++){
67         c.num.push_back(num[i]);
68         c.num[i] -= ((i < b.num.size())? b.num[i]: 0) +
69             carry;
70         if(c.num[i] < 0){
71             c.num[i] += base;
72             carry = 1;
73         }else carry = 0;
74     }
75     c.quitar_zeros_izq();
76     return c;
77 }
78
79 biginteger multiplicar(biginteger b){
80     ulli aux = 0, carry;
81     biginteger c;
82     c.num.assign(num.size() + b.num.size(), 0);
83
84     for(int i = 0; i < num.size(); i++){
85         carry = 0;
86         for(int j = 0; j < b.num.size() || carry; j++){
87             aux = c.num[i + j] + carry + (num[i] * ((j < b.
88                 num.size())? b.num[j] : 0));
89             carry = aux / base;
90             c.num[i + j] = aux % base;
91         }
92     }
93     c.quitar_zeros_izq();
94     return c;
95 }
96
97 void dividirDos(){
98     tdatao carry = 0;
99     ulli aux;
100     for (int i = num.size() - 1; i >= 0; --i) {
101         aux = num[i] + carry * base;
102         num[i] = aux / 2;
103         carry = aux % 2;

```

```

102     }
103     quitar_zeros_izq();
104 }
105
106 biginteger dividir(biginteger b){ //busqueda binaria
107     if(comparar(b) < 0){
108         biginteger cero; cero.iniciar(0);
109         return cero;
110     }
111     biginteger may, men, med, m;
112     m.iniciar(1);
113     may = suma(m); may.signo = true;
114     men.iniciar(0);
115     int cmp;
116
117     while(true){
118         med = may.suma(men); med.signo = true;
119         med.dividirDos();
120         m = med.multiplicar(b); m.signo = true;
121
122         cmp = comparar(m);
123         if(cmp == 0) break;
124         else if(cmp < 0) may.num.assign(med.num.begin(), med.
125             num.end());
126         else{
127             if(resta(m).comparar(b) < 0) break;
128             else men.num.assign(med.num.begin(), med.num.end
129                 ());
130         }
131     }
132     return med;
133 }
134
135 int comparar(biginteger b){ //este es: 1 mayor, 0 igual, -1
136     menor
137     if(num.size() > b.num.size()) return 1;
138     else if(num.size() < b.num.size()) return -1;
139     else{
140         for(int i = num.size() - 1; i >= 0; i--){
141             if(num[i] > b.num[i]) return 1;
142             else if(num[i] < b.num[i]) return -1;

```



```

140     }
141     return 0;
142 }
143 }
144 };
145
146 typedef biginteger bigint;
147 bool operator>(bigint &a, bigint &b){
148     if(a.signo == b.signo){
149         if(a.signo) return a.comparar(b) > 0;
150         else return b.comparar(a) > 0;
151     }else return a.signo;
152 }
153 bool operator<(bigint &a, bigint &b){
154     if(a.signo == b.signo){
155         if(a.signo) return a.comparar(b) < 0;
156         else return b.comparar(a) < 0;
157     }else return !a.signo;
158 }
159 bool operator==(bigint &a, bigint &b){
160     if(a.signo != b.signo) return false;
161     else return a.comparar(b) == 0;
162 }
163 bool operator!=(bigint &a, bigint &b){
164     return !(a==b);
165 }
166 bigint operator+(bigint &a, bigint&b){
167     bigint c;
168     if(a.signo == b.signo){
169         c = a.suma(b);
170         c.signo = a.signo;
171     }else if(a > b){
172         c = a.resta(b);
173         c.signo = a.signo;
174     }else{
175         c = b.resta(a);
176         c.signo = b.signo;
177     }
178     return c;
179 }
180 bigint operator-(bigint &a, bigint&b){

```

```

181     bigint c;
182     if(a.comparar(b) > 0){
183         if(a.signo == b.signo) c = a.resta(b);
184         else c = a.suma(b);
185         c.signo = a.signo;
186     }else{
187         if(a.signo == b.signo) c = b.resta(a);
188         else c = a.suma(b);
189         c.signo = !b.signo;
190     }
191     return c;
192 }
193 bigint operator*(bigint &a, bigint &b){
194     bigint c = a.multiplicar(b);
195     c.signo = a.signo == b.signo;
196     return c;
197 }
198 bigint operator/(bigint &a, bigint &b){
199     bool s = (a.signo == b.signo);
200     a.signo = true; b.signo = true;
201     bigint c = a.dividir(b);
202     c.signo = s;
203     return c;
204 }

```

5.12. Fraccion

```

1 struct fraccion {
2     int num, den;
3
4     void iniciar(int x, int y) {
5         num = x; den = y;
6         fraccion c = simplificar();
7         num = c.num; den = c.den;
8     }
9
10    fraccion sumar(fraccion b) {
11        fraccion c;
12        c.num = num * b.den + b.num * den;
13        c.den = den * b.den;
14        return c.simplificar();
15    }

```

```

16
17 fraccion restar(fraccion b) {
18     fraccion c;
19     c.num = num * b.den - b.num * den;
20     c.den = den * b.den;
21     return c.simplificar();
22 }
23
24 fraccion multiplicar(fraccion b) {
25     fraccion c;
26     c.num = num * b.num;
27     c.den = den * b.den;
28     return c.simplificar();
29 }
30
31 fraccion inversa() {
32     fraccion c;
33     c.iniciar(den, num);
34     return c;
35 }
36
37 fraccion dividir(fraccion b) {
38     return multiplicar(b.inversa()).simplificar();
39 }
40
41 int mcd(int a, int b){
42     return a? mcd(b %a, a): b;
43 }
44
45 fraccion simplificar() {
46     fraccion c;
47     c.num = num; c.den = den;
48     if (c.den < 0) {
49         c.num *= -1; c.den *= -1;
50     }
51     if (c.num == 0) c.den = 1;
52     else {
53         int dividir = mcd(c.num, c.den);
54         c.num /= dividir;
55         c.den /= dividir;
56     }

```

```

57         return c;
58     }
59
60     string toString() {
61         stringstream ss;
62         ss << num;
63         if (den == 1) return ss.str();
64         ss << "/";
65         ss << den;
66         return ss.str();
67     }
68 };

```

6. Cadenas

6.1. Algoritmo de bordes

Encuentra la longitud del mayor borde de un string n.

```

1 int bordes[1000];
2
3 void algoritmoBordes(string subcad){
4     int i = 1, j = -1;
5     bordes[0] = -1;
6
7     while(i < subcad.size()) {
8         while(j >= 0 && subcad[i] != subcad[j])
9             j = bordes[j];
10        i++; j++;
11        bordes[i] = j;
12    }
13 }

```

6.2. KMP

Encuentra si una cadena n es subcadena de otra cadena m, requiere de implementar y ejecutar previamente el algoritmo de bordes
 $O(n+m)$

```

1 void kmp(string cad, string subcad){
2     int i = 0, j = 0;
3     while(i < cad.size()){
4         while(j >= 0 && cad[i] != subcad[j]) j = bordes[j];

```

```

5      i++; j++;
6      if(j == subcad.size()){
7          printf("%s_esta_en_el_indice_%d_de_la_cadena:_%s\n"
8                  ,
9                  subcad.c_str(), i - j, cad.c_str());
10         j = bordes[j];
11     }
12 }

```

7. Tips and formulas(ufps)

7.1. ASCII Table

Caracteres ASCII con sus respectivos valores numéricos.

No.	ASCII	No.	ASCII
0	NUL	16	DLE
1	SOH	17	DC1
2	STX	18	DC2
3	ETX	19	DC3
4	EOT	20	DC4
5	ENQ	21	NAK
6	ACK	22	SYN
7	BEL	23	ETB
8	BS	24	CAN
9	TAB	25	EM
10	LF	26	SUB
11	VT	27	ESC
12	FF	28	FS
13	CR	29	GS
14	SO	30	RS
15	SI	31	US

No.	ASCII	No.	ASCII
32	(space)	48	0
33	!	49	1
34	"	50	2
35	#	51	3
36	\$	52	4
37	%	53	5
38	&	54	6
39	'	55	7
40	(56	8
41)	57	9
42	*	58	:
43	+	59	;
44	,	60	i
45	-	61	=
46	.	62	¿
47	/	63	?

No.	ASCII	No.	ASCII
64	@	80	P
65	A	81	Q
66	B	82	R
67	C	83	S
68	D	84	T
69	E	85	U
70	F	86	V
71	G	87	W
72	H	88	X
73	I	89	Y
74	J	90	Z
75	K	91	[
76	L	92	\
77	M	93]
78	N	94	^
79	O	95	-

No.	ASCII	No.	ASCII
96	`	112	p
97	a	113	q
98	b	114	r
99	c	115	s
100	d	116	t
101	e	117	u
102	f	118	v
103	g	119	w
104	h	120	x
105	i	121	y
106	j	122	z
107	k	123	{
108	l	124	
109	m	125	}
110	n	126	~
111	o	127	

7.2. Formulas

PERMUTACIÓN Y COMBINACIÓN	
Combinación (Coeficiente Binomial)	Número de subconjuntos de k elementos escogidos de un conjunto con n elementos. $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$
Combinación con repetición	Número de grupos formados por n elementos, partiendo de m tipos de elementos. $CR_m^n = \binom{m+n-1}{n} = \frac{(m+n-1)!}{n!(m-1)!}$
Permutación	Número de formas de agrupar n elementos, donde importa el orden y sin repetir elementos $P_n = n!$
Permutación múltiple	Elegir r elementos de n posibles con repetición n^r
Permutación con repetición	Se tienen n elementos donde el primer elemento se repite a veces , el segundo b veces , el tercero c veces, ... $PR_n^{a,b,c,\dots} = \frac{P_n}{a!b!c!\dots}$
Permutaciones sin repetición	Número de formas de agrupar r elementos de n disponibles, sin repetir elementos $\frac{n!}{(n-r)!}$
DISTANCIAS	

Continúa en la siguiente columna

Distancia Euclidean	$d_E(P_1, P_2) = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$	Área conociendo 2 lados y el ángulo que forman	$A = \frac{1}{2} b * a * \sin(C)$
Distancia Manhattan	$d_M(P_1, P_2) = x_2 - x_1 + y_2 - y_1 $		
CIRCUNFERENCIA Y CÍRCULO		Área conociendo los 3 lados	$A = \sqrt{p(p - a)(p - b)(p - c)}$ con $p = \frac{a + b + c}{2}$
Considerando r como el radio, α como el ángulo del arco o sector, y (R, r) como radio mayor y menor respectivamente.		Área de un triángulo circunscrito a una circunferencia	$A = \frac{abc}{4r}$
Área	$A = \pi * r^2$		
Longitud	$L = 2 * \pi * r$	Área de un triángulo inscrito a una circunferencia	$A = r(\frac{a + b + c}{2})$
Longitud de un arco	$L = \frac{2 * \pi * r * \alpha}{360}$		
Área sector circular	$A = \frac{\pi * r^2 * \alpha}{360}$	Área de un triangulo equilátero	$A = \frac{\sqrt{3}}{4} a^2$
Área corona circular	$A = \pi(R^2 - r^2)$		
TRIÁNGULO		RAZONES TRIGONOMÉTRICAS	
Considerando b como la longitud de la base, h como la altura, letras minúsculas como la longitud de los lados, letras mayúsculas como los ángulos, y r como el radio de circunferencias asociadas.		Considerando un triangulo rectángulo de lados a, b y c , con vértices A, B y C (cada vértice opuesto al lado cuya letra minúscula coincide con el) y un ángulo α con centro en el vertice A . a y b son catetos, c es la hipotenusa:	
Área conociendo base y altura	$A = \frac{1}{2} b * h$	$\sin(\alpha) = \frac{cateto\ opuesto}{hipotenusa} = \frac{a}{c}$	

Continúa en la siguiente columna

Continúa en la siguiente columna

$\cos(\alpha) = \frac{\text{cateto adyacente}}{\text{hipotenusa}} = \frac{b}{c}$	
$\tan(\alpha) = \frac{\text{cateto opuesto}}{\text{cateto adyacente}} = \frac{a}{b}$	
$\sec(\alpha) = \frac{1}{\cos(\alpha)} = \frac{c}{b}$	
$\csc(\alpha) = \frac{1}{\sin(\alpha)} = \frac{c}{a}$	
$\cot(\alpha) = \frac{1}{\tan(\alpha)} = \frac{b}{a}$	
PROPIEDADES DEL MÓDULO (RESIDUO)	
Propiedad neutro	$(a \% b) \% b = a \% b$
Propiedad asociativa en multiplicación	$(ab) \% c = ((a \% c)(b \% c)) \% c$
Propiedad asociativa en suma	$(a + b) \% c = ((a \% c) + (b \% c)) \% c$
CONSTANTES	
Pi	$\pi = \text{acos}(-1) \approx 3,14159$

Continúa en la siguiente columna

e	$e \approx 2,71828$
Número áureo	$\phi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,61803$

7.3. Sequences

Listado de secuencias mas comunes y como hallarlas.

Estrellas octangulares	0, 1, 14, 51, 124, 245, 426, 679, 1016, 1449, 1990, 2651, ...
	$f(n) = n * (2 * n^2 - 1).$
Euler totient	1, 1, 2, 2, 4, 2, 6, 4, 6, 4, 10, 4, 12, 6,...
	$f(n)$ = Cantidad de números naturales $\leq n$ coprimos con n.
Números de Bell	1, 1, 2, 5, 15, 52, 203, 877, 4140, 21147, 115975, ...
	Se inicia una matriz triangular con $f[0][0] = f[1][0] = 1$. La suma de estos dos se guarda en $f[1][1]$ y se traslada a $f[2][0]$. Ahora se suman $f[1][0]$ con $f[2][0]$ y se guarda en $f[2][1]$. Luego se suman $f[1][1]$ con $f[2][1]$ y se guarda en $f[2][2]$ trasladandose a $f[3][0]$ y así sucesivamente. Los valores de la primera columna contienen la respuesta.
Números de Catalán	1, 1, 2, 5, 14, 42, 132, 429, 1430, 4862, 16796, 58786, ...
	$f(n) = \frac{(2n)!}{(n+1)!n!}$
Números de Fermat	3, 5, 17, 257, 65537, 4294967297, 18446744073709551617, ...
	$f(n) = 2^{(2^n)} + 1$
Números de Fibonacci	0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, ...
	$f(0) = 0; f(1) = 1; f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ para $n > 1$

Continúa en la siguiente columna

Números de Lucas	2, 1, 3, 4, 7, 11, 18, 29, 47, 76, 123, 199, 322, ...
	$f(0) = 2; f(1) = 1; f(n) = f(n-1) + f(n-2)$ para $n > 1$
Números de Pell	0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169, 408, 985, 2378, 5741, 13860, ...
	$f(0) = 0; f(1) = 1; f(n) = 2f(n-1) + f(n-2)$ para $n > 1$
Números de Tribonacci	0, 0, 1, 1, 2, 4, 7, 13, 24, 44, 81, 149, 274, 504, ...
	$f(0) = f(1) = 0; f(2) = 1; f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$ para $n > 2$
Números factoriales	1, 1, 2, 6, 24, 120, 720, 5040, 40320, 362880, ...
	$f(0) = 1; f(n) = \prod_{k=1}^n k$ para $n > 0$.
Números piramidales cuadrados	0, 1, 5, 14, 30, 55, 91, 140, 204, 285, 385, 506, 650, ...
	$f(n) = \frac{n * (n+1) * (2 * n + 1)}{6}$
Números primos de Mersenne	3, 7, 31, 127, 8191, 131071, 524287, 2147483647, ...
	$f(n) = 2^{p(n)} - 1$ donde p representa valores primos iniciando en $p(0) = 2$.
Números tetraedrales	0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, ...
	$f(n) = \frac{n * (n+1) * (n+2)}{6}$
Números triangulares	0, 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55, 66, 78, 91, 105, ...
	$f(n) = \frac{n(n+1)}{2}$

Continúa en la siguiente columna

OEIS A000127	1, 2, 4, 8, 16, 31, 57, 99, 163, 256, 386, 562, ...
	$f(n) = \frac{(n^4 - 6n^3 + 23n^2 - 18n + 24)}{24}$.
Secuencia de Narayana	1, 1, 1, 2, 3, 4, 6, 9, 13, 19, 28, 41, 60, 88, 129, ...
	$f(0) = f(1) = f(2) = 1; f(n) = f(n-1) + f(n-3)$ para todo $n > 2$.
Secuencia de Silvestre	2, 3, 7, 43, 1807, 3263443, 10650056950807, ...
	$f(0) = 2; f(n+1) = f(n)^2 - f(n) + 1$
Secuencia de vendedor perezoso	1, 2, 4, 7, 11, 16, 22, 29, 37, 46, 56, 67, 79, 92, 106, ...
	Equivale al triangular(n) + 1. Máxima número de piezas que se pueden formar al hacer n cortes a un disco. $f(n) = \frac{n(n+1)}{2} + 1$
Suma de los divisores de un número	1, 3, 4, 7, 6, 12, 8, 15, 13, 18, 12, 28, 14, 24, ...
	Para todo $n > 1$ cuya descomposición en factores primos es $n = p_1^{a_1} p_2^{a_2} \dots p_k^{a_k}$ se tiene que: $f(n) = \frac{p_1^{a_1+1} - 1}{p_1 - 1} * \frac{p_2^{a_2+1} - 1}{p_2 - 1} * \dots * \frac{p_k^{a_k+1} - 1}{p_k - 1}$

7.4. Time Complexities

Aproximación del mayor número n de datos que pueden procesarse para cada una de las complejidades algorítmicas. Tomar esta tabla solo como referencia.

Complexity	n
$O(n!)$	11
$O(n^5)$	50
$O(2^n * n^2)$	18
$O(2^n * n)$	22
$O(n^4)$	100
$O(n^3)$	500
$O(n^2 \log_2 n)$	1.000
$O(n^2)$	10.000
$O(n \log_2 n)$	10^6
$O(n)$	10^8
$O(\sqrt{n})$	10^{16}

$$\begin{array}{l} O(\log_2 n) \\ O(1) \end{array} \quad \begin{array}{l} - \\ - \end{array}$$

$$A = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} x_1 & y_1 \\ x_2 & y_2 \\ x_3 & y_3 \\ x_1 & y_1 \end{bmatrix}$$

8. Extras

8.1. Formulas extra

formula de triangulos degenerados:

$$\frac{(a+b-c)*(a+c-b)*(b+c-a)}{a*b*c}$$

Si el resultado es mayor que 0.5, es posible formar el triangulo.

Ecuacion de la recta que pasa por dos puntos:

$$\frac{x-x_1}{x_2-x_1} = \frac{y-y_1}{y_2-y_1}$$

Distancia de un punto a una recta:

Teniendo una recta con formula de la forma: $ax+by+c$ la distancia minima a un punto p de la forma (x, y) la distancia minima esta dada por la formula:

$$d = \frac{ax+by+c}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

Formula de numeros fibonacci:

$$f(n) = \frac{1}{\sqrt{5}} * \left[\left(\frac{1+\sqrt{5}}{2} \right)^n - \left(\frac{1-\sqrt{5}}{2} \right)^n \right]$$

Determinante de Gauss:

Encontrar el area de un poligono en el plano cartesiano a partir de sus vertices

$$S = x_1y_2 + x_2y_3 + \dots + x_ny_1$$

$$D = x_2y_1 + x_3y_2 + \dots + x_1y_n$$

$$A = \frac{1}{2}|S - D|$$

8.2. Secuencias

Primos:

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97 101
103 107 109 113 127 131 137 139 149 151 157 163 167 173 179 181 191 193 197
199 211 223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277 281 283 293 307
311 313 317 331 337 347 349 353 359 367 373 379 383 389 397 401 409 419
421 431 433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499 503 509 521 523
541 547 557 563 569 571 577 587 593 599 601 607 613 617 619 631 641 643
647 653 659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739 743 751 757 761
769 773 787 797 809 811 821 823 827 829 839 853 857 859 863 877 881 883
887 907 911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991 997 1009 1013 1019
1021 1031 1033 1039 1049 1051 1061 1063 1069 1087 1091 1093 1097 1103
1109 1117 1123 1129 1151 1153 1163 1171 1181 1187 1193 1201 1213 1217
1223 1229 1231 1237 1249 1259 1277 1279 1283 1289 1291 1297 1301 1303
1307 1319 1321 1327 1361 1367 1373 1381 1399 1409 1423 1427 1429 1433
1439 1447 1451 1453 1459 1471 1481 1483 1487 1489 1493 1499 1511 1523
1531 1543 1549 1553 1559 1567 1571 1579 1583 1597 1601 1607 1609 1613
1619 1621 1627 1637 1657 1663 1667 1669 1693 1697 1699 1709 1721 1723
1733 1741 1747 1753 1759 1777 1783 1787 1789 1801 1811 1823 1831 1847
1861 1867 1871 1873 1877 1879 1889 1901 1907 1913 1931 1933 1949 1951
1973 1979 1987 1993 1997 1999 2003 2011 2017 2027 2029 2039 2053 2063
2069 2081 2083 2087 2089 2099 2111 2113 2129 2131 2137 2141 2143 2153
2161 2179 2203 2207 2213 2221 2237 2239 2243 2251 2267 2269 2273 2281
2287 2293 2297 2309 2311 2333 2339 2341 2347 2351 2357 2371 2377 2381
2383 2389 2393 2399 2411 2417 2423 2437 2441 2447 2459 2467 2473 2477
2503 2521 2531 2539 2543 2549 2551 2557 2579 2591 2593 2609 2617 2621
2633 2647 2657 2659 2663 2671 2677 2683 2687 2689 2693 2699 2707 2711
2713 2719 2729 2731 2741 2749 2753 2767 2777 2789 2791 2797 2801 2803

2819 2833 2837 2843 2851 2857 2861 2879 2887 2897 2903 2909 2917 2927

Fibonacci:

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 144 233 377 610 987 1597 2584 4181
6765 10946 17711 28657 46368 75025 121393 196418 317811 514229 832040
1346269 2178309 3524578 5702887 9227465 14930352 24157817 39088169
63245986 102334155 165580141 267914296 433494437 701408733 1134903170
1836311903

Factoriales:

1 2 6 24 120 720 5040 40320 362880 3628800 39916800 479001600
6227020800 87178291200 1307674368000 20922789888000 355687428096000
6402373705728000 121645100408832000

Potencias de dos: de 1 hasta 63

1 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024 2048 4096 8192 16384 32768
65536 131072 262144 524288 1048576 2097152 4194304 8388608
16777216 33554432 67108864 134217728 268435456 536870912 1073741824
2147483648 4294967296 8589934592 17179869184 34359738368 68719476736
137438953472 274877906944 549755813888 1099511627776 2199023255552
4398046511104 8796093022208 17592186044416 35184372088832
70368744177664 140737488355328 281474976710656 562949953421312
1125899906842624 2251799813685248 4503599627370496 9007199254740992
18014398509481984 36028797018963968 72057594037927936
144115188075855872 288230376151711744 576460752303423488
1152921504606846976 2305843009213693952 4611686018427387904
9223372036854775808