

2. Algoritmos principales

Pseudocódigo para agregar proceso

```
1  Proceso AgregarProceso
2
3      Definir id Como Entero
4      Definir nombre Como Caracter
5      Definir prioridad Como Caracter
6
7      Escribir "Ingrese ID del proceso:"
8      Leer id
9
10     Escribir "Ingrese nombre del proceso:"
11     Leer nombre
12
13     Escribir "Ingrese prioridad:"
14     Leer prioridad
15
16     Escribir "Proceso agregado correctamente"
17
18 FinProceso
```

Pseudocódigo para cambiar estado del proceso

```
1  Proceso CambiarEstado
2
3      Definir idBuscado Como Entero
4      Definir idActual Como Entero
5      Definir nuevoEstado Como Caracter
6      Definir encontrado Como Logico
7
8      encontrado  $\leftarrow$  Falso
9
10     Escribir "Ingrese ID del proceso:"
11     Leer idBuscado
12
13     idActual  $\leftarrow$  1
14
15     Si idBuscado = idActual Entonces
16         |
17         |     encontrado  $\leftarrow$  Verdadero
18         |
19         |     Escribir "Ingrese nuevo estado:"
20         |     Leer nuevoEstado
21         |
22         |     Escribir "Estado actualizado correctamente"
23         |
24     FinSi
25
26     Si encontrado = Falso Entonces
27         |     Escribir "Proceso no encontrado"
28     FinSi
29
30 FinProceso
```