

# 1 Autres

## 1.1 Commandes

**netcat** (**nc**) : Couteau suisse du TCP/IP. Permet de scanner des ports

**nmap** : Analyse des ports ouverts

**ssh** : Connexion à un système par interpréteur de commande

**dd** : copie byte à byte entre des streams. (**sudo dd if=/dev/zero/**  
**of=/dev/null bs=512 count=100 seek=16**)

**parted** : création / modification de partiitions (**sudo parted /dev/sdb mklabel msdos**

**mkfs.ext4** : commandes ext4 pour créer / modifier une partition

## 1.2 Définitions

**Honeypot** : "Pot de miel" ou leurre pour faire croire qu'un système non-sécurisé est présent (à tord)

**Toolchain** : Codes sources et outils nécessaires pour générer une image exécutable (sur un système embarqué)

**Kernel** : Coeur Linux (avec le format u-boot)

**Rootfs** : Root Filesystem (avec tous les dossiers et outils utilisés par Linux)

**Usrcfs** : User Filesystem (applications spécifiques à l'utilisation du système embarqué)

**Buildroot** : Ensemble de makefiles et patches qui simplifient et automatisent la création d'un Linux pour système embarqué

**uClibc** : Librairie c de base similaire à glibc mais plus compacte (pour systèmes MMU-less)

**Busybox** : Binaire unique qui contient toutes les commandes de base (ls, cat, mv)